



# HTML&CSS

design and build websites

JON DUCKETT



# HTML & CSS

Projetar e construir sites

Jon Duckett



John Wiley & Sons, Inc.

# HTML & CSS

## Projetar e construir sites

Publicado por

John Wiley & Sons, Inc. 10475

Crosspoint Boulevard Indianapolis,

IN 46256 www.wiley.com

© 2011 por John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana ISBN: **978-1-118-00818-8**

Fabricado nos Estados Unidos da América Publicado

simultaneamente no Canadá

**10 9 8 7 6 5 4 3 2 1**

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação ou transmitido em qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico, mecânico, de gravação, de varrimento ou de outra forma, excepto quando permitido sob as secções 107 ou 108 do 1976 Copyright dos Estados Unidos Act, sem qualquer autorização prévia por escrito da editora, ou autorização através do pagamento da adequada taxa por cópia ao Copyright Clearance Center, 222 Rosewood drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, fax (978) 646-8600. Pedidos para o Publisher para a permissão deve ser dirigida ao Departamento de Permissões, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-

6011, fax (201) 748-6008, ou online em <http://www.wiley.com/go/permissions>.

**Limite de Responsabilidade / Isenção de Garantia:** O editor e o autor não faz representações ou garantias quanto à exatidão ou completude do conteúdo deste trabalho e, especificamente, assumem todas as garantias, incluindo sem limitação, garantias de adequação a um propósito particular. Nenhuma garantia pode ser criado ou estendido por vendas ou materiais promocionais. O conselho e estratégias aqui contidos pode não ser adequado para cada situação. Este trabalho é vendido com o entendimento de que a editora não está envolvida na prestação jurídica, contabilidade ou outros serviços profissionais. Se a assistência profissional é necessária, os serviços de um profissional competente deve ser procurado. Nem a editora nem o autor será responsável por danos surgidos a partir deste. O facto de um sítio organização ou Web é referido neste trabalho como uma citação e / ou uma fonte potencial de mais informações não significa que o autor ou a editora subscreve as informações da organização ou site pode fornecer ou recomendações que podem fazer. Além disso, os leitores devem estar cientes de que os sites de Internet listados neste trabalho pode ter mudado ou desapareceram entre quando este trabalho foi escrito e quando é lido.

Para informações gerais sobre nossos outros produtos e serviços, por favor entre em contato com nosso Departamento de Atendimento dentro dos Estados Unidos em (877) 762-2974, fora dos Estados Unidos em (317) 572-3993 ou fax (317) 572-4002.

Wiley também publica seus livros em uma variedade de formatos eletrônicos. Algum conteúdo que aparece na impressão pode não estar disponível em livros eletrônicos.

**Biblioteca de controlo do número Congresso:** 2011932082

**marcas:** Wiley eo logotipo Wiley são marcas comerciais ou marcas registradas da John Wiley & Sons, Inc. e / ou suas afiliadas, nos Estados Unidos e em outros países, e não podem ser utilizadas sem autorização por escrito. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários. John Wiley & Sons, Inc. não está associada a qualquer produto ou fornecedor mencionado neste livro.



# créditos

Para John Wiley & Sons, Inc.

Editor executivo Carol  
Longo

Gerente de Marketing Ashley  
Zurcher

Diretor de produção Tim Tate

Produção editor Daniel  
Scribner

vice-presidente e executivo de grupo  
EDITOR Richard Swadley

vice-presidente e editor  
executivo Barry Pruett

Editor associado Jim Minatel

Coordenador de produção, cobrir katie  
Crocker

Autor Jon  
Duckett

Cover Designer Emme  
Pedra

Design e layout Jon Duckett  
Emme Pedra

TÉCNICAS edição Chris  
Mills

TÉCNICO revisores Andy  
Pedra Angela Shimell Donna  
Watson Martin Callanan Rob  
Jacoby Tony Berry

Fotografia John  
Stewardson  
[johnstewardson.com](http://johnstewardson.com)

Adicionais fotografia Hesperian Joe  
Robertson

[flickr.com/photos/mindfire](http://flickr.com/photos/mindfire)  
Jules Clancy  
[thestonesoup.com](http://thestonesoup.com)  
Kylie reforço  
[gusset.net](http://gusset.net)  
Michael Stillwell  
[beebo.org](http://beebo.org)

Experimente e descarregue todo o código para este livro on-line em:

**<http://www.htmlandcssbook.com/code/>**

# Conteúdo

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Introdução                                    | 12    |
| Capítulo 1: Estrutura                         | 40 62 |
| Capítulo 2: Capítulo 3: Texto                 | 2 74  |
| listas Capítulo 4: Ligações                   | 94    |
| Capítulo 5:                                   | 126   |
| Imagens Capítulo 6: Tabelas                   | 144   |
| Capítulo 7: Formulários Capítulo 8: Extra     | 176   |
| Markup Capítulo 9: Flash, vídeo e áudio       | 200   |
| Capítulo 10: Apresentando CSS Capítulo 11:    | 226   |
| Capítulo Cor 12: Texto Capítulo 13: Caixas    | 246   |
|                                               | 264   |
|                                               | 300   |
|                                               | 330   |
|                                               | 358   |
| Capítulo 14: listas, tabelas e Formulários    | 406   |
| Capítulo 15: Disposição Capítulo 16: Imagens  | 428   |
| Capítulo 17: HTML5 layout Capítulo 18:        | 452   |
| Processo e Design Capítulo 19: Prática Índice | 476   |
| de Informação                                 | 493   |




# Introdução

- × Sobre este livro
- × Como funciona o web
- × Aprender com outras páginas


Em primeiro lugar, obrigado por pegar este livro. Foi escrito com dois tipos muito diferentes de pessoas em mente:

- Aqueles que querem aprender a desenhar e construir sites do princípio
- Quem tem um website (que podem ser construídas usando um sistema de gerenciamento de conteúdo, software de blogging, ou uma plataforma de e-commerce) e quer mais controle sobre a aparência de suas páginas


As únicas coisas que você precisa, a fim de usar este livro são um computador com um navegador web e um editor de texto (como o Notepad, que vem com o Windows, ou TextEdit, que vem com Macs).



**Introdução** páginas vêm no início de cada capítulo. Eles introduzem os temas-chave que você vai aprender.



**Referência** páginas introduzir peças-chave de HTML & CSS. O código HTML é mostrado em azul e código CSS é mostrado na cor rosa.




**fundo** páginas aparecem no branco; eles explicar o contexto dos temas abordados que são discutidos em cada capítulo.



**Diagrama e Infográficos** páginas são mostradas em um fundo escuro. Eles fornecem uma referência simples, visual aos tópicos discutidos.



**Exemplo** páginas juntos os temas que você aprendeu e demonstrar como elas podem ser aplicadas em cada um.



**resumo** páginas vir no final de cada capítulo. Eles lembrá-lo dos principais temas que foram abordados em cada capítulo.

# É difícil de aprender?

Muitos livros que ensinam HTML e CSS assemelham manuais maçantes. Para tornar mais fácil para você aprender, que jogou fora o modelo tradicional usado por editores e redesenhado este livro a partir do zero.

No trabalho, quando as pessoas olham para a minha tela e vê-lo cheio de código, não é incomum para obter um comentário sobre isso olhando muito complicado ou quão inteligente eu devo ser para compreendê-lo. A verdade é que não é tão difícil de aprender a escrever páginas da web e ler o código usado para criá-los; você certamente não tem que ser um "programador".

HTML compreensão e CSS pode ajudar qualquer um que trabalha com a web; os designers podem criar sites mais atraente e utilizável, editores de sites podem criar melhor conteúdo, os comerciantes podem se comunicar com seu público de forma mais eficaz, e os gerentes podem encomendar locais melhores e tirar o melhor proveito das suas equipes.

Tenho focado no código que você precisa usar 90% do tempo e omitiu o código que você raramente vê mesmo se escrever sites é o seu emprego a tempo inteiro. No final do livro, se você se deparar com os outros 10% você vai ser capaz de pesquisar no Google para descobrir o que isso significa de forma rápida e facilmente.

Tenho também acrescentou informações práticas sobre tópicos que eu estou mais frequentes sobre, por exemplo, como preparar imagens, áudio e vídeo para a web, como abordar a concepção e construção de um novo site, como melhorar seus rankings nos motores de busca (SEO ), e como usar o Google Analytics para aprender sobre os visitantes do seu site.



# a estrutura de este livro

A fim de ensinar-lhe sobre a criação de páginas web, este livro é dividido em três seções:

## 1: HTML

Vamos passar o primeiro capítulo olhando como HTML é usado para criar páginas web. Você vai ver que você começa por escrever as palavras que você deseja que apareçam em sua página. Você, então, adiciona tags ou elementos para as palavras para que o navegador sabe o que é um título, onde um parágrafo começa e termina, e assim por diante.

O restante desta seção apresenta as marcas que você tem à sua disposição para criar páginas web, agrupados em capítulos sobre: texto, listas, links, imagens, tabelas, formulários, vídeo e áudio flash, e elementos diversos.

Devo avisá-lo que os exemplos nos primeiros nove capítulos não são emocionantes para olhar, mas eles são a base de cada página web. Os seguintes capítulos sobre CSS irá mostrar-lhe como fazer suas páginas olhar muito mais interessante.

## 2: CSS

Começamos esta seção com um capítulo que explica como CSS usa regras para permitir que você controle o estilo e layout de páginas da web. Em seguida, passamos a olhar para a grande variedade de propriedades CSS que você pode usar em suas regras CSS. Essas propriedades geralmente caem em uma das duas categorias:

**Apresentação:** Como controlar coisas como a cor do texto, as fontes que você deseja usar e o tamanho dessas fontes, como adicionar cores de fundo de páginas (ou partes de uma página), e como adicionar imagens de fundo.

**Layout:** Como controlar onde os diferentes elementos estão posicionados sobre a tela. Você também vai aprender várias técnicas que os profissionais usam para fazer suas páginas mais atraentes.

## 3: prático

Vamos acabar com algumas informações úteis que irão ajudá-lo na construção de melhores websites.

Nós olhamos para algumas novas marcas que serão introduzidas no HTML5 para ajudar a descrever a estrutura de suas páginas. HTML5 é a mais recente versão do HTML (ainda em desenvolvimento no momento da escrita). Antes de aprender sobre esses elementos, você precisa de uma boa compreensão de como CSS é usado para controlar o desenho de páginas web. Há um capítulo que fala você através de um processo de design que você gostaria de seguir ao criar um novo site.

Finalmente, acabamos olhando para tópicos que ajudarão você uma vez que você construiu seu site, como colocá-lo na web, Search Engine Optimization (SEO) e usando analytics software para rastrear quem vem para o seu site eo que eles estão olhando .

# como as pessoas acessam a web

Antes de olharmos para o código usado para construir websites é importante considerar as diferentes maneiras em que as pessoas acessam a web e esclarecer algumas terminologias.

## browsers

Pessoas acessar sites usando software **chamado de web browser**.

Exemplos populares incluem Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome e Opera.

Para visualizar uma página web, os usuários podem digitar um endereço da Web em seu navegador, siga um link de outro site, ou usar um marcador.

Os fabricantes de software lançar regularmente novas versões de navegadores com novos recursos e apoiar novas adições às línguas. É importante, no entanto, lembrar que muitos proprietários de computadores não estarão funcionando as versões mais recentes desses navegadores. Portanto, você não pode contar com todos os visitantes do seu site ser capaz de usar a mais recente funcionalidade oferecida em todos os navegadores.

Você vai aprender como dizer quais navegadores visitantes utilizam para acessar o seu website no capítulo 19.

## servidores Web

Quando você pergunte ao seu navegador para uma página web, o pedido é enviado através da Internet para um computador especial conhecido **como servidor web que hospeda o site**.

servidores Web são computadores especiais que estão constantemente conectados à Internet, e são otimizados para enviar páginas da web para as pessoas que os solicitem.

Algumas grandes empresas executar seus próprios servidores web, mas é mais comum usar **os serviços de um hospedagem na web empresa** que cobrar uma taxa para hospedar seu site.

## dispositivos

As pessoas estão acessando sites em uma gama cada vez maior de dispositivos, incluindo computadores desktop, laptops, tablets e telefones celulares. É importante lembrar que vários dispositivos têm diferentes tamanhos de tela e alguns têm conexões mais rápidas na web do que outros.

## leitores de tela

**Os leitores de tela são programas que lêem** o conteúdo de uma tela de computador a um usuário. Eles são comumente usados por pessoas com deficiência visual.

Da mesma forma que muitos países têm legislações que exigem edifícios públicos sejam acessíveis a pessoas com deficiência, muitas leis também foram passadas que exigem sites ser acessível a pessoas com deficiência.

Ao longo deste livro você vai ver várias referências aos leitores de tela. Estas notas vão ajudar a garantir que os sites que você cria são acessíveis a pessoas que usam esse tipo de software.

É interessante notar que tecnologias similares àquelas utilizadas por leitores de tela também estão sendo usados em outras áreas onde as pessoas são incapazes ler uma tela, como quando eles estão dirigindo ou jogging.

# como os sites são criados

Todos os sites usam HTML e CSS, mas os sistemas de gerenciamento de conteúdo, software de blogging, e plataformas de e-commerce muitas vezes adicionar mais algumas tecnologias na mistura.

## o que você vê

Quando você está olhando para um site, o mais provável é que o seu navegador estará recebendo HTML e CSS a partir do servidor web que hospeda o site. O navegador interpreta o código HTML e CSS para criar a página que você vê.

A maioria das páginas da web também incluem conteúdo extra, como imagens, áudio, vídeo ou animações e este livro vai ensinar-lhe como prepará-los para uso na web e, em seguida, como inseri-los em suas páginas web.

Alguns sites também enviar JavaScript ou Flash no navegador, e você verá como adicionar JavaScript e Flash em suas páginas web. Ambas as tecnologias são tópicos avançados que você pode ir para aprender mais sobre uma vez que você domina HTML e CSS, se você quiser.

## como ele é criado

sites de pequenas são muitas vezes escritos apenas usando HTML e CSS.

sites maiores - em particular aqueles que são atualizados regularmente e usar um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS), ferramentas para blogs, ou software de e-commerce - muitas vezes fazem uso de tecnologias mais complexas no servidor web, mas estas tecnologias são realmente utilizados para produzir HTML e CSS que é então enviado para o navegador. Assim, se seu site usa essas tecnologias, você será capaz de usar o seu novo conhecimento de HTML e CSS para ter mais controle sobre como o seu site parece.

Maiores locais mais complexos como estes podem utilizar um banco de dados para armazenar dados e linguagens de programação como PHP, ASP.Net, Java, Ruby ou no servidor web, mas você não precisa saber essas tecnologias para melhorar o que o usuário vê. As habilidades que você vai aprender neste livro deve ser o suficiente para ajudá-lo na estrada.

## HTML5 e CSS3


Desde que a web foi criado pela primeira vez houve várias versões do HTML e CSS - cada um pretende ser uma melhoria em relação à versão anterior.

Na hora de escrever este livro, HTML5 e CSS3 ainda estavam sendo desenvolvidos. Embora não tinha sido finalizado, muitos navegadores já estavam apoiando algumas características dessas línguas e um monte de pessoas estavam usando a última versão do código em seus sites. Tenho, portanto, escolhido para lhe ensinar essas versões mais recentes.

Porque HTML5 e CSS3 construir em versões anteriores destes idiomas, aprender estes meios, você também será capaz de compreender as versões anteriores dos mesmos. Eu adicionei notas claras quando o código é novo e também quando ele pode não funcionar em navegadores mais antigos.

# como funciona o Web

Quando você visita um site, o servidor web que hospeda o site pode ser qualquer lugar do mundo. Para que você possa encontrar a localização do servidor web, o navegador primeiro conecta a um servidor Domain Name System (DNS).



Nesta página você pode ver exemplos que demonstram como o servidor web que hospeda o site que você está visitando pode ser qualquer lugar do mundo. É os servidores DNS que dizem ao seu navegador como encontrar o site.

- Um usuário em visita Barcelona  
**sony.jp** em Tóquio
- Um usuário em visita de Nova York  
**google.com** em San Francisco
- Um usuário em visita Estocolmo  
**qantas.com.au** em Sydney
- Um usuário em visita Vancouver  
**airindia.in** em Bangalore

À direita, você pode ver o que acontece quando um usuário da web na Inglaterra quer ver o site da galeria de arte do Louvre, na França, que está localizado em

**www.louvre.fr**. Em primeiro lugar, o browser em contacto com um servidor DNS em Londres. O servidor DNS, em seguida, informa ao navegador a localização do servidor web que hospeda o site em Paris.

1

Quando você se conectar à **web**, você fazê-lo através de um Internet Service Provider (ISP). Você digita um nome de domínio ou endereço da web em seu navegador para visitar um site; por exemplo: **google.com**, **bbc.co.uk**, **microsoft.com**.

2

Seus contatos de computadores de uma rede de servidores chamado Domain Name System (DNS). Estes agem como telefone livros; eles dizem o seu computador o endereço IP associado com o nome de domínio solicitado. Um endereço de IP é um número de até 12 dígitos separados por períodos / pontos finais. Cada dispositivo conectado à web tem um endereço IP exclusivo; é como o número de telefone para esse computador.

3

O número exclusivo que o **servidor DNS** retorna ao seu computador permite que seu navegador para entrar em contato com o servidor web que hospeda o site que você solicitou. Um servidor web é um computador que está constantemente conectado à web, e está configurado especialmente para enviar páginas da web para os usuários.

4

O servidor web envia a **página** solicitada de volta para o seu navegador web.





# 1

## Estrutura

- x estrutura de entendimento
- x Aprender sobre a marcação
- x Tags e elementos


Deparamo-nos com todos os tipos de documentos todos os dias de nossas vidas. Jornais, formulários de seguro, catálogos de lojas ... a lista continua.

Muitas páginas da web agir como versões eletrônicas destes documentos. Por exemplo, os jornais mostram as mesmas histórias em impressão como eles fazem em sites; você pode aplicar para o seguro através da web; e lojas têm catálogos online e facilidades de e-commerce.

Em todos os tipos de documentos, a estrutura é muito importante para ajudar os leitores a entender as mensagens que você está tentando transmitir e para navegar em todo o documento. Assim, a fim de aprender a escrever páginas da web, é muito importante entender como estruturar documentos. Neste capítulo, você irá:

- Veja como HTML descreve a estrutura de uma página web
- Saiba como etiquetas ou elementos são adicionados ao seu documento
- Escrever sua primeira página web





# Como páginas usam Estrutura

Pense sobre as histórias que você leu em um jornal: para cada história, haverá um título, algum texto e, possivelmente, algumas imagens. Se o artigo é um longo pedaço, pode haver subtítulos que dividir a história em seções separadas ou citações de pessoas envolvidas. Estrutura ajuda os leitores a entender as histórias no jornal.

A estrutura é muito semelhante, quando uma notícia é visto on-line (embora também possa recurso de áudio ou vídeo). Isto é ilustrado na direita com uma cópia de um jornal ao lado do artigo correspondente em seu site.

Agora pense sobre um tipo muito diferente de documento - uma forma de seguro. formulários de seguro, muitas vezes têm títulos para seções diferentes, e cada seção contém uma lista de perguntas com áreas para que você preencha os detalhes ou caixas de seleção para carrapato. Mais uma vez, a estrutura é muito semelhante online.





### Interview Rio Caraeff

## Vevo revolutionary

Universal's former mobile chief is leading the music industry's fight to shake up online video. He reveals his frustration with MTV, and says why no one need own music if his site succeeds. Interview by **Mark Sweeney**

If Rio Caraeff succeeds, perhaps only diehard fans will need to own music. His online music video site, part-owned by the two largest record companies, also hopes to have the same impact as MTV and to be an answer to YouTube. Chuck those goals in with that of making the industry less dependent on the purchase of recordings, and for Caraeff there is clearly plenty to do.

Carareff is the youthful chief executive of Vevo - launched in late 2009 with the backing of three of the four major groups, Sony Music, Universal Music and EMI - who is taking the venture international with a rollout starting in the UK and continental Europe. "Sex, music and sports are the only entertainment categories on the planet that people love that can build audiences at the scale of billions of people," he says. "I'm in the business of connecting billions of people to music," is his modestly stated aim.

With global CD sales plummeting by \$1.5bn last year, Carraef's mission is clear. "We wouldn't have created Vevo if we didn't need it," he says. "The industry felt it was necessary. If MTV was doing a great job paying royalties, if YouTube [was], there would have been no need. We have invested tens of millions to be responsible for our own destiny. We can't sit back and say 'I hope Apple or whoever figures this out.'"

Vevo's relationship with Google, the owner of the world's largest video-sharing platform YouTube, is clearly critical. Michael Grade called the company a "parasite" and Sir Martin Sorrell described it as a "frenemy". Despite the combative relationship the music industry has historically had with players in the digital space, Carraeff prefers to characterise Vevo's dealings with YouTube as "symbiotic" although "declaration of independence" would be more appropriate.

"We said 'let's figure out how to work with them,' he explains. "There are no duplicate copies [of music videos] on YouTube, there were thousands before, the official versions are only available from us. They don't threaten us. YouTube is a place where people can upload any video in the world, we're not trying to compete." Carraëff points out that 50% of Vevo's traffic comes from YouTube search and 30% comes from recommendations of videos that users might like to watch that appear on the side of the YouTube web pages when a user is viewing clips.

## Free access

Vevo's business model is all about providing music videos that fans can access free, funded by advertising - or to put it another way - give consumers an alternative to owning songs. "I believe the future is access, not ownership, not iTunes as it is today," he says. "We're not trying to sell people music; our customers are not the small amount of people that want to buy music. We are about providing access; it is the only scalable model for the music industry; the question is, how do you do that, and make money?"

Which raises the question of how well Vevo is actually doing. Carraeff doesn't want to give away too much commercially, but says it is already making "hundreds of millions of dollars" in revenue, although there are hosting costs to pay. More than half of gross revenue goes to content owners—the label, artist or licensor—with the remainder being kept by Vevo or paid to partners such as YouTube. He says that Vevo is "significantly ahead" of its original business plan—about 40% ahead to be precise—and is on track to achieve profitable

Yet there are problems. Caraffi's business is dependent on advertising, and he is frustrated by the low rates that companies pay to run campaigns around music content. His contention is that advertisers treat music content as inferior and that Vevo's role is to "own" the prime content and then be able to position it as a premium product. Think the free-to-access equivalent of BSkyB owning Premiership football.

"The audience that loves music is vast and promising; it should be treated as

Video vexations ... Rio Caraeff says 'if MTV was doing a

'We are about access: it is the only scalable model for the music industry; the question is, how do you do that and make money?'

if it were  
[audienc  
TV cont  
ond clac  
want to  
revent  
low, I  
I was  
mus  
as s

### Curriculum vitae

Age 36

**Education** Did not go to university because "I started my first company when I was 18"

**Career**  
**2004** vice-president, Pictures  
**2005** general manager, Universal Music  
 2006 vice-president, Universal Music  
 division, responsible for  
 and new technologies, Vevo

Vervo's Pao Carabet: "Music should be treated as if it were as valuable as the World Cup or as premium TV content."

**If *Rio Carabet* succeeds**, perhaps only diehard fans will need to own music. His online music video site, part-owned by the two largest record companies, also hopes to have the same impact as MTV and to be an answer to YouTube. Chock the clocks in with that of making the industry less dependent on the purchase of recordings, and for Carabet there is clearly plenty to do.

Carabet is the youthful chief executive of *Vervo* — launched in late 2009

See also:

31 Jul 2003  
Arqiva set to  
Pierre-Jean

Apr 2011

Aug 2010  
the UK to

2011  
TV service

# documentos do Word

## estruturação


O uso de títulos e subtítulos em qualquer documento muitas vezes reflete uma hierarquia de informações. Por exemplo, um documento pode começar com um grande título, seguido por uma introdução ou a informação mais importante.

Isso pode ser aumentada subtítulos sob mais abaixo na página. Ao usar um processador de texto para criar um documento, nós separar o texto para dar-lhe estrutura. Cada tópico pode ter um novo parágrafo, e cada seção pode ter um título para descrever o que ele cobre.

À direita, você pode ver um simples documento no Microsoft Word. Os estilos diferentes para o documento, tais como diferentes níveis de título, são mostrados na caixa suspensa. Se você usa regularmente Word, você pode ter também usou a barra de formatação ou paleta para fazer isso.








MacBook Pro

Na página anterior, você viu como a estrutura foi adicionado a um documento do Word para torná-lo mais fácil de entender. Nós usamos a estrutura da mesma forma ao escrever páginas da web.



# Html descreve a estrutura de páginas

Na janela do navegador, você pode ver uma página web que apresenta exatamente o mesmo conteúdo que o documento do Word que você conheceu na página 18. Para descrever a estrutura de uma página web, podemos adicionar código para as palavras que deseja que apareçam na página.

Você pode ver o código HTML para esta página abaixo. Não se preocupe com o que o código significa ainda. Começamos a olhar para ele com mais detalhes na próxima página. Note que o código HTML é em azul, eo texto que você vê na tela é em preto.

`<Html>`

`<Body>`

`<H1>` Este é o ponto principal `</ h1>` `<p>` Este texto pode ser uma introdução para o resto do

a página. E se a página é longa, pode ser dividido em vários sub-rubricas. `< p>`

`<h2>` Esta é uma sub-rubrica `</ h2>` `<p>` Muitos artigos longos têm sub-títulos de modo a ajudar

você seguir a estrutura do que está sendo escrito. Pode ainda ser sub-sub-posições (ou posições de nível inferior). `</ p>` `<h2>` Outra sub-rubrica `</ h2>` `<p>` Aqui você pode ver uma outra sub-rubrica. `</ p>` `</ body>` `</ html>`

O código HTML (em azul) é composto de personagens que vivem dentro de colchetes angulares - estes são chamados **HTML elementos**. Os elementos são normalmente feitas de dois **Tag**: uma marca de abertura e uma etiqueta de fecho. (O tag de fechamento tem uma barra extra nele.) Cada elemento HTML informa ao navegador algo sobre a informação que fica entre a sua abertura e fechamento.

# Html utiliza elementos para descrever a estrutura de páginas

Vamos olhar mais de perto o código da última página. Há vários elementos diferentes. Cada elemento tem uma marca de abertura e uma etiqueta de fecho.

## Código

```
<Html>
```

```
<Body>
```

```
<H1> Este é o ponto principal </ H1>
```

```
<P> Este texto pode ser uma introdução para o resto de  
a página. E se a página é longa, pode ser dividido em vários sub-rubricas. <P>
```

```
<H2> Esta é uma sub-rubrica </ H2>
```

```
<P> Muitos artigos longos têm sub-títulos de modo a ajudar  
você seguir a estrutura do que está sendo escrito. Pode ainda ser  
sub-sub-posições (ou posições de nível inferior). </ P>
```

```
<H2> Outra sub-rubrica </ H2>
```

```
<P> Aqui você pode ver uma outra sub-rubrica. </ P>
```

```
</ Body>
```

```
</ Html>
```



Etiquetas agir como recipientes. Eles lhe dizer algo sobre a informação que se encontra entre a sua abertura e fechamento.

descrição

A abertura **<html>** tag indica que qualquer coisa entre ele e um fechamento **</html>** tag é o código HTML.

o **<body>** tag indica que alguma coisa entre ele e o fechamento

**</body>** tag deve ser mostrado dentro da janela principal do navegador.

palavras entre **<h1>** e **</h1>** é um título principal.

Um parágrafo de texto aparece entre estes **<p>** e **</p>** Tag.

palavras entre **<h2>** e **</h2>** formar uma sub-título.

Aqui é outro parágrafo entre a abertura **<p>** e fechamento **</p>** Tag.


Outra sub-posição dentro **<h2>** e **</h2>** Tag.

Outro parágrafo dentro **<p>** e **</p>** Tag.

o fechamento **</body>** tag indica o fim do que deve aparecer na janela principal do navegador.

o fechamento **</html>** tag indica que é o fim do código HTML.

# Um olhar mais atento tags




Os caracteres entre parênteses indicam o propósito da tag.

Por exemplo, nas tags acima do `p` significa parágrafo.

A tag de fechamento tem uma barra após o símbolo `<`.





Os termos "tag" e "elementos" são muitas vezes utilizados alternadamente.

Estritamente falando, no entanto, um elemento compreende a abertura

etiqueta e a tag de fechamento e qualquer conteúdo que se encontra entre eles.

# Atributos Conte-nos mais sobre elementos

Atributos fornecem informações adicionais sobre o conteúdo de um elemento. Eles aparecem na tag de abertura do elemento e são compostos de duas partes: a **nome** e uma **valor** , Separados por um sinal de igual.

atributo  
nome

<p **lang** =" **en-us** "> Parágrafo em Inglês </ p>

atributo  
Valor

o atributo **nome** indica que tipo de informação extra que você está fornecendo cerca de conteúdo do elemento. Ele deve ser escrito em letras minúsculas.

o **valor** é a informação ou a definição para o atributo. Ele deve ser colocado entre aspas duplas. Diferentes atributos podem ter valores diferentes.

Aqui um atributo chamado **lang** é usado para indicar o idioma usado neste elemento. O valor deste atributo desta página especifica que está em US Inglês.



atributo

nome

HTML5 permite a utilização de nomes de atributos em maiúsculas e omitir os quotemarks, mas isso não é recomendado.

atributo

nome

<p lang = " fr "> Paragraphe en Français </ p>

atributo

Valor

A maioria dos atributos só pode ser utilizada em certos elementos, embora alguns atributos (tal como lang)

pode aparecer em qualquer elemento.

Mais valores de atributos são ou pré-definido ou seguir um formato estipulado. Vamos olhar para os valores permitidos como nós introduzir cada novo atributo.

O valor do lang atributo é uma forma abreviada de especificar qual idioma é usado dentro do elemento que todos os navegadores entender.

# corpo, Head & título

## <Body>

Você conheceu o **< body>** elemento no primeiro exemplo que criamos. Tudo dentro este elemento é mostrado dentro da janela principal do navegador.

## <Head>

Antes do **< body>** elemento muitas vezes você vai ver um **< head>** elemento. Este contém informações *sobre* a página (em vez de informação que é mostrada na parte principal da janela do navegador que está destacado em azul na página ao lado). Normalmente você vai encontrar um **< title>**

elemento no interior do **< head>** elemento.

## <Title>

O conteúdo do **< title>** elemento ou são mostrados na parte superior do navegador, acima de onde você costuma digitar o URL da página que você deseja visitar, ou na guia para essa página (se o navegador usa abas para que você possa ver várias páginas ao mesmo Tempo).

/chapter-01/body-head-title.html

HTML

<Html>

<Head>

<Title> Este é o título da página </ title> </ head> <body>

<H1> Este é o corpo da página </ h1> <p> Qualquer coisa dentro do corpo de uma página web é exibida na janela do navegador principal. </ p> </ body> </ html>


Resultado

This is the Body of the Page

Anything within the body of a web page is displayed in the main browser window,



Qualquer coisa escrita entre o  
**<Title>** etiquetas aparecerá na barra de título  
(ou guias) no topo da janela do navegador,  
em destaque na laranja aqui.



Qualquer coisa escrita entre o **< body>** marcas  
aparecerão na janela principal do  
navegador, destacada em azul aqui.

Você pode saber que HTML significa  
HyperText Markup Language. A parte  
HyperText refere-se ao fato de que HTML  
permite criar links que permitem que os  
visitantes para passar de uma

página para outra de forma rápida e facilmente.  
Uma linguagem de marcação permite que você  
anote texto, e essas anotações fornecer  
significado adicional para o conteúdo de um  
documento. Se você pensar em um web

página, adicionar o código em torno do texto  
original que deseja exibir e, em seguida, o  
navegador usa o código para exibir a página  
corretamente. Assim, as tags que adicionar são a  
marcação.

# Criando uma página Web em um PC

Para criar sua primeira página web em um PC, inicie o bloco de notas. Você pode encontrar isso indo até:

## Começar


*Todos os programas (ou Programas)*

*Acessórios Notepad*

Você pode também gostaria de baixar um editor gratuito chamado Notepad ++ a partir de [notepad-plus-plus.org](http://notepad-plus-plus.org).

Digite o código mostrado à direita.

1



2

```
Untitled - Notepad
File Edit Format View Help
<html>
<head>
<title>My First web Page</title>
</head>
<body>
<h1>welcome to My First web Page</h1>
<p>This is an HTML page I created in Notepad.</p>
</body>
</html>
```




# artigo

Vá para o menu Arquivo e selecione

**Salvar como...** Você precisará salvar o arquivo em algum lugar você pode se lembrar. Se você gosta, você pode criar uma pasta para qualquer exemplos que você experimente a partir deste livro.


Salve o arquivo como **primeiro teste. html**. Certifique-se de que o **Salvar como tipo** drop-down tem **Todos os arquivos** selecionado.



Inicie o navegador web. Vou ao **Arquivo** menu e selecione **Abrir**.

Navegue até o arquivo que você acabou de criar, selecione-o e clique no

**Abrir** botão. O resultado deve ser algo como a captura de tela para a esquerda.



Se ele não se parece com isso, encontrar o arquivo que você acabou de criar no seu computador e certifique-se que ele tem a **extensão de arquivo. html** ( se é .TXT então você precisa voltar para o bloco de notas e salve o arquivo novamente, mas desta vez colocar aspas em torno do nome " **firsttest.html** ").


# Criando uma página Web em um mac

Para criar sua primeira página web em um Mac, inicie o Editor de Texto. Este deve estar no seu **aplicações** pasta.

Você pode também gostaria de baixar um editor de texto livre para a criação de páginas web chamado TextWrangler que está disponível a partir de

[barebones.com](http://barebones.com).


1



Digite o código mostrado à direita.

2






Se você gosta, você pode criar uma pasta para qualquer exemplos que você experimente a partir deste livro. Salve o arquivo como **primeira test.html**. Você provavelmente vai ver uma janela como a captura de tela para a esquerda.

pode se lembrar.

Você deseja selecionar o **use .html** botão.



Em seguida, iniciar seu navegador, vá para o **Arquivo** precisará salvar o arquivo em algum lugar você Menu e selecione

**Abrir**. Você deve procurar o arquivo que você acabou de criar, selecione-o e clique no **Abrir** botão.

O resultado deve ser semelhante à captura de tela para a esquerda.


Se ele não se parece com isso, você pode para o **Arquivo** menu e selecione **salvar como...** Você

precisar alterar uma das configurações em TextEdit. Vá para o menu TextEdit e selecione

**Preferências**. Em seguida, nas preferências para **Abrir e Salvar**, marque a caixa que diz **Ignorar comandos de texto rico em arquivos HTML**.

Agora tente salvar o arquivo novamente. Agora vá

# código em um sistema de gerenciamento de conteúdo



Se você estiver trabalhando com um sistema de gerenciamento de conteúdo, plataforma de blogs, ou aplicativo de e-commerce, você provavelmente vai entrar em uma seção especial de administração do site para controlá-lo. As ferramentas fornecidas nas seções de administração desses sites geralmente permitem que você edite partes da página, em vez de toda a página, o que significa que você raramente vai ver o `<html>`, `<head>`, ou `<body>` elementos.

Olhando para o sistema de gerenciamento de conteúdo na página ao lado, você tem uma caixa


que permite que você insira um título para a página, uma outra caixa para o artigo principal, uma maneira de entrar uma data de publicação, e algo para indicar qual seção do site desta página pertence.

Para uma loja de e-commerce, você pode ter caixas que permitem que você digite um título para o produto, uma descrição do produto, o seu preço, e a quantidade disponível.

Isso é porque eles usam um único 'modelo' para controlar todas as páginas de uma seção do site. (Por exemplo, um e-commerce

sistema pode usar o mesmo modelo para mostrar todos os seus produtos.) As informações que você fornecer é colocado nos modelos.

A vantagem dessa abordagem é que as pessoas que não sabem como escrever páginas da web pode adicionar informações para um site e também é possível alterar a apresentação de algo no modelo, e ele irá atualizar automaticamente a cada página que usa esse modelo. Se você imaginar uma loja de e-commerce com 1.000 itens para venda, apenas



alteração de um modelo é muito mais fácil do que mudar a página para cada produto. Em sistemas como este, quando você tem um grande bloco de texto que você pode editar, como uma notícia, um post do blog ou a descrição de um produto em uma loja de e-commerce, você vai ver muitas vezes um editor de texto exibida.

Editores de texto geralmente têm controles um pouco como aqueles em seu processador de texto, dando-lhe diferentes opções para estilizar o texto, adicionar links ou inserir imagens. Nos bastidores Estes editores

está adicionando código HTML para seu texto, assim como o código que você já viu anteriormente neste capítulo. Muitos destes editores terão uma opção que permite que você veja (e editar) o código que eles produzem.

Uma vez que você sabe ler e editar este código, você pode ter mais controle sobre essas seções de seu site.

No exemplo acima, você pode ver que o editor de texto tem um guia para vistas Visuais / HTML do que o usuário digita. outros sistemas

pode ter um botão (que muitas vezes mostra colchetes) para indicar como acessar o código.

Alguns sistemas de gerenciamento de conteúdo oferecem ferramentas que também permitem que você edite os arquivos de modelo. Se você tentar editar arquivos de modelo, você precisa verificar a documentação do CMS como todos eles diferem uns dos outros. Você precisa ter cuidado ao editar arquivos de modelo, porque se você excluir a parte errada do código ou acrescentar algo no lugar errado do site pode parar de funcionar completamente.

# Olhando Como outros sites são construídos

Quando a web foi primeiro decolando, uma das maneiras mais comuns para aprender sobre HTML e descobrir novas dicas e técnicas foi a olhar para o código-fonte que compõem páginas web.

Estes dias, há muitos mais livros e tutoriais on-line que ensinam HTML, mas você ainda pode olhar o código que um servidor web envia para você. Para tentar isso por si mesmo, simplesmente ir para o código de exemplo para este capítulo, em

**código [www.htmlandcssbook.com/](http://www.htmlandcssbook.com/) / e clique no link chamado "View Source".**

Uma vez que você abriu esta página, você **pode olhar para o *Visão*** Menu em seu navegador, e selecione a **opção que diz *Fonte* ou *Ver fonte***. (As mudanças de título, dependendo do navegador que você está usando.)

Você deverá ver uma nova janela aparecer, e ele irá conter o código-fonte que foi usado para criar esta página.

Você pode ver o resultado na foto à direita. A página que você vê é a janela no topo; o código é abaixo.


No início, este código pode parecer complicado, mas não desanime. No momento em que tiver terminado o próximo capítulo deste livro, você será capaz de compreendê-lo.

Todos os exemplos deste livro estão no site, e você pode usar esta técnica simples em qualquer um dos exemplos de páginas para ver como eles funcionam.

Você também pode baixar todo o código para este livro a partir do mesmo site, clicando no link "Download".











# resumo

## Estrutura

- X páginas HTML são documentos de texto.
- X HTML usa tags (personagens que ficam dentro angulada parênteses) para dar a informação que cercam significado especial.
- X Tags são muitas vezes referidos como elementos.
- X Etiquetas geralmente vêm em pares. Os denota tag abertura o início de uma parte do conteúdo; o tag de fechamento indica o final.
- X Abertura tags podem transportar atributos, que nos dizem mais sobre o conteúdo desse elemento. Atributos
- X exigem um nome e um valor.
- X Para saber HTML que você precisa saber o que tags são disponíveis para você usar, o que eles fazem, e onde podem ir.



# 2

## Texto

- × Cabeçalhos e parágrafos
- × Negrito, itálico, sublinhado
- × marcação estrutural e semântico

Ao criar uma página web, você adiciona tags (conhecidos como marcação) para o conteúdo da página. Essas marcas fornecem significado extra e permitem que os navegadores possam mostrar aos usuários a estrutura adequada para a página.

Neste capítulo nos concentramos em como adicionar marcação para o texto que aparece em suas páginas. Você vai aprender sobre:

- **marcação estrutural:** os elementos que você pode usar para descrever ambos os títulos e parágrafos
- **marcação semântica:** que fornece informações extra; tal como onde a ênfase é colocada em uma frase, que algo que você escreveu é uma citação (e quem disse isso), o significado de siglas, e assim por diante



# cabeçalhos

<H1>

<h2>

<h3>

<h4>

<h5>

<h6>

HTML tem seis "níveis" de títulos:

<H1> é utilizado para posições principais

<H2> é utilizado para subtítulos

Se existem outras seções sob os subtítulos em seguida, o

<H3> elemento é usado, e assim por diante ...

Navegadores exibir o conteúdo das posições em tamanhos diferentes. O conteúdo de um < h1> elemento é o maior, e o conteúdo de um < h6> elemento é o menor. O tamanho exato em que cada navegador mostra os títulos podem variar ligeiramente. Os usuários também podem ajustar o tamanho do texto no seu browser. Você vai ver como controlar o tamanho do texto, sua cor, e as fontes usadas quando chegamos a olhar para CSS.

capítulo-02 / headings.html

html

```
<H1> Este é um ponto principal </ h1> <h2> Este é um  
título de nível 2 </ h2> <h3> Este é um título de nível 3 </ h3>  
<h4> Este é um cabeçalho de nível 4 </ h4> <h5> Este é  
um cabeçalho de nível 5 </ h5> <h6> Este é um cabeçalho  
de nível 6 </ h6>
```

Resultado

# This is a Main Heading

## This is a Level 2 Heading

### This is a Level 3 Heading

#### This is a Level 4 Heading

##### This is a Level 5 Heading

###### This is a Level 6 Heading

# parágrafo

html

capítulo-02 / paragraphs.html

<P>

Um parágrafo consiste em um ou mais frases

que formam uma unidade auto-contida de discurso. O início de um número é indicado por uma nova linha. </p> <p> Texto é mais fácil de entender quando é dividido

em unidades de texto. Por exemplo, um livro pode ter capítulos. Capítulos pode ter subtítulos. Em cada rubrica, haverá um ou mais parágrafos. </p>

Para criar um parágrafo, cercam as palavras que compõem o parágrafo com uma abertura <p> tag e fechamento </p> tag.

Por padrão, o navegador irá mostrar cada parágrafo em uma nova linha com algum espaço entre ele e todos os parágrafos subsequentes.

Resultado

A paragraph consists of one or more sentences that form a self-contained unit of discourse. The start of a paragraph is indicated by a new line.

Text is easier to understand when it is split up into units of text. For example, a book may have chapters. Chapters can have subheadings. Under each heading there will be one or more paragraphs.

# Negrito itálico



Colocando palavras nas tags  
<B> e </b> nós podemos fazer personagens  
aparecem em negrito.

o <b> elemento também representa uma seção  
de texto que será apresentado em uma  
maneira visualmente diferente (por exemplo,  
palavras-chave em um parágrafo), embora o  
uso do <b> O elemento não implica qualquer  
significado adicional.



Colocando palavras nas tags  
<I> e </i> nós podemos fazer personagens  
aparecem em itálico.

o <i> elemento também representa uma seção  
de texto que seria dito de uma maneira  
diferente da que envolve os conteúdos - como  
termos técnicos, nomes de navios, palavras  
estrangeiras, pensamentos ou outros termos  
que normalmente seriam em itálico.

capítulo-02 / bold.html

html

```
<P> Isto é como nós fazemos uma palavra aparecer <b> negrito. </b>  
</P> <p> Dentro de uma descrição do produto que você pode ver alguns  
  
<b> características principais </b> em negrito. </p>
```

Resultado

This is how we make a word appear **bold**.

Inside a product description you might see  
some **key features** in bold.

capítulo-02 / italic.html

html

```
<P> Isto é como nós fazemos uma palavra aparecer <i> itálico </i> .  
</P> <p> É uma batata <i> Solanum teberosum </i> . </P> <p> Captain  
Cook navegou para a Austrália na  
  
<i> Esforço </i> . </P>
```

Resultado

This is how we make a word appear *italic*.

It's a potato *Solanum teberosum*.

Captain Cook sailed to Australia on the *Endeavour*.



# sobrescrito e subscrito

html

capítulo-02 / sobrescrito-e-subscript.html

No dia 4<sup>o</sup> de setembro você vai aprender

cerca de  $E = MC^2$ .   
A quantidade de  $CO_2$  na  
atmosfera

cresceu 2 ppm em 2009<sub>1</sub>.

<Sup>

o <sup> elemento é usado para conter caracteres que deve ser sobrescrito, como os sufixos de datas ou conceitos matemáticos como elevar um número a uma potência como  $2_2$ .

Resultado

On the 4<sup>th</sup> of September you will learn about  $E=MC^2$ .

The amount of  $CO_2$  in the atmosphere grew by 2ppm in 2009<sub>1</sub>.

<Sub>

o <sub> elemento é utilizado para conter os caracteres que deve ser subscrito. É comumente usado com notas de pé ou fórmulas químicas, tais como  $H_2O$ .

# espaço branco

A fim de tornar o código mais fácil de ler, página web autores, muitas vezes adicionar espaços extras ou iniciar alguns elementos sobre as novas linhas.

Quando o navegador se depara com dois ou mais espaços ao lado do outro, ele exibe apenas um espaço. Da mesma forma se ele se depara com uma quebra de linha, ele trata como um único espaço também. Isto é conhecido como

## espaço em branco em colapso.

muitas vezes você vai ver que os autores de páginas web tirar vantagem de espaço em branco em colapso para recuar seu código, a fim de torná-lo mais fácil de seguir.

capítulo-02 / branco-space.html

html

```
<P> A lua está se afastando da Terra. </ p> <p> A lua  
está se afastando da Terra. </ p>  
  
<P> A lua está se afastando de  
  
Terra. </ p>
```

Resultado

The moon is drifting away from Earth.  
  
The moon is drifting away from Earth.  
  
The moon is drifting away from Earth.



# Quebras de linha e regras horizontais

html

capítulo-02 / linha-breaks.html

```
a Terra <br /> recebe cem toneladas mais pesado  
todo dia <br /> devido à queda poeira espacial. </p>
```

Resultado

The Earth  
gets one hundred tons heavier every day  
due to falling space dust.

## <br />

Como você já viu, o navegador irá mostrar automaticamente a cada novo parágrafo ou dirigindo em uma nova linha. Mas se você quiser adicionar uma quebra de linha dentro do meio de um parágrafo que você pode usar a tag de quebra de linha `<br />`.

html

capítulo-02 / horizontal-rules.html

```
Vênus é o único planeta que gira  
sentido horário. </p> <hr /> <p> Júpiter é maior do que todos os outros  
planetas  
  
combinado. </p>
```

Resultado

Venus is the only planet that rotates clockwise.

---

Jupiter is bigger than all the other planets combined.

## <Hr />

Para criar uma pausa entre os temas - como a mudança de assunto em um livro ou uma nova cena em um jogo - você pode adicionar uma regra horizontal entre as seções usando o `<hr />` tag.

Existem alguns elementos que não têm quaisquer palavras entre uma abertura e tag de fechamento. Eles são conhecidos como **elementos vazios** e estão escritos de forma diferente.

Um elemento vazio tem geralmente apenas uma etiqueta. Antes de fechar o suporte angular de um elemento vazio não será muitas vezes um espaço e um carácter barra. Alguns autores de páginas web perca esta fora, mas é um bom hábito de entrar.

# editores visuais e seus pontos de vista de código


sistemas de gestão de conteúdo e editores HTML como o Dreamweaver geralmente têm duas vistas da página que você está criando: um editor visual e uma vista de código.

**editores visuais** muitas vezes se assemelham processadores de texto. Embora cada editor será um pouco diferente, existem algumas características que são comuns à maioria dos editores que lhe permitem controlar a apresentação do texto.

- Os títulos são criados por realçar o texto, em seguida, usando uma caixa drop-down para selecionar um título.
- texto em negrito e itálico são criado por destacar algum texto e pressionando um **b** ou **Eu** botão.
- Novos parágrafos são criados utilizando o retorno ou a tecla enter.
- Quebras de linha são criados por pressionando a tecla Shift e a tecla de retorno, ao mesmo tempo.
- regras horizontais são criadas usando um botão com uma linha reta nele.

Se você copiar e colar texto de um programa que permite formatar texto (como o Word) em um editor visual, ele pode adicionar marcação extra. Para evitar que esta cópia do texto em um editor de texto simples primeiro (como o Notepad em um PC ou TextEdit no Mac) e, em seguida, copiá-lo a partir desse programa e colá-lo no editor visual.

**visualizações de código** mostrar-lhe o código criado pelo editor visual para que você possa editá-lo manualmente, ou então você pode simplesmente digitar o novo código você mesmo. Muitas vezes, é activado através de um botão com um ícone que diz HTML ou tenha ângulo colchetes. O espaço em branco pode ser adicionado ao código pelo editor para tornar o código mais fácil de ler.



# marcação semântica

Existem alguns elementos de texto que não se destinam a afetar a estrutura de suas páginas da web, mas eles adicionam informações extra para as páginas - eles são conhecidos como marcação semântica.

No resto do capítulo você vai conhecer mais alguns elementos que irão ajudá-lo quando você está adicionando texto para páginas da web. Por exemplo, você está indo se encontrar com o **<em>** elemento que permite indicar que a ênfase deve ser colocada em palavras selecionadas e o **<blockquote>**

elemento que indica que um bloco de texto é uma citação.

Navegadores muitas vezes exibir o conteúdo desses elementos em uma maneira diferente. Por exemplo, o conteúdo do **<em>** elemento é mostrada em itálico, e uma **<blockquote>** elemento é geralmente recuado. Mas você não deve usá-los para mudar a maneira que seu texto parece; seu propósito é descrever o conteúdo de suas páginas da web com mais precisão.

A razão para usar estes elementos é que outros programas, tais como leitores de tela ou motores de busca, pode usar esta informação extra. Por exemplo, a voz de um leitor de tela pode dar ênfase às palavras dentro do **<em>** elemento, ou um motor de busca pode registrar que sua página apresenta uma citação se você usar o **<blockquote>** elemento.

# forte e ênfase

## <Strong>

O uso do `<strong>` elemento indica que o seu conteúdo tem grande importância. Por exemplo, as palavras contidas nesse elemento pode ser dito com forte ênfase.

Por padrão, os navegadores irá mostrar o conteúdo de um `<strong>` elemento em negrito.

capítulo-02 / strong.html

html

```
<P> <strong> Cuidado: </strong> Pickpockets operam em  
esta área. </p> <p> Este brinquedo tem muitos pequenos pedaços e é <strong> não  
adequado para crianças com menos de cinco anos de idade.  
</ Strong> </ p>
```

Resultado

**Beware: Pickpockets operate in this area.**

This toy has many small pieces and is **not** suitable for children under five years old.

## <Em>

O `<em>` elemento indica ênfase que sutilmente muda o sentido de uma frase.

Por padrão navegadores irá mostrar o conteúdo de um `<em>` elemento em itálico.

capítulo-02 / emphasis.html

html

```
<P> Eu <em> pensar </em> Ivy foi o primeiro. </p> <p> eu acho que <em>  
Hera </em> foi o primeiro. </p> <p> Eu acho que Ivy foi a <em> primeiro </  
em> . </ P>
```

Resultado

*I think* Ivy was the first.

I think *Ivy* was the first.

I think Ivy was the *first*.



# Quotationis

capítulo-02 / quotations.html

Winnie-the-Pooh "> <p> Você já parou para pensar, e esqueça começar novamente? </ p> </ blockquote> <p> Como AA Milne disse, < q> Algumas pessoas falam animais. Não muitos ouvir embora. Esse é o problema. </ q> </ p>

Did you ever stop to think, and forget  
to start again?

As A.A. Milne said, "Some people talk to animals.  
Not many listen though. That's the problem."

Há dois elementos comumente usados para marcação de citações:

## <Blockquote>

o **<blockquote>** elemento é usado para citações mais longas que ocupam um parágrafo inteiro. Note como o **<p>** elemento ainda é usado no interior do **<blockquote>**

elemento.

Navegadores tendem a recuar o conteúdo do **<blockquote>**

elemento, no entanto você não deve usar este elemento apenas para recuar um pedaço de texto - em vez você deve conseguir este efeito utilizando CSS.

<Q>

o < q> elemento é usado para citações curtas  
que se sentam em um parágrafo.

Navegadores são supostamente para colocar aspas em torno do `< q >` elemento, no entanto o Internet Explorer não - portanto, muitas pessoas evitar usar o `< q >` elemento.

Ambos os elementos podem usar o **citar atributo** para indicar onde a citação é de. Seu valor deve ser um URL que vai ter mais informações sobre a fonte da citação.

# Abreviações & siglas

## <Abbr>

Se você usar uma abreviatura ou acrônimo, em seguida, o **<abbr>** elemento pode ser usado. Uma **título** atributo na tag de abertura é usado para especificar o termo completo.

Em HTML 4 houve uma separado **<Acronym>** elemento para acrônimos. Para explicitar a forma completa da sigla, a **título** atributo foi usado (como com o **<Abbr>** elemento de cima). HTML5 só usa o **<abbr>** elemento para ambas as abreviaturas e acrônimos.

capítulo-02 / abbreviations.html

html

```
<P> <abbr title = "Professor"> Prof </abbr> Stephen  
Hawking é um físico teórico e cosmólogo. </p>
```

```
<P> <title sigla = "National Aeronautics and Space  
Administração "> NASA </acronym> fazer algumas coisas espaço louco. </p>
```

Resultado

Prof Stephen Hawking is a theoretical physicist and cosmologist.  
NASA do some crazy space stuff.

National Aeronautics and Space  
Administration



# citação artigo

## definições

html

capítulo-02 / citations.html

Uma breve História do Tempo </ cite> por Stephen

Hawking já vendeu mais de dez milhões de cópias em todo o mundo. </  
< p>

Resultado

*A Brief History of Time by Stephen Hawking has  
sold over ten million copies worldwide.*

html

capítulo-02 / definitions.html

UMA < buraco negro </ dfn> é uma região de espaço a partir de  
que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. </ p>

Resultado

*A black hole is a region of space from which  
nothing, not even light, can escape.*

## <Cite>

Quando você está fazendo referência a um pedaço de trabalho, como um livro, filme ou trabalho de pesquisa, o

**<Cite> elemento pode ser utilizado para** indicar onde a citação é de.

Em HTML5, **< cite>** realmente não deve ser usado para o nome de uma pessoa - mas foi permitido em HTML 4, então a maioria das pessoas são susceptíveis de continuar a usá-lo.

Navegadores irá processar o conteúdo de um **< cite>** elemento em itálico.

## <Dfn>

A primeira vez que explicar algumas nova terminologia (talvez um conceito acadêmico ou algum jargão) em um documento, ele é conhecido como o exemplo a definição do mesmo.

o **< dfn>** elemento é usado para indicar a ocorrência com a definição de um novo prazo.

Alguns navegadores mostram o conteúdo do **< dfn>** elemento em itálico. Safari e Chrome não alterar sua aparência.

# detalhes Autor

## <Address>

o **< address>** elemento tem um bom uso específico: para conter detalhes de contato para o autor da página.

Ele pode conter um endereço físico, mas não precisa. Por exemplo, ele também pode conter um número de telefone ou endereço de e-mail.

Navegadores muitas vezes exibir o conteúdo do **< address>** elemento em itálico.

Você também pode estar interessado em algo chamado o microformato hCard para adicionar informações de endereço físico para a sua marcação.

**EXTRA on-line:**

Você pode descobrir mais sobre hCards no site que acompanha este livro.

capítulo-02 / address.html

html

```
<Address>
<P> <a href="mailto:homer@example.org">
    homer@example.org </ a> </ p> <p> 742 Evergreen Terrace,
Springfield. </ p> </ address>
```

Resultado

*[homer@example.org](mailto:homer@example.org)*  
*742 Evergreen Terrace, Springfield.*



# Alterações no conteúdo do artigo

html

capítulo-02 / insere-e-delete.html

```
Foi a pior melhor idéia  
que ela jamais tivera.
```

<ins>

<del>

O <ins> elemento pode ser usado para mostrar o conteúdo que foi inserido em um documento, enquanto o <del> elemento pode mostrar texto que foi excluído a partir dele.

Resultado

It was the ~~worst~~ best idea she had ever had.

O conteúdo de um <ins> elemento é geralmente sublinhado, enquanto o conteúdo de um <del> elemento geralmente tem uma linha através dele.

html

capítulo-02 / strikethrough.html

```
Notebook: Foi de US  
$ 995 s Agora apenas US  
$ 375
```

<s>

O <s> elemento indica algo que não é mais preciso ou relevante (mas que não deve ser excluído).


Visualmente o conteúdo de um <s> elemento normalmente será exibido com uma linha através do centro.

Resultado

Laptop computer:  
~~Was \$995~~  
Now only \$375

Versões mais antigas do HTML tinha um <u> elemento para o conteúdo que foi sublinhado, mas isso está a ser eliminado.

on  
supplément  
2/16 67  
France  
100 600  
300 8  
chocolat  
1. 1/2  
Total



## The Story in the Book

### Chapter 1

Molly had been staring out of her window for about an hour now. On her desk, lying between the copies of *Nature*, *New Scientist*, and all the other scientific journals her work had appeared in, was a well thumbed copy of *On The Road*. It had been Molly's favourite book since college, and the longer she spent in these four walls the more she felt she needed to be free.

She had spent the last ten years in this room, sitting under a poster with an Oscar Wilde quote proclaiming that "Work is the refuge of people who have nothing better to do". Although many considered her pioneering work, unraveling the secrets of the llama DNA, to be an outstanding achievement, Molly *did* think she had something better to do.



# exemplo

## Texto

Esta é uma página HTML muito simples que demonstra marcação de texto.

Marcação estrutural inclui elementos tais como `<h1>`, `<h2>`, e `<p>`.  
informação semântica é realizada em elementos como `<cite>` e `<em>`.

`<html>`

`<head>`

`<title> Texto </title> </head>`

`<body>`

`<h1> A história no livro </h1> <h2> Capítulo 1 </h2> <p> Molly tinha sido olhando para fora da janela dela por cerca de`

`uma hora agora. Em sua mesa, que se encontra entre as cópias de <div> Natureza </div> , <div> New Scientist </div> , e todas as outras revistas científicas seu trabalho tinha aparecido em, era uma cópia bem manuseado de <cite> Na estrada </cite> . Tinha sido o livro favorito de Molly desde a faculdade, e quanto mais tempo ela passou nestes quatro paredes do mais ela sentiu que precisava ser livre. </p> <p> Ela passou os últimos dez anos nesta sala,`

`sentado debaixo de um cartaz com uma citação de proclamação Oscar Wilde que <q> O trabalho é o refúgio de pessoas que não têm nada melhor para fazer </q> . Embora muitos consideravam seu trabalho pioneiro, desvendando os segredos do llama <titulo abreviatura = "ácido desoxirribonucleico"> DNA </abbr> , para ser uma conquista notável, Molly <em> fez </em> acho que ela tinha algo melhor para fazer. </p> </body> </html>`



# resumo

Texto

- X elementos HTML são usados para descrever a estrutura de a página (por exemplo, títulos, subtítulos, parágrafos). Eles também
- X fornecer informação semântica (por exemplo, onde ênfase deve ser colocada, a definição de quaisquer siglas utilizadas, quando determinado texto é uma citação).






# 3

## listas

- X listas numeradas
- X listas de bala
- X listas de definição

Há muitas ocasiões em que precisamos usar listas. HTML fornece-nos com três tipos diferentes:

- **listas ordenadas** são listas onde cada item na lista é numerados. Por exemplo, a lista pode ser um conjunto de passos para uma receita que devem ser executadas em ordem, ou um contrato legal onde cada ponto precisa ser identificado por um número da seção.
- **listas não ordenadas** são listas que começam com um ponto de bala (Em vez de caracteres que indicam ordem).
- **listas de definição** são constituídos por um conjunto de termos, juntamente com o definições para cada um desses termos.



# listas ordenadas

## <Ol>

A lista ordenada é criado com o < ol> elemento.

## <Li>

Cada item da lista está colocado entre uma abertura < li> tag e um fechamento </ li> tag. (O li significa item da lista.)

Browsers recuar listas por padrão.

Às vezes você pode ver um tipo atributo usado com o < ol> elemento para especificar o tipo de numeração (números, letras, algarismos romanos e assim por diante). É melhor usar o CSS -Tipo ListStyle propriedade coberto nas páginas 333-335.

capítulo-03 / ordenou-lists.html

html

```
<Ol>
<Li> Pique as batatas em quartos </ li> <li> Ferver em água
salgada por 15-20
    minutos até ficar macio </ li> <li> Aqueça o leite,
manteiga e noz-moscada </ li> <li> Escorra as batatas e amasse </
li> <li> Misture na mistura de leite </ li> </ ol>
```

Resultado

1. Chop potatoes into quarters
2. Simmer in salted water for 15-20 minutes until tender
3. Heat milk, butter and nutmeg
4. Drain potatoes and mash
5. Mix in the milk mixture



# listas não ordenadas

## Artigo

html

capítulo-03 / unordered-lists.html

```
<li> batatas 1 kg rei Edward </li> <li> leite 100ml </li>
<li> 50g de manteiga salgada </li> <li> noz-moscada
ralada na hora </li> <li> Sal e pimenta a gosto </li> </ul>
```

Resultado

- 1kg King Edward potatoes
- 100ml milk
- 50g salted butter
- Freshly grated nutmeg
- Salt and pepper to taste

## <ul>

A lista não ordenada é criado com o **<ul>** elemento.

## <li>

Cada item da lista está colocado entre uma abertura **<li>** tag e um fechamento **</li>** tag. (O **li** significa item da lista.)

Browsers recuar listas por padrão.

Às vezes você pode ver um **tipo** atributo usado com o **<ul>** elemento para especificar o tipo de ponto de bala (círculos, quadrados, diamantes e assim por diante). É melhor usar o CSS **list-style-type** propriedade coberto nas páginas 333-335.

# Listas de definição

## <Dl>

A lista de definição é criado com o <dl> elemento e geralmente consiste de uma série de termos e suas definições.

Dentro do <dl> elemento que você verá geralmente pares de <dt> e <dd> elementos.

## <Dt>

Esta é utilizada para conter o termo ser definido (a definição do termo).

## <Dd>

Isto é usado para conter a definição.

Às vezes você pode ver uma lista onde há dois termos utilizados para a mesma definição ou duas definições diferentes para o mesmo prazo.

capítulo-03 / definição-lists.html

html

<Dl>

<Dt> sashimi </dt> <dd> peixe cru fatiado que é servido com

condimentos tais como rabanete ralado rábano branco ou raiz de gengibre, wasabi e molho de soja </dd> <dt> Escala </dt> <dd> Um dispositivo utilizado para medir com precisão o

peso de ingredientes </dd> <dd> Uma técnica através da qual as escamas são removidas

a partir da pele de um peixe </dd> <dt> Scamorze </dt> <dt> Scamorzo </dt> <dd> Um queijo italiano normalmente feitos de toda

leite de vaca (embora tenha sido tradicionalmente feita a partir de leite de búfala) </dd> </dl>

Resultado

Sashimi  
Sliced raw fish that is served with condiments such as shredded daikon radish or ginger root, wasabi and soy sauce

Scale  
A device used to accurately measure the weight of ingredients  
A technique by which the scales are removed from the skin of a fish

Scamorze  
Scamorzo  
An Italian cheese usually made from whole cow's milk (although it was traditionally made from buffalo milk)

# Listas aninhadas

html

capitulo-03 / nested-lists.html


```
<ul style="list-style-type: none;">
  <li>mousses</li>
  <li>pastelaria
    <ul style="list-style-type: none;">
      <li>Croissant</li>
      <li>Mille-feuille</li>
      <li>Palmier</li>
      <li>profiterole</li>
    </ul>
  </li>
  <li>tarts</li>
</ul>
```

Você pode colocar uma segunda lista dentro de um **<li>** elemento para criar uma sub-lista ou lista aninhada.

Os navegadores exibem listas aninhadas recuados longe do que a lista pai. Em listas não ordenadas aninhadas, o navegador irá normalmente mudar o estilo do ponto de bala também.

Resultado





## Scrambled Eggs

Eggs are one of my favorite foods. Here is a recipe for deliciously rich scrambled eggs.

### Ingredients

- 2 eggs
- 1tbs butter
- 2tbs cream

### Method

1. Melt butter in a frying pan over a medium heat
2. Gently mix the eggs and cream in a bowl
3. Once butter has melted add cream and eggs
4. Using a spatula fold the eggs from the edge of the pan to the center every 20 seconds (as if you are making an omelette)
5. When the eggs are still moist remove from the heat (it will continue to cook on the plate until served)

MacBook Pro



# exemplo

## listas

Aqui você pode ver um título principal seguido de um parágrafo introdutório. Uma lista não ordenada é usada para delinear os ingredientes e uma lista ordenada é usada para descrever as etapas.

```
<html>
  <head>
    <title> listas </ title> </ head>
  <body>

    <h1> Ovos mexidos </ h1> <p> Os ovos são uma das minhas comidas favoritas.
Aqui está um
    receita para deliciosamente ricos ovos mexidos. </ p> <h2> ingredientes </ h2>

    <ul>

      <li> 2 ovos </ li> <li> manteiga
1tbs </ li> <li> creme 2tbs </ li> </ ul>

    <h2> Método </ h2> <ol>

      <li> Derreta a manteiga em uma frigideira em um meio
        calor </ li> <li> Delicadamente misture os ovos e creme em uma tigela </ li> <li> Uma
vez que a manteiga derreta creme add e ovos </ li> <li> Usando uma espátula dobrar
os ovos a partir da borda

        a panela para o centro a cada 20 segundos (como se você estiver fazendo
uma omelete) </ li> <li> Quando os ovos são remove ainda úmido do

        de calor (que vai continuar a cozinhar na placa até servido) </ li> </ ol> </
body> </ html>
```



- X Existem três tipos de listas HTML: ordenados, não ordenada, e definição. listas
- X ordenadas usar números.
- X Listas não ordenadas usar balas.
- X Listas de definição são usados para definir a terminologia.
- X As listas podem ser encaixados um dentro do outro.



# 4

## ligações

- × Criar ligações entre páginas
- × Ligando para outros sites
- × ligações de e-mail

As ligações são a característica definidora da web, porque eles permitem que você passar de uma página web para outra - permitindo que a própria ideia de navegação ou surf.

Você vai comumente se deparar com os seguintes tipos de links:

- Links de um site para outro
- Links de uma página para outra, no mesmo site
- Links de uma parte de uma página web para outra parte do mesma página
- Links que abrem em uma nova janela do navegador
- Os links que iniciam o seu programa de e-mail e responder a um novo email para alguém








Le...  
...  
...

How...  
...  
...

...  
...  
...



INKS76

# escrita Ligações

As ligações são criadas usando o `< a>` elemento. Os usuários podem clicar em qualquer coisa entre a abertura `< a>` tag eo fechamento `</ a>` tag. Você especifica qual página você deseja vincular a usar o `href` atributo.






O texto entre a abertura

**<a> tag e fechamento </a> tag é conhecido**

como texto do link. Sempre que possível, o texto do link deve explicar de onde serão levados os visitantes se eles clique sobre ele (em vez de apenas dizer "clique aqui"). Abaixo você pode ver o link para o IMDB que foi criado na página anterior.

Muitas pessoas navegar sites, verificando o texto para links. Limpar texto do link pode ajudar os visitantes a encontrar o que eles querem. Isto irá dar-lhes uma impressão mais positiva do seu site e pode incentivá-los a visitá-lo por mais tempo. (Ele também ajuda as pessoas a usar software leitor de tela.)

Para escrever um bom texto do link, você pode pensar em palavras que as pessoas possam usar quando procurar a página que você está ligando. (Por exemplo, em vez de escrever "lugares para ficar" você poderia usar algo mais específico, como "hotéis em Nova York.")



# Ligando para outros sites

## <a>

As ligações são criadas usando o <a> elemento que tem um atributo chamado href. O valor do href atributo é a página que você quer que as pessoas para ir para quando clicarem no link.

Os usuários podem clicar em qualquer coisa que aparece entre a abertura <a> tag eo fechamento </a> tag e será levado para a página especificada no href atributo.

Quando você link para um site diferente, o valor da href atributo será o endereço web completo para o local, que é conhecido como um absoluto URL.

Browsers mostrar links em azul com um sublinhado por padrão.

capítulo-04 / ligando-a-outra-sites.html

html

```
<P> Revisões de filme:
<UI>
  <Li> <a href="http://www.empireonline.com">
    Império </a> </li>
  <Li> <a href="http://www.metacritic.com">
    Metacritic </a> </li>
  <Li> <a href="http://www.rottentomatoes.com">
    Tomates podres </a> </li> <li> <a
href="http://www.variety.com">
    Variedade </a> </li> </ul>
</p>
```

Resultado

### Movie Reviews:

- [Empire](http://www.empireonline.com)
- [Metacritic](http://www.metacritic.com)
- [Rotten Tomatoes](http://www.rottentomatoes.com)
- [Variety](http://www.variety.com)

## URLs absolutos

URL significa Uniform Resource Locator. Cada página web tem seu próprio URL. Este é o endereço web que você digitar em um navegador, se você queria para visitar essa página específica.

Um URL absoluto começa com o nome de domínio para o site, e pode ser seguido pelo caminho para uma página específica. Se a página for especificado, o site irá exibir a página inicial.



# Ligando para outras páginas no site mesmo

html

capítulo-04 / ligando-a-outra-pages.html

<a>

```
<ul>
  <li> <a href="index.html"> Casa </a> </li> <li> <a
href="about-us.html"> Sobre </a> </li> <li> <a href="movies.html"> Filmes
</a> </li> <li> <a href="contact.html"> Contato </a> </li> </ul> </p>
```

Quando você está ligando a outras páginas dentro do mesmo site, você não precisa especificar o nome de domínio no URL. Você pode usar um atalho conhecido como

## relativo URL.

Se todas as páginas do site estão na **mesma pasta, em seguida, o valor do href atributo** é apenas o nome do arquivo.

Se você tem diferentes páginas de um site em pastas diferentes, então você pode usar uma sintaxe um pouco mais complexo para indicar onde a página é em relação à página atual. Você vai aprender mais sobre estes nas páginas 81-84.

Se você olhar para o código de download para cada capítulo, você vai ver que o **index.html** arquivo contém links que usam URLs relativos.

Resultado

- [Home](#)
- [About](#)
- [Movies](#)
- [Contact](#)

## URLs relativos

Ao vincular a outras páginas dentro do mesmo site, você pode usar URLs relativos. Estes são como uma versão abreviada de URLs absolutos, porque você não precisa especificar o nome de domínio.

Vamos dar uma olhada em URLs relativas em páginas 83-84, pois há vários atalhos úteis que você pode usar para escrever links para outras páginas em seu próprio site.

URLs relativos ajudar na construção de um site em seu computador porque você pode criar links entre as páginas sem ter de configurar o seu nome de domínio ou hospedagem.

# estrutura de diretório

Em sites maiores, é uma boa idéia para organizar seu código, colocando as páginas para cada seção diferente do local em uma nova pasta. Pastas em um website são muitas vezes referidos como diretórios.

## estrutura

O diagrama da direita mostra a estrutura de diretório para uma fictícia site de entretenimento listagens chamado ExampleArts.

A pasta de nível superior é conhecido como o **raiz** pasta. (Neste exemplo, a pasta raiz é chamado **examplearts.**) A pasta raiz contém todos os outros arquivos e pastas para um site.

Cada secção do local é colocada em uma pasta separada; isso ajuda a organizar os arquivos.

Se você estiver trabalhando com um sistema de gerenciamento de conteúdo, software de blogging, ou um sistema de e-commerce, você pode não ter arquivos individuais para cada página do site.

## relações

A relação entre os arquivos e pastas em um site é descrito usando a mesma terminologia como uma árvore genealógica.

No diagrama da direita, você pode ver alguns relacionamentos foram atraídos.

o **examplearts** pasta é um precursor da **filmes, música e teatro** pastas. E o do **filmes, música e teatro** pastas são filhos do **examplearts** pasta.

Em vez disso, esses sistemas geralmente usam um arquivo de modelo para cada tipo diferente de página (como artigos de notícias, posts, ou produtos).

## páginas iniciais


A principal página inicial de um site escrito em HTML (e as homepages de cada seção em uma pasta filho) é chamado **index.html**.

servidores Web são normalmente configurados para retornar o **index.html** arquivar se nenhum nome de arquivo for especificado.

Portanto, se você digitar **examplearts.com** ele irá retornar **examplearts.com/index.html**, e **música examplearts.com/** retornará **examplearts.com / música / index.html**.

Editando o arquivo de modelo iria mudar todas as páginas que usam esse modelo. Não altere qualquer código que não é HTML ou você pode quebrar a página.





Cada página e cada imagem em um site tem um **URL** ( ou Uniform Resource Locator). A URL é composta do nome de domínio seguido pelo **caminho** para essa página ou imagem.

O caminho para a página inicial deste site é **www.examplearts.com / index.html**. O caminho para o logotipo para o site é **logo.gif examplearts.com/images/**.

Você usa URLs quando ligando para outras páginas da web e quando incluindo imagens em seu próprio site. Na página seguinte, você irá encontrar uma forma abreviada de vincular a arquivos em seu próprio site.

A pasta raiz contém:

- Um arquivo chamado **index.html** que é a página inicial para todo o site
- pastas individuais para o filmes, seções de música e teatro do site

Cada sub-diretório contém:

- Um arquivo chamado **index.html** que é a página inicial para essa seção
- Uma página de comentários chamada **cover.html**
- Um a lista chamada **listagens.html** ( exceto para a seção DVD)

A seção de filmes contém:

- Uma pasta chamada **cinema**
- Uma pasta chamada **DVD**.

# URLs relativos

URLs relativos pode ser usado quando ligando para páginas dentro de seu próprio site. Eles fornecem uma forma abreviada de dizer ao navegador onde encontrar seus arquivos.

Quando você está ligando a uma página em seu próprio site, você não precisa especificar o nome de domínio. Você pode usar **URLs relativos**

que são uma forma abreviada de dizer ao navegador onde uma página é em relação à página atual.

Isso é especialmente útil ao criar um novo site ou aprender sobre HTML porque você pode criar links entre as páginas quando eles estão apenas no seu computador pessoal (antes você tem um nome de domínio e carregado-los para a web).

Porque você não precisa repetir o nome de domínio em cada link, eles também são mais rápidos para escrever.

Se todos os arquivos em seu site estão em uma pasta, basta usar o nome do arquivo para essa página.

Se o seu site está organizado em pastas separadas (ou diretórios), você precisa dizer ao navegador como obter a partir da página é

*atualmente no para a página que você está ligando.*

Se você ligar para a mesma página de duas páginas diferentes que você pode, portanto, precisa escrever duas URLs relativos diferentes.

Esses links fazer uso da mesma terminologia (emprestado do que de árvores genealógicas) que você conheceu na página anterior que introduz estrutura de diretórios.



## Tipo de ligação relativa

exemplo ( a partir do diagrama na página anterior)

### pasta-mesma

Para fazer o link para um arquivo na mesma pasta, basta usar o nome do arquivo. (Nada mais é necessário.)

Para conectar-se a comentários de música da página inicial de música:

```
<A href=" reviews.html "> Rever </ a>
```

### pasta filho

Para uma pasta filho, use o nome da pasta filho, seguido por uma barra, então o nome do arquivo.

Para conectar-se a lista de música a partir da homepage:

```
<A href=" música / listings.html "> listagens </ a>
```

### neto pasta

Use o nome da pasta filho, seguido por uma barra, então o nome da pasta neto, seguida por outra barra, então o nome do arquivo.

Para conectar-se a DVD comentários da página inicial:

```
<A href=" filmes / dvd / reviews.html ">  
Rever </ a>
```

### pasta pai

Use ../ para indicar a pasta acima do atual, em seguida, segui-lo com o nome do arquivo.

Para fazer o link para a página inicial a partir dos comentários de música:

```
<A href=" ../index.html "> Casa </ a>
```

### avós pasta

Repita o ../ para indicar que você quer ir para cima duas pastas (em vez de um), então segui-lo com o nome do arquivo.

Para fazer o link para a página inicial a partir dos comentários de DVD:

```
<A href=" ../../index.html "> Casa </ a>
```

Quando um site é ao vivo (ou seja, enviados para um servidor web), você pode ver um par de outras técnicas utilizadas que não funcionam quando os arquivos estão no computador local.

Por exemplo, você pode ver o nome de uma pasta filho sem o nome de um arquivo. Neste caso, o servidor web irá normalmente tentar mostrar a página inicial para essa seção.

A barra vai voltar a página inicial para todo o site, e uma barra seguido por um nome de arquivo irá retornar esse arquivo desde que seja no diretório raíz.

# links de email

## mailto:

Para criar um link que inicia programa de e-mail do usuário e aborda um e-mail para um endereço de e-mail especificado, você usa o < a>

elemento. No entanto, desta vez o valor do href atributo começa com **mailto:** e é seguido pelo endereço de e-mail que você deseja que o e-mail a ser enviado.

À direita, você pode ver que um link de email se parece com qualquer outro link, mas, quando é clicado, o programa de email do usuário irá abrir uma nova mensagem de e-mail e dirigir-se para a pessoa especificada no link.

capítulo-04 / email-links.html

html

```
<a href="mailto:jon@example.org"> email Jon </ a>
```

Resultado

[Email Jon](mailto:jon@example.org)

New Message

To: jon@example.org

Subject:

Signature: None





# abrir links em uma nova janela

html capítulo-04 / abertura-links-in-a-nova-window.html

```
<a href="http://www.imdb.com"
```

Internet Movie Database </a> ( abre em uma nova janela)

Resultado

[Internet Movie Database](http://www.imdb.com) (opens in new window)

## alvo

Se você quiser um link para abrir em uma nova janela, você pode usar o

**alvo** atributo na abertura

**<a>** tag. O valor deste atributo deve ser **\_** em branco.

Uma das razões mais comuns a página do autor web pode querer um link para ser aberto em uma nova janela é se ele aponta para outro site. Nesses casos, eles esperam que o usuário irá retornar para a janela que contém seu site depois de terminar a olhar para o outro.

Geralmente você deve evitar abrir links em uma nova janela, mas se o fizer, é considerada uma boa prática para informar aos usuários que o link irá abrir uma nova janela antes de clicar nele.

# Vinculando a uma parte específica da página mesma

No topo de uma página tempo você pode querer adicionar um índice com links para as seções correspondentes mais baixas para baixo. Ou você pode querer adicionar um link de parte caminho para baixo da página de volta para o início da mesma para salvar os usuários de ter que se deslocar de volta ao topo.

Antes que você possa conectar-se a uma parte específica de uma página, você precisa identificar os pontos na página que o link vai para. Você pode fazer isso usando o **identidade** atributo (que pode ser usado em todos os elementos HTML). Você pode ver que o

**<h1>** e **<h2>** elementos descritos neste exemplo foram dadas **identidade** atributos que identificam essas seções da página.

O valor do **identidade** atributo deve começar com uma letra ou um sublinhado (não um número ou qualquer outro caractere) e, em uma única página, não há dois **identidade** atributos devem ter o mesmo valor.

Para conectar-se a um elemento que usa um **identidade** atributo que você usar o **<a>** elemento novamente, mas o valor do **href** atributo começa com o símbolo #, seguido pelo valor do **identidade** atributo do elemento que você deseja vincular. Neste exemplo, **<a href = "# top">**

links para o **<h1>** elemento no topo da página cuja **identidade** atributo tem um valor de **topo**.

capítulo-05 / ligando-to-a-especificas do part.html

html

```
<h1 id = "top"> Termos produção de filmes </ h1> <a href="#arc_shot"> arco tiro </ a> <br /> <a href="#interlude"> Interlúdio </ a> <br /> <a href="#prologue"> Prólogo </ a> <br /> <br /> <h2 id = "arc_shot"> arco tiro </ h2> <p> Um tiro em que o sujeito é fotografado por um  
  
cerco ou câmera em movimento </ p> <h2 id = "interlúdio"> Interlúdio </ h2> <p> Uma  
breve, cena de filme intervir ou seqüência, não  
  
especificamente ligado ao terreno, que aparece dentro de uma película </ p> <h2  
id = "prólogo"> Prólogo </ h2> <p> Um discurso, prefácio, introdução, ou breve cena  
  
precede a ação principal ou trama de um filme; contrastar a EPILOGUE </ p> <p>  
<a href="#top"> Topo </ a> </ p>
```



# Ligando para uma parte específica de outra página

Resultado

## Film-Making Terms

[Arc Shot](#)

[Interlude](#)

[Prologue](#)

### Arc Shot

A shot in which the subject is photographed by an encircling or moving camera

### Interlude

A brief, intervening film scene or sequence, not specifically tied to the plot, that appears within a film

### Prologue

A speech, preface, introduction, or brief scene preceding the the main action or plot of a film; contrast to epilogue

[Top](#)

Se você quiser conectar-se a uma parte específica de uma página diferente (seja em seu próprio site ou um site diferente), você pode usar uma técnica similar.

Enquanto a página que você está ligando tem **identidade** atributos que identificam partes específicas da página, você pode simplesmente adicionar a mesma sintaxe para o fim da ligação para essa página.

Portanto, o **href** atributo irá conter o endereço da página (ou um URL absoluto ou um URL relativa), seguido pela

**# símbolo, seguido pelo valor do identidade atributo** que é usado no elemento que você está ligando.

Por exemplo, para conectar-se a parte inferior da página inicial do site que acompanha este livro, você escreveria:

```
<A href = "http: / Www  
htmlandcssbookcom /  
# Bottom ">
```

style sheet  
- typefaces  
- is bon bag

Burn project  
Rus for Emma

DUNLOP

Enfin Charlotte trouve  
l'affiche à son goût. Elle la tamponne  
avec sa patte et ils passent la nuit  
à réaliser des milliers d'affiches,  
au clair de lune.

Links - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://www.htmlhandbook.com/code/chapter-04/example.html

Links

## Film Folk

### Festival Diary

Here are some of the film festivals we will be attending this year.  
Please [contact us](#) if you would like more information.

#### January

[Sundance Film Festival](#)

Park City, Utah, USA

20 - 30 January 2011

#### February

[Tropfest](#)

Sydney, Australia

20 February 2011

#### March

[South by Southwest](#)

Austin, Texas, USA

11 - 20 March 2011

#### April

[London Independent Film Festival](#)

London, UK

15 - 24 April 2011

#### May

[Cannes International Film Festival](#)

Cannes, France

11 - 22 May 2011

Done

start

Links - Mozilla Firefox

13:41

# exemplo

## ligações

Este exemplo é de uma página web sobre o filme.

o `<h1>` elemento é usado com um **identidade** atribuir no topo da página para que um link pode ser adicionado para levar os leitores a partir da parte inferior da página para o topo. Há um link de email para permitir que os leitores em contato com o autor da página web. Há também uma série de links para URLs qualificados. Estas ligações para vários festivais de cinema. Abaixo esta lista é um link para um URL relativo que é uma página "sobre" o que vive no mesmo diretório.

```
<Html>
```

```
<Head>
```

```
<Title> ligações </ title> </ head>
```

```
<body>
```

```
<H1 id = "top"> Folk Film </ h1> <h2> Festival Diário </ h2> <p> Aqui
```

estão alguns dos festivais de cinema que

vai estar presente este ano. < br /> Por favor

```
<a href="mailto:filmfolk@example.org">
```

entre em contato conosco </a> se você gostaria de mais

informações. </ p> <h3> janeiro </ h3>

```
<p> <a href="http://www.sundance.org">
```

Sundance Film Festival </ a> <br />

Park City, Utah, EUA < br />

20 - 30 de janeiro de 2011 </ p> <h3> fevereiro

```
</ h3>
```

```
<p> <a href="http://www.tropfest.com">
```

Tropfest </ a> <br />

Sydney, Austrália < br />

20 de fevereiro de 2011 </ p> <! - conteúdo adicional -> <p> <a

```
href="about.html"> Sobre Film Folk </ a> </ p> <p> <a href="#top"> Topo da
página </ a> </ p> </ body> </ html>
```





# resumo

## ligações

- x As ligações são criadas usando o `<a>` elemento.
- x O `<a>` utiliza o elemento `href` atributo para indicar a página que você está ligando.
- x Se você está ligando a uma página dentro de seu próprio site, é melhor usar links relativos em vez de URLs qualificados. Você pode criar
- x links para abrir programas de e-mail com um endereço de e-mail no campo "para". Você
- x pode usar o `mailto:` **identidade** atributo para segmentar elementos dentro uma página que pode ser ligado a.





# 5

## imagens


- × Como adicionar imagens às páginas
- × Escolhendo o formato certo
- × Otimização de imagens para a web

Há muitas razões pelas quais você pode querer adicionar uma imagem a uma página web: você pode querer incluir um logotipo, fotografia, ilustração, diagrama, ou gráfico.

Há várias coisas a considerar na seleção e preparação de imagens para o seu site, mas tendo tempo para obtê-los direito irá torná-la mais atraente e profissional. Neste capítulo, você vai aprender a:

- Incluir uma imagem em suas páginas da web usando HTML
- Escolher qual formato de imagem para usar
- Mostrar uma imagem no tamanho certo
- Otimização de imagens para uso na web para tornar as páginas carregar mais rápido

Você também pode usar CSS para incluir imagens em suas páginas usando o **imagem de fundo** propriedade, que você vai encontrar nas páginas 413-420.



# Escolher Imagens para o seu site

Uma imagem pode dizer mais que mil palavras, e grandes imagens ajudar a fazer a diferença entre um site de aparência média e realmente envolver um.

As imagens podem ser usadas para definir o tom para um site em menos tempo do que leva para ler uma descrição. Se você não tem fotografias para usar em seu site, há **empresas que vendem imagens; estas são** as imagens que você

pagar para usar (há uma lista de sites de banco de imagens abaixo). Lembre-se que todas as imagens estão sujeitas a direitos de autor, e você pode ficar em apuros para simplesmente tirar fotografias a partir de outro site.

Se você tem uma página que mostra várias imagens (como fotografias de produtos ou membros de uma equipe), em seguida, colocá-los em um fundo simples e consistente ajuda a olhar melhor como um grupo.

As imagens devem ...

- Seja relevante
- Transmitir informações transmitir o clima
- Seja instantaneamente reconhecível Coloque a paleta de cores

Estoque de fotos

- [www.istockphoto.com](http://www.istockphoto.com)
- [www.gettyimages.com](http://www.gettyimages.com)
- [www.veer.com](http://www.veer.com) [www.sxc.hu](http://www.sxc.hu)
- [www.fotolia.com](http://www.fotolia.com)

on-line adicional

Nós fornecemos uma galeria online que ajuda você a escolher a imagem certa para o seu site. Você pode encontrá-lo na seção de ferramentas do site que acompanha este livro.


# armazenamento de imagens seu site

Se você está construindo um site a partir do zero, é uma boa prática para criar uma pasta para todas as imagens no site usa.

Como um website cresce, mantendo as imagens em uma pasta separada ajuda a entender como o site é organizado. Aqui você pode ver um exemplo dos arquivos para um site; todas as imagens são armazenadas em uma pasta chamada **imagens**.

Em um grande site que você gostaria de adicionar **subpastas dentro da imagens** pasta. Por exemplo, imagens, tais como logotipos e **botões pode sentar-se em uma pasta chamada interface**, fotografias do produto pode sentar-se em uma **página chamada produtos**, e **imagens relacionadas com a notícia** pode viver em uma pasta chamada **notícia**.

Se você estiver usando um sistema de gerenciamento de conteúdo ou plataforma de blogs, geralmente há ferramentas incorporadas ao site administrativo que permite o upload de imagens, eo programa irá provavelmente já tem uma pasta separada para arquivos de imagem e quaisquer outros carregamentos.



# adicionando imagens

## <img>

Para adicionar uma imagem para a página que você precisa usar um **<img>** elemento. Este é um elemento vazio (o que significa que não há nenhuma marca de fechamento). Ele deve levar os seguintes dois atributos:

### src

Isso informa ao navegador onde ele pode encontrar o arquivo de imagem. Esta será normalmente um URL relativo apontando para uma imagem em seu próprio site. (Aqui você pode ver que as imagens estão em uma pasta filho chamado **imagens** - URLs relativos foram cobertos nas páginas 83-84).

### alt

Isso fornece uma descrição de texto da imagem que descreve a imagem se você não pode vê-lo.

### título

Você também pode usar o **título** atributo com o **<img>** elemento para fornecer informações adicionais sobre a imagem. A maioria dos navegadores irá mostrar o conteúdo deste atributo em um tootip quando o usuário passa o mouse sobre a imagem.

capitulo-05 / adicionando-imagens.html

html

```
<img src = "imagens / quokka.jpg" alt = "Uma família de quokka" title = 'O quokka é um marsupial australiano que é semelhante em tamanho para o gato doméstico'. />
```

Resultado



O texto usado no alt atributo é muitas vezes referida como **texto alternativo**. Deve dar uma descrição precisa do conteúdo da imagem para que possa ser entendida por software leitor de tela (usado por pessoas com deficiência visual) e motores de busca.

Se a imagem é apenas para fazer uma página mais atraente (e não tem nenhum significado, tais como uma linha divisória gráfico), então o

**alt atributo deve ainda ser usado, mas as aspaspas deve ser deixado vazio.**

# altura largurartigo de Imagens

html

capitulo-05 / altura e de largura-de-images.html

```
src = "images / quokka.jpg" alt = "Uma família de  
quokka" width = "600" height = "450"/>
```

Resultado



Você também vai ver muitas vezes um `<img>`

elemento usar dois outros atributos que especificam  
o seu tamanho:

## altura

Isto especifica a altura da imagem em  
pixels.

## largura

Isto especifica a largura da imagem  
em pixels.

Imagens frequentemente levam mais tempo  
para carregar do que o código HTML que  
compõe o resto da página. É, portanto, uma boa  
idéia para especificar o tamanho da imagem  
para que o navegador pode tornar o resto do  
texto na página, deixando a quantidade certa de  
espaço para a imagem que ainda está  
carregando.

O tamanho das imagens é cada vez mais sendo  
especificada utilizando CSS ao invés de HTML -  
consulte as páginas 409410 para obter mais  
informações sobre isso.

# Onde colocar imagens no seu código

Quando uma imagem é colocada no código irá afetar a forma como ele é exibido. Aqui estão três exemplos de posicionamento de imagem que produzem resultados diferentes:

1: antes de um parágrafo  
O parágrafo começa em uma nova linha após a imagem.

2: Dentro do início de um parágrafo  
A primeira linha de texto se alinha com a parte inferior da imagem.

3: no meio de um parágrafo  
A imagem é colocada entre as palavras do parágrafo que aparece no.

capítulo-05 / where-to-place-images.html

html

```
<img src = "images / bird.gif" alt = "Bird" width = "100"
height = "100" /> <p> Existem cerca de 10.000 espécies vivas de aves

que habitam diversos ecossistemas do Ártico à Antártida. Muitas espécies
empreendem a longa distância migrações anuais, e muitos mais realizar mais
curtas viagens irregulares. </ p> <hr />

<p> <img src = "images / bird.gif" alt = "Bird" width = "100"
height = "100" /> Existem cerca de 10.000 espécies vivas de aves que habitam
diversos ecossistemas do Ártico à Antártida. Muitas espécies empreendem a longa
distância migrações anuais, e muitos mais realizar mais curtas viagens irregulares. </ p>
<hr /> <p> Existem cerca de 10.000 espécies vivas de aves

que habitam diversos ecossistemas do Ártico à Antártida. < img src = "images /
bird.gif" alt = "Bird" width = "100" height = "100" /> Muitas espécies empreendem
a longa distância migrações anuais, e muitos mais realizar mais curtas viagens
irregulares. </ p>
```



Resultado



There are around 10,000 living species of birds that inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.



There are around 10,000 living species of birds that inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.

There are around 10,000 living species of birds that inhabit different



ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.

Onde você colocar a imagem no código é importante porque os navegadores mostrar elementos HTML em uma de duas maneiras:

**elementos de bloco sempre aparecem em uma nova linha.** Exemplos de elementos de bloco incluem o `<h1>` e `<p>` elementos.

Se o `<img>` é seguido por um elemento de nível bloco (tal como um parágrafo), em seguida, o elemento de bloco de nível irá sentar-se numa nova linha após os imageas mostradas no primeiro exemplo desta página.

**elementos inline sentar-se dentro de um elemento nível de bloco e não começar em uma nova linha.** Exemplos de elementos em linha incluem a `<b>`, `<em>`, e `<img>` elementos.

Se o `<img>` elemento está dentro de um elemento de nível de bloco, qualquer texto ou outros elementos em linha irá fluir em torno da imagem, como mostrado nos segundo e terceiro exemplos desta página.

Bloco e elementos inline são discutidos com maior profundidade nas páginas 185-186.

# Código de idade: alinhar imagens horizontalmente

## alinhar

o **alinhar** atributo era comumente usado para indicar como as outras partes de uma página deve fluir em torno de uma imagem. Ele foi removido do HTML5 e novos sites devem usar CSS para controlar o alinhamento das imagens (como você verá nas páginas 411-412).

Eu discuti-lo aqui, porque é provável que você se deparar com ela se você olhar para código antigo, e porque alguns editores visuais ainda inserir este atributo quando você indicar como uma imagem deve estar alinhado.

o **alinhar** atributo pode tomar esses valores horizontais:

### esquerda

Isso alinha a imagem para a esquerda (permitindo que o texto flua em torno do seu lado direito).

### certo

Isso alinha a imagem para a direita (permitindo que o texto flua em torno do seu lado esquerdo).

capítulo-05 / alinhamento-imagens-horizontally.html

html

```
<P> <img src = "images / bird.gif" alt = "Bird" width = "100"
height = "100" align = "left" /> Há cerca de
10.000 espécies de aves que habitam diversos ecossistemas do Ártico à Antártida
vivo. Muitas espécies empreendem a longa distância migrações anuais, e muitos
mais realizar mais curtas viagens irregulares. </ p> <hr />

<P> <img src = "images / bird.gif" alt = "Bird" width = "100"
height = "100" align = "right" /> Há cerca de
10.000 espécies de aves que habitam diversos ecossistemas do Ártico à Antártida
vivo. Muitas espécies empreendem a longa distância migrações anuais, e muitos
mais realizar mais curtas viagens irregulares. </ p>
```



Resultado



There are around 10,000 living species of birds that inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.

There are around 10,000 living species of birds that inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.



Isso parece muito mais limpa do que ter uma linha de texto ao lado da imagem (como mostrado no exemplo anterior).

Quando você dá o **alinhar**

**atribuir um valor de esquerda**, a imagem é colocada à esquerda e texto flui em torno dele.

Quando você dá o **alinhar**

**atribuir um valor de certo**, a imagem é colocada à direita e o texto flui em torno dele.

Quando o texto flui até a borda de uma imagem que pode torná-lo mais difícil de ler.

Você vai aprender como adicionar um espaço entre texto e imagens em páginas 313-314 usando o CSS **preenchimento e**

**margem** propriedades.

# Código de idade: alinhando Imagens verticalmente

Como você viu na última página, o **alinhar** atributo não é mais usado em HTML5, mas é coberto aqui, porque você pode vê-lo usado em sites mais antigos e ainda é usado no código criado por alguns editores visuais.

Você pode ver como usar CSS para alcançar os mesmos efeitos em páginas 285-286.

Há três valores que os **alinhar** atributo pode assumir que o controle como a imagem deve alinhar verticalmente com o texto que a rodeia:

## topo

Este alinha a primeira linha do texto ao redor com a parte superior da imagem.

## meio

Isso alinha a primeira linha do texto adjacente com o meio da imagem.

## inferior

Este alinha a primeira linha do texto ao redor com a parte inferior da imagem.

capítulo-05 / alinhamento-imagens-vertically.html

html

```
<P> <img src = "images / bird.gif" alt = "Bird" width = "100"
    altura = "100" align = "topo" /> Há cerca de
10.000 espécies de aves que habitam diversos ecossistemas do Ártico à Antártida
vivo. Muitas espécies empreendem a longa distância migrações anuais, e muitos
mais realizar mais curtas viagens irregulares. </ p> <hr />

<P> <img src = "images / bird.gif" alt = "Bird" width = "100"
    height = "100" align = "middle" /> Há cerca de
10.000 espécies de aves que habitam diversos ecossistemas do Ártico à Antártida
vivo. Muitas espécies empreendem a longa distância migrações anuais, e muitos
mais realizar mais curtas viagens irregulares. </ p> <hr />

<P> <img src = "images / bird.gif" alt = "Bird" width = "100"
    altura = "100" alinhar = "inferior" /> Há cerca de
10.000 espécies de aves que habitam diversos ecossistemas do Ártico à Antártida
vivo. Muitas espécies empreendem a longa distância migrações anuais, e muitos
mais realizar mais curtas viagens irregulares. </ p>
```



## Resultado



There are around 10,000 living species of birds that

inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.



There are around 10,000 living species of birds that

inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.



There are around 10,000 living species of birds that inhabit different ecosystems from the Arctic to the Antarctic. Many species undertake long distance annual migrations, and many more perform shorter irregular journeys.

O valor de **topo** coloca a primeira linha de texto perto da parte superior da imagem e as linhas subsequentes de texto aparecem sob a imagem.

O valor de **meio** coloca a primeira linha de texto perto do meio vertical da imagem e as linhas subsequentes de texto aparecem sob a imagem.

O valor de **inferior** coloca a primeira linha de texto perto da parte inferior da imagem e as linhas seguintes do texto sob a imagem.

Quando o texto flui até a borda de uma imagem que pode torná-lo mais difícil de ler. Você vai aprender como adicionar um espaço entre texto e imagens em páginas 313-314 usando o CSS **preenchimento e**

**margem** propriedades.

Se você gostaria todo o texto para embrulhar arond a imagem (ao invés de apenas uma linha de texto), você deve usar o CSS **flutuador**

propriedade discutido nas páginas 370-372.

No código antigo, você pode ver a **alinhar** atributo usado com os valores **esquerda** ou **certo** para alcançar o mesmo efeito (como descrito na página anterior), embora seu uso não é recomendado.

# três regras para a criação de imagens

Existem três regras para se lembrar quando você está criando imagens para seu site, que são resumidas abaixo. Nós entrar em maiores detalhes sobre cada tema ao longo dos próximos nove páginas.

## 1

### salvar imagens no formato certo

Sites utilizam principalmente imagens em jpeg, gif, ou png. Se você escolher o formato de imagem errado, então sua imagem pode não parecer tão nítidas como deveria e pode tornar a página web mais lento para carregar.

## 2

### salvar imagens no tamanho certo

Você deve salvar a imagem na mesma largura e altura ele aparecerá no site. Se a imagem for menor do que a largura ou a altura que você especificou, a imagem pode ser distorcida e esticada. Se a imagem for maior do que a largura e altura se tiver especificado, a imagem vai demorar mais tempo para exibir na página.

## 3

### use a resolução correcta

telas de computador são compostas de pontos conhecidos como pixels. As imagens usadas na web também são compostas de pequenos pontos. A resolução se refere ao número de pontos por polegada, ea maioria das telas de computador mostram apenas páginas da web em 72 pixels por polegada. Portanto, salvar imagens em um resultado de maior resolução em imagens que são maiores do que o necessário e levam mais tempo para download.



# ferramentas para editar e salvar imagens

Existem várias ferramentas que você pode usar para editar e gravar as imagens para garantir que eles são o direito tamanho, formato e resolução.



A ferramenta mais popular entre os profissionais da web é **Adobe Photoshop**. ( Na verdade, os web designers profissionais costumam usar esse software para projetar sites inteiros.) A versão completa do Photoshop é caro, mas há uma versão mais barata chamada Photoshop Elements, que iria servir as necessidades da maioria dos iniciantes.

outro software  
Adobe Fireworks  
Pixelmator PaintShop  
Pro Paint.net

editores on-line  
[www.photoshop.com](http://www.photoshop.com)  
[www.pixlr.com](http://www.pixlr.com)  
[www.splashup.com](http://www.splashup.com)  
[www.ipiccy.com](http://www.ipiccy.com)

on-line adicional  
Assista a vídeos que demonstram como redimensionar imagens e guardá-las no formato correto usando ambas as aplicações.



# formatos de imagem: JPEG




Sempre que você tem muitas cores diferentes em uma imagem que você deve usar um JPEG. Uma fotografia que apresenta neve ou um céu nublado pode parecer que tem grandes áreas que são apenas branco ou cinza, mas a imagem é geralmente composta de muitas cores diferentes que são sutilmente diferentes.









# Formatos de imagem: GIF





Use GIF ou PNG ao salvar  
imagens com poucas cores  
ou grandes áreas da mesma  
cor.



Quando uma imagem tem uma área que é preenchido com exatamente a mesma cor, ele é conhecido como cor lisa.  
Logotipos, ilustrações e diagramas costumam usar cores planas.  
(Note que as fotografias de neve, céu, ou a grama não são cores planas, eles são feitos de muitos tons sutilmente diferentes da mesma cor e não são tão adequados para o formato GIF ou PNG).

# dimensões da imagem

As imagens que você usa em seu site deve ser salvo na mesma largura e altura que você deseja que eles apareçam na página.

Por exemplo, se você tiver criado uma página para incluir uma imagem que é de 300 pixels de largura por 150 pixels de altura, a imagem que você usa deve ser de 300 x 150 pixels. Você pode precisar usar ferramentas de edição de imagem para redimensionar e cortar o

imagem. Quando adquirem imagens, é importante entender como você pode alterar as dimensões de uma imagem; imagine que você tinha projetado uma página web para incluir uma imagem que é de 300 pixels de largura por 150 pixels de altura:

### on-line adicional

Visite a seção de ferramentas do site que acompanha este livro para assistir a um guia de vídeo para redimensionar imagens em Photoshop e GIMP.

### Reduzir o tamanho da imagem

Você pode reduzir o tamanho das imagens para criar uma versão menor da imagem.



**exemplo:** Se a imagem é 600 pixels de largura e 300 pixels de altura, você pode reduzir o tamanho da imagem em 50%.

**Resultado:** Isto irá criar uma imagem que é mais rápido para download.

### Aumentar tamanho da imagem

Não é possível aumentar o tamanho das fotos de forma significativa, sem afetar a qualidade da imagem.




**exemplo:** Se sua imagem é de apenas 100 pixels de largura por 50 pixels de altura, aumentando o tamanho em 300% resultaria em má qualidade.

**Resultado:** A imagem ficará borrada ou em blocos.

### Mudando de forma

Apenas algumas imagens podem ser cortadas sem perder informações valiosas (ver página seguinte).



**exemplo:** Se a imagem é 300 pixels quadrado, você pode remover partes dele, mas ao fazer isso você pode perder informações valiosas.

**Resultado:** Apenas algumas imagens podem ser cortadas e ainda faz sentido.

# Cortar imagens

Quando cortar imagens, é importante não perder informações valiosas. É melhor fonte de imagens que são a forma correta, se possível.

retrato



Aqui você pode ver uma ilustração de um girafa que é mais adequado para que aparecem nas **retrato**.

panorama




Se nós **colheita** esta ilustração para torná-lo paisagem perdemos a cabeça e os pés.




Se nós **adicionar espaço extra** à esquerda e à direita da ilustração não é continuado fundo.

panorama




Aqui você pode ver uma ilustração de um elefante que é mais adequado para que aparecem nas **panorama**.

retrato



Se nós **colheita** esta ilustração para torná-lo retrato perdemos o tronco e os membros posteriores.



Se nós **adicionar espaço extra** a parte superior e inferior da ilustração não é continuado fundo.

# Resolução de imagem

Imagens criadas para a web deve ser salvo em uma resolução de 72 ppi. Quanto maior a resolução da imagem, maior será o tamanho do arquivo.

JPGs, GIFs e PNGs pertencem a um tipo de **formato de imagem conhecido como bitmap**. Eles são feitos de muitas praças em miniatura. o

**resolução de uma imagem** é o número de quadrados que se encaixam dentro de um x 1 polegada área de 1 polegada quadrada.

**Imagens aparecem em computador** telas são feitas de pequenos quadrados chamados **pixels**. Um pequeno segmento desta fotografia foi ampliado para mostrar como ela é composta de pixels. Os navegadores da web na maioria ambiente de trabalho

computadores exibir imagens com uma resolução **de 72 pixels por polegada (ppi)**. **imagens em impressão** materiais (tais como livros e revistas) são constituídos por pequenos círculos chamados

**pontos**. Estas imagens são normalmente **impressas em uma resolução de 300** pontos por polegada (dpi).

Para esta imagem: JPEG em 300 dpi  
= 1,526kb JPEG em 72 ppi = 368kb

Devido ao fato de que monitores de computador são limitadas a uma resolução de 72 ppi, usando imagens na web com uma resolução maior não resultará em melhor qualidade de imagem - apenas em tamanhos de arquivos maiores, o que aumentará o tempo necessário para carregá-los e, portanto, abrandar a visualização de páginas da web.



# Vector Images

as imagens vetoriais diferem de imagens bitmap e são independentes de resolução. as imagens vetoriais são normalmente criados em programas como o Adobe Illustrator.

Quando uma imagem é um desenho de linha (como um logotipo, ilustração, ou diagrama), os designers muitas vezes criá-lo no formato do vetor. Vetor formatado imagens são muito diferentes em imagens bitmap.

as imagens vetoriais são criados, colocando pontos em uma grade, e desenhar linhas entre esses pontos. A cor pode ser adicionado a "preencher" as linhas que foram criados.

A vantagem de criar desenhos no formato do vetor é que você pode aumentar as dimensões da imagem sem afetar a qualidade do mesmo.

O método atual de uso de imagens vetoriais para exibição em sites envolve salvar uma versão bitmap da imagem vector original e usando isso.

Scalable Vector Graphics (SVG) são relativamente novo formato usado para exibir imagens vetoriais diretamente na web (eliminando a necessidade de criar versões bitmap deles), no entanto a sua utilização ainda não é generalizada.



# GIFs animados

GIF animados mostram vários quadros de uma imagem na sequência e, por conseguinte, pode ser utilizado para criar animações simples.

Abaixo você pode ver os quadros individuais que compõem um GIF animado que mostra um ponto laranja em torno de um círculo - como o tipo de animação que você pode ver quando uma página web está a carregar.


Alguns aplicativos de edição de imagem como o Adobe Photoshop permitem criar GIFs animados. Existem vários tutoriais sobre como fazer isso na web. Existem também vários sites que permitem que você faça o upload os gráficos para os quadros individuais e criar o GIF animado para você.

É importante lembrar:

Cada quadro extra da imagem aumenta o tamanho do arquivo, e, portanto, pode aumentar o tempo que leva para uma imagem para download (e os usuários da web não gostam de esperar um longo tempo para imagens para download).

Porque GIFs não são um formato ideal para a exibição de fotografias, GIFs animados são realmente adequados apenas para ilustrações simples.

Alguns designers desaprovam GIFs animados porque eles se lembram um monte de web designers amadores uso excessivo deles na década de 1990.





# transparência

Criando uma imagem que é parcialmente transparente (ou "see-through") para a web envolve a seleção de um dos dois formatos:


## GIF transparente

Se a parte transparente da imagem tem bordas retas e é 100% transparente (isto é, não semi-opaca), você pode salvar a imagem como um GIF (com a opção de transparência selecionado).

## png

Se a parte transparente da imagem tem bordas diagonais ou arredondadas ou se você quer uma transparência semi-opaca ou um dropshadow, então você terá de salvá-lo como um PNG.

PNGs transparentes não são totalmente suportados em navegadores mais antigos, mais notavelmente o Internet Explorer 6 (IE6). Há alguns JavaScript que você pode usar para contornar este problema. Os detalhes deste script pode ser encontrado na seção de ferramentas do site que acompanha este livro.



# examinando imagens na Web

## Verificar o tamanho das imagens

Se você estiver atualizando um site, você pode precisar verificar o tamanho de uma imagem existente antes de criar um novo para substituí-lo. Isto pode ser conseguido com o botão direito do mouse sobre a imagem e fazer uma seleção a partir do menu pop-up que aparece. (Usuários do Mac terão de manter pressionada a tecla Ctrl e clique em vez de clique direito.)

Na esquerda você pode ver como verificar o tamanho das imagens e como baixá-los usando o Safari. Abaixo está uma breve visão geral do que para selecionar no menu pop-up para executar essas funções em vários navegadores.




cromada  
Tamanho: *Abra a imagem em uma nova aba*  
Tamanho aparece em nova aba  
Download: *Salvar imagem como*

Raposa de fogo  
Tamanho: *Informações View Image*  
Tamanho aparece na janela pop-up Download: *Salvar imagem como*

## Transferir Imagens

Se você quiser fazer download de imagens a partir de um site, você pode fazê-lo acessando o mesmo menu pop-up. (Lembre-se, porém, que todas as imagens on-line estão sujeitas a direitos de autor e requerem permissão explícita para reutilizar.)

Internet explorer  
Tamanho: *propriedades*  
Tamanho aparece na janela pop-up  
Download: *salvar imagem*



safári  
Tamanho: *Abra a imagem em uma nova aba*  
Tamanho aparece na barra de título  
Download: *salvar imagem como*

# html5: Figura e artigo

## Figura legenda

html

capítulo-05 / figura-and-figure-caption.html

```
<img src = "images / otters.jpg" alt = "Fotografia do  
duas lontras marinhas flutuando na água "> <br />  
<figcaption> As lontras do mar de mãos dadas quando eles  
  
sono para que eles não se afastam um do outro. </ figcaption> </  
figure>
```

Resultado



Sea otters hold hands when they sleep so they don't drift away from each other.

## <Figure>

Imagens muitas vezes vêm com legendas.

HTML5 introduziu um novo **<figure>** elemento para conter imagens e sua legenda para que os dois estão associados.

Você pode ter mais de uma **imagem dentro do <figure>**

elemento, desde que todos eles compartilham a mesma legenda.

## <Figcaption>

o **<figcaption>** elemento foi adicionado ao HTML5, a fim de permitir que autores de páginas Web para adicionar uma legenda a uma imagem.

Antes esses elementos foram criados não havia **nenhuma maneira de associar um <img> elemento** com a respectiva legenda.

navegadores antigos que não entendem elementos HTML5 simplesmente ignorar os novos elementos e exibir o conteúdo deles.

Neste exemplo, o logotipo é um GIF, porque ele usa cores planas, enquanto as fotografias são JPEGs. A foto principal é colocado dentro do HTML5 `<figure>` elemento e tem a sua própria legenda.

o **alt** atributo em cada imagem fornece uma descrição para aqueles que utilizam leitores de tela e do **título** atributo fornece informações adicionais. (Isto é mostrado na dica.)

Este exemplo não usa a **altura** **largura**, ou

**alinhar** atributos como estas estão sendo eliminados e você são incentivados a utilizar as propriedades CSS em seu lugar.



# exemplo

## imagens

```
<Html>
  <Head>
    <Title> imagens </ title> </ head>
  <body>

    <H1>
      <img src = "imagens / logo.gif"
        alt = "De à Zucchini" /> </ h1> <figure>

        <img src = "imagens / chocolate-islands.jpg"
          alt = "Ilhas do chocolate"
          title = "Ilhas bolos de chocolate individuais" /> <p>

        <figcaption>
          Esta receita de bolos de chocolate individuais é tão simples e
          tão deliciosa!
        </ figcaption> </ p> </
figure> <h4> Mais Receitas: </ h4>
<p>

    <img src = "images / limão-posset.jpg"
      alt = "Lemon Posset" title = "limão posset Sobremesa" /> <img
      src = "images / assado-bruxelas-sprouts.jpg"

      alt = "Roasted Couves" title = "assado Couves Acompanhamento" />
    <img src = "images / abobrinha-cake.jpg"

      alt = "Zucchini Cake" title = "Zucchini bolo Sem geada"
  /> </ p> </ body> </ html>
```



# resumo

## imagens

- x O **<img>** elemento é usado para adicionar imagens a uma página web.
- x Você sempre deve especificar um **src atributo** para indicar o origem de uma imagem e um **alt** atributo para descrever o conteúdo de uma imagem.
- x Você deve salvar imagens no tamanho que você vai usar -los na página web e no formato adequado. As fotografias são
- x melhor guardado como JPEGs; ilustrações ou logos que usam cores planas são mais salvos como GIFs.





# 6



## tabelas

- × Como criar tabelas
- × Que informações se adapte às mesas
- × Como representar dados complexos em tabelas

Existem vários tipos de informações que precisam ser exibidos em uma grade ou mesa. Por exemplo: resultados desportivos, relatórios de ações, horários de comboios.

Ao representar informações em uma tabela, você precisa pensar em termos de uma grade composta de linhas e colunas (um pouco como uma planilha). Neste capítulo, você vai aprender a:

- Use os quatro elementos-chave para a criação de tabelas
- Representar dados complexos usando tabelas
- Adicionar legendas a tabelas







# O que é um Table?

A tabela representa as informações em um formato de grade. Exemplos de tabelas incluem relatórios financeiros, programação de TV, e os resultados desportivos.

Grids permitem compreender dados complexos, fazendo referência a informações sobre dois eixos.

Cada bloco na grade é referida como uma **célula da tabela**. Em HTML uma tabela é escrita linha por linha.

REUTERS

EDITION: U.S.

News & Markets

Sectors & Industries

Analysis & Opinion

Register

Sign In

f

t

in

g

y

Search News & Quotes

SEARCH

Commodities

Related Topics: [MARKETS](#) [BUSINESS](#) [ECONOMY](#) [GREEN BUSINESS](#) [HOT STOCKS](#) [MORE TOPICS](#)

THOMSON REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX(TR/J CRB)

359.42

Change

-3.36

Open

360.92

High

361.19

Low

357.99

Times

04/18 14:58

Data as of 3:45pm EDT (Delayed at least 20 minutes)

COMMODITY FUTURES

Energy: [Oil](#), [Natural Gas](#), [Electricity](#)

Metals: [Base Metals](#), [Precious Metals](#)

Grains: [Corn/Maize](#), [Wheat](#), [Barley](#), [Rice](#)

Oilseeds: [Soybeans](#), [Rapeseed](#), [Palm Oil](#)

Softs: [Sugar](#), [Coffee](#), [Cocoa](#), [Rubber](#), [Citrus](#), [Cotton](#)

Livestock: [Lean Hogs](#), [Live Cattle](#)

THOMSON REUTERS EQUAL WEIGHT CONTINUOUS COMMODITIES INDEX (CCI)

Position of price in relation to its moving average. This chart is desied to identify cyclical turns. CCI works well in ranging markets and typically fluctuates between + 100 and - 100.

| Commodity                                               | Currency | Last   | Change | % Change | Trade Date/Time |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-----------------|
| <a href="#">Hogs, Lean Pit CME Jun11</a>                | USD      | 101.28 | +0.20  | +0.20%   | 04/18 14:13     |
| <a href="#">Oil, Heating New York No. 2 NYMEX May11</a> | USD      | 3.19   | -0.04  | -1.18%   | 04/18 15:14     |
| <a href="#">Crude Oil Light Sweet May11</a>             | USD      | 107.21 | -2.45  | -2.29%   | 04/18 15:14     |

MARKETS

U.S.

EUROPE

ASIA

SECTORS

SPONSORED BY

Trade forex with Citi.

Market Indices

All Indices

Enter company name or Symbol

SEARCH

DOW

12,189.14

-152.69

-1.24%

S&P 500

1,305.75

-13.93

-1.06%

NASDAQ

2,731.64

-33.01

-1.19%

TR US INDEX

119.44

-1.47

-1.22%

Currencies

All Currencies

EUR/USD

1.4234

-1.35%

GBP/USD

1.6262

-0.40%

USD/JPY

82.600

-0.63%

Commodities

All Commodities

GOLD

1,496.20

+10.20

+0.68%



# estrutura básica Tabela

## <Table>

o **<table>** elemento é usado para criar uma tabela. O conteúdo da tabela são escritos linha por linha.

## <Tr>

Você indicar o início de cada linha usando a abertura **<tr>** tag. (O **tr** significa linha da tabela.)

Ele é seguido por um ou mais **<td>** elementos (um para cada célula em que fileira).

No final da linha que você usar um fechamento **</tr>** tag.

## <Td>

Cada célula de uma tabela é representado usando um **<td>** elemento. (O **td** significa dados da tabela.)

No final de cada célula você usar um fechamento **</td>** tag.

Alguns navegadores desenhar linhas automaticamente em torno da mesa e / ou as células individuais. Você vai aprender a controlar as fronteiras de tabelas usando CSS em páginas 309-312 e 337-340.

capítulo-06 /table-structure.html básica

html

```
<Table>

<Tr>
  <Td> 15 </td> <td> 15
</td> <td> 30 </td>
</tr> <tr>

  <Td> 45 </td> <td> 60
</td> <td> 45 </td>
</tr> <tr>

  <Td> 60 </td> <td> 90
</td> <td> 90 </td> </
tr> </table>
```

Resultado

|    |    |    |
|----|----|----|
| 15 | 15 | 30 |
| 45 | 60 | 45 |
| 60 | 90 | 90 |

# cabeçalhos de tabela

html

capítulo-06 / table-headings.html

```
<table>
<tr>
  <th></th> <th scope = "col"> sábado </th> <th
scope = "col"> domingo </th> </tr> <tr>

  <th scope = "row"> Bilhetes vendidos: </th> <td> 120 </td>
<td> 135 </td> </tr> <tr>

  <th scope = "row"> Vendas totais: </th> <td> $ 600 </td>
<td> $ 675 </td> </tr> </table>
```

Resultado

|               | Saturday | Sunday |
|---------------|----------|--------|
| Tickets sold: | 120      | 135    |
| Total sales:  | \$600    | \$675  |

## <Th>

o <th> elemento é usado apenas como o <td> elemento, mas o seu objectivo é representar o título ou uma coluna ou uma linha. (O \* significa cabeçalho da tabela.)

Mesmo se uma célula não tem conteúdo, você ainda deve usar um <td> ou <th> elemento para representar a presença de uma célula vazia caso contrário, a mesa não irá processar correctamente. (A primeira célula na primeira linha do presente exemplo mostra uma célula vazia.)

usando <th> elementos para as rubricas ajuda as pessoas que usam leitores de tela, melhora a capacidade para os motores de busca para indexar suas páginas, e também permite que você controle a aparência das tabelas melhor quando você começar a usar CSS.

Você pode usar o escopo atributo no <th> elemento para indicar se se trata de um título para uma coluna ou uma linha. Pode levar os valores: linha para indicar um título para uma linha ou col para indicar um título para a coluna.

Browsers geralmente exibir o conteúdo de um <th> elemento em negrito e no meio da célula.



# abrangendo colunas

Às vezes você pode precisar as entradas em uma tabela para esticar em mais de uma coluna.

o **colspan** atributo pode ser usado em um **<th>** ou **<td>** elemento e indica quantas colunas que a célula deve se deparar.

No exemplo à direita você pode ver um calendário com cinco colunas; A primeira coluna contém o cabeçalho para essa linha (o dia), os restantes quatro representam um intervalos de tempo horas.

Se você olhar para a célula da tabela que contém 'Geografia' as palavras que você vai ver que o valor do **colspan** atributo é **2**, o que indica que a célula deve funcionar através de duas colunas. Na terceira linha, corre 'Academia' em três colunas.

Você pode ver que as segunda e terceira fileiras têm menos **<td>** elementos que existem colunas. Isto é porque, quando uma célula estende-se através de mais do que uma coluna, o **<td>** ou **<th>** células que teria sido no lugar das células mais amplas não estão incluídos no código.

Eu adicionei alguns estilos CSS para este exemplo para que você possa ver como as células abranger mais de uma coluna. Você vai aprender como fazer isso nas páginas 250, 337-340.

capítulo-06 / abrangendo-columns.html

html

```
<Table>
<Tr>
  <Th> </th> <th> 9 horas
da manhã </th> <th> 10
horas da manhã </th> <th> 11:00
</th> <th> 00:00 </th> </tr>
<tr>

  <Th> Segunda-feira </th> <td colspan = "2"> Geografia
</td> <td> Matemática </td> <td> Arte </td> </tr> <tr>

  <Th> terça </th> <td colspan = "3"> Academia
</td> <td> Início Ec </td> </tr> </table>
```

Resultado

|         | 9am       | 10am | 11am | 12am    |
|---------|-----------|------|------|---------|
| Monday  | Geography |      | Math | Art     |
| Tuesday | Gym       |      |      | Home Ec |



# abrangendo lartigo

html

capítulo-06 / abrangendo-rows.html

```
<table>
  <tr>
    <th></ th> <th> abc
  </ th> <th> BBC </ th>
  <th> CNN </ th> </ tr>
</tr>

  <Th> 06:00-07:00 </ th> <td rowspan = "2"> Filme
  </ td> <td> Comédia </ td> <td> Notícia </ td> </
tr> <tr>

  <Th> 07:00-08:00 </ th> <td> Esporte </ td>
  <td> Atualidades </ td> </ tr> </ table>
```

Resultado

|           | ABC   | BBC    | CNN             |
|-----------|-------|--------|-----------------|
| 6pm - 7pm | Movie | Comedy | News            |
| 7pm - 8pm |       | Sport  | Current Affairs |

Você também pode precisar de entradas em uma tabela para esticar para baixo em mais de uma linha.

o **rowspan** atributo pode ser usado em um **<th>** ou **<td>** elemento para indicar quantas linhas uma célula deve abranger abaixo da mesa.

No exemplo à esquerda você pode ver que a ABC está mostrando um filme a partir de 18:00-20:00, enquanto os canais BBC e CNN são ambos mostrando dois programas durante este período de tempo (cada um dos quais tem a duração de uma hora).

Se você olhar para a última **<tr>** elemento, ele contém apenas três elementos mesmo que haja quatro colunas no resultado abaixo. Isso ocorre porque o filme na **<Tr>** elemento acima que utiliza o **rowspan** atribuir a esticar-se e assumir a célula abaixo.

Eu adicionei alguns estilos CSS para este exemplo para que você possa ver como as células abrangem mais de uma linha. Você vai aprender como aplicar esses estilos CSS para tabelas nas páginas 250, 337-340.

# Tabelas longas

Há três elementos que ajudam a distinguir entre o conteúdo principal da mesa e as primeiras e últimas linhas (que pode conter conteúdo diferente).

Esses elementos ajudam as pessoas que usam leitores de tela e também permitem que você estilizar essas seções de uma maneira diferente do que o resto da tabela (como você vai ver quando você aprender sobre CSS).

## <Thead>

Os títulos da tabela deve sentar-se no interior do `<thead>` elemento.

## <Tbody>

O corpo deve sentar-se no interior do `<tbody>` elemento.

## <Tfoot>

O rodapé pertence dentro do `<tfoot>` elemento.

Por padrão, os navegadores raramente tratar o conteúdo desses elementos de forma diferente do que outros elementos no entanto os designers costumam usar estilos CSS para mudar sua aparência.

capítulo-06 / longo tables.html

html

```
<Table>

<Thead>
  <Tr>
    <Th> Encontro </th> <th> Renda </th>
    <th> Despesa </th> </tr> </thead>
<tbody>

<Tr>
  <Th> 01 de janeiro </th> <td> 250 </td> <td> 36 </td> </tr> <tr>

  <Th> 02 de janeiro </th> <td> 285 </td> <td> 48 </td> </tr>

<!-- linhas adicionais como acima --> <tr>

  <Th> 31 de janeiro </th> <td> 129 </td> <td> 64 </td> </tr> </tbody> <tfoot>

<Tr>
  <Td> </td> <td> 7824 </td> <td> 1241 </td> </tr>
</tfoot> </table>
```



Resultado

| Date         | Income | Expenditure |
|--------------|--------|-------------|
| 1st January  | 250    | 36          |
| 2nd January  | 285    | 48          |
| 3rd January  | 260    | 42          |
| 4th January  | 290    | 38          |
| 5th January  | 310    | 115         |
| 6th January  | 168    | 14          |
| 7th January  | 226    | 20          |
| 8th January  | 253    | 37          |
| 9th January  | 294    | 33          |
| 10th January | 216    | 46          |
| 11th January | 244    | 29          |
| 12th January | 297    | 32          |
| 13th January | 328    | 86          |
| 14th January | 215    | 38          |
| 15th January | 254    | 30          |
| 16th January | 256    | 27          |
| 17th January | 311    | 68          |
| 18th January | 212    | 39          |
| 19th January | 234    | 36          |
| 20th January | 221    | 43          |
| 21st January | 259    | 38          |
| 22nd January | 246    | 31          |
| 23rd January | 248    | 17          |
| 24th January | 229    | 45          |
| 25th January | 263    | 34          |
| 26th January | 258    | 41          |
| 27th January | 283    | 22          |
| 28th January | 256    | 30          |
| 29th January | 278    | 47          |
| 30th January | 251    | 15          |
| 31st January | 129    | 64          |
|              | 7824   | 1241        |

Alguns dos editores HTML que vêm em sistemas de gerenciamento de conteúdo oferecem ferramentas para ajudar a desenhar tabelas. Se a primeira linha da tabela contém apenas <th>

elementos, então você pode achar que o editor insere um <thead> elemento automaticamente.

Parte da razão para ter separado <thead> e <tfoot>

elementos é para que, se você tem uma tabela que é mais alto do que a tela (ou, se impresso, mais de uma página), em seguida, o navegador pode manter o cabeçalho e rodapé visível enquanto o conteúdo do livro mesa. Este destina-se a tornar mais fácil para os usuários para ver qual coluna os dados estão em (no entanto, esta funcionalidade não está implementada por padrão em qualquer navegador atual).

Eu adicionei alguns estilos CSS para este exemplo para que você possa ver o conteúdo do <thead> e <tfoot> sendo tratados de forma diferente do que o resto das linhas. Você vai aprender como aplicar esses estilos CSS para tabelas das páginas 309-312 e 337-340.

# código antigo:

## Largura e espaçamento

Há alguns atributos desatualizados que você não deve usar em novos sites. Você pode, no entanto, se deparar com alguns deles quando se olha para código antigo, por isso vou mencioná-los aqui. Todos esses atributos foram substituídos pelo uso de CSS.

o **largura** atributo foi usado na abertura **<table>** tag para indicar a largura que a tabela deve ser e em alguma abertura

**<th>** e **<td>** tags para especificar a largura das células individuais. O valor deste atributo é a largura da tabela ou célula em pixels.

As colunas em uma tabela precisa para formar uma linha reta, por isso, muitas vezes você só vê **a largura atributo na primeira linha (e todas as** linhas subsequentes usaria essa configuração).

A abertura **<table>** tag também pode usar o **cellpadding**

atributo para adicionar espaço dentro de cada célula da tabela, eo

**cellspacing** atributo para criar espaço entre cada célula da tabela. Os valores para esses atributos foram dadas em pixels.

Eu adicionei estilos CSS para este exemplo para que você possa ver a largura das células da tabela com mais clareza. Se você quiser controlar a largura ou o espaçamento de tabelas e células que você deve usar CSS conforme mostrado nas páginas 303, 337-340.

capítulo-06 / largura-and-spacing.html

html

```
<Table width = "400" cellpadding = "10" cellspacing = "5">
<Tr>
  <Th width = "150"> </ th> <th> retirado </ th>
  <th> Crédito </ th> <th largura = "150" > Equilibrar </
th> </ tr> <tr>

  <Th> janeiro </ th> <td> 250,00
</ td> <td> 660,50 </ td> <td> 410,50
</ td> </ tr> <tr>

  <Th> fevereiro </ th> <td> 135.55
</ td> <td> 895,20 </ td> <td> 1.170,15
</ td> </ tr> </ table>
```

Resultado

|          | Withdrawn | Credit | Balance |
|----------|-----------|--------|---------|
| January  | 250.00    | 660.50 | 410.50  |
| February | 135.55    | 895.20 | 1170.15 |



# border & fundo

html capítulo-06 / border-e-background.html

```
<table border = "2" bgcolor = "# efefef">
<tr>
<th width = "150"> </ th> <th> retirado
</ th> <th> Crédito </ th>

<th width = "150" bgcolor = "# cccccc"> Equilibrar </ th> </ tr> <tr>

<th> janeiro </ th> <td> 250,00 </ td> <td> 660,50 </ td>
<td bgcolor = "# cccccc"> 410,50 </ td> </ tr> <tr>

<th> fevereiro </ th> <td> 135.55 </ td> <td> 895,20 </ td>
<td bgcolor = "# cccccc"> 1.170,15 </ td> </ tr> </ table>
```

Resultado


|          | Withdrawn | Credit | Balance |
|----------|-----------|--------|---------|
| January  | 250.00    | 660.50 | 410.50  |
| February | 135.55    | 895.20 | 1170.15 |

o **fronteira** atributo foi usado em ambos o **< table>** e **< td>** elementos para indicar a largura da borda em pixels.

o **bgcolor** atributo foi usado para indicar as cores de ambos toda a tabela ou células individuais da tabela de fundo. O valor é normalmente um código hexadecimal (que discutimos nas páginas 249-252).

Este exemplo usa o HTML **fronteira e bgcolor** atributos. Nenhum atributo CSS foram utilizados neste exemplo.

Quando a construção de um novo site, você deve usar CSS para controlar a aparência da tabela, em vez de estes atributos. Eles só são cobertos aqui, porque você pode se deparar com eles, se você olhar o código de sites mais antigos.



Este exemplo mostra uma tabela para os clientes a comparar os pacotes de hospedagem do site. Existem títulos de tabela na primeira linha e primeira coluna da tabela.

A célula vazia no canto superior esquerdo ainda tem um `<th>` elemento para representá-lo. Cada célula da tabela deve ser explicada por um `<th>` ou `<td>` elemento. O `<th>` elementos usar

a **escopo** atributo para indicar se são títulos para uma linha ou coluna. A linha final usa a **colspan** atribuir a se espalhar em todas as três colunas.





# exemplo

## tabelas

```
<Html>
<Head>
  <Title> tabelas </ title> </ head>
<body>

  <Table>
    <Thead>
      <Tr>
        <Th scope = "col"> Casa de partida de hospedagem </ th> <th
scope = "col"> empresas de hospedagem premium </ th> </ tr> </ thead>
        <tbody>

          <Tr>
            <Th scope = "row"> Espaço em disco </ th> <td> 250mb
            </ td> <td> 1gb </ td> </ tr> <tr>

            <Th scope = "row"> Bandwidth </ th> <td> 5GB por
            mês </ td> <td> 50GB por mês </ td> </ tr>

          <!-- mais linhas como os dois acima aqui --> </ tbody> <tfoot>

          <Tr>
            <Td> </ td> <td colspan = "2"> Entre e economizar 10%! </ td> </ tr> <
tfoot> </ table> </ body> </ html>
```







# resumo

## tabelas

- x O **<Table>** elemento é usado para adicionar tabelas para uma página web.
- x Uma tabela é arrastado para fora de linha em linha. Cada linha é criada com o **< tr>** elemento.
- x Dentro de cada linha há um número de células representado pelo **< td>** elemento (ou **< th>** se for um cabeçalho).
- x Você pode fazer células de um intervalo de mesa mais de uma linha ou em coluna, utilizando o **rowspan** e **colspan** atributos. Para longas mesas
- x você pode dividir a tabela em um **<thead>**, **<tbody>**, e **<tfoot>**.



# 7

## formas


- × Como coletar informações de visitantes
- × Diferentes tipos de controles de formulário
- × Novos controles de formulário em HTML5

Tradicionalmente, o termo 'forma' se referiu a um documento impresso que contém espaços para você para preencher as informações.

HTML toma emprestado o conceito de uma forma para se referir a elementos diferentes que permitem que você colete informações de visitantes ao seu site.

Se você está adicionando uma caixa de pesquisa simples para o seu site ou que você precisa para criar aplicações de seguro mais complicados, formulários HTML dar-lhe um conjunto de elementos para coletar dados de seus usuários. Neste capítulo, você aprenderá:

- Como criar um formulário em seu site
- Os diferentes instrumentos de coleta de dados
- Novos controles de formulário em HTML5




# Por que formas?

A forma mais conhecida na web é provavelmente caixa de pesquisa que fica bem no meio da página inicial do Google.

Além de permitir que os usuários pesquisem, formas também permitem aos usuários executar outras funções online. Você verá formas

quando se registrar como um membro de um site, quando fazem compras on-line, e quando se inscrever para newsletters ou listas de discussão.



# Controles de formulário

Existem vários tipos de controles de formulário que você pode usar para coletar informações de visitantes ao seu site.

## Adicionando texto:

### entrada de texto ( única linha)

Usado para uma única linha de texto, tais como endereços de e-mail e nomes.



### entrada de senha

Como uma caixa de texto linha única, mas ele mascara os caracteres introduzidos.



### área de texto ( multi-linha)

Para maiores áreas de texto, tais como mensagens e comentários.



## fazer escolhas:

### Botões do rádio

Para uso quando um usuário deve selecionar um de uma série de opções.



### checkboxes

Quando um usuário pode selecionar e desmarcar uma ou mais opções.



### Drop-down caixas

Quando um utilizador tem de escolher um de uma série de opções de uma lista.



## envio de formulários:

### submeter botões

Para enviar os dados do seu formulário para outra página web.



### botões de imagem

Semelhante ao enviar botões, mas eles permitem que você use uma imagem.



## upload de arquivos:

### upload de arquivo

Permite aos usuários fazer upload de arquivos (por exemplo, imagens) para um site.



# Como funcionam os formulários

Um usuário preenche um formulário e, em seguida, aperta um botão para enviar as informações para o servidor.

1

Vote no seu favorito músico de jazz de todos os tempos

Nome de usuário: Hera

Eu voto para:

- Ella Fitzgerald
- Herbie Hancock
- John Coltrane
- Miles Davis
- Thelonius Monk

Enviar

O nome de cada controle de formulário é enviado para o servidor, juntamente com o valor o utilizador entra ou selecciona.

2

3

O servidor processa a informação usando uma linguagem de programação como PHP, C #, VB.net, ou Java. Ele também pode armazenar as informações em um banco de dados.

4


Obrigado, Ivy!

Você votou para Herbie Hancock.

O servidor cria uma nova página para enviar de volta para o navegador com base nas informações recebidas.



Um formulário pode ter vários controles de formulário, cada coleta de informação diferente. O servidor precisa saber qual parte dos dados introduzidos corresponde com o qual elemento de formulário.



Para diferenciar entre as várias partes de dados inseridos, as informações são enviadas a partir do navegador para o servidor usando pares nome / valor. Neste exemplo, o formulário pede nome de usuário do visitante e também para o seu músico de jazz favorito. Os pares nome / valor enviados para o servidor são:

**nome de usuário = Hera**

Se o controle de formulário permite que o usuário digitar o texto, em seguida, o valor do controle de formulário é o que o usuário digitou no.

**voto = Herbie**

Se o controle de formulário permite que você escolha a partir de um conjunto fixo de respostas (por exemplo, botões de rádio, caixas de seleção ou uma lista suspensa), o autor da página web irá adicionar código que dá a cada opção um valor automático.

Você nunca deve alterar o nome de um controle de formulário em uma página, a menos que você sabe que o código no servidor vai entender este novo valor.

# estrutura forma

## <Form>

controles de formulário viver dentro de um **<Form>** elemento. Este elemento deve sempre levar o **ação** atribuir e geralmente têm uma **método e identidade** atribuem também.

### ação

cada **< form>** requer um elemento **ação** atributo. Está **valor** é o URL da página no servidor que receberá as informações no formulário quando ele é submetido.

### método

Os formulários podem ser enviados usando um dos dois métodos: **pegue** ou **postar**.

Com o **pegue** método, os valores do formulário são adicionados ao fim do URL especificado na **ação** atributo. o **pegue**

método é ideal para:

- formas curtas (como pesquisa caixas)
- quando você está apenas recuperando dados do servidor web (informação não envio que devem ser adicionados ou excluídos de um banco de dados)

capítulo-07 / form-structure.html

html

```
<Form action = "http://www.example.com/subscribe.php"
method = "get"> <p> Este é o lugar onde os controles de formulário aparecerá.

</ P>
</ form>
```

Resultado

This is where the form controls will appear.

Com o **postar** método os valores são enviados em que são conhecidos como cabeçalhos HTTP. Como regra geral, você deve usar o

**postar** método se seu formulário:

- permite aos usuários fazer upload de um arquivo
- é muito longo
- contém os dados sensíveis (Por exemplo, senhas)
- adiciona informações, ou exclui as informações de um banco de dados

Se o atributo método não é usado, os dados do formulário será enviado com a **pegue** método.

### identidade

Nós olhamos para a **identidade** atributo na página 183, mas o valor é usado para identificar a forma distinta de outros elementos na página (e é frequentemente utilizado por scripts - como aquelas que o check você digitou informações em campos que exigem valores).

html

capítulo-07 / text-input.html

```
<input type="text" value="http://www.example.com/login.php">

<P> Nome de usuário:

  <input type = "text" name = "username" size = "15"
    maxlength = "30" /> </ p>

</ form>
```

Resultado

The screenshot shows a web browser displaying a form. At the top, there is a text input field with the value "http://www.example.com/login.php". Below this, there is a label "Nome de usuário:" followed by a text input field. The input field is currently empty, and the label is positioned to its left. The form is enclosed in a simple border.

## Tamanho

o **Tamanho** atributo não deve ser usado em novas formas. Foi utilizado em formas mais antigas para indicar a largura da entrada de texto (medido pelo número de caracteres que seria visto).

Por exemplo, um valor de 3 criaria uma caixa grande o suficiente para exibir três personagens

(Embora um utilizador pode introduzir mais caracteres, se desejado).

Em todas as novas formas que você escreve, CSS devem ser usadas para controlar a largura de **elementos de formulário**. o **Tamanho** atributo só é mencionado aqui, porque você pode se deparar com ela quando se olha para código antigo.

## <Input>

o **<input>** elemento é usado para criar vários diferentes controles de formulário. O valor do **tipo** atributo determina o tipo de entrada que estará criando.

### type = "text"

Quando o **tipo** atributo tem um valor de **texto**, ele cria uma entrada de texto Singleline.

### nome

Quando os usuários inserir informações em um formulário, o servidor precisa saber qual controle de forma cada pedaço de dados foi celebrado. (Por exemplo, em um formulário de login, o servidor precisa saber o que foi inserido como o nome de utilizador e que foi dado como a senha.) Portanto, cada controle **de formulário requer um nome atributo**. O valor deste atributo identifica o controle de formulário e é enviado juntamente com a informação de que entrar para o servidor.

### comprimento máximo

Você pode usar o **comprimento máximo**

Atributo para limitar o número de caracteres que um usuário pode digitar no campo de texto. Seu valor é o número de caracteres que podem entrar. Por exemplo, se você estava pedindo por um ano, a **comprimento máximo**

atributo pode ter um valor de 4.

# entrada de senha

## <Input>

### type = "password"

Quando o **tipo** atributo tem um valor de **senha** ele cria uma caixa de texto que funciona como uma entrada de texto de linha única, exceto os personagens estão bloqueados. Eles estão escondidos em dessa maneira para que, se alguém está olhando por cima do ombro do usuário, eles não podem ver dados confidenciais, como senhas.

### nome

O **nome** atributo indica o nome da entrada de senha, que é enviado para o servidor com a senha que o usuário digita.

### tamanho, maxlength

Ele também pode levar a **Tamanho e comprimento máximo** atributos como a entrada de texto de linha única.

capítulo-07 / password-input.html

html

```
<Form action = "http://www.example.com/login.php">
  <P> Nome de usuário:
    <Input type = "text" name = "username" size = "15"
      maxlength = "30" /> </ p>
  <p> Senha:

    <Input type = "password" name = "password" size = "15"
      maxlength = "30" /> </ p>
</ form>
```

Resultado

A screenshot of a web browser displaying a login form. The form has two input fields. The first field is labeled 'Username:' and contains the text 'Ivy'. The second field is labeled 'Password:' and contains seven asterisks '\*\*\*\*\*'. The form is styled with a simple, clean design.

Embora a senha está escondido na tela, isso não significa que os dados em um controle a senha é enviada de forma segura para o servidor. Você nunca deve usá-los para enviar dados sensíveis, tais como números de cartão de crédito.

Para total segurança, o servidor precisa ser configurado para se comunicar com os navegadores dos usuários usando Secure Sockets Layer (SSL). O tema do SSL está além do escopo deste livro, no entanto, existem links para saber mais sobre ele no site de acompanhamento.




html

capítulo-07 / textarea.html

```
<input type="text" value="http://www.example.com/comments.php">  
<p> O que você acha deste show? </p> <textarea name="Comentários" cols =  
linhas "20" = "4"> Entrar  
os seus comentários... </ textarea> </ form>
```

Resultado



Se você estiver criando uma nova forma, você deve usar CSS para controlar a largura e altura de um **<Textarea>**. No entanto, se você está olhando para código antigo, você pode ver a **cols** e **linhas** atributos utilizados com este elemento.

o **cols** atributo indica a largura da área de texto deve ser (medido em número de caracteres). o **linhas** atributo indica quantas linhas da área de texto deve tomar-se verticalmente.

## <Textarea>

o **< textarea>** elemento é usado para criar uma entrada de texto-linea multi. Ao contrário de outros elementos de entrada este não é um elemento vazio. Deve, portanto, ter uma abertura e uma tag de fechamento.

Qualquer texto que aparece entre a **abertura < textarea> e fechando </ textarea> marcas** aparecerão na caixa de texto quando a página é carregada.

Se o usuário não exclua qualquer texto entre essas tags, esta mensagem vai ser enviada para o servidor junto com o que o usuário digitou. (Alguns sites usam JavaScript para limpar essas informações quando o usuário clica na área de texto.)

# botao de radio

## <Input>

### type = "radio"

botões de rádio permitem aos usuários escolher apenas um de uma série de opções.

### nome

o **nome** atributo é enviado para o servidor com o valor da opção escolhida pelo usuário. Quando uma pergunta fornece aos usuários com opções de respostas na forma de **botões de rádio**, o **valor da nome** atributo deve ser o mesmo para todos os botões de rádio usados para responder a essa pergunta.

### valor

o **valor** atributo indica o **valor** que é enviado para o servidor para a opção selecionada. O valor de cada um dos botões em um grupo deve ser diferente (de modo que o servidor sabe qual opção o usuário tenha selecionado).

### verificado


o **verificado** atributo pode ser utilizado para indicar que o valor (se houver) deve ser selecionado quando a página é carregada. O **valor deste atributo é verificado**. Apenas um botão de opção em um grupo deve usar este atributo.

capítulo-07 / rádio-button.html

html

```
<Form action = "http://www.example.com/profile.php">  
<P> Por favor, selecione seu gênero favorito:  
  <br />  
  <Input type = "radio" name = "gênero" value = "rock"  
    checked = "checked" /> Rocha  
  <Input type = "radio" name = "gênero" value = "pop" />  
    estouro  
  <Input type = "radio" name = "gênero" value = "jazz" />  
    Jazz  
</ P> </  
form>
```

Resultado



**Observe:** Uma vez que um botão foi selecionado não pode ser desmarcado. O usuário só pode selecionar uma opção diferente. Se você está apenas permitindo que o usuário

opção e quer que eles sejam capazes de desmarcá-la (por exemplo, se eles estão indicando que concorda com os termos e condições), você deve usar uma caixa de seleção em seu lugar.



html

capítulo-07 / checkbox.html

```
<input checked="" type="checkbox" value="http://www.example.com/profile.php">
```

```
<P> Por favor, selecione o seu serviço de música favorito (s):
```

```
<br />
```

```
<input type="checkbox" name="serviço"
```

```
value="itunes" checked="" /> iTunes
```

```
<input type="checkbox" name="serviço"
```

```
value="lastfm" /> Last FM
```

```
<input type="checkbox" name="serviço"
```

```
value="spotify" /> Spotify
```

```
</ P> </
```

```
form>
```

Resultado

Please select your favorite music service(s):

☒ iTunes ☐ Last.fm ☐ Spotify

## <Input>

### type = "checkbox"

Caixas de verificação permitem aos usuários selecionar (e desmarque) uma ou mais opções em resposta a uma pergunta.

### nome

o **nome** atributo é enviado para o servidor com o valor da opção (s) o usuário seleciona. Quando uma pergunta fornece aos usuários com opções de respostas na forma de caixas de seleção, o valor da

**nome** atributo deve ser o mesmo para todos os botões que respondem a essa pergunta.

### valor

o **valor** atributo indica o valor enviado para o servidor se esta opção for assinalada.

### verificado

o **verificado** atributo indica que esta caixa deve ser verificada quando a página é carregada. Se usado, seu valor deve ser **verificado**.

# Na lista suspensa caixa

## <Select>

A caixa de lista (também conhecido como uma caixa de seleção) para baixo permite aos usuários selecionar uma opção em uma lista suspensa.

o **<selezione>** elemento é usado para criar uma caixa de lista suspensa. Ele contém dois ou mais **<option>** elementos.

### nome

o **nome** atributo indica o nome do controle de forma a ser enviada ao servidor, juntamente com o valor o utilizador seleccionado.

## <Option>

o **<option>** elemento é usado para especificar as opções que o usuário pode selecionar. As palavras entre a abertura **<option>** e fechando **</option>** tags serão mostrados para o usuário na caixa suspensa.

### valor

o **<option>** utiliza o elemento **valor** atributo para indicar o valor que é enviado para o servidor juntamente com o nome do controle, se esta opção for selecionada.

capítulo-07 / drop-down-list-box.html

html

```
<Form action = "http://www.example.com/profile.php">
  <P> O dispositivo que você ouvir música em? </ p> <select name =
    "dispositivos">
      <Option value = "ipod"> iPod </ option> <option value = "radio"> Rádio
    </ option> <option value = "computador"> Computador </ option> </
    select> </ form>
```

Resultado



### selecionado

o **selecionado** atributo pode ser utilizado para indicar a opção que deve ser selecionado quando a página é carregada. O valor deste atributo deve ser **selecionado**.

Se este atributo não é usado, a primeira opção será mostrada quando a página é carregada. Se o usuário não selecionar uma opção, então o primeiro item será enviado para o servidor como o valor para esse controle.

A função da caixa de lista suspensa é semelhante ao dos botões de rádio (em que apenas uma opção pode ser selecionada). Há dois fatores importantes na escolha de qual usar:

- 1. Se os usuários precisam ver todas as opções de relance, botões de rádio são mais adequadas.
- 2. Se houver uma longa lista de opções (tais como uma lista de países), caixas suspensas lista de trabalho melhor.



# caixa de seleção múltipla

html

capítulo-07 / múltipla-select-box.html

```
<input type="text" value="http://www.example.com/profile.php">

<p> Você jogar qualquer um dos seguintes instrumentos?
(Você pode selecionar mais de uma opção pressionando controle em um PC ou
comando chave em um Mac ao selecionar opções diferentes.) </p> <select name
= "instrumentos" size = "3">

  múltipla = "múltiplos">
  <option value = "guitarra" selected = "selected">
    Violão </ option> <option value = "bateria"> Bateria </ option>
  <option value = "teclado"

    selected = "selected"> Teclado </ option> <option value =
"bass"> Baixo </ option> </ select> </ form>
```

Resultado

Do you play any of the following instruments? (You can select more than one option by holding down control on a PC or command key on a Mac while selecting different options.)

Guitar  
Drums  
Keyboard  
Bass

## <Select>

### Tamanho

Você pode transformar uma gota caixa de seleção para baixo em uma caixa que mostra mais de uma opção, adicionando o

**Tamanho** atributo. Seu valor deve ser o número de opções que você deseja mostrar ao mesmo tempo. No exemplo você pode ver que três das quatro opções são mostradas.

Infelizmente, a maneira que os navegadores têm implementado este atributo não é perfeito, e ele deve ser testado exaustivamente se utilizados (em particular no Firefox e Safari em um Mac).

### múltiplo

Você pode permitir aos usuários selecionar várias opções desta lista, adicionando o **múltiplo** atributo com um valor de **múltiplo**.

É uma boa idéia para informar aos usuários se eles podem selecionar mais de uma opção de cada vez. Também é útil para indicar que em um PC eles devem mantenha pressionada a **ao controle** chave ao selecionar múltiplas opções e em um Mac devem usar o **comando** chave ao selecionar opções.

# Arquivo caixa de entrada

## <Input>

Se você quiser permitir que os usuários fazer upload de um arquivo (por exemplo uma imagem, vídeo, mp3, ou PDF), você precisará usar uma caixa de entrada de arquivo.

### type = "file"

Este tipo de entrada cria uma caixa que se parece com uma entrada de texto seguido por um *Squeaky toy* botão. Quando o usuário clica no *Squeaky toy* botão, uma janela se abre, que lhes permite selecionar um arquivo do seu computador para ser carregado para o site.

Quando você está permitindo aos usuários fazer upload de arquivos, os *método* atributo no `<form>` elemento deve ter um valor de `postar`. ( Você não pode enviar arquivos usando o HTTP *pegue método*.)

Quando um usuário clica no *Squeaky toy* botão, a apresentação da janela que lhes permite procurar o arquivo que deseja enviar irá coincidir com as janelas do sistema operacional do usuário. Você não pode controlar o aparecimento dessas janelas.

capítulo-07 / arquivo-input-box.html

html

```
<Form action = "http://www.example.com/upload.php"
method = "post"> <p> Fazer upload de sua música em formato MP3: </ Tipo
p> <input = "file" name = "user-canção" /> <br /> <input type =
"submit" value = "Upload" /> </ form>
```

Resultado




# botão de enviar

html

capítulo-07 / submeter-button.html

```
<input type="text" value="" /> = "http://www.example.com/subscribe.php">  
<p> Subcrever a nossa lista de e-mail: </p> <tipo de input type  
= "text" name = "email" /> <input = "submit" name =  
"assinar"  
value = "Assinar" /> </ form>
```

Resultado



## <Input>

### type = "submit"

O botão enviar é usado para enviar um formulário para o servidor.

### nome

Ele pode usar um **nome** atributo, mas ele não precisa ter um.

### valor

O **valor** atributo é usado para controlar o texto que aparece em um botão. É uma boa idéia para especificar as palavras que você deseja que apareçam em um botão, porque o valor padrão de botões em alguns navegadores é 'Enviar consulta' e isso pode não ser apropriado para todos os tipos de formulário.

Diferentes navegadores irá mostrar botões de envio de maneiras diferentes e tendem a se ajustar à apresentação visual do browser. Se você quiser controlar a aparência de um botão de envio, você pode usar CSS (como você vai aprender na página 343), ou você pode usar uma imagem para o botão.

# botão de imagem

## <Input>

### type = "imagem"

Se você quiser usar uma imagem para o botão de enviar, você pode dar a **tipo** atribuir um valor de

**imagem**. O **src**, **largura** **altura**, e **alt** atributos funcionam exatamente como eles fazem quando usado com o

**<img>** elemento (que vimos em páginas 99-100).


capítulo-07 / imagem-button.html

html

```
<Form action = "http://www.example.org/subscribe.php">
  <P> Subscrever a nossa lista de e-mail: </ p> <input type = "text" name =
    "email" /> <input type = "image" src = "images / subscribe.jpg"

    largura = "100" altura = "20" /> </
  formulário>
```

Resultado



# botão & escondido

## Adição

### controles

html

capítulo-07 / botão-e-oculto-controls.html

```
<button type="button" value="Add" >+ Add</button>  
<input type="hidden" value="letras" />
```

Resultado



## <Button>

o **<button>** elemento foi introduzido para permitir aos usuários mais controle sobre como seus botões aparecem, e para permitir que outros elementos a aparecer dentro do botão.

Isso significa que você pode combinar textos e imagens entre a abertura **<button>** tag e fechamento **</button>** tag.

## <Input>

### type = "hidden"

Este exemplo também mostra um **escondido** formar controle. Estes controles de formulário não são exibidos na página (embora você **pode vê-los se você usar o Ver Fonte opção no navegador**). Eles permitem que os autores de páginas Web para adicionar valores a formas que os usuários não podem ver. Por exemplo, um autor da página web pode usar um campo oculto para indicar qual a página que o usuário estava em quando apresentaram um formulário.

# Controlos rotulagem Forma

## <Label>

Ao introduzir controlos de formulário, o código foi mantido simples, indicando a finalidade de cada um no texto ao lado dele. No entanto, cada **controle de formulário deve ter seu próprio <label>** elemento como este faz com que a forma acessível para usuários com deficiência visual.

o **<label>** elemento pode ser usado de duas maneiras. Pode:

1. Enrole em torno de ambos a descrição do texto ea entrada de formulário (como mostrado na primeira linha do exemplo à sua direita).

2. Ser mantido separado do controle de formulário e utilizar o **para** atributo para indicar que o controle forma, é um rótulo para (como mostrado com os botões de rádio).

### para

o **para** atribuir estados que formam controlar o rótulo pertence. Note como os botões de rádio **usam o identidade atributo**. O valor do atributo id identifica de forma única um elemento de **todos os outros elementos em uma página**. (O **identidade** atributo é coberto na página 183.)

O valor do **para** atributo é a mesma do **identidade** atributo na forma de controle é **rotulagem**. Esta técnica usando o **para** e

capítulo-07 / rotulagem-form-controls.html

html

<Label> Era: < input type = "text" name = "idade" /> </ label> <br>

Gênero:

<Input id = tipo "feminino" = "radio" name = "gênero" value = "f"> <label for = "feminino"> Fêmea </ label> <input id = tipo "macho" = "radio" name = "gênero" value = "m"> <label for = "macho"> Masculino </ label>

Resultado

Age:   
Gender: ☐ Female ☐ Male

**identidade** atributos podem ser utilizados em qualquer forma de controle. Quando um **<label>** elemento é usado com um botão de opção ou rádio, os usuários podem clicar em qualquer **controle forma** ou o rótulo para selecionar. A área clicável expandida torna a forma mais fácil de usar. A posição do rótulo é muito importante. Se os usuários não sei onde para inserir informações ou quais informações para fornecer, eles são menos propensos a usar o formulário corretamente.

Como uma regra de ouro, aqui estão os melhores lugares para colocar rótulos em controles de formulário.

Acima ou à esquerda:

- entradas de texto
- As áreas de texto
- caixas de seleção
- o upload de arquivos

para a direita:

- caixas individuais
- botões de rádio individuais

# agrupamento de form elementos

html


capítulo-07 / agrupamento-form-elements.html

```
<legend>
</legend>
<label> O
email: <br />
<input type = "text" name = "email" /> </ label> <br /> <label> Móvel: <br />

<input type = "text" name = "mobile" /> </ label> <br /> <label> Telefone: <br />

<input type = "text" name = "telefone" /> </ label> </fieldset>
```

Resultado



## <Fieldset>

Você pode grupo relacionado controles de formulário em conjunto no interior do

**<Fieldset>** elemento. Isto é particularmente útil para as formas mais longas.

A maioria dos navegadores irá mostrar o **fieldset** com uma linha em torno da borda para mostrar como eles estão relacionados. O aparecimento dessas linhas pode ser ajustada usando o CSS.

## <Legend>

O **<legend>** elemento pode vir directamente após a abertura **<Fieldset>** tag e contém uma legenda que ajuda a identificar a finalidade de que o grupo de controles de formulário.

# html5: validação de formulário

Você provavelmente já viu formulários na web que dar aos usuários mensagens se o controle de formulário não foi preenchido corretamente; isto é conhecido como a **validação do formulário**.

Tradicionalmente, validação de formulário foi realizada usando JavaScript (que está além do escopo deste livro). Mas HTML5 está introduzindo validação e deixando o trabalho para o navegador.

Validação ajuda a garantir que o usuário insere informações de uma forma que o servidor será capaz de entender quando o formulário é enviado. Validando o conteúdo do formulário antes de ser enviado para o servidor da ajuda:

- Reduzir a quantidade de trabalho o servidor tem a ver
- Permite que os usuários para ver se há problemas com a forma mais rápida do que se a validação foram realizadas no servidor.


capítulo-07 / html5-form-validation.html

html

```
<Form action = "http://www.example.com/login/"
method = "post"> <label for = "username"> Nome de
usuário: </ label> <input type = "text" name = "username"

required = "required" /> </ title> <br /> <label for =
"password"> Senha: </ label> <input type = "password" name =
"password"
required = Tipo /> <input "necessária" = "submit" value =
"Submit" /> </ form>
```

Resultado



No momento da escrita, única Chrome e Opera suportado validação HTML5, embora espera-se que outros navegadores a seguir. A fim de apoiar os navegadores mais antigos (que não entendem HTML5), página web autores são susceptíveis de continuar a usar o JavaScript para validar formulários.

Um exemplo de validação do formulário HTML 5 é a **requeridos** atributo, que pode ser usado em qualquer elemento de formulário que o usuário é esperado para preencher. Este atributo HTML5 não precisa de um valor, mas em HTML 4 todos os atributos devem ter um valor. Então, algumas pessoas dão esse atributo um valor de **requeridos**.



# html5: entrada de data

html

capitulo-07 / html5-date-input.html

```
<input type="text" value="http://www.example.com/bookings/"
method="post"> <label for="username"> Data de partida: </label>
<input type="data" name="partir" /> <input type="submit" value="
Submit" /> </form>
```

Resultado

Departure date:

## <Input>

Muitas formas necessitam de recolher informações, como datas, endereços de e-mail e URLs. Esta tem sido tradicionalmente feito usando entradas de texto.

HTML5 introduz novos controles de formulário para padronizar a maneira que algumas informações são recolhidas. navegadores antigos que não reconhecem estas entradas só vai tratá-los como uma caixa de texto linha única.

## type = "data"

Se você está pedindo ao usuário para uma data, você pode usar um `<input>` elemento e dar a tipo

atribuir um valor de encontro.

Isto irá criar uma entrada de data em navegadores que suportam os novos tipos de entrada HTML5.

Este exemplo mostra que a entrada de data parece no navegador Opera. A aparência da entrada de data muda em diferentes navegadores.

# html5: Email & url Input

## <Input>

HTML5 também introduziu entradas que permitem aos visitantes inserir endereços de e-mail e URLs. Os navegadores que não suportam esses tipos de entrada só vai tratá-los como caixas de texto.

### type = "email"

Se você perguntar a um usuário para um endereço de e-mail, você pode usar a entrada de e-mail. Browsers que suportam validação HTML5 irá verificar que o usuário tenha fornecido informações no formato correto de um endereço de e-mail. Alguns telefones inteligentes também otimizar seu teclado para exibir as chaves que são mais propensos a precisar de ao entrar em um endereço de e-mail (como o símbolo @).

### type = "URL"

A entrada de URL pode ser usado quando você está pedindo um usuário para um endereço de página web. Browsers que suportam validação HTML5 irá verificar que o usuário tenha fornecido informações no formato de um URL. Alguns telefones inteligentes também otimizar seu teclado para exibir as chaves que são mais propensos a precisar quando entrar em um URL.

capítulo-07 / html5-email-input.html

html

```
<Form action = "http://www.example.org/subscribe.php">  
  <P> Por favor, indique o seu endereço de e-mail: </ p> <input type  
= "email" name = "email" /> <input type = "submit" value =  
"Submit" /> </ form>
```

Resultado



capítulo-07 / html5-url-input.html

html

```
<Form action = "http://www.example.org/profile.php">  
  <P> Por favor, indique o seu endereço de website: </ p> <input type =  
"url" name = "website" /> <input type = "submit" value = "Submit"  
/> </ form>
```

Resultado



# html5: entrada de pesquisa


## Artigo

html

capítulo-07 / html5-search-input.html

```
<input type="text" value="" http://www.example.org/search.php">  
<P> Procurar: </ p>  
<input type = "search" name = "search" /> <input type =  
"submit" value = "Search" /> </ form>
```

Resultado




html

capítulo-07 / html5-placeholder.html

```
<input type="text" value="" http://www.example.org/search.php">  
<P> Procurar: </ p>  
<input type = "search" name = "search"  
Tipo de espaço reservado = "Inserir palavra-chave" /> <input  
= "submit" value = "Search" /> </ form>
```

Resultado



## <Input>

Se você deseja criar uma caixa de texto de linha única para consultas de pesquisa, HTML5 fornece um tipo especial de entrada para esse fim.

### type = "search"


Se você deseja criar uma caixa de texto de linha única para consultas de pesquisa, HTML5 fornece uma entrada de pesquisa especial.

Para criar caixa de pesquisa do HTML5 a < input> elemento deve ter um tipo atributo cujo valor é procurar. navegadores mais antigos simplesmente tratá-lo como uma caixa de texto linha única.

navegadores recentes adicionar alguns recursos que melhoram a usabilidade. Por exemplo, o Safari em um Mac adiciona uma cruz para limpar a caixa de pesquisa quando você começou a digitar informações. Safari também automaticamente arredonda os cantos no campo de entrada de pesquisa.

### espaço reservado

Em qualquer entrada de texto, você também pode usar um atributo chamado **espaço reservado** cujo valor é o texto que será exibido na caixa de texto até que o usuário clique nessa área. navegadores mais antigos simplesmente ignorar este atributo.





# Exemplo

## formas

Este exemplo mostra um formulário de inscrição feedback e newsletter.

Ele usa uma variedade de controles de formulário.

o **<form>** utiliza o elemento **ação** atributo para indicar a página que os dados estão sendo enviados.

Cada um dos controles de formulário fica dentro do **<form>**

elemento. Diferentes tipos de controle de forma são adequados para recolha de diferentes tipos de

**dados. o <fieldset> elemento é usado para questões de grupo relacionadas juntos. o <label> elemento**

indica a finalidade de cada controlo de formulário.

# Exemplo

## formas

```
<Html>
<Head>
  <Title> formas </ title> </ head>
<body>

  <Form action = "http://www.example.com/review.php" method = "get">
    <Fieldset>
      <Legend>
        Seus detalhes:
      </ Legend>
      <label>
        Nome:
        <Input type = "text" name = "nome" size = "30" maxlength = "100"> </ label> <br /> <label>

        O email:
        <Input type = "email" name = "email" size = "30" maxlength = "100"> </ label> <br /> </
    fieldset> <br /> </fieldset>

    <Legend>
      Sua revisão:
    </ Legend>
    <p>
      <Label for = "ouvir-com">
        Como você ficou sabendo sobre nós?
      </ Label>
      <Select name = "referência" id = "ouvir-com">
        <Option value = "google"> Google </ option> <option value =
"amigo"> amigo </ option> <option value = "anuncio"> anúncio </ option>
        <option value = "outro"> De outros </ option> </ select> </ p>
    <p>
```



# Exemplo

formas

```
Você visitar novamente?  
<br />  
<label>  
  <input type = "radio" name = value "rating" = "yes" />  
  sim  
</ Label>  
<label>  
  <input type = "radio" name = value "rating" = "no" />  
  Não  
</ Label>  
<label>  
  <input type = "radio" name = value "rating" = "talvez" />  
  Talvez  
</ Label> </  
<p> <p>  
  
  <Label for = "comentários">  
    Comentários:  
  </ Label> <br  
  />  
  <Linhas textarea = "4" cols = "40" id = "Comentários"> </ textarea>  
</ p> <label>  
  
  <input type = "checkbox" name = "assinar" checked = "checked" />  
  Inscreva-me para um alerta  
</ Label> <br  
  />  
  <input type = "submit" value = "Enviar comentário" /> </ fieldset> </  
form> </ body> </ html>
```





- X Sempre que você quiser coletar informações de visitantes que você vai precisar de um formulário, que vive dentro de um **<Form>** elemento.
- X Informações de um formulário é enviado em pares nome / valor.
- X Cada controle de formulário é dado um nome, eo texto do usuário digita ou os valores das opções que eles selecionados são enviados para o servidor.
- X HTML5 introduz novos elementos de formulário que tornam mais fácil para os visitantes a preencher formulários.



# 8

## Markup extra

- × Especificando diferentes versões do HTML
- × Identificar e agrupar elementos
- × Comentários, informações meta e iframes

Neste ponto, nós cobrimos as principais marcas que se encaixam muito bem em grupos e seções.

Neste capítulo, vamos nos concentrar em alguns tópicos menos conhecidos que não são facilmente agrupados. Você vai aprender sobre:

- As diferentes versões do HTML e como para indicar que versão que você está usando
- Como adicionar comentários ao seu código
- atributos globais, que são atributos que podem ser usados em **qualquer elemento, incluindo o classe e identidade atributos**
- Elementos que são usados para agrupar partes da página onde nenhum outro elemento é adequado
- Como incorporar uma página dentro de uma página usando iframe
- Como adicionar informações sobre a página web usando o **<Meta> elemento**
- Adicionando personagens como suportes angulares e direitos de autor símbolos



# A evolução do HTML

Desde que a web foi criada pela primeira vez, tem havido várias versões diferentes do HTML.

## HTML 4

lançado 1997

Cada nova versão foi projetada para ser uma melhoria no último (com novos elementos e atributos adicionais e código antigo removido).

Houve também várias versões de cada navegador usado para visualizar páginas da web, cada qual implementa novo código. Nem todos os usuários da Internet, no entanto, tem as últimas navegadores instalados em seus computadores, o que significa que nem todos serão capazes de ver todos os mais recentes recursos e de marcação.

Onde você deve ser particularmente conscientes de navegadores que não suportam certas características, eu fiz uma anotação desta (como você viu com alguns dos elementos HTML5 introduzidas no capítulo Formas - e como você verá nos capítulos CSS).

Com a exceção de alguns elementos adicionados em HTML5 (que foram destacados), os elementos que você já viu neste livro foram todos disponíveis em HTML 4.

Embora HTML 4 teve alguns elementos de apresentação para controlar a aparência das páginas, os autores não são recomendados para usá-los mais.

(Exemplos incluem o `<center>` elemento para centrar o conteúdo em uma página, `<font>` para controlar a aparência do texto, e

`<Strike>` colocar uma linha através do texto -. tudo isso pode ser conseguido com CSS em vez disso)

## XHTML 1.0

lançado 2000

Em 1998, uma linguagem chamada XML foi publicado. Seu objetivo era permitir que as pessoas a escrever novas linguagens de marcação. Desde HTML era a língua mais utilizada marcação ao redor, decidiu-se que HTML 4 deve ser reformulado para seguir as regras de XML e foi rebatizado XHTML. Isto significava que os autores tiveram que seguir algumas novas regras mais rigorosas sobre como escrever marcação. Por exemplo:

- Cada elemento necessário um tag de fecho (excepto para os elementos vazios, tais como `<img />`).
- Os nomes dos atributos tinha que estar em minúsculas. Todos os atributos necessário um
- valor, e todos os valores eram para ser colocado entre aspas duplas. elementos
- obsoletos deve deixar de ser usado. Cada
- elemento que foi aberto dentro de um outro elemento deve ser fechado dentro desse mesmo elemento.



Os exemplos deste livro todos sigam estas regras estritas de XML.

Um dos principais benefícios desta mudança foi que XHTML funciona perfeitamente com outros programas que são escritos para criar e processar documentos XML.

Também poderia ser usado com outros formatos de dados, tais como Scalable Vector Graphics (SVG) - uma linguagem gráfica escrito em XML, MathML (usado para marcar fórmulas matemáticas), e CML (usado para marcar fórmulas químicas).

A fim de ajudar os autores de páginas web mover para esta nova sintaxe, dois principais sabores de XHTML 1.0 foram criados:

- **XHTML estrito 1,0** , Onde autores tiveram de seguir as regras ao pé da letra
- **XHTML transitório 1,0** , onde os autores ainda pode usar elementos de apresentação (tais como `< center>` e `< font>`).

A versão de transição de XHTML foi criado porque permitiu que os autores continuem a seguir as práticas mais velhas (com uma sintaxe menos rigoroso) e usar alguns dos elementos e atributos que iam ser removido das versões futuras do HTML.

Houve também uma terceira versão do XHTML 1.0 chamada **XHTML 1,0 de molduras**, que permitiu página web autores para dividir uma janela do navegador em vários "quadros", cada uma das quais detêm uma página HTML diferente. Estes dias, os quadros são muito raramente usados e estão sendo eliminados.

## HTML5

lançado 2000

Em HTML5, página web autores não precisa fechar todas as tags, e serão introduzidos novos elementos e atributos. No momento da escrita, a especificação HTML5 não tinha sido concluída, mas os principais fabricantes de navegadores começaram a implementar muitas das novas funcionalidades, e página web autores foram rapidamente adotando a nova marcação.

Apesar do fato de que o HTML5 ainda não está concluído, você pode seguramente tirar proveito dos novos recursos da linguagem enquanto você se esforça para garantir que os usuários com navegadores mais antigos será capaz de visualizar suas páginas (embora algumas das características extra vai não ser visível para eles).



# doctype

Porque tem havido várias versões do HTML, cada página da Web deve começar com uma declaração DOCTYPE para contar um navegador qual versão do HTML da página está usando (embora os navegadores normalmente exibir a página, mesmo que não está incluído). Vamos, portanto, ser inclusive um em cada exemplo para o resto do livro.

Como você vai ver quando chegamos a olhar para CSS e seu modelo de caixa na página 316, o uso de um DOCTYPE também pode ajudar o navegador para renderizar uma página corretamente.

Porque XHTML foi escrito em XML, às vezes você vai ver páginas que usam o estrito início DOCTYPE XHTML com a declaração XML opcional. Onde isso é usado, ele deve ser a primeira coisa em um documento. Deve haver nada antes, nem mesmo um espaço.

| HTML5                 | HTML                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <code>&lt;! DOCTYPE html&gt;</code>                                                                                                                          |
| HTML 4                | <code>&lt;! DOCTYPE html PUBLIC<br/>"- // W3C // DTD HTML 4.01 Transitional // EN"<br/>"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"&gt;</code>                     |
| XHTML transitório 1,0 | <code>&lt;! DOCTYPE html PUBLIC<br/>"- // W3C // DTD XHTML 1.0 Transitional // EN"<br/>"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1-transitional.dtd"&gt;</code> |
| XHTML estrito 1,0     | <code>&lt;! DOCTYPE html PUBLIC<br/>"- // W3C // DTD XHTML 1.0 Strict // EN"<br/>"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/<br/>xhtml1-strict.dtd"&gt;</code>         |
| Declaração XML        | <code>&lt;? Xml version = "1.0"?&gt;</code>                                                                                                                  |





# Comentários em HTML

HTML

capítulo-08 / comentários-em-HTML.HTML

```
<!-- <h1> Introdução -> <h1> Exposições atuais </h1> <h2> Olafur Eliasson </h2>
<!-- final de introdução -> <!-- início do texto principal -> <p> Olafur Eliasson
nasceu em Copenhagen, Dinamarca

em 1967 para os pais islandeses. </p> <p> Ele é conhecido por
esculturas e grande escala
materiais elementares instalação de arte que empregam tais como luz, água e
temperatura do ar para melhorar a experiência do espectador. </p> <!-- final do
texto principal -> <!--

<a href="mailto:info@example.org"> Contactar </a>
-->
```

Resultado

## Current Exhibitions

### Olafur Eliasson

Olafur Eliasson was born in Copenhagen, Denmark in 1967 to Icelandic parents.

He is known for sculptures and large-scale installation art employing elemental materials such as light, water, and air temperature to enhance the viewer's experience.



Se você quiser adicionar um comentário ao seu código que não será visível no navegador do usuário, você pode adicionar o texto entre esses caracteres:

**<!-- comentário entra aqui -->**

É uma boa idéia para adicionar comentários ao seu código porque, não importa como você está familiarizado com a página no momento de escrevê-lo, quando você voltar a ele mais tarde (ou se alguém precisa de olhar para o código), Comentários irá torná-lo muito mais fácil de entender.

Embora os comentários não são visíveis para os usuários na janela principal do navegador, eles podem ser vistos por qualquer pessoa que olha para o código-fonte por trás da página.

Em uma página de comprimento muitas vezes você vai ver comentários usados para indicar onde seções da página iniciar ou fim, e passar notas para ajudar alguém que está olhando para o código de compreendê-lo.

Os comentários também podem ser usados em torno de blocos de código para parar esse código seja exibido no navegador. No exemplo à esquerda, o link de e-mail foi comentada.

# atributo id

Cada elemento HTML pode levar o **identidade** atributo.

Ele é usado para identificar exclusivamente esse elemento de outros elementos na página. Seu valor deve começar com uma letra ou um sublinhado (não um número ou qualquer outro caractere). É importante que há dois elementos na mesma página têm o mesmo valor para o seu **identidade**

atributos (caso contrário, o valor não é mais exclusivo).

Como você vai ver quando você vem de olhar para CSS na próxima seção, dando um elemento de uma identidade única permite denominá-lo de forma diferente do que qualquer outra instância do mesmo elemento na página. Por exemplo, você pode querer atribuir um parágrafo dentro da página (talvez um parágrafo que contém uma citação pull) um estilo diferente do que todos os outros parágrafos. No exemplo à direita, o parágrafo **com o identidade atributo cujo valor é pullquote é** feita em maiúsculas usando CSS.

Se você vai para aprender sobre JavaScript (a linguagem que permite adicionar interatividade a suas páginas), **identidade** atributos podem ser usados para permitir que o script para trabalhar com esse elemento particular.

o **identidade** atributo é conhecido como um **atributo global** porque ele pode ser usado em qualquer elemento.

capítulo-08 / id-attribute.html

HTML

```
<P> Água e ar. Então, muito comuns são estes
substâncias, que dificilmente atrair a atenção - e ainda assim eles vouchsafe
nossa própria existência. </ p> <p id = "pullquote"> Toda vez que eu ver o mar eu
me sinto
uma sensação calmante de segurança, como se visitar o meu lar ancestral; I
embarcar em uma viagem de ver.
</ P> <p> Mistério dos mistérios, a água eo ar está certo

lá antes de nós no mar. </ p>
```

Resultado

Water and air. So very commonplace are these
substances, they hardly attract attention - and yet
they vouchsafe our very existence.

EVERY TIME I VIEW THE SEA I FEEL A
CALMING SENSE OF SECURITY, AS IF
VISITING MY ANCESTRAL HOME; I
EMBARK ON A VOYAGE OF SEEING.

Mystery of mysteries, water and air are right there
before us in the sea.



# classe atributo artigo

HTML

capítulo-08 / class-attribute.html

```
<div class="importante"> Por um período de um ano a partir de  
Novembro de 2010, o Marugame Genichiro-Inokuma Museu de Arte  
Contemporânea (MIMOCA) vai acolher um ciclo de quatro exposições Hiroshi  
Sugimoto. </p> <p> Cada um vai mostrar obras do artista  
tematicamente contextualizada nas rubricas "Ciência", "arquitetura", "história" e  
"Religião", de modo a apresentar um panorama abrangente da obra do artista. </p> <p>  
class = "admissão importante"> Horas: 10:00 - 18:00  
  
(Sem admissão após 17:30) </p>
```

Resultado

FOR A ONE-YEAR PERIOD FROM NOVEMBER 2010,  
THE MARUGAME GENICHIRO-INOKUMA MUSEUM  
OF CONTEMPORARY ART (MIMOCA) WILL HOST A  
CYCLE OF FOUR HIROSHI SUGIMOTO EXHIBITIONS.

Each will showcase works by the artist thematically  
contextualized under the headings "Science," "Architecture,"  
"History" and "Religion" so as to present a comprehensive  
panorama of the artist's oeuvre.

HOURS: 10:00 – 18:00 (NO ADMITTANCE AFTER 17:30)

Cada elemento HTML também pode

**transportar uma classe atributo.** Às vezes, em

vez de identificar exclusivamente um

elemento dentro de um documento, você vai

querer uma maneira de identificar vários

elementos como sendo diferente dos outros

elementos na página. Por exemplo, você

pode ter alguns parágrafos de texto que

contêm informações que é mais importante do

que os outros e querem distinguir estes

elementos, ou você pode querer diferenciar

entre links que apontam para outras páginas

em seu próprio site e links que apontam para

sites externos .

Para fazer isso você pode usar o

**classe atributo.** Seu valor deve descrever

a classe a que pertence. No exemplo à

esquerda, parágrafos chaves têm uma

**classe atributo** cujo valor é

**importante.**

**o classe** atribuir em qualquer elemento pode

compartilhar o mesmo valor. Assim, neste

**exemplo, o valor de importante** poderia ser

usado em títulos e links, também.


Por padrão, usando esses atributos não afeta a apresentação de um elemento. Só vai mudar sua aparência, se há uma regra CSS que indica que ele deve ser exibido de forma diferente.

Neste exemplo, CSS foi aplicado para fazer elementos com um **classe atributo** cujo valor é **importante** maiúsculas, e elementos com um **classe atributo** cujo valor é **admissão** vermelho.

Se você gostaria de indicar que um elemento pertence a várias classes, você pode separar nomes de classe com um espaço, como você pode ver no terceiro parágrafo no exemplo acima.

# elementos de bloco

Alguns elementos sempre aparecerá para começar em uma nova linha na janela do navegador. Estes são conhecidos como **nível de bloco** elementos.



Exemplos de elementos de bloco são **<H1>**, **<P>**, **<Ul>**, e **<li>**.

capítulo-08 / block-elements.html

HTML

```
<H1> Hiroshi Sugimoto </h1> <p> As datas para a origem da exposição de arte são da  
seguinte maneira: </p>  
<ul>  
  <li> Ciência: 21 novembro - 20 fevereiro 2010/11 </li> <li> Arquitetura:  
06 de março - 15 maio de 2011 </li> <li> História: 29 de maio - 21 de  
agosto de 2011 </li> <li> Religião: 28 de agosto - 06 de novembro de  
2011 </li> </ul>
```

Resultado

# Hiroshi Sugimoto

The dates for the ORIGIN OF ART exhibition are as follows:

- Science: 21 Nov - 20 Feb 2010/11
- Architecture: 6 Mar - 15 May 2011
- History: 29 May - 21 Aug 2011
- Religion: 28 Aug - 6 Nov 2011



# elementos inline

HTML

capítulo-08 / inline-elements.html

**Cronometrado** para uma única revolução do planeta em torno do sol em um 23,4 graus de inclinação que joga fora do ritmo das estações do ano, este *<em>* Origens da Arte *</em>* ciclo é organizado em torno de quatro temas: **<b>** ciência, arquitetura, história *</b>* e **<b>** religião *</b>* .

Resultado

Timed to a single revolution of the planet around the sun at a 23.4 degrees tilt that plays out the rhythm of the seasons, this *Origins of Art* cycle is organized around four themes: **science, architecture, history and religion**.

Alguns elementos sempre aparecerá para continuar na mesma linha como seus elementos vizinhos. Estes são conhecidos como **na linha** elementos.



Exemplos de elementos em linha são **<a>**, **<b>**, **<em>**, e **<img>**.

# Agrupamento de texto e elementos em um bloco

## <Div>

o <div> elemento permite agrupar um conjunto de elementos juntos em uma caixa em nível de bloco.

Por exemplo, você pode criar um <div> elemento para conter todos os elementos para o cabeçalho do seu site (o logotipo ea navegação), ou você pode criar um <div> elemento para conter comentários dos visitantes.

Em um navegador, o conteúdo do <div> elemento irá começar em uma nova linha, mas diferente do que isso não fará diferença para a apresentação da página.

usando um **identidade** ou **classe** atributo no <div> elemento, no entanto, significa que você pode criar regras de estilo CSS para indicar quanto espaço o <div> elemento deve ocupar na tela e alterar a aparência de todos os elementos nele contidos.

Ele também pode torná-lo mais fácil de seguir o seu código se você tiver usado <Div> elementos para manter cada seção da página.

capítulo-08 / agrupamento-block-elements.html

HTML

```
<Div id = "header">

<img src = "imagens / logo.gif" alt = "Anish Kapoor" /> <ul>

  <li> <a href="index.html"> Casa </ a> </ li> <li> <a href="biography.html"> Biografia
</ a> </ li> <li> <a href="works.html"> Trabalho </ a> </ li> <li> <a
href="contact.html"> Contato </ a> </ li> </ ul>

</ Div> <! - final do cabeçalho ->
```

Resultado



Pois pode haver vários outros elementos dentro de um <div> elemento, ele pode ser útil para adicionar um comentário após o encerramento </ Div> tag.

Isto permite-lhe ver claramente que a abertura tag que é suposto corresponder a, como mostrado no final do exemplo aqui.

# Agrupamento de texto e elementos inline

HTML

capítulo-08 / agrupamento-inline-elements.html

```
Anish Kapoor ganhou o Prêmio Turner em 1991 e  
expôs no <span class = "galeria"> Tate Modern </span> galeria em  
Londres em 2003. </p>
```

Resultado

Anish Kapoor won the Turner Prize in 1991 and exhibited at the  
TATE MODERN gallery in London in 2003.

## <Span>

O **<span>** elemento age como um equivalente em linha do **<div>**

elemento. Ele é usado para qualquer um:

1. conter uma seção de texto onde não há nenhum outro elemento adequado para diferenciá-lo do seu texto envolvente

2. Contém uma série de elementos inline

A razão mais comum pela qual as pessoas usam **<span>** elementos é para que eles possam controlar a aparência do conteúdo desses elementos usando CSS.

Normalmente você vai ver que um **classe** ou **identidade** atributo é usado com

**<Span>** elementos:

- Para explicar o propósito desta **<Span>** elemento
- Assim que os estilos CSS podem ser aplicada a elementos que possuem valores específicos para esses atributos

# iframe

## <iframe>

Um iframe é como uma pequena janela que foi cortada em sua página - e nessa janela você pode ver outra página. O termo iframe é uma abreviatura de quadro embutido.

Um uso comum de iframe (que você pode ter visto em vários sites) é incorporar um mapa do Google em uma página. O conteúdo do iframe pode ser qualquer página html (seja localizado no mesmo servidor ou em qualquer outro lugar na web).

Um iframe é criado usando o **<iframe>** elemento. Existem alguns atributos que você precisa saber para usá-lo:

### src

o **src** atributo especifica o URL da página para mostrar no quadro.

### altura

o **altura** atributo especifica a altura do iframe em pixels.

### largura

o **largura** atributo especifica a largura do iframe em pixels.

capítulo-08 / iframes.html

HTML

```
<iframe
  largura = "450"
  altura = "350"
  src = "http://maps.google.co.uk/maps?q=moma+new+york & amp; output =
Incorporar"> </iframe>
```


Resultado





```
src = "http://maps.google.co.uk/maps?q=moma+new+york & amp; de incorporação
de saída = " largura = "450" altura = "350" frameborder = "0" scrolling = "nenhuma" >
</iframe>
```

Resultado



scrolling

o **scrolling** atributo não será suportada em HTML5. Em HTML 4 e XHTML, que indica se o iframe deve ter barras de rolagem ou não. Isto é importante se a página dentro do iframe é maior do que o espaço que você tem permitido para isso (usando o

**altura e largura** atributos). Barras de rolagem permitem que o usuário mover o quadro para ver mais conteúdo. Pode demorar um dos três valores: **sim** ( para mostrar barras de posicionamento),

**não** ( para esconder as barras de rolagem) e **auto** (Para mostrar a eles somente se necessário).

moldura

o **moldura** atributo não será suportada em HTML5. Em HTML 4 e XHTML, que indica se o quadro deve ter uma borda ou não. Um valor de **0**

indica que nenhuma fronteira deve ser **mostrado**. Um valor de **1** indica que uma borda deve ser mostrado.

desatado

Em HTML5, um novo atributo chamado **desatado** pode ser aplicada a um iframe onde barras de deslocamento não são desejados. o **desatado**

atribuir (como atributos algum outro novo HTML5) não precisa de um valor, mas muitas vezes você vai ver autores dar-lhe um valor de

**desatado**. navegadores mais antigos não suportam o **desatado** atributo.

# informações sobre suas páginas

## <Meta>

o **< meta>** elemento vive dentro do **< head>** elemento e contém informações sobre essa página web.

Não é visível para os usuários, mas cumpre uma série de finalidades, tais como dizer os motores de busca sobre sua página, que o criou, e se é ou não é sensível ao tempo. (Se a página é sensível ao tempo, ele pode ser configurado para expirar.)

o **< meta>** elemento é um elemento vazio para que ele não tem uma marca de fechamento. Ele usa atributos para transportar a informação.

Os atributos mais comuns são o **nome** e **conteúdo** atributos, que tendem a ser utilizados em conjunto. Estes atributos especificar as propriedades da página inteira. O valor do **nome**

atributo é o imóvel que você está definindo, eo valor do **conteúdo** atributo é o valor que você quer dar a esta propriedade.

Na primeira linha do exemplo na página ao lado, você pode ver um **<Meta>** onde o elemento **nome** atributo indica uma intenção de especificar uma descrição da página. o **conteúdo** atributo é onde esta descrição é realmente especificado.

O valor do **nome** atributo pode ser o que quiser que ele seja. Alguns valores definidos para este atributo que são comumente usados são:

### descrição

Este contém uma descrição da página. Esta descrição é comumente usado pelos motores de busca para entender o que está prestes a página e deve ter um máximo de 155 caracteres. Às vezes também é exibido nos resultados dos buscadores.

### palavras-chave

Este contém uma lista de palavras comaseparated que um usuário pode pesquisar para encontrar a página. Na prática, isso já não tem qualquer efeito perceptível sobre a forma como os motores de busca indexar o seu site.

### robôs

Isto indica se os motores de busca deve adicionar esta página aos seus resultados de busca ou não. Um valor de **noindex** pode ser usado se esta página não deve ser adicionado. Um valor de **no siga** pode ser usado se os motores de busca deve adicionar esta página em seus resultados, mas não todas as páginas que as vincula.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Informações sobre suas páginas </ title> <meta name =
      "description"
        content = "um ensaio sobre a arte de Instalação" /> <meta name =
      "palavras-chave"
        content = "instalação, arte, opinião" /> <meta name = "robots"

        content = "nofollow" /> <meta
      http-equiv = "autor"
        content = "Jon Duckett" /> <meta
      http-equiv = "pragma"
        content = "no-cache" /> <meta
      http-equiv = "expira"
        content = "Fri, 04 de abril de 2014 23:59:59 GMT" /> </ head>
  <body> </ body> </ html>
```

o **< meta>** elemento também usa o **http-equiv** e

**conteúdo** atributos em pares. Em nosso exemplo, você pode ver três instâncias do **httpequiv** atributo. Cada um tem um propósito diferente:

## autor

Isso define o autor da página web.

## pragma

Isso impede que o navegador de cache da página. (Isto é, armazená-lo localmente para economizar tempo de baixá-lo nas visitas subsequentes.)

## expira

Como os navegadores muitas vezes cache o conteúdo de uma página, o

**expira** opção pode ser usada para indicar quando a página deve expirar (e não mais ser armazenada em cache). Note-se que a data deve ser especificado no formato mostrado.

# caracteres de escape

Há alguns caracteres que são usados em e reservados por código HTML. (Por exemplo, a suportes angulares esquerdo e direito).

Portanto, se você quiser esses personagens a aparecer na sua página que você precisa para usar o que são chamados de caracteres "Escape" (também conhecido como códigos de escape ou referências de entidade). Por exemplo, para escrever um suporte inclinado à esquerda, você pode usar o **& lt;** ou

**& # 60 ;**. Para um e comercial, você pode usar o **& amp;** ou **& # 38 ;**.

Existem também códigos especiais que podem ser usados para mostrar símbolos, tais como direitos autorais e marca registrada, símbolos de moeda, caracteres matemáticos, e alguns sinais de pontuação. Por exemplo, se você quiser incluir um símbolo de copyright em uma página da web que você pode usar **& cópia de;** ou

**& # 169 ;**.

Ao usar caracteres de escape, é importante verificar a página no seu navegador para garantir que o símbolo correto aparece. Isso ocorre porque alguns tipos de letra não suportar todos esses personagens e você pode, portanto, precisa especificar uma fonte diferente para esses caracteres em seu código CSS.

## linha adicional

Você pode encontrar uma lista mais completa de códigos de escape na seção de ferramentas do site que acompanha este livro.



<

Sinal de menor  
& Lt; & #  
60;

¢ £

sinal Cent  
& Cento; &  
# 162;

" " " " " "

aspas simples esquerda  
& Lsquo; &  
# 8216;

>

Sinal de maior  
& Gt; &  
Amp;

¥ ¤

sinal da libra  
& libra; & #  
163;

aspas simples direito  
& Rsquo; &  
# 8217;

&

"

Ampersand  
& Amp; &  
# 38;

©

sinal de ienes  
& Yen; &  
# 165;

÷

aspas esquerda  
& Ldquo; & #  
8220;

Aspa

& Quot; & #  
34;

®

símbolo do euro  
€ & # 8364;

as aspas direitas  
& Rdquo; & #  
8221;

TM

símbolo de copyright  
& cópia de;  
& # 169;

Sinal de multiplicação  
& vezes; &  
# 215;


Marca registrada

& Reg; & #  
174;

sinal de divisão  
& dividir; & #  
247;

Marca comercial

& comércio; &  
# 8482;




Este exemplo inicia usando um **DOCTYPE** para indicar que esta é uma página web HTML 4. No **cabeça**, você também pode ver um **< meta>** tag descrevendo da página

conteúdo. Vários elementos usar o **identidade** e **classe** atributos para identificar o seu propósito. O símbolo de copyright foi adicionado usando um código de escape.

Partes da página foram agrupados usando **< div>** elementos, e comentários foram adicionados para indicar o que o **</ div>** elementos estão fechando.







# Exemplo

## Markup extra

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
```

```
"- // W3C // DTD HTML 4.01 Transitional // EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html>
```

```
<Head>
```

```
<Meta name = "description" content = "Telefone, e-mail
```

```
e indicações para The Art Bookshop, Londres, Reino Unido"/> <title> Contacto A
```

```
arte Bookshop, Londres Reino Unido </ title> </ head> <body>
```

```
<Div id = "header">
```

```
<H1> A Livraria Arte </ h1> <ul>
```

```
<Li> <a href="index.html"> casa </ a> </ li> <li> <a href="index.html"> novas  
publicações </ a>
```

```
</ Li> <li class = "current-page">
```

```
<a href="index.html"> contato </ a> </ li> </ ul>
```

```
</ Div> <! - header final -> <div id =
```

```
"content">
```

```
<P> Charing Cross Road, Londres, WC2, UK </ p> <p> <span class =  
"contato"> Telefone </ span>
```

```
0207 946 0946 </ p> <p> <span class = "contato"> O email </
```

```
span>
```

```
<a href="mailto:books@example.com">
```

```
books@example.com </ a> </ p>
```

```
<iframe width = "425" altura = "275" frameborder = "0"
```

```
scrolling = "no" marginheight = "0" marginwidth = "0" src =
```

```
"http://maps.google.co.uk/maps?f=q& source = s_q & amp; hl = en & amp;
```

```
geocode = & amp; q = charing + cruz + estrada + London & amp; output =
```

```
incorporar "> </ iframe> </ div> <- o conteúdo final -> <p> & cópia!; A Livraria
```

```
Arte </ p> </ body> </ html>
```





# resumo

## Markup extra

- X **DOCTYPES** informam ao navegador qual versão do HTML que você está usando.
- X Você pode adicionar comentários ao seu código entre o **<!-- e -->** marcadores. o
- X **id** e **class** atributos permitem identificar elementos particulares. o
- X **<Div>** e **<span>** elementos permitem elementos nível de bloco de grupo e em linha juntos.
- X **<iframe>** cortar janelas em suas páginas da web através do qual outras páginas podem ser exibidas. o
- X **<Meta>** tag permite que você fornecer todos os tipos de informações sobre a sua página web.
- X caracteres de escape são usadas para incluir especial caracteres em suas páginas, como **<**, **>**, e **©**.



# 9


## Flash, Vídeo e áudio

- x Como adicionar filmes em Flash em seu site
- x Como adicionar vídeo e áudio para o seu site
- x HTML5 **<Video>** e **< audio>** elementos

Flash é uma tecnologia muito popular usado para adicionar animações, vídeo e áudio para websites. Este capítulo começa por olhar para como usá-lo em suas páginas web.

Em seguida, se concentrar em como adicionar vídeo e áudio para o seu site, usando o novo HTML5 `<video>` e `<audio>` elementos ou um serviço hospedado (como o YouTube ou SoundCloud). Neste capítulo, você aprenderá:

- Como usar o Flash em suas páginas da web
- Como usar HTML5 **`<Video>` e `<audio>` elementos**
- Ao hospedar seu próprio vídeo e áudio e quando usar um serviço como o YouTube



# como o Flash funciona

Desde o final dos anos 1990, o Flash tem sido uma ferramenta muito popular para a criação de animações, e mais tarde para reprodução de áudio e vídeo em websites.

Se você está criando uma animação ou um media player em Flash, os arquivos que você colocar no seu site são referidos como **filmes em Flash**.

Se você quiser criar o seu próprio filme Flash, você precisa comprar o ambiente de criação do Flash da Adobe.

Há, no entanto, várias empresas que oferecem animações em Flash e slideshows, bem como de vídeo e leitores de áudio que você pode usar sem comprar esta ferramenta.

Quando você cria um arquivo Flash no ambiente de criação Flash, ele é salvo com a extensão **.fla** extensão de arquivo. Para utilizar esse arquivo em uma página web tem que ser salvos em um formato diferente conhecido como **SWF**. (Ele tem a **.swf** extensão de arquivo.)

Ao exportar o filme para o formato SWF, o Flash cria código que você pode usar para inserir o filme flash em sua página. Tradicionalmente, este código usado o **HTML <object> e <embed>**

Tag. No entanto, agora é mais comum o uso de JavaScript.

Para visualizar Flash, navegadores precisa usar um plug-in (um pedaço extra de software que é executado no navegador) chamou o Flash Player. Estatísticas comumente indicam que 98% dos navegadores em computadores desktop tem o plugin Flash instalado. (A percentagem de celulares e comprimidos com ele é muito menos.)

Não há espaço neste livro para ensinar-lhe como criar filmes em Flash (há muitos livros dedicados a esse tema), mas este capítulo irá mostrar-lhe como adicionar filmes em Flash para o seu site.



O ambiente de criação Flash é usado para criar filmes Flash.



O **.fla** arquivo é exportado para **.swf** formato para usar em uma página web.



O **.swf** arquivo está incluído na sua página web usando JavaScript.

# uso de flash

Desde 2005, uma série de fatores fizeram com que menos sites são escritos em Flash ou até mesmo usar elementos do Flash em suas páginas.

Quando o Flash foi lançado pela primeira vez, ele foi desenvolvido para criar animações. A tecnologia evoluiu rapidamente, no entanto, e as pessoas começaram a usá-lo para construir media players e até mesmo sites inteiros.

Embora o Flash ainda é muito popular, nos últimos anos as pessoas têm sido mais seletivo sobre quando usá-lo (e agora raramente considerar a construção de um site inteiro em Flash).

Apesar disso, o Flash tem um futuro na web, porque há algumas coisas que ele faz muito bem, como a criação de animações.

Existem várias razões pelas quais menos sites estão usando o Flash estes dias, incluindo:

Em 2005-6, foram lançados um conjunto de bibliotecas JavaScript (incluindo Prototype, script.aculo.us e JQuery), que tornou mais fácil para as pessoas a criar efeitos animados que usam JavaScript.

Quando a Apple lançou o iPhone em 2007 e mais tarde a do iPad em 2010, eles tomaram a decisão de não suporta Flash.


Houve leis introduzidas para garantir que os sites são utilizáveis por pessoas com deficiência visual ou física - e Flash tem sido criticada porque conteúdo Flash nem sempre satisfaz os requisitos de acessibilidade.

Em 2008, os navegadores começaram a **apoiar HTML5 < video> e <Audio> Tag**. No momento da escrita, o Flash ainda é uma maneira popular de reproduzir vídeo e áudio na web, mas mais e mais pessoas estão migrando para o HTML5.

(Você vai ver como usar esses elementos mais adiante neste capítulo.)

# Linha do tempo: Flash, vídeo e áudio

tecnologias web mudar rapidamente. Aqui você pode ver algumas das mudanças na forma como animação, vídeo e áudio são criados na web.




Nesta página você pode ver os primeiros grandes jogadores para fornecer animação web, áudio e vídeo.

Na página ao lado, você pode ver algumas das tecnologias e eventos substituí-los.



Vídeo sites de compartilhamento de oferecer alternativas para a auto-hospedagem



# Adicionando um filme flash para o seu web Página

A forma mais popular de adicionar o Flash em uma página da web está usando JavaScript. Existem vários scripts que permitem que você faça isso sem uma compreensão profunda da linguagem JavaScript.

O script vamos estar a olhar para aqui é chamada SWFObject. Você pode obter uma cópia do mesmo para livre do Google, e você pode ver como podemos usá-lo na próxima página.

Uma vantagem de usar esta técnica é que permite que os navegadores para mostrar conteúdo alternativo para os usuários cujos navegadores não são capazes de mostrar o Flash.

Esta técnica utiliza um `<div>`

elemento para criar um espaço onde o filme do

Flash deve sentar-se. o `<div>` tem um elemento identidade do Flash. Se puder, o script irá substituir o conteúdo do `<div>` com o `.swf` Arquivo.

atributo cujo valor é usado pelo script

SWFObject. Neste exemplo, o valor da identidade

atributo é `pássaro`.

Dentro do `<div>` elemento que você pode colocar o

conteúdo alternativo para os usuários que não são capazes de reproduzir o Flash.

capítulo-09 / adicionando-a-flash movie.html

HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<Head>
  <Title> Adicionando um filme do Flash </ title> <script type
  = "text / javascript"
    src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ SWFObjects / 2,2 /
    swfobject.js"> </ script> <script type = "text / javascript">

    swfobject.embedSWF ( "flash / bird.swf", "pássaro", "400",
    "300", "8.0.0"); </ script> </ head> <body>

    <Div id = "pássaro"> <p> Uma animação de uma tomada de pássaro
    um chuvaire </ p> </ div> </
body> </ html>
```

O script SWFObject irá verificar para ver se o navegador do usuário pode reproduzir o filme

do Flash. Se puder, o script irá substituir o conteúdo do `<div>` com o `.swf` Arquivo.

Para os usuários que não podem ver o filme do Flash, você pode mostrar um still do filme em vez. Você pode também gostaria de considerar o uso de uma descrição de texto do arquivo do Flash.

Se você usar uma descrição de texto como conteúdo alternativo, então você pode conseguir mais dois benefícios:

1. O texto pode ser acessado por pessoas com deficiências visuais e / ou físicos que não são capazes de interagir com o arquivo do Flash.
2. O texto pode ser indexado pelos motores de busca (que não são tão eficazes em arquivos de indexação SWF), aumentando a chance de que seu conteúdo será encontrado.



Resultado



Neste exemplo, o script SWFObject está hospedado nos servidores do Google. Nós **incluir** o script nesta página web usando o primeiro dos dois **<script>** elementos.

O atributo tipo é usado no **<Script>** elemento para indicar que o script dentro é escrito em JavaScript. o **src** atributo informa ao navegador onde encontrar o script.

O segundo **<script>** elemento é usado para dizer ao navegador sobre o filme do Flash, bem como qual elemento que deve substituir. Este elemento é realmente **dizendo o script SWFObject cinco peças de** informação, que estão nos suportes:

1. A **localização** do **.swf** Arquivo:

flash / bird.swf

2. O elemento que o filme Flash deve **substituir**, especificado pela **valor do identidade** atributo no **<div>** elemento:

pássaro

3. A **largura** do filme do Flash:

400 px

4. O **altura** do filme do Flash:

300 px

5. O mínimo **versão** do Flash player necessário para visualizar o filme:

Flash Player 8

# Compreender os formatos de vídeo e jogadores

Para adicionar vídeo ao seu site, há duas questões fundamentais para compreender: formatos de arquivo e leitores de vídeo / plugins.

## formatos

Filmes estão disponíveis em vários formatos (BluRay, DVD, VHS, para **citar alguns**). Online, há ainda *Mais* formatos de vídeo (incluindo AVI, Flash Vídeo, H264, MPEG, Ogg Theora, QuickTime, WebM, e Windows Media).

Assim como o seu leitor de DVD não vai jogar uma cassete VHS, navegadores diferem em que formatos de vídeo que fazem e não suportam.

Para que os usuários para ver o seu vídeo on-line, você pode precisar convertê-lo para outro formato.

O processo de converter um vídeo em outro formato é muitas vezes referida como "codificação" do vídeo.

Existem vários aplicativos disponíveis na web que permitem que você codificar vídeos (como **www.mirovideoconverter.com**).

## Jogadores / Plugins

Navegadores foram inicialmente projetados para mostrar texto e apenas imagens. Por esta razão, os navegadores construída antes de 2010 geralmente necessário um outro programa chamado um jogador ou plugin para ser instalado, a fim de reproduzir conteúdo de vídeo.

Estes jogadores e plugins suportados apenas alguns formatos de vídeo.

Recentemente navegadores evoluíram para suportar o HTML5 **< video >** tag (que torna jogadores e plugins obsoletos).

Infelizmente, no entanto, você não pode contar com todos os visitantes para o seu site ter um navegador recente que suporta este novo elemento HTML5 e os navegadores que reconhecem o

**<Video>** elemento exigem que o vídeo seja codificado em diferentes formatos.

## abordagem

A maneira mais fácil de adicionar vídeo ao seu site é usar um serviço hospedado como o YouTube ou Vimeo.

No entanto, existem alguns casos em que o uso destes serviços não é apropriado (como você verá na próxima página) e você quer hospedar o vídeo em seu próprio site.

No momento da escrita, para assegurar a maioria das pessoas pode jogar o seu conteúdo de vídeo, que é considerada a melhor prática para usar o HTML5

**<Video>** elemento para navegadores que suportam, e também de vídeo Flash para aqueles que fazem not.This significa que você teria que publicou nenhum vídeo que você deseja mostrar em pelo menos dois formatos diferentes: WebM e MP4.



# utilização de serviços de vídeo hospedado

A maneira mais fácil de adicionar um vídeo para o seu site é fazer o upload do vídeo para um site como o YouTube ou Vimeo e usar os recursos fornecidos em seu site para incorporar o vídeo em sua página.

## vantagens

Os sites de vídeo hospedado (como o YouTube) proporcionar aos jogadores que trabalham com a maioria dos navegadores web.

Você não precisa se preocupar com a codificação de seu vídeo uma vez que esses sites permitem que você carregar o seu conteúdo em uma variedade de formatos. Uma vez carregado, eles automaticamente converter seu vídeo em vários formatos exigidos pelos diferentes navegadores.

Web hosting empresas geralmente cobram extra se você usar um monte de banda, e arquivos de vídeo podem ser muito grandes. Portanto, ele pode custar-lhe extra para hospedar os vídeos em seu próprio site. Se o vídeo está hospedado em um site como o YouTube ou Vimeo, no entanto, você não precisa pagar para a largura de banda.

## desvantagens

O seu vídeo estará disponível no site do serviço hospedado, por isso, se você deseja que o conteúdo disponível exclusivamente em seu site (e não visível em outros sites), você precisa para hospedar o vídeo em seu próprio servidor e adicione seu próprio jogador na página.

Alguns serviços irá limitar o seu vídeo é permitido incluir. Por exemplo, a maioria proibir o uso de publicidade no vídeo que você enviar (que o impede de monetizar esse conteúdo).

Alguns serviços hospedados vai jogar os seus próprios anúncios antes de seu vídeo começará, ou mesmo sobrepor-los sobre a tela como seu vídeo é reproduzido. A qualidade do vídeo em alguns serviços hospedados também pode ser limitado.

## A alternativa

Se você quer hospedar vídeo em seu próprio site - em vez de um serviço hospedado - um trabalho muito mais está envolvido na criação de seu site para reproduzir o vídeo.

Nós vamos estar a olhar para duas maneiras diferentes que você pode hospedar seus próprios vídeos: usando o Flash Vídeo eo HTML5

**<Vídeo> elemento.**

A fim de garantir que o número máximo de visitantes do seu site pode ver o vídeo, você precisará usar uma combinação de ambas as técnicas.

# Preparar um vídeo em Flash para o seu site

Há três passos que você precisa seguir para adicionar um vídeo em Flash para a sua página web:

1

converter seu formato de vídeo em FLV

Para reproduzir um vídeo em Flash, você precisa converter o vídeo para o formato FLV. Desde Flash 6, o ambiente de criação Flash veio com um Flash Video Encoder para converter vídeos para o formato FLV.

Alguns players de vídeo em Flash também suportam um formato chamado H264 (e alguns vídeo programas de edição de exportação de vídeo neste formato).

Pesquisando "FLV ou H264 conversores" permitirá que você encontrar o software de codificação alternativa.

Eu tenho desde um arquivo FLV exemplo que você pode usar com o código de download no site (É em uma pasta separada, porque os arquivos de vídeo são grandes.)

2

Encontrar um FLV Player para reproduzir o vídeo

**Você precisará de um jogador escrito em Flash** para reproduzir o arquivo FLV. Sua finalidade é manter o filme FLV e adicionar controles, como play / pause. Aqui estão dois sites que oferecem jogadores FLV:

**[www.osflv.com](http://www.osflv.com)**  
**[www.longtailvideo.com](http://www.longtailvideo.com)**

Você não precisa o ambiente de criação Flash para usar qualquer um destes em seu site.

No exemplo a seguir, usaremos o jogador OS FLV, que é um, open-source jogador livre Flash Video. Isso está incluído no código de download. Ele suporta apenas o formato FLV (não H264).

3

incluem o jogador e vídeo na sua página

Você pode incluir o jogador na sua página usando uma técnica de JavaScript como SWFObject, que foi mencionado anteriormente neste capítulo.

Você também vai precisar de dizer ao jogador onde ele pode encontrar o arquivo de vídeo que você quer jogar. (Alguns jogadores têm recursos avançados, como a capacidade de criar listas de reprodução de vários vídeos, ou adicionar uma imagem estática antes da reprodução do vídeo.)

No exemplo a seguir, nós também estaremos usando a técnica SWFObject JavaScript mencionado nas páginas 207-208.

# a adição de um vídeo em ~~Flash~~ artigo

## Para suas páginas

HTML


capitulo-09 / adicionando-a-flash video.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<Head>
<Title> Adicionando um vídeo em Flash </ title> <script
type = "text / javascript"
src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ SWFObjects / 2,2 /
swfobject.js"> </ script> <script type = "text / javascript">

var FlashVars = {};
var params = {filme: "../ video / puppy.flv"}; swfobject.embedSWF (
"flash / splayer.swf", "neve", "400", "320", "8.0.0", FlashVars,
params); </ script> </ head> <body>

<Div id = "neve"> <p> Um vídeo de um jogo cachorro em
a neve </ p> </ div> </ body>
</ html>
```

Resultado



Este exemplo usa o jogador OS FLV para exibir um vídeo chamado

**puppy.flv**, que já foi convered em formato FLV.

Você já viu como usar SWFObject para incorporar uma animação básica em uma página, mas às vezes filmes em Flash precisam de informações para que eles funcionem. Neste exemplo, o leitor de vídeo precisa saber o caminho para o vídeo que tem para jogar, assim SWFObject usa variáveis JavaScript para passar essa informação para o filme do Flash. Estes são fornecidos em duas linhas de código que começam com **var**.

Este jogador em particular não está esperando alguma informação no

**flashvars** variável, de modo que é deixado vazio.

O caminho para o filme é fornecido na variável chamada **params**.

```
var params = {filme:
"../videos/puppy.flv"};
```

A linha após as variáveis é o que diz o script para substituir o elemento HTML com o player de vídeo. É muito semelhante ao que vimos no exemplo anterior, que introduziu SWFObject.

jogadores de vídeo diferentes geralmente requerem informações como o caminho para o vídeo em um pouco diferentes formatos, mas eles geralmente vêm com exemplos e documentação para ajudar você a entender como usá-los.

# HTML5: Preparando vídeo para suas páginas

Apesar do HTML5 < video> elemento a ser uma adição muito recente, está desfrutando de uso generalizado. Aqui estão algumas das questões-chave para estar ciente de:

## Apoio, suporte

O novo HTML5 < video> elemento só é suportado por browsers recentes, para que você não pode apenas usar esta técnica se você quiser que todos sejam capazes de ver o seu vídeo (que você precisa combinar isso HTML5 com o Flash Video).

## direitos digitais

No momento da escrita, o <Video> elemento não suporta qualquer tipo de Digital Rights Management (DRM - por vezes referido como proteção contra cópia). Mas um pirata dedicado normalmente vai encontrar uma maneira de contornar DRM.

Na página 222 você vai ver como combinar esta técnica de vídeo HTML5 com o Flash Vídeo para conseguir maior alcance.

## formatos

Nem todos os navegadores suportam os mesmos formatos de vídeo. Portanto, você precisa fornecer o seu vídeo em mais de um formato.

Para alcançar tantos navegadores possível, você deve fornecer o vídeo nos seguintes formatos:

**H264:** IE e Safari  
**WebM:** Android, Chrome, Firefox, Opera

Chrome, Firefox e Opera têm indicado que eles vão apoiar um formato chamado WebM. (Alguns jogadores Flash também apoiar H264, e WebM - o que vai economizar no número de conversões).

Eu forneci uma amostra de vídeo em formato H264 e WebM para você experimentar com os downloads de código.

## controles

O navegador fornece seus próprios controles para o jogador, e estes podem variar de navegador para navegador. Você pode controlar a aparência desses controles usando JavaScript (mas isso está além do escopo deste livro).

## No navegador

Um dos problemas com jogadores como o Flash Player é que eles podem se comportar de forma inconsistente quando elementos como menus cair sobre eles, ou a janela está escalado para cima ou para baixo. A opção HTML5 resolve esses problemas.

Se você olhar para este exemplo no Firefox e Opera você vai ver diferentes controles quando você passa o mouse sobre o vídeo.





# HTML5: adicionar vídeo

## Para suas páginas

HTML

capítulo-09 / adicionando-html5-video.html

```
<html>
</html>
<html>
<Head>
<Title> Adicionando HTML5 Video </title> </head>
<body>

<Video src = "video / puppy.mp4"
      cartaz = "imagens / filhote.jpg" largura = "400" altura = "300" controles
de pré-carga de loop> <p> Um vídeo de um cachorro brincando na neve </p>
</ video> </ body> </ html>
```

Em HTML5 você não precisa fornecer valores para todos os atributos, como os controles, autoplay, e atributos de loop usados com o **< video>** elemento. Estes atributos são como interruptores de ligar / desligar. Se o atributo está presente, verifica-se que a opção por diante. Se o atributo for omitido, a opção está desligada.

Se o navegador não suporta o **< video>** elemento ou o formato de vídeo utilizado, ele irá mostrar tudo o que é entre a abertura **< video>**

e fechando **</ video>** Tag.

### pré-carga

Este atributo informa ao navegador o que fazer quando a página é carregada. Ele pode ter um dos três valores:

#### Nenhum

O navegador não deve carregar o vídeo até o usuário pressiona jogar.

#### auto

O navegador deve fazer o download do vídeo quando a página é carregada.

#### metadados

O navegador deve apenas coletar informações como o tamanho, o primeiro quadro, lista de faixas e duração.

## <Video>

o **< video>** elemento tem uma série de atributos que lhe permitem controlar a reprodução de vídeo:

### src

Este atributo especifica o caminho para o vídeo. (O exemplo de vídeo está no formato H264 por isso só irá funcionar no IE e Safari.)

### poster

Este atributo permite especificar uma imagem para mostrar enquanto o vídeo está baixando ou até que o usuário informa o vídeo para jogar.

### largura altura

Estes atributos especificar o tamanho do jogador em pixels.

### controles

Quando usado, este atributo indica que o navegador deve fornecer seus próprios controles para reprodução.

### Reprodução automática

Quando usado, este atributo especifica que o arquivo deve tocar automaticamente.

### laço

Quando usado, este atributo indica que o vídeo deve começar a jogar novamente depois que ele terminou.

# HTML5: fontes de vídeo múltiplos

## <Source>

Para especificar o local do arquivo para ser jogado, você pode usar o **<Source>** no interior do elemento **<Video>** elemento. (Isso deve substituir o **src** atributo na abertura **< video>** tag.)

Você também pode usar múltiplos **<Source>** elementos para especificar que o vídeo está disponível em diferentes formatos.

(Devido a um erro no iPad, você deve fornecer o vídeo MP4 como o primeiro formato. Caso contrário, pode não jogar.)

## src

Este atributo especifica o caminho para o vídeo.

## tipo

Você deve usar esse atributo para dizer ao navegador qual o formato do vídeo é. Caso contrário, ele irá baixar alguns dos vídeos para ver se ele pode jogar o arquivo (que vai levar tempo e largura de banda).

## codecs

O codec de que foi usada para codificar o vídeo é fornecido dentro do **tipo** atributo. Observe o uso de aspas simples, bem como aspas duplas no atributo tipo, quando é fornecido.

capítulo-09 /-video-sources.html múltipla

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Múltiplas fontes de vídeo </ title> </ head> <body>

    <Cartaz video = "images / cachorro.jpg" width = "400"
      altura = "320" controles de pré-carga de loop> <fonte src = "video
        / puppy.mp4" type = "video /
          mp4, codecs = "avc1.42E01E, mp4a.40.2" '/> <source src =
            "video / puppy.webm" type =' video /
              webm; codecs = "vp8, vorbis"'/> <p> Um vídeo de um cachorro
                brincando na neve </ p> </ video> </ body> </ html>
```

Resultado



Se o navegador não suporta o **< video>** elemento [extra online](#)

ou o formato de vídeo utilizado, ele irá **mostrar tudo o que é entre a abertura < video>** e fechamento

**</ Video>** Tag.

Nós fornecemos links para ferramentas que ajudam a codificar vídeos e áudio para os formatos corretos na seção de ferramentas do site.



# HTML5: combinando o flash & Vídeo HTML5

Ao oferecer seus vídeos em ambos os formatos HTML5 e Flash vídeo, você vai garantir que ele pode ser visto pela maioria dos usuários em seu site.

Você pode optar por oferecer HTML5 como a primeira opção, e vídeo Flash como um fallback para as pessoas cujo navegador não suporta vídeo HTML5. Ou você pode funcionar ao contrário.

Porque alguns dos leitores de vídeo construído em suporte a Flash H264 codificação, se você usar um jogador que suporta este formato você só precisa fornecer o vídeo em formatos H264 e WebM. (Você não vai precisar dele no formato FLV também.) Você vai ver isso demonstrado no exemplo, no final do capítulo.

Se você começar a trabalhar com vídeo HTML5 em profundidade, você também pode:

- Crie a sua própria reprodução controles
- Fornecer versões diferentes do vídeo para navegadores que possuem telas de tamanhos diferentes (assim você pode fornecer conteúdo de resolução mais baixa para dispositivos portáteis) Diga diferentes partes de uma página
- a mudar quando o vídeo atinge um certo ponto

# Adição de áudio a Web Pages

De longe o mais popular formato para colocar áudio em páginas da web é MP3. Tal como acontece com vídeo, há três rotas comumente realizada:

1

usar um serviço hospedado

Existem vários sites que permitem que você enviar o seu áudio, e proporcionar um jogador que você pode incorporar em sua página, como

**SoundCloud.com** e  
**MySpace.com**.

Algumas pessoas perguntam como obter música para jogar de forma consistente, mesmo quando os visitantes se mover de uma página para outra em um site.

2

uso do flash

Há vários filmes em Flash que lhe permitem reproduzir arquivos MP3; a partir de botões simples que desempenham uma faixa para jogadores complexos que permitem que você crie listas de reprodução e juke boxes.

Isso é realmente muito difícil de alcançar e que dependem de técnicas como o uso de AJAX para carregar o conteúdo da página ou o desenvolvimento de todo o site em flash.

3

usar HTML5

HTML5 introduziu um novo **<Audio>** elemento. Browsers que suportam este elemento fornecer os seus próprios controles - tanto como eles fazem para os arquivos de vídeo que apenas olhou para.

É por isso que alguns sites oferecem leitores de áudio em novas janelas, para que os ouvintes não são interrompidos quando se deslocam entre as páginas.



# a adição de um flash leitor de mp3

HTML

capítulo-09 / adicionando-a-flash-mp3-player.html

```
<html>
<html>
<Head>
<Title> Adicionando um Flash MP3 Player </ title> <script type =
"text / javascript"
src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ SWFObjects / 2,2 /
swfobject.js"> </ script> <script type = "text / javascript">

var FlashVars = {};
var params = {mp3: "audio / test-audio.mp3"}; swfobject.embedSWF
(
"Flash / player_mp3_1.0.0.swf", "music-player", "200", "20",
"8.0.0", FlashVars, params); </ script> </ head> <body>

<Div id = "music-player">
<P> Você não pode ouvir esta faixa porque este
navegador não suporta o nosso leitor de música flash. </ p> </ div> </
body> </ html>
```

Resultado



Há muitos leitores de MP3 que já foram escritos em Flash, tais como:

flash-mp3-player.net  
musicplayer.sourceforge.net  
www.wimpyplyer.com

Cada um destes jogadores tem uma funcionalidade diferente, de modo a verificar as suas características antes de escolher um para o seu site.

Este exemplo usa um jogador livre de **flash-mp3-player.net** que está incorporado na página usando a técnica SWFObject nos encontramos nas páginas 208-208. O jogador é dito o caminho para o arquivo MP3 utilizando um parâmetro chamado **mp3**.

Após a segunda **< script>** tag, você pode ver que nós criamos duas variáveis JavaScript; a primeira chamada **flashvars**, a segunda chamada **params**. Mesmo que não está usando o **flashvars**

variável, o script SWFObject espera que antes da **params**

variável, de modo que precisamos dele lá.

```
var FlashVars = {}; var params
= {
  mp3: "A música / noise.mp3";
```

Essas variáveis são então adicionadas no final da linha que incorpora o leitor de MP3 na página (pouco antes da segunda fechamento **< script>** tag).

# HTML5: acrescentando HTML5 áudio para suas páginas

## <Audio>

HTML5 introduziu o **< audio>**

elemento para incluir arquivos de áudio em suas páginas. Tal como acontece com vídeo HTML5, navegadores esperar diferentes formatos para o áudio.

o **< audio>** elemento tem uma série de atributos que lhe permitem controlar a reprodução de áudio:

### src

Este atributo especifica o caminho para o arquivo de áudio.

### controles

Este atributo indica se o jogador deve exibir os controles. Se você não usar esse atributo, há controles serão mostrados por padrão. Você também pode especificar seus próprios controles usando JavaScript.

### Reprodução automática

A presença deste atributo indica que o áudio deve começar a tocar automaticamente. (É considerado melhor prática para permitir que os visitantes escolher jogar de áudio.)

capítulo-09 / adicionando-html5-audio.html

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Adicionando HTML5 Áudio </ title> </ head>
  <body>

    <Audio src = "audio / test-audio.ogg"
      controles autoplay> <p> Este navegador não suporta o nosso formato
      de áudio. </ p> </ audio> </ body> </ html>
```

Resultado



### pré-carga

Este atributo indica que o navegador deve fazer se o jogador não estiver definido para **Reprodução automática** . Ele pode ter os mesmos valores que vimos na página 214 para o **< vídeo>** elemento.

### laço

Este atributo especifica que a faixa de áudio deve jogar novamente quando tiver terminado.

Este exemplo só funciona em navegadores que suportam o formato de áudio Ogg Vorbis (Firefox, Chrome e Opera). Para que ele funcione no Safari 5 e IE 9, o áudio precisaria estar no formato MP3 (ou use o **< source>**

elemento coberto na próxima página para oferecer diferentes formatos).

# HTML5: audio múltipla artigo fontes


HTML

capítulo-09 / múltipla de áudio-sources.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Múltiplas fontes de áudio </ title> </ head> <body>

    <Controles de áudio autoplay>
      <Source src = "audio / test-audio.ogg" /> <source src = "audio /
test-audio.mp3" /> <p> Este navegador não suporta o nosso formato de
áudio. </ p> </ audio> </ body> </ html>
```

Resultado



## src

O **< source>** utiliza o elemento

**src** atributo para indicar onde o arquivo de áudio está localizado.

## tipo

No momento da escrita, o **tipo** atributo não era comumente sendo usado na **< source>** elemento da mesma maneira que era para o **< video>** elemento.

## <Source>

É possível especificar mais de um arquivo de áudio usando o

**<Source>** elemento entre a abertura **< audio>** e fechamento

**</ Audio>** etiquetas (em vez do

**src** atributo na abertura

**<Audio>** tag).

Isto é importante porque diferentes navegadores suportam diferentes formatos para arquivos de áudio.

**MP3:** Safari 5+, Chrome 6+, IE9

**Ogg Vorbis:** Firefox 3.6, Chome 6, Opera 1,5, IE9

Então, você precisa fornecer dois formatos de áudio para obter cobertura em todos os navegadores recentes que suportam o **< audio>** elemento. Você também pode fornecer uma alternativa Flash para navegadores antigos que não suportam o **< audio>**

elemento.

O HTML5 **< audio>** tag não ganhou como a adoção generalizada como o **< video>** tag, e tem havido alguns problemas com a qualidade de áudio nos primeiros navegadores para implementá-lo.



MacBook Pro





# exemplo

## Flash, vídeo e áudio

Este exemplo usa HTML5 para mostrar um vídeo.

O vídeo foi codificado em formatos H264 e WebM alcançar tantos navegadores possível. Um player de Flash foi adicionado à página para navegadores que não suportam vídeo HTML5. O Flash Player está incorporado usando SWFObject. Se o navegador não suporta vídeo HTML5 ou Flash, em seguida, uma mensagem de texto simples será mostrado para o usuário.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Flash, vídeo e áudio </ title> <script type = "text /
    javascript"
      src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ SWFObjects / 2,2 /
      swfobject.js"> </ script> <script type = "text / javascript">

      var FlashVars = {};
      var params = {filme: "../video/puppy.flv"}; swfobject.embedSWF ( "flash /
      osplayer.swf", "neve", "400", "320", "8.0.0", FlashVars, params); </ script> </ head>
    <body>

    <Cartaz video = "images / cachorro.jpg" width = "400"
      height = "320" Controles = "controles"> <source src = "video /
      puppy.mp4" type = "video / mp4;
      codecs = "avc1.42E01E, mp4a.40.2" /> <source src = "video /
      puppy.webm" type = ' video / webm;
      codecs = "vp8, vorbis"' /> <div id =
      "neve">
      <P> Você não pode ver este vídeo de um filhote de cachorro jogar
      na neve, porque este navegador não suporta nossos formatos de
      vídeo. </ p> </ div> </ video> </ body> </ html>
```



# resumo

## Flash, vídeo e áudio

- x Flash permite adicionar animações, vídeo e áudio para a teia.
- x Flash não é suportado no iPhone ou iPad.
- x HTML5 introduz nova **<Video> e < audio>** elementos para adicionar vídeo e áudio para páginas da web, mas estes só são suportados nos navegadores mais recentes. Browsers que suportam os
- x elementos HTML5 não todos apoiar o mesmo vídeo e formatos de áudio, de modo que você precisa fornecer seus arquivos em diferentes formatos para garantir que todos possam ver / ouvir-los.



# 10

## Apresentando CSS

- x O CSS faz
- x Como funciona o CSS
- x Regras, propriedades e valores


Nesta seção, vamos olhar para como fazer suas páginas da web mais atraente, controlando o projeto deles usando CSS.

CSS permite que você crie regras que especificam como o conteúdo de um elemento deve aparecer. Por exemplo, você pode especificar que o fundo da página é creme, todos os parágrafos devem aparecer em cinza utilizando o tipo de letra Arial, ou que todos de nível um cabeçalhos devem ficar em um azul, itálico, Times fonte.

Depois de ter aprendido como escrever uma regra CSS, aprendendo CSS envolve principalmente aprender as diferentes propriedades que você pode usar. Portanto, este capítulo:

- Apresentar-lhe como funciona o CSS
- Ensiná-lo a escrever regras CSS
- Mostrar-lhe como regras CSS aplicam-se a páginas HTML

Os capítulos restantes desta seção vai olhar para todas as várias propriedades CSS você pode usar.




# Compreender CSS: pensar dentro da caixa

A chave para entender como CSS funciona é imaginar que há uma caixa invisível em torno de cada elemento HTML.

Nesta página, você pode ver uma página HTML básico.

Na página à direita, você pode ver a mesma página HTML, mas eu adicionei contornos a cada um dos elementos para que você possa ver como CSS irá tratar cada elemento como se vive dentro de sua própria caixa.



## Block & elementos inline

Você pode se lembrar de páginas 185-186 que em que há uma diferença entre o nível de bloco e elementos inline e como como os navegadores exibí-los.


elementos nível de bloco parecem que começar em uma nova linha. Exemplos incluem o `<h1>` `<h6>`, `<p>` e `<div>` elementos.

elementos em linha fluir dentro do texto e não começar em uma nova linha. Exemplos incluem `<b>`, `<i>`, `<img>`, `<em>` e `<span>`.





CSS permite que você crie regras que controlam a forma que cada caixa individual (e que o conteúdo dessa caixa) é apresentado.



Neste exemplo, os elementos de bloco de nível são apresentados com bordas vermelhas, e elementos em linha têm fronteiras verdes.

o `<body>` elemento cria a primeira caixa, em seguida, o `<h1>`, `<h2>`, `<p>`, `<i>`, e `<a>` elementos cada criar suas próprias caixas dentro dele.

Usando CSS, você pode adicionar uma borda em torno de qualquer uma das caixas, especificar sua largura e altura, ou adicionar uma cor de fundo. Você também pode controlar o texto dentro de uma caixa - por exemplo, a sua cor, tamanho e tipo de letra utilizado.

## estilos exemplo

caixas

Largura e altura

Fronteiras (cor, largura e estilo) cor e imagens de fundo Posição na janela do navegador.

texto

Typeface Cor

Tamanho

Itálico, negrito, maiúscula, minúsculas, small-caps

Específico

Há também formas específicas em que você pode estilo certos elementos como listas, tabelas e formas.

# CSS associa regras de estilo com elementos HTML

CSS funciona associando regras com elementos HTML. Estas regras determinam como o conteúdo de elementos especificados devem ser exibidos. Uma regra CSS contém duas partes: a **seletor** e uma **declaração**.

seletor

p {

font-family: Arial; }

Declaração

Esta regra indica que todos <p> elementos deve ser mostrado no tipo de letra Arial.

**seletores** indicar qual o elemento a regra se aplica. A mesma regra pode ser aplicada a mais de um elemento se você separar os nomes de elementos com vírgulas.

**declarações** indicar como os elementos referidos no seletor devem ser decorados. Declarações são divididos em duas partes (uma propriedade e um valor), e são separadas por dois pontos.

# propriedades CSS afetar como os elementos são exibida

declarações CSS sentar dentro chaves e cada uma é composta de duas partes: a **propriedade** e uma **valor** , Separados por dois pontos. Pode especificar várias propriedades em uma declaração, cada um separado por um ponto e vírgula.

```
h1, h2, h3 {
```

```
  família de fontes: Arial;
```


```
  cor: amarelo; }
```

```
  |_____| |_____|
  Propriedade Valor
```

Esta regra indica que todos < h1>, <h2> e < h3> elementos deve ser mostrado no tipo de letra Arial, com uma cor amarela.

**propriedades** indicar os aspectos do elemento que você deseja alterar. Por exemplo, a cor, tipo de letra, largura, altura e fronteira.

**valores** especifique as configurações que deseja usar para as propriedades escolhidas. Por exemplo, se você deseja especificar uma propriedade de cor, em seguida, o valor é a cor que você deseja que o texto nestes elementos para ser.



Safari File Edit View History Bookmarks Develop Window Help

Introducing CSS

http://www.htmlandcssbook.com/code/chapter-10/example.html

## From Garden to Plate

A *potager* is a French term for an ornamental vegetable or kitchen garden. Often flowers (edible and non-edible) and herbs are planted with the vegetables to enhance the garden's beauty. The goal is to make the function of providing food aesthetically pleasing.

### What to Plant

Plants are chosen as much for their functionality as for their color and form. Many are trained to grow upward. A well-designed potager can provide food, cut flowers and herbs for the home with very little maintenance. Potagers can disguise their function of providing for a home in a wide array of forms - from the carefree style of the cottage garden to the formality of a knot garden.





# exemplo

## Apresentando CSS

Aqui você pode ver uma página web simples que é denominado usando CSS.

Este exemplo usa dois documentos: o arquivo HTML ( **example.html** ) e um arquivo CSS separado ( **example.css** ). A quinta linha de HTML usa o **<Link>** elemento para indicar onde o arquivo CSS está localizado.

Na página seguinte, você vai ver como regras CSS também podem ser colocados em suas páginas HTML e vamos discutir quando você pode querer fazer isso.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<Head>
```

```
<Title> Apresentando CSS </title> <link href = tipo "css / example.css" =  
"text / css"
```

```
rel = "stylesheet" /> </head>
```

```
<body>
```

```
<h1> De Garden to Plate </h1> <p> UMA < b> potager </b> é um termo
```

francês para um

```
vegetal ornamental ou horta ... </p> <h2> O que plantar </h2> <p> As plantas são
```

escolhidos tanto pela sua funcionalidade

```
como para a sua cor e forma ... </p> </body> </html>
```

```
body {
```

```
font-family: Arial, Verdana, sans-serif;} h1, h2 {
```

```
color: # ee3e80;} p {
```

```
color: # 665544;}
```

# Usando CSS externo

## <Link>

o < link> elemento pode ser usado em um documento HTML para dizer ao navegador onde encontrar o arquivo CSS utilizado para o estilo da página. É um elemento vazio (o que significa que não precisa de uma tag de fechamento), e vive dentro do < head> elemento. Ele deve usar três atributos:

### href

Isto especifica o caminho para o arquivo CSS (que muitas vezes é colocado em uma pasta chamada **css** ou **estilos**).

### tipo

Este atributo especifica o tipo de documento que está sendo vinculado. O valor deve ser **text / css**.

### rel

Isto especifica a relação entre a página HTML eo arquivo que está vinculado. O valor deve ser **stylesheet** quando liga para um arquivo CSS.

Uma página HTML pode usar mais do que uma folha de estilo CSS. Para fazer isso, ele poderia ter um < link> elemento para cada arquivo CSS que utiliza. Por exemplo, alguns autores usam um arquivo CSS para controlar a apresentação (tais como fontes e cores) e um segundo para controlar o layout.

capítulo-10 / utilizando-externo-css.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Usando CSS externa </ title> <link href = tipo "css / styles.css" =
      "text / css"
      rel = "stylesheet" /> </ head>
  <body>

    <H1> Batatas </ h1> <p> Existem dezenas de batata diferente


    variedades. Eles são geralmente descritos como precoce, segundo
    precoce e maincrop. </ p> </ body> </ html>
```

capítulo-10 / styles.css

Css

```
body {
  font-family: arial;
  background-color: rgb (185,179,175);} h1 {
  cor: rgb (255,255,255);}
```

Resultado





# Usando Interno CSS

## Artigo

html + Css capítulo-10 / utilizando-interno-css.html

```
<html>
<Head>
  <Title> Usando CSS Interno </ title> <style type = "text
  / css">
    body {
      font-family: arial;
      background-color: rgb (185179175);} h1 {
        cor: rgb (255,255,255);}
    </ Style> </
  head> <body>

  <H1> Batatas </ h1> <p> Existem dezenas de batata diferente

    variedades. Eles são geralmente descritos como precoce, segundo
    precoce e maincrop. </ p> </ body> </ html>
```

Resultado

# Potatoes

There are dozens of different potato varieties. They are usually described as early, second early and maincrop potatoes.

Em HTML 4 e XHTML de Transição, você também pode usar um **estilo atributo** na maioria dos elementos que aparecem no corpo de uma página. As regras CSS

que apareceu dentro do valor do atributo só seria aplicável a esse elemento. Você deve evitar usar esse atributo em qualquer novo site, mas eu mencioná-lo aqui

porque você pode vê-lo usado no código antigo. Aqui está um exemplo que muda a cor do texto em um parágrafo único vermelho:

```
<P style = "color: red;">
```

## <Style>

Você também pode incluir regras CSS dentro de uma página HTML, colocando-os dentro de um **< style>** elemento, que normalmente fica no interior da

**<Head>** elemento da página.

O **< style>** elemento deve usar o **tipo atributo** para indicar que os estilos são especificadas em CSS. O valor deve ser **text / css**.

Ao construir um site com mais de uma página, você deve usar uma folha de estilo CSS externa. Este:

- Permite que todas as páginas para usar o regras de estilo mesmos (em vez de repeti-las em cada página).
- Mantém o conteúdo separado da aparência da página.
- Significa que você pode mudar o estilos utilizados em todas as páginas, alterando apenas um arquivo (em vez de cada página individual).

# seletores CSS

Há muitos tipos diferentes de seletor CSS que permitem direcionar regras para elementos específicos em um documento HTML.

A tabela na página ao lado apresenta os seletores CSS mais comumente usados.

Nesta página, há um arquivo HTML para demonstrar que elementos estes seletores CSS seria aplicável a.

seletores CSS são case sensitive, então eles devem coincidir com nomes de elementos e valores de atributos exatamente.

Há alguns seletores mais avançados que permitem selecionar elementos com base em atributos e seus valores, que você vai ver na página 292.

IE 7 foi a primeira versão do IE para apoiar os dois últimos seletores na tabela (os seletores irmão), pelo que a sua utilização é menos comum do que os outros seletores mostrados aqui.

capítulo-10 / css-selectors.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> CSS seletores </title> </head> <body>

    <H1 id = "top"> Calendário Kitchen Garden </h1> <p id = "introdução"> Aqui
    você pode ler o nosso
      guia prático sobre o que fazer quando. </p> <h2> Primavera </h2>
    <ul>

      <Li> <a href="mulch.html">
        camas vegetais mulch Primavera </a> </li> <li> <a
        href="potato.html">
          Planta fora batata primor </a> </li> <li> <a
        href="tomato.html">
          Semear sementes de tomate </a> </li>
      <li> <a href="beet.html">
        Semear sementes de beterraba </a> </li>
      <li> <a href="zucchini.html">
        Semear sementes de abobrinha </a> </li>
      <li> <a href="rhubarb.html">
        flores ruibarbo Deadhead </a> </li>
    </ul> <p class = "note">

      Esta página foi escrita por
      <a href="mailto:ivy@example.org">
        ivy@example.org </a> para
      <a href="http://www.example.org"> Exemplo </a> .
    </p>
    <p>
      <a href="#top"> Topo da página </a> </p> </
    body> </html>
```





| seletor                          | Significado                                                                                                                        | exemplo                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| universal Selector               | Aplica-se a todos os elementos no documento                                                                                        | <b>* {}</b><br>Alvos todos os elementos na página                                                                                                                                                             |
| tipo de seletor                  | Jogos nomes de elementos                                                                                                           | <b>h1, h2, h3 {}</b><br>Alvos do < h1>, <h2> e < h3> elementos                                                                                                                                                |
| classe Selector                  | Jogos um elemento cujo <b>classe atributo tem um valor que</b> corresponda ao especificado após o período (ou ponto final) símbolo | <b>. Nota {}</b><br>Alvos qualquer elemento cujo <b>classe</b> atributo tem um valor de <b>Nota</b><br><b>p.note {}</b><br>Alvos única < p> elementos cuja <b>classe</b> atributo tem um valor de <b>Nota</b> |
| seletor id                       | Jogos um elemento cujo <b>identidade atributo tem um valor que</b> corresponde ao especificado após o símbolo de libra ou de hash  | <b># introdução {}</b><br>Tem como alvo o elemento cuja <b>identidade</b> atributo tem um valor de <b>introdução</b>                                                                                          |
| criança Selector                 | Jogos um elemento que é filho direto de outro                                                                                      | <b>li&gt; a {}</b><br>Alvos qualquer < a> elementos que são filhos de um < li> elemento (mas não outros < a> elementos na página)                                                                             |
| descendente Selector             | Jogos um elemento que é um descendente de um outro elemento especificado (e não apenas um filho direto do elemento)                | <b>pa {}</b><br>Alvos qualquer < a> elementos que ficam dentro de um < p> elemento, mesmo se há outros elementos aninhados entre eles                                                                         |
| Selector relacionados adjacentes | Corresponder a um elemento que é o próximo irmão de outro                                                                          | <b>h1 + p {}</b><br>Metas a primeira < p> elemento após qualquer < h1> elemento (mas não outros < p> elementos)                                                                                               |
| irmão em geral Selector          | Corresponde a um elemento que é um irmão de outra, embora isso não tem que ser o elemento directamente precedente                  | <b>h1 ~ p {}</b><br>Se você tivesse dois < p> elementos que são irmãos de uma < h1> elemento, esta regra se aplica a ambos                                                                                    |

# como o CSS regras cascata

Se houver dois ou mais regras que se aplicam ao mesmo elemento, é importante compreender que terá precedência.

## última regra

Se os dois seletores são idênticos, o último dos dois terá precedência. Aqui **você pode ver o segundo** Eu selector tem precedência sobre o primeiro.

## especificidade

Se um seletor é mais específico do que os outros, a regra mais específica terá precedência sobre os mais gerais. Neste exemplo:

**h1** é mais específico do que **\***  
**pb** é mais específico do que **pp** **# introdução** é mais específico do que **p**

## Importante

**Você pode adicionar ! importante** depois de qualquer valor de propriedade para indicar que ele deve ser considerado mais importante do que outras regras que se aplicam ao mesmo elemento.

Entender como regras CSS cascata significa que você pode escrever folhas de estilo mais simples porque você pode criar regras genéricas que se aplicam à maioria dos elementos e, em seguida, substituir as propriedades de elementos individuais que precisam aparecer de forma diferente.

capítulo-10 / cascade.html

html

```
<H1> Batatas </ h1> <p id = "intro"> tem < i> dezenas </ i> de diferente  
  
<B> batata </ b> variedades. </ p> <p> Eles são geralmente descritos como precoce,  
segundo precoce  
e batatas maincrop. </ p>
```

Css

```
* {  
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif;} h1 {  
  
  font-family: "Courier New", monospace;} i {  
  
  color: green;} i {  
  
  color: red;} b {  
  
  Cor: Rosa;} {pb  
  
  Cor: azul importante;} {pb  
  
  cor: violeta;} p #  
introdução {  
  tamanho da fonte: 100%; p} {  
  
  fonte de tamanho: 75%;}
```

Resultado



# Herança artigo

html

capítulo-10 / inheritance.html


```
<div class="página">
  <h1> Batatas </ h1> <p> Existem dezenas de batata diferente
    variedades. </ p> <p> Eles são geralmente descritos como precoce,
    segundo
    precoces e maincrop batatas. </ p> </ div>
```

Css

```
body {
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: # 665544;
  padding: 10px;}

.página {
  border: 1px solid # 665544;
  background-color: #efefef; padding:
  herdar;}
```

Resultado



Se você especificar o **família de fontes** ou **cor propriedades no**

**<Body>** elemento, que será aplicada a maioria dos elementos filhos. Isso ocorre porque o valor da

**família de fontes** propriedade é

**herdado** por elementos filhos. Conserva-o de ter que aplicar essas propriedades para o maior número de elementos (e os resultados em folhas de estilo mais simples).

Você pode comparar isso com o **cor de fundo** ou

**fronteira** propriedades; eles são **não herdado** por elementos filhos. Se estes foram herdados por todos os elementos filhos, em seguida, a página pode parecer bastante confuso.

Você pode forçar um monte de propriedades para herdar valores de seus elementos pai usando

**herdar** para o valor das propriedades. Neste exemplo, a

**<Div>** com um elemento **classe** chamado **página** herda o tamanho preenchimento da regra CSS que se aplica ao **< body>** elemento.

# Por que usar externo folhas de estilo?

Ao construir um site, existem várias vantagens para colocar suas regras CSS em uma folha de estilo separada.

Todas as suas páginas da web podem compartilhar a mesma folha de estilo. Isto é **conseguido usando a <link>** elemento em cada página HTML do seu site o link para o mesmo documento CSS. Isto significa que o mesmo código não precisa ser repetido em cada página (o que resulta em menos código e páginas HTML menores).

Portanto, uma vez que o usuário tenha baixado a folha de estilo CSS, o resto do site irá carregar mais rápido. Se você quiser fazer uma alteração em como seu site aparece, você só precisa editar o arquivo CSS e todas as suas páginas serão atualizadas. Por **exemplo, você pode mudar o estilo de cada <h1>** elemento por alteração

a folha de estilo um CSS, em vez de alterar as regras de CSS em cada página. O código HTML será mais fácil de ler e editar porque não tem muitas regras CSS no mesmo documento. É geralmente considerada uma boa prática para ter o conteúdo do site separado das regras que determinam como ele aparece.

Às vezes, você pode considerar a colocação de regras CSS na mesma página que o seu código HTML.

Se você está apenas criando uma única página, você pode decidir colocar as regras no mesmo arquivo para manter tudo em um só lugar. (No entanto, muitos autores consideram que uma melhor prática para manter o CSS em um arquivo separado.)

Se você tem uma página que requer algumas regras adicionais (que não são usados pelo resto do site), você pode considerar o uso de CSS na mesma página. (Mais uma vez, a maioria dos autores consideram que uma melhor prática para manter todas as regras CSS em um arquivo separado.)

A maioria dos exemplos deste livro coloque as regras CSS no **<Head> do documento (usando o <style> elemento)**, em vez de um documento separado. Isto é simplesmente para salvar você abrir dois arquivos para ver como os exemplos CSS trabalhar.

# Diferentes versões de CSS & navegador peculiaridades

CSS1 foi lançado em 1996 e CSS2 seguido dois anos mais tarde. Trabalho sobre CSS3 tem sido contínuo, mas os principais navegadores já começaram a implementá-lo.

Da mesma forma que houve várias versões do HTML, também houve diferentes versões de CSS.

Browsers não implementar todos os recursos CSS ao mesmo tempo, assim que alguns navegadores mais antigos não suportam cada propriedade.

Isso é mencionado quando se é susceptível de afectar-lhe, juntamente com as notas onde as propriedades CSS pode não se comportar conforme o esperado.

Qualquer usuário experiente de CSS irá dizer-lhe que alguns navegadores exibir algumas das propriedades CSS de uma forma inesperada. Mas encontrar e esmagar esses erros é fácil quando você sabe como ...

Antes de lançar qualquer novo site, é importante testá-lo em mais de um navegador, porque não pode haver pequenas diferenças na forma como os navegadores exibir as páginas.

Usando essas ferramentas, é uma boa idéia para verificar o site em diferentes sistemas operacionais (PC, Mac e Linux) e em versões mais antigas dos principais navegadores, bem como versões recentes.

Alguns bugs do navegador comuns são discutidos neste livro, mas há muitos bugs menores que ocorrem apenas em raras situações, ou em navegadores antigos que poucas pessoas usam.

Você não precisa de lotes de computadores para testar o seu site, uma vez que existem ferramentas online para mostrar o que uma página parece em vários navegadores:

Quando você olha para o seu site em mais de um navegador, você pode descobrir que alguns elementos em sua página não olha como você espera que eles.

Se você se deparar com um bug CSS, você pode usar o seu motor de busca favorito para tentar encontrar uma solução. Ou você pode verificar esses sites:

**BrowserCam.com**  
**BrowserLab.Adobe.com**  
**BrowserShots.org**  
**CrossBrowserTesting.com**

Quando uma propriedade CSS não exibe como esperado, é geralmente referida como uma **peculiaridade navegador ou bug CSS**.

**PositionIsEverything.net**  
**QuirksMode.org**



# resumo

## Apresentando CSS

- X CSS trata cada elemento HTML como se ele aparece dentro sua própria caixa e usa regras para indicar como esse elemento deve olhar.
- X Regras são feitas de seletores (que especificar o elementos a regra se aplica) e declarações (que indicam o que estes elementos deve ser semelhante). Diferentes tipos de seletores permitem
- X que você direcionar a sua regras em diferentes elementos.
- X As declarações são feitas de duas partes: as propriedades do elemento que você quer mudar, e os valores dessas propriedades. Por exemplo, a propriedade font-family define a escolha da fonte, eo valor arial especifica Arial como a fonte preferida. regras CSS geralmente aparecem em um documento separado,
- X embora possam aparecer em uma página HTML.





# 11

## Cor

- × Como especificar cores
- × terminologia de cor e contraste
- × Cor de fundo




A cor pode realmente trazer suas páginas à vida.

Neste capítulo, vamos olhar para:

- Como especificar cores, uma vez que existem três maneiras comuns em que você pode indicar sua escolha de cores (mais formas extra disponibilizado em CSS3)
- terminologia de cor, uma vez que existem alguns termos que são muito útil para entender quando se trata de cores picking
- Contraste, e garantir que o seu texto é legível
- cores de fundo para trás, quer a sua página inteira ou partes de uma página

O que você vai aprender sobre cores neste capítulo será então utilizada nos capítulos seguintes quando se trata de olhar para as cores de texto e caixas em CSS.





# Cor do primeiro plano

## cor

O **cor** propriedade permite especificar a cor do texto dentro de um elemento. Você pode especificar qualquer cor em CSS em uma de três maneiras:

### valores RGB

Estes expressam cores em termos de quantidade de vermelho, verde e azul são usados para fazer as pazes. Por exemplo: **RGB (100,100,90)**

### Códigos hexadecimais

Estes são códigos de seis dígitos que representam a quantidade de vermelho, verde e azul em uma cor, precedido por uma libra ou hash de sinal #. Por exemplo: **#ee3e80**

### nomes de cores

Existem 147 nomes de cores pré-definidas que são reconhecidos pelos navegadores. Por exemplo: **DarkCyan**

Nós olhamos para essas três maneiras diferentes de especificar cores na próxima página dupla.

CSS3 também introduziu outra maneira de especificar cores chamado HSLA, que você vai encontrar perto do final deste capítulo, na página 255-256.

### capítulo-11 / primeiro plano-color.html


Css

```
/* Nome da cor */
h1 {
  Cor: DarkCyan;}

/* Código hexadecimal */
h2 {
  color: # ee3e80;}

/* Valor rgb */
p {
  cor: RGB (100,100,90);}
```

Resultado



Acima de cada regra CSS neste exemplo você pode ver como CSS permite adicionar comentários aos seus arquivos CSS. Qualquer coisa entre as \* símbolos / e \* / símbolos não vai ser interpretado pelo navegador. Eles são mostradas a cinzento acima.

O uso de comentários podem ajudar você a entender um arquivo CSS (e organizá-la, dividindo um longo documento em seções). Aqui, nós usamos os comentários para indicar qual o método é usado para especificar cada um dos diferentes tipos de cores.



cor de fundo

artigo


## cor de fundo

Css

capitulo-11 / background-color.html

```
body {  
  background-color: rgb (200200200);} h1 {  
  
  background-color: DarkCyan;} h2 {  
  
  background-color: # ee3e80;} p {  
  
  background-color: white;}
```

Resultado



CSS trata cada elemento HTML como se aparece em uma caixa, ea

**cor de fundo** propriedade define a cor do fundo para que a caixa.

Você pode especificar sua escolha de cor de fundo nas mesmas três maneiras que você pode especificar cores de primeiro plano: os valores RGB, códigos hexadecimais e nomes de cores (coberto na próxima página).

Se você não especificar uma cor de fundo, em seguida, o fundo é transparente.

Por padrão, a maioria das janelas do navegador tem um fundo branco, mas os usuários do navegador pode definir uma cor de fundo para suas janelas, por isso, se você quer ter certeza de que o fundo é branco você pode usar o

**cor de fundo** propriedade no **< body>** elemento.

Temos também utilizado o **preenchimento** propriedade para separar o texto a partir das bordas das caixas. Isto torna mais fácil de ler e você vai aprender mais sobre este imóvel, na página 313.


# compreensão Cor

Cada cor na tela do computador é criado pela mistura de quantidades de vermelho, verde e azul. Para encontrar a cor que você quiser, você pode usar um seletor de cores.

monitores de computador são compostas de milhares de pequenos quadrados chamados pixels (se você olhar muito de perto para o monitor que você deve ser capaz de vê-los).

Quando a tela não está ligado, é preto, porque ele não está emitindo qualquer luz. Quando ela está ligada, cada pixel pode ser uma cor diferente, criando uma imagem.

A cor de cada pixel na tela é expressa em termos de uma mistura de vermelho, verde e azul - exatamente como em uma tela de televisão.



Cor ferramentas de separação estão disponíveis em programas de edição de imagem como o Photoshop eo GIMP. Você pode ver os valores RGB especificadas ao lado dos botões de rádio que dizem R, G, B.

O valor hexadecimal é fornecida ao lado do libra ou de hash  
# símbolo. Há também uma boa cor ferramenta escolhendo em:  
[colorschemedesigner.com](http://colorschemedesigner.com)



## Valores RGB

Os valores para vermelho, verde e azul são expressos como números entre 0 e 255.

**RGB (102205170)**

Esta cor é constituído pelos seguintes valores: 102 vermelho verde 205 170 azul

## códigos Hex

valores hexadecimais representam valores para vermelho, verde e azul em código hexadecimal.

**# 66cdaa**

O valor do vermelho, 102, é expresso como 66 em código hexadecimal. A 205 do verde é expressa como **CD** e a 170 do azul equivale a **aa**.

## nomes de cores

As cores são representadas por nomes predefinidos. No entanto, eles são muito limitados em número.

**MediumAquaMarine**

Existem 147 nomes de cores suportadas pelos navegadores (esta cor é **MediumAquaMarine**). A maioria considera que isso seja uma paleta de cores limitada, e é difícil lembrar o nome de cada uma das cores para que (para além de branco e preto) eles não são comumente usados.

## Matiz

Hue está perto da ideia coloquial de cor. Tecnicamente falando no entanto, uma cor também pode ter saturação e brilho, bem como matiz.

## saturação

Saturação refere-se à quantidade de cinza de uma cor. Na saturação máxima, não haveria cinza na cor. Na saturação mínima, a cor seria principalmente cinza.

## Brilho


Brilho (ou "value") refere-se a quanto o preto é uma cor. Com brilho máximo, não haveria preto na cor. No brilho mínimo, a cor seria muito escuro.






# Contraste


Ao escolher primeiro plano e cores de fundo, é importante para garantir que não há contraste suficiente para que o texto seja legível.



Texto é mais difícil de ler quando há baixo contraste entre cores de fundo e de primeiro plano.



Texto é mais fácil de ler quando há maior contraste entre o fundo e as cores de primeiro plano.




Por longos vãos de texto, reduzindo o contraste um pouco melhora a legibilidade.

A falta de contraste é especialmente um problema para as pessoas com deficiências visuais e cegueira cor.

Se você quer que as pessoas a ler um monte de texto em sua página, no entanto, em seguida, muito contraste pode tornar mais difícil para ler também.

Você pode reduzir o contraste usando o texto cinza escuro sobre um fundo branco ou um texto off-white em um fundo escuro.

Ela também afeta aqueles com monitores pobres e luz solar em suas telas (que é cada vez mais comum como as pessoas usam dispositivos portáteis ao ar livre).



Para verificar contraste existe uma ferramenta on-line acessível em: [www.snook.ca/technical/colour\\_contrast/colour.html](http://www.snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html)



# Css3: opacidade


## opacidade, rgba

Css

capítulo-11 / opacity.html

```
div {  
  background-color: rgb (0,0,0); opacidade:  
  0,5;}  
p.two {  
  background-color: rgb (0,0,0); background-color: rgba  
  (0,0,0,0.5);}
```

Resultado



Resultado No navegador mais antigo



### CSS3 introduz o **opacidade**

propriedade que permite especificar a opacidade de um elemento e qualquer um dos seus elementos filho. O valor é um número entre

**0.0 e 1.0** ( por isso um valor de **0,5** é de 50% e opacidade **0,15** é de 15% de opacidade).

### o CSS3 **rgba** propriedade permite

especificar uma cor, assim como você faria com um valor RGB, mas acrescenta um quarto valor para indicar opacidade. Este **valor é conhecido como um alfa valor e é um número entre 0.0 e 1.0**

(Portanto, um valor de **0,5** é de 50% e opacidade **0,15** é de 15% de opacidade). o

**rgba** valor só irá afectar o elemento sobre o qual é aplicada (não elementos filho).

Porque alguns navegadores não reconhecer cores RGBA, você pode oferecer um retorno para que eles exibem uma cor sólida. Se há duas regras que se aplicam ao mesmo elemento, o último dos dois terá prioridade.

Para criar o fallback, você pode especificar uma cor como um código hexadecimal, nome da cor ou o valor RGB, seguido pela regra de que especifica um valor RGBA. Se o navegador entende cores RGBA ele usará essa regra. Se isso não acontecer, ele irá usar o valor RGB.

No momento da escrita, o

**opacidade** e **rgba** propriedades são suportados apenas pelos mais recentes navegadores.

# Cores HSL: Ccss3

CSS3 introduz uma maneira inteiramente nova e intuitiva para especificar cores usando valores de matiz, saturação e leveza.

## Matiz

Hue é a idéia coloquial de cor. Nas cores de HSL, a tonalidade é frequentemente representado como um círculo de cor, onde o ângulo representa a cor, embora possa também ser mostrado como uma barra deslizante com os valores de 0 a 360.



## saturação

A saturação é a quantidade de cinza em uma cor. Saturação está representada como uma percentagem. 100% é a saturação completa e 0% é um tom de cinzento.



## leveza

Claridade é a quantidade de branco (luminosidade) ou preto (escuro) numa cor. Leveza está representada como uma percentagem. 0% leveza é preto, 100% leveza é branco, e 50% leveza é normal. Leveza é por vezes referido como

*luminosidade.*



Por favor note que a leveza é um conceito diferente de brilho. software de design gráfico (como o Photoshop e GIMP) tem seletores de cores que usam matiz, saturação e brilho - mas o brilho só acrescenta preto, enquanto leveza oferece tanto branco e preto.



# Css3: hsl & HSLA


## hsl, HSLA

Css

capítulo-11 / hsla.html

```
body {  
    background-color: # C8C8C8; cor de fundo: HSL  
(0,0%, 78%); p} {  
  
    background-color: #ffffff;  
    cor de fundo: HSLA (0100%, 100%, 0,5);}
```

Resultado



Como os navegadores mais antigos não reconhecem HSL e valores HSLA, é uma boa idéia para adicionar uma regra extra que especifique a cor usando um código hexadecimal, valor RGB, ou nome da cor. Este deve aparecer

*antes* a regra que usa o HSL ou valor HSLA.

Isto fornece um fallback porque se há duas regras que se aplicam ao mesmo elemento em CSS, o último dos dois é sempre prioritária. Isto significa que se o navegador entende cores HSL e HSLA, ele usará essa regra; e se isso não acontecer, ele irá usar a primeira regra.

o **hsl** propriedade de cor foi introduzida no CSS3, como uma forma alternativa de especificar cores. O valor da propriedade **começa com as letras HSL**, seguido por valores individuais dentro de parênteses para:

### matiz

Isto é expresso por um ângulo (entre 0 e 360 graus).

### saturação

Isto é expresso como uma percentagem.

### leveza

Isto é expresso como uma percentagem com 0% sendo branco, 50% sendo normal, e 100%, sendo preto.



o **HSLA** propriedade de cor permite que você especifique propriedades de cor usando matiz, saturação e leveza como acima, e adiciona um quarto valor que representa transparência (assim como o **rgba**

propriedade). o **uma** apoia:

### alfa

Isto é expresso como um número entre 0 e 1.0.

Por exemplo, 0,5 representa transparência de 50%, e 0,75 representa transparência 75%.







# exemplo

## Cor

Este exemplo mostra uma escala de pH para demonstrar as diferentes maneiras que as cores podem ser especificados usando CSS (usando nomes de cores, códigos hexadecimais, RGB e HSL).

A regra para o `<body>` elemento define a cor padrão para todo o texto, bem como a cor de fundo padrão para a página. Ambos usam nomes de cores.

A regra para o `<h1>` elemento define a cor do cabeçalho usando um código hexadecimal.

Existem dois valores para a **cor de fundo** propriedade do

`<h1>` elemento. A primeira fornece uma cor fallback usando um código hexadecimal eo segundo é um valor HSLA para navegadores que suportam este método.

Cada ponto é mostrada com uma cor diferente para representar os diversos níveis de acidez ou alcalinidade, e estes são especificados usando valores RGB.

O exemplo também usa uma propriedade chamada **margem** para diminuir a distância entre as caixas de parágrafo, e uma propriedade chamada **preenchimento** para criar uma lacuna entre a borda das caixas e o texto dentro deles. (Essas propriedades são cobertos em páginas 313-314.)

# exemplo

Cor

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Cor </ title> <style type = "text /
    css">
      body {
        background-color: prata; cor branca;
        padding: 20px;

        font-family: Arial, Verdana, sans-serif;} h1 {

        background-color: #ffffff;
        cor de fundo: HSLA (0100%, 100%, 0,5); color: # 64645A;
        padding: herdar;} p {

        padding: 5px;
        margem: 0px;}
      p.zero {
        background-color: rgb (238,62,128);}
      p.one {
        background-color: rgb (244,90,139);}
      p.two {
        background-color: rgb (243106152);}
      p.three {
        background-color: rgb (244123166);}
      p.four {
        background-color: rgb (245140178);}
      p.five {
        background-color: rgb (246159192);}
      p.six {
        background-color: rgb (245176204);}
      p.seven {
        background-color: rgb (0.187.136);}
      p.eight {
        background-color: rgb (140202242);}
      p.nine {
        background-color: rgb (114193240);}
```

# exemplo

Cor

```
p.ten {
  background-color: rgb (84182237);}
p.eleven {
  background-color: rgb (48170233);}
p.twelve {
  background-color: rgb (0.160.230);}
p.thirteen {
  background-color: rgb (0.149.226);}
p.fourteen {
  background-color: rgb (0.136.221);}
</ Style> </
head> <body>

<H1> Escala de ph </ classe h1> <p = "quatorze"> 14,0 ALKALINE
MUITO </ p> <p class = "treze"> 13,0 </ classe p> <p = "doze"> 12,0 </ p>
<p class = "onze"> 11,0 </ p> <p class = "dez"> 10.0 </ classe p> <p =
"nove"> 9 </ classe p> <p = "oito"> 8 </ classe p> <p = "sete"> 7,0
NEUTRO </ classe p> <p = "seis"> 6 </ classe p> <p = "cinco"> 5 </ classe
p> <p = "quatro"> 4.0 </ classe p> <p = "três"> 3,0 </ classe p> <p =
"dois"> 2,0 </ p> <p class = "um"> 1.0 </ p> <p class = "zero"> 0.0 ACID
MUITO </ p> </ body> </ html>
```





# resumo

## Cor

- X A cor não só traz o seu site para a vida, mas também ajuda transmitir o clima e evoca reações. Existem três maneiras de
- X especificar cores em CSS:
  - valores RGB, códigos hexadecimais e nomes de cores. seletores de cores
- X pode ajudar a encontrar a cor desejada.
- X É importante garantir que haja contraste suficiente entre qualquer texto e a cor de fundo (caso contrário as pessoas não será capaz de ler o seu conteúdo). CSS3 introduziu um valor extra para
- X cores RGB para
  - indicam opacidade. É conhecido como rgba.
- X CSS3 também permite que você especifique cores como valores HSL, com um valor de opacidade opcional. É conhecido como HSLA.



# 12


## Texto

- × Tamanho e tipo de letra do texto
- × Negrito, itálico, capitais, sublinhados
- × Espaçamento entre linhas, palavras e letras

As propriedades que permitem que você controle a aparência do texto pode ser dividida em dois grupos:

- Aquelas que afetam diretamente a fonte e sua aparência (Incluindo o tipo de letra, se é regular, negrito ou itálico, e o tamanho do texto)
- Aqueles que teria o mesmo efeito sobre texto não importa o tipo de letra que você estava usando (incluindo a cor de texto eo espaçamento entre palavras e letras)

A formatação do texto pode ter um efeito significativo sobre a forma legível suas páginas são. Ao olharmos através destas propriedades que eu também lhe dará algumas dicas de design sobre como mostrar o seu tipo.



# Terminologia Typeface

## Serif

Serif fontes têm detalhes adicionais sobre as extremidades dos principais traços das letras. Estes detalhes são conhecidos como serifas.

## Sem serifa

Sans-serif fontes têm reta termina às letras, e, portanto, têm um design muito mais limpo.

## monoSpace

Cada letra de uma fonte de espaçamento fixo (ou de largura fixa) é a mesma largura. (Fontes não-Monospace têm diferentes larguras.)


Eu esto Eu esto Eu esto

Na impressão, fontes com serifa eram tradicionalmente utilizadas por longos trechos de texto porque eram consideradas mais fáceis de ler.

Telas têm uma resolução inferior à impressão. Então, se o texto é pequeno, fontes sans-serif pode ser mais claro para ler.

Monoespaçada são comumente usados para código porque eles se alinham muito bem, tornando o texto mais fácil de seguir.





## Peso

Leve

Médio

Negrito

Preto

O peso da fonte não só acrescenta ênfase mas também pode afetar a quantidade de espaço em branco e contraste em uma página.

## Estilo

Normal

*itálico*

*Oblíquo*

fontes em itálico têm um aspecto cursiva de algumas das letras. estilos de fonte Oblique tomar o estilo normal e colocá-lo em um ângulo.

## Esticam

Condensado

Regular

estendido

Em versões condensados (ou estreitas) do tipo de letra, letras são mais finos e mais juntos. Em versões expandidas eles são mais grossos e mais distantes.

# Escolhendo um tipo de letra para o seu site

Ao escolher um tipo de letra, é importante compreender que um navegador, geralmente, só exibi-lo se ele estiver instalado no computador do usuário.

## Serif

Serif fontes têm detalhes adicionais sobre o fim dos principais traços das letras.

exemplos:

Georgia

vezes

Times New Roman

## Sem serifa

Sans-serif fontes têm termina direto para cartas e, portanto, têm um design muito mais limpo.

exemplos:

Arial

Verdana

helvética

Como resultado, os sites geralmente usam um pequeno conjunto de tipos de letra que estão instalados na maioria dos computadores (mostrado acima). Existem algumas técnicas para contornar esta limitação (que são cobertos em páginas 271-272).

É possível especificar mais de um tipo de letra e criar uma ordem de preferência (no caso do usuário não tem a sua primeira escolha de tipo de letra instalado). Isso às vezes é referida como uma **pilha fonte**.





## monoSpace

Cada letra em um carácter tipo monospace é a mesma largura. (Fontes não-Monospace têm diferentes larguras.)

exemplos:

Correio

Courier New

## cursivo

fontes cursivas ou têm traços de união ou outras características cursiva, como estilos de escrita.

exemplos:

Cómica Sans MS

*Monotype Corsiva*

## fantasia

fontes de fantasia são geralmente fontes decorativas e são frequentemente utilizados por títulos. Eles não são projetados para longas corpos de texto.

exemplos:

Impacto

Haettenschweiler

Navegadores são supostos para suportar, pelo menos, uma fonte de cada um dos grupos acima. Por esta razão, é comum adicionar o nome da fonte genérico após sua escolha preferida de tipos.

Por exemplo, se você queria tipo serif, você pode escrever o seguinte:

**font-family: Georgia, Times, serif;**

# Técnicas que oferecem uma maior escolha de caracteres tipográficos

Existem várias maneiras de usar diferentes daqueles listados na página anterior fontes. No entanto, fontes estão sujeitos a direitos de autor, de modo que as técnicas que você pode escolher são limitados pelas respectivas licenças.

| família de fontes                                                                                       | Tipo de letra                                                                                   | baseada em serviços font-face                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| computador do usuário precisa do tipo de letra instalado. CSS é usado para especificar o tipo de letra. | CSS especifica onde uma fonte pode ser baixado a partir se não estiver instalado no computador. | serviços comerciais dar aos usuários acesso a uma ampla gama de fontes usando @ Tipo de letra.        |
| cobriam                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                       |
| páginas 273-274                                                                                         | páginas 277-278                                                                                 | páginas 277-278                                                                                       |
| problemas                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                       |
| Há uma escolha limitada de tipos que a maioria dos usuários não instalados.                             | O usuário tem que baixar o arquivo de fonte, o que pode retardar o carregamento da página web.  | Há uma taxa constante para cobrir licenças pagas para fundições de fonte.                             |
| licenciamento                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |
| Você não está distribuindo o tipo de letra, então não há nenhum problema de licenciamento.              | A licença para usar a fonte deve permitir a sua distribuição usando @Tipo de letra.             | O serviço cuida das questões de licenciamento com as pessoas que fizeram a fonte.                     |
| escolha de caracteres tipográficos                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                       |
| Há uma escolha limitada porque a fonte precisa ser instalado nos computadores dos usuários.             | Escolha é limitada porque alguns tipos de letra podem ser livremente distribuídos desta forma.  | Cada serviço oferece uma escolha diferente de fontes com base em seus acordos com fundições de fonte. |



Se você projetar em um Mac, é importante para verificar o que as fontes olhar como em um PC, porque PCs pode render tipo menos problemas. Mas se você projetar em um PC, em seguida, ele deve olhar bem em um Mac.

imagens

Você pode criar um gráfico que contém o texto como você deseja que ele apareça em um carácter tipo diferente.

sifr

A fonte é incorporado em um filme do Flash e JavaScript substitui texto HTML especificado com uma versão em flash do mesmo.

Cufon

Cufon oferece funcionalidade semelhante para sIFR. Ele usa JavaScript para criar tanto uma SVG ou VML versão do texto.

cobriam

Páginas 99-100 e 109-113

Veja o site para mais detalhes

Veja o site para mais detalhes

problemas

As pessoas que utilizam leitores de tela irá contar com a alt texto para saber o que é dito.

Este método só funciona se o usuário tem Flash e Javascript habilitado em seu dispositivo.

Requer JavaScript para ser ativado. Além disso, os usuários não podem selecionar texto, eo texto não pode mudar quando um usuário passa sobre ele.

licenciamento

Você pode usar qualquer tipo de letra que você tem uma licença para usar no seu computador (porque você não está distribuindo o tipo de letra).

Muitos fabricantes comerciais de fontes permitir que esta técnica, embora você pode precisar de pagar por uma licença de uso web extra.

Tal como acontece com sIFR, alguns fabricantes de carácter tipo permitir o uso de suas fontes com Cufón, mas você precisa verificar a licença.

escolha de caracteres tipográficos

Muito ampla escolha, porque você pode usar qualquer tipo de letra que você tem uma licença para.

Este método fornece uma grande quantidade de escolha, porque muitos dos principais fabricantes typeface permitir este tipo de uso.

Um pouco menos escolha do que para sIFR, como alguns fabricantes de tipo de letra não são tão interessado em esta técnica.

# especificando caracteres tipográficos

## família de fontes

o **família de fontes** propriedade permite que você especifique o tipo de letra que deve ser usado para qualquer texto dentro do elemento (s) ao qual uma regra CSS se aplica.

O valor dessa propriedade é o nome do tipo de letra que você deseja usar.

As pessoas que estão visitando seu site precisa do tipo de letra que você tenha especificado instalado em seu computador para que ele seja exibido.

Você pode especificar uma lista de fontes separadas por vírgula para que, se o usuário não tem a sua primeira escolha de tipo de letra instalado, o navegador pode tentar usar uma fonte alternativa da lista.

Também é comum para acabar com um nome de fonte genérica para esse tipo de fonte (que você viu nas páginas 269-270).

Se um nome de fonte é composta de mais de uma palavra, ele deve ser colocado entre aspas duplas.

Designers sugerem páginas geralmente olhar melhor se eles usam há mais de três fontes em uma página.

Nós estaremos usando uma versão estendida do HTML exibidas nesta página para todos os exemplos neste capítulo.

capítulo-12 / font-family.html

html +

css

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Família de fontes </ title> <style type
    = "text / css">
      body {
        font-family: Georgia, Times, serif;} h1, h2 {

        font-family: Arial, Verdana, sans-serif;}
      . créditos {
        font-family: "Courier New", Courier,
          espaçamento fixo;}
    </ Style> </
  head> <body>

  <H1> Briards </ h1> <p class = "créditos"> por Ivy Duckett </ p>
  <p class = "intro"> o < a class = "raça"

    href = "http://en.wikipedia.org/wiki/ Briard"> briard </ a> , ou berger de
    brie, é uma grande raça do cão, tradicionalmente usado como um pastor e
    guardião de ovelhas ... </ p> </ body> </ html>
```

resultado

### Briards

by Ivy Duckett

The briard, or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

### Breed History

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

# Tamanho da Fonte

## tamanho da fonte

CSS

capítulo-12 / font-size.html

```
body {  
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;} h1 {  
  
  tamanho da fonte: 200%;} {h2  
  
  font-size: 1.3em;}
```

resultado

## Briards

by Ivy Duckett

The [briard](#), or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

### Breed History

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

o **tamanho da fonte** propriedade permite que você

especificar um tamanho para a fonte. Existem várias formas de especificar o tamanho de uma fonte. Os mais comuns são:

### pixels

Pixels são comumente usados porque eles permitem que os web designers controle muito preciso sobre a quantidade de espaço a sua texto ocupa. O número de pixels é seguido pelas letras **px**.

### percentagens

O tamanho padrão do texto em navegadores é 16px. Assim, um tamanho de 75% seria o equivalente de 12 pixels, e 200% seria 32px.

Se você criar uma regra para fazer todo o texto dentro do **<body>** elemento a ser de 75% do tamanho padrão (para torná-lo 12px), e em seguida, especifique uma outra regra que indica o conteúdo de um elemento dentro do

**<Body>** elemento deve ser 75% o tamanho, será 9px (75% do tamanho da fonte 12 pixels).

### EMS

Um em é equivalente à largura de uma letra m.

Vamos olhar para estas medições em maiores detalhes na próxima página.

# escalas do tipo

Você deve ter notado que programas como Word, Photoshop e InDesign oferecem os mesmos tamanhos de texto.

Isso é porque eles são definidos de acordo com uma escala ou proporção que foi desenvolvido por tipógrafos europeus no século XVI.

Considera-se que esta escala para o tipo é agradável aos olhos e tem, portanto, mudou pouco nos últimos 400 anos.

Por esta razão, quando você está projetando páginas, usando tamanhos de esta escala irá ajudá-los parecer mais atraente.

Na próxima página, você pode ver como alcançar esta escala utilizando pixels, percentagens e em.

designers de mídia impressa muitas vezes se referem ao tamanho do texto em termos de pontos em vez de pixels (daí o uso de pt na escala à direita). Um pixel equivale a cerca de um ponto, porque um ponto corresponde a 1/72 de polegada, ea maioria dos monitores de computador tem uma resolução de 72 pontos por polegada.

O tamanho padrão do texto em um navegador é de 16 pixels. Então, se você usar percentagens ou em, você calcular o tamanho do texto que deseja com base no tamanho padrão do texto usado nos navegadores. Por exemplo, você poderia escalar até 12 pixels para cópia de corpo e escala até 24 pixels para as rubricas.

Recentemente, alguns web designers começaram a deixar o corpo do texto no tamanho padrão de 16 pixels e ajustar os outros tamanhos de fonte usando uma escala que mantém as proporções relativas de um presente.

Quando você vê primeiro corpo de texto em 16 pixels, pode parecer muito grande. Uma vez que você se acostumar com o tipo maior, no entanto, a maioria das pessoas acham que é muito mais fácil de ler; e voltar para uma página onde principal tipo é de 12 pixels, muitas vezes, em seguida, olhar muito pequena.

8<sub>pt</sub>  
9<sub>pt</sub>  
10<sub>pt</sub>  
11<sub>pt</sub>  
12<sub>pt</sub>  
14<sub>pt</sub>  
18<sub>pt</sub>  
24<sub>pt</sub>  
36<sub>pt</sub>  
48<sub>pt</sub>  
60<sub>pt</sub>  
72<sub>pt</sub>



# Unidades de Tipo Tamanho

## píxeis

Escala de pixels

|                                 |      |   |
|---------------------------------|------|---|
| corpo                           | 24px |   |
| h3 h2                           | 18px | = |
| h1                              | 14px |   |
|                                 | 12px |   |
| Dezesseis pixels escala de doze |      |   |

|       |      |   |
|-------|------|---|
| corpo | 32px |   |
| h3 h2 | 24px | = |
| h1    | 18px |   |
|       | 16px |   |

Ajuste o tamanho da fonte em pixels é a melhor maneira de garantir que o tipo apareça no tamanho pretendido (porque percentagens e em são mais propensos a variar se um usuário alterou o tamanho padrão do texto no seu navegador).

Pixels são relativos à resolução da tela, de modo que o mesmo tamanho tipo ficará maior quando uma tela tem uma resolução de 800x600 do que seria quando é 1280x800.

Você também pode usar pt para tamanhos de ponto, em vez de px para pixels, mas você só deve fazer isso ao criar folhas de estilo para versões amigável da impressora de páginas.

## percentagens

|       |      |   |
|-------|------|---|
| corpo | 200% |   |
| h3 h2 | 150% | = |
| h1    | 117% |   |
|       | 75%  |   |

|       |      |   |
|-------|------|---|
| corpo | 200% |   |
| h3 h2 | 150% | = |
| h1    | 133% |   |
|       | 100% |   |

O tamanho padrão do texto em um navegador da web é de 16 pixels. Usando percentuais desse montante, você pode criar uma escala em que o tamanho do texto padrão é 12 pixels, e os títulos são dimensionados em relação a este.

É possível que os usuários alterem o tamanho padrão do texto em seus navegadores da web. Se eles fizerem isso, as fontes serão exibidos na mesma escala que o designer pretendia, mas em um tamanho maior.

## EMS

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| h2 h1 | 1.5em  |  |
| corpo | 1.3em  |  |
| h3 p  | 1.17em |  |
|       | 100%   |  |
|       | 0.75em |  |

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| h2 h1 | 2em     |  |
| corpo | 1.5em   |  |
| h3 p  | 1.125em |  |
|       | 100%    |  |
|       | 1em     |  |

Em permite alterar o tamanho do texto em relação ao tamanho do texto no elemento pai. Uma vez que o tamanho padrão do texto em navegadores web é de 16 pixels, você pode usar regras semelhantes às mostradas para percentagens.

Como os usuários podem alterar o tamanho padrão de texto em seu navegador, as fontes poderiam parecer maior (ou menor) do que o designer pretendia.

O Extra p regra acima é ajudar o Internet Explorer 6 e 7 de exibir as fontes no tamanho certo. Sem esta regra extra, IE6 e IE7 exagerar os tamanhos relativos de outro texto.

# mais escolha da pia batismal

## @Tipo de letra

**@Tipo de letra** permite a utilização de uma fonte, mesmo se ele não estiver instalado no computador da navegação pessoa, permitindo que você especifique um caminho para uma cópia da fonte, que serão baixados se ele não estiver na máquina do usuário.

Como esta técnica permite que uma versão da fonte a ser baixado para o computador do usuário, é importante que a licença para a fonte permite que ele seja usado desta forma.

Você adiciona a fonte para sua folha de estilo usando o **@ Tipo de letra** governar, como mostrado à direita.

### família de fontes

Isso especifica o nome da fonte. Este nome pode ser usado como um valor da **família de fontes** propriedade no resto da folha de estilo (como mostrado na regra para o **< h1>** e **< h2>** elementos).

### src

Este especifica o caminho para a fonte. Para que esta técnica para trabalhar em todos os navegadores, você provavelmente precisará especificar caminhos para algumas versões diferentes da fonte, como mostrado na página seguinte.

### formato

Isso especifica o formato que a fonte é fornecido em. (É discutido em detalhes na próxima página.)


capítulo-12 / font-face.html

CSS

```
@Tipo de letra {
  font-family: 'ChunkFiveRegular'; src: url ( 'fontes /
chunkfive.eot'); h1, h2 {

  font-family: ChunkFiveRegular, Georgia, serif;}
```

resultado



Muitos fabricantes de tipo de letra não permitem que você use suas fontes dessa maneira, mas há fontes de código aberto que você pode usar livremente. Você pode encontrar listas de-los em:

- [www.fontsquirrel.com](http://www.fontsquirrel.com)
- [www.fontex.org](http://www.fontex.org)
- [www.openfontlibrary.org](http://www.openfontlibrary.org)

Ao olhar para fontes sobre esses sites, ainda é importante verificar contrato de licença da fonte porque algumas fontes são apenas gratuito para uso pessoal (isto é, não para uso em sites comerciais).

Existem alguns sites que lhe dão acesso para usar fontes comerciais, porque eles negociado permissão para deixar seus clientes usar essas fontes para uma taxa:

- [www.typekit.com](http://www.typekit.com)
- [www.kernest.com](http://www.kernest.com)
- [www.fontspring.com](http://www.fontspring.com)

O Google também oferece fontes de código aberto. Em vez de adicionar o **@ Tipo de letra governar a sua** própria folha de estilo, você link para um arquivo CSS e arquivos de fonte em seus servidores:

[www.google.com/webfonts](http://www.google.com/webfonts)



# Compreendendo formatos de fonte

CSS

capítulo-12 / entendimento-font-formats.html

```
@Tipo de letra {
  font-family: 'ChunkFiveRegular'; src: url ( 'fonts /
  chunkfive.eot'); src: url ( '? fonts / chunkfive.eot #iefix' )

  format ( 'embedded-OpenType' ),
  url ( 'fonts / chunkfive.woff' ) formato ( 'woff' ), url formato ( 'fonts /
  chunkfive.ttf' ) ( 'TrueType' ),

  url ( 'fonts / chunkfive.svg # ChunkFiveRegular' ) formato ( 'svg' );}
```

navegador

formato

|                  | EOT | woff | ttf / OTF | SVG |
|------------------|-----|------|-----------|-----|
| Cromo (tudo)     |     |      |           |     |
| cromo 6+ Firefox |     |      |           | ●   |
| 3,5 Firefox 3.6+ |     | ●    | ●         | ●   |
| IE 5-8 IE 9+     |     |      | ●         |     |
| Opera 10+ Safari |     | ●    | ●         |     |
| 3.1+ iOS <4,2    | ●   |      |           |     |
| iOS 4.2+         | ●   | ●    | ●         |     |
|                  |     |      | ●         | ●   |
|                  |     |      | ●         | ●   |
|                  |     |      |           | ●   |
|                  |     |      | ●         | ●   |

Porque o navegador precisa baixar o arquivo de fonte, a fim de mostrá-lo, os usuários poderão ver algo conhecido como um flash de conteúdo sem estilo (FOUC) ou Flash de texto sem estilo (FOUT). Duas coisas que você pode fazer para tentar

minimizar esse comportamento são de excluir qualquer glifos desnecessários a partir da fonte e / ou hospedar a fonte em um Content Delivery Network (um tipo especial de hospedagem na web que oferece uma entrega mais rápida de arquivos).

Diferentes navegadores suportam formatos diferentes para fontes (da mesma forma que eles suportam diferentes formatos de áudio e vídeo), então você precisará fornecer a fonte em diversas variações para alcançar todos os navegadores.

Se você não tem todos esses formatos para a sua fonte, você pode carregar o tipo de letra para um site chamado FontSquirrel onde irá convertê-lo para você:

[www.fontsquirrel.com/](http://www.fontsquirrel.com/) fontface / gerador

Font Squirrel também fornece o código CSS para o **@Tipo de letra** regra. Isto é muito útil porque, quando você está lidando com vários formatos de fonte, o **src** e **formato**

propriedades do **@ Tipo de letra** regra pode ficar bastante complicado.

Você pode ver um exemplo de uma mais complicada **@ Tipo de letra** pronunciar-se sobre a esquerda.

Os vários formatos de fonte deve aparecer no seu código na seguinte ordem:

- 1: **EOT**
- 2: **woff**
- 3: **ttf / OTF**
- 4: **SVG**

# negrito

## espessura da fonte

O **espessura da fonte** propriedade permite criar texto em negrito. Existem dois valores que esta propriedade comumente leva:

### normal

Isso faz com que o texto apareça em um peso normal.

### negrito

Isso faz com que o texto apareça em negrito.

Neste exemplo, você pode ver que o elemento cuja **classe** atributo tem um valor de **créditos** foi em negrito.

Você pode se perguntar porque é que há um peso normal. Isso porque, se, por exemplo, você criou uma regra para o `<body>` elemento indicando que todo o texto dentro do corpo deve aparecer em negrito, você pode precisar de uma opção que permite que o texto em certos casos a aparecer peso normal. Por isso, é essencialmente usado como um "switch off".

capítulo-12 / font-weight.html

CSS

```
. créditos {font-weight: bold;}
```

resultado

## Briards

by Ivy Duckett

The [briard](#), or berger de briè, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

### Breed History

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned

# artigálico

## estilo de fonte

CSS

capítulo-12 / font-style.html

```
crédito {  
  font-style: italic;}  
}
```

resultado

### Briards

*by Ivy Duckett*

The briard, or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

### Breed History

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

Se você quiser criar um texto em itálico, você

pode usar o **estilo de fonte**

propriedade. Existem três valores dessa propriedade pode tomar:

### normal

Isso faz com que o texto apareça em um estilo normal (em oposição ao itálico ou oblíqua).

### itálico

Isso faz com que o texto apareça em itálico.

### oblíquo

Isso faz com que o texto apareça oblíqua.

Neste exemplo, você pode ver que os créditos foram em itálico.

fontes em itálico foram versões da fonte com base na caligrafia tradicional estilizado, enquanto uma versão oblíqua levaria a versão normal e colocá-lo em um ângulo.

Não é incomum para o navegador para não encontrar uma versão em itálico de uma fonte, caso em que ele vai usar um algoritmo para colocar a versão normal do tipo em uma inclinação, o que significa que uma grande quantidade de texto em itálico on-line é realmente oblíqua .

# minúsculas letras maiúsculas

## text-transform

O **text-transform** propriedade é usada para alterar o caso de texto dando-lhe um dos seguintes valores:

### maiúscula

Isso faz com que o texto apareça maiúsculas.

### minúsculas

Isso faz com que o texto apareça em minúsculas.

### capitalizar

Isso faz com que a primeira letra de cada palavra apareça em maiúscula.

Neste exemplo, o `<h1>` elemento é maiúsculas, o `<h2>` elemento é minúscula, e os créditos são capitalizados. No HTML, a palavra *pornos* créditos tinha uma minúscula *b*.

Se você fizer utilizar a opção maiúsculas, vale a pena olhar para o **letter-spacing** propriedade para aumentar a diferença entre cada letra como mostrado na página

284. Isso ajudará a melhorar a legibilidade.

capítulo-12 / text-transform.html

CSS

```
h1 {  
  text-transform: uppercase;} h2 {  
  
  text-transform: minúsculas;}  
. créditos {  
  text-transform: capitalize;}
```

resultado

# BRIARDS

By Ivy Duckett

The [briard](#), or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

## breed history

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

# sublinhar e da grevartigo

## text-decoration

CSS

capítulo-12 / text-decoration.html

```
creditos {  
  text-decoration: underline;} a {  
  
  text-decoration: none;}
```

resultado

## Briards

by [Ivy Duckett](#)

The [briard](#), or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

### Breed History

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

O **text-decoration** propriedade permite que você especifique os seguintes valores:

### Nenhum

Isso remove qualquer decoração já aplicado ao texto.

### sublinhado

Isso adiciona uma linha abaixo do texto.

### overline

Isso adiciona uma linha sobre a parte superior do texto.

### A linha de passagem

Isso adiciona uma linha através de palavras.

### piscar

Isso anima o texto para torná-lo piscar on e off (no entanto, este é geralmente desaprovado, como é considerado muito chato).

Neste exemplo, os créditos foram sublinhados. Além disso, o nome da raça (que é um link) não é sublinhado, que seria por padrão, porque é um link.

Esta propriedade é comumente usado por designers para remover os sublinhados que os navegadores lugar sob links. Páginas 290-291 mostram como adicionar ou remover um sublinhado quando um usuário paira sobre um link.

# conduzindo

## altura da linha

Liderando (pronuncia-se *leading*) é um termo tipógrafos usar para o espaço vertical entre linhas de texto. Em um tipo de letra, a parte de uma carta que cai abaixo da linha de base é chamado de **descender**,

enquanto que o ponto mais alto de uma carta é chamada de **ascendente**. Líder é medido a partir da parte inferior da descida sobre uma linha para o topo da haste superior no seguinte.



Em CSS, a **altura da linha** propriedade define a altura de uma linha inteira de texto, por isso a **diferença entre o tamanho da fonte e a altura da linha** é equivalente ao ataque (como mostrado no diagrama acima).

### Aumentar o altura da linha

faz com que o intervalo vertical entre linhas de texto maior.

Aumentar a quantidade padrão de liderança pode tornar o texto mais fácil de ler. O espaço vertical entre as linhas deverão ser maiores do que o espaço entre cada palavra como este

capítulo-12 / line-height.html

CSS

```
p {  
  A linha-altura: 1.4em;}
```

resultado

**Briards**

by Ivy Duckett

The [briard](#), or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

**Breed History**

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

css resultado Minus

**Briards**

by Ivy Duckett

The [briard](#), or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

**Breed History**

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

ajuda o movimento do olho ao longo da linha em vez de para baixo-los. Uma boa definição partida é em torno de 1,4 a 1.5em. Como os usuários podem ajustar o tamanho padrão do texto em sua

navegador, o valor da **altura da linha** propriedade é melhor dada em ems, não pixels, de modo que a distância entre linhas é relativo ao tamanho do texto que o usuário selecionado.

# Carta & Palavra Espaçamento

## letter-spacing, word-spacing

css

capítulo-12 / carta-e-word-spacing.html

```
h1, h2 {  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.2em;}  
  
. créditos {  
  intensidade da fonte: Negrito;  
  word-spacing: 1em;}
```

resultado

## BRIARDS

by Ivy Duckett

The briard, or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

### BREED HISTORY

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

css resultado Minus

## Briards

by Ivy Duckett

The briard, or berger de brie, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

### Breed History

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

**kerning** é os tipógrafos prazo uso para o espaço entre cada letra. Você pode controlar o espaço entre cada letra com o **letter-spacing**

propriedade.

É particularmente útil para aumentar o ajuste de espaço quando o seu título ou frase é tudo em letras maiúsculas. Se o texto está em sentença (ou normal) caso, aumentando ou diminuindo a kerning pode torná-lo mais difícil de ler.

Você também pode controlar o espaço entre palavras usando o

**word-spacing** propriedade.

Quando você especificar um valor para essas propriedades, deve ser dada em ems, e ele será adicionado no topo do valor padrão especificado pela fonte.

A diferença padrão entre as palavras é definido pelo tipo de letra (muitas vezes em torno 0.25em), e é improvável que você precisa alterar esta propriedade regularmente. Se a fonte é negrito ou você ter aumentado o espaço entre as letras, então uma diferença maior entre as palavras podem aumentar a legibilidade.

# alinhamento

## alinhamento de texto

O **alinhamento de texto** propriedade permite-lhe controlar o alinhamento do texto. A propriedade pode ter um dos quatro valores:

### esquerda

Isso indica que o texto deve ser alinhado à esquerda.

### certo

Isso indica que o texto deve ser alinhado à direita.

### Centro

Isso permite que você centralizar o texto.

### justificar

Isso indica que todas as linhas em um parágrafo, exceto a última linha, deve ser definido para ocupar toda a largura da caixa que contém.

Quando você tem vários parágrafos de texto, é considerada mais fácil de ler se o texto é alinhado à esquerda.

texto justificado olha para as palavras em cada linha individual e cria uma lacuna igual entre essas palavras. Pode parecer estranho se você acabar com grandes lacunas entre algumas palavras e espaços menores entre outros. Isso geralmente acontece quando as linhas não são muito largas ou quando o texto contém palavras longas.


capítulo-12 / text-align.html

CSS

```
h1 {
  text-align: left;} p {

  text-align: justify;}
.créditos {text-align: right;}
```

resultado





# Alinhamento vertical


## vertical-align

CSS

capitulo-12 / vertical-align.html

```
divs bases {  
  vertical-align: text-top;  
}  
#um ano {  
  vertical-align: linha de base;  
}  
#dois anos {  
  vertical-align: text-bottom;  
}
```

resultado



O **vertical-align** propriedade é uma fonte comum de confusão. Isto é **não** destina-se a permitir-lhe alinhar verticalmente o texto no meio de elementos nível de bloco, como

**<P>** e **<div>**, embora **não** têm este efeito quando usado com células da tabela (o **<td>** e **<th>** elementos).

É mais comumente usado com elementos em linha, tais como **<img>**, **<em>**, ou **<strong>** elementos. Quando usado com esses elementos, ele executa uma tarefa muito semelhante ao HTML **alinhar** atributo usado na **<img>** elemento, que você conheceu nas páginas 103-106. Os valores que pode tomar são:

linha de base sub  
superior super  
text-top  
text-bottom  
bottom meio

Ele também pode dar uma **comprimento** (normalmente especificado em pixels ou ems) ou um **porcentagem** da altura da linha.

# recuando o texto

## text-indent

O **text-indent** propriedade permite-lhe recuar a primeira linha de texto dentro de um elemento. O valor que você deseja que a linha recuada por pode ser especificado em uma série de maneiras, mas é geralmente dada em pixels ou ems.

Pode demorar um valor negativo, o que significa que pode ser usado para empurrar o texto fora da janela do navegador. Você pode ver esta técnica usada neste exemplo, onde o **<h1>** elemento usa uma imagem de fundo para representar o título. O texto foi movido longe para a esquerda, fora da tela. (Imagens de fundo são cobertos em páginas 413-418.)

Nós ainda queremos o texto do título para estar na página (para motores de busca e aqueles que não podem ver a imagem), mas não podemos tê-lo exibido na parte superior do logotipo ou ele vai ser ilegível. Empurrando-a 9.999 pixels para a esquerda, é a maneira fora da vista, mas ainda no código HTML.


A segunda regra neste exemplo recua os créditos 20 pixels para a direita.

capítulo-12 / text-indent.html

CSS

```
h1 {  
  background-image: url ( "imagens / logo.gif");  
  background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px;}  
  
. créditos {text-indent: 20px;}
```

resultado



css


capítulo-12 / text-shadow.html

```
background-color: #eeeeee; color: #
666666;
text-shadow: 1px 1px 0px # 000000;}
p.two {
background-color: #dddddd; color: #
666666;
text-shadow: 1px 1px 3px # 666666;}
p.three {
background-color: #cccccc; cor: #ffffff;

text-shadow: 2px 2px 7px # 111111;}
p.four {
background-color: #bbbbbb; Cor:
#cccccc;
text-shadow: -1px -2px # 666666;}
p.five {
background-color: #aaaaaa; cor: #ffffff;

text-shadow: -1px -1px # 666666;}
```

resultado



O **text-shadow** propriedade tornou-se

comumente usado apesar da falta de apoio em todos os navegadores.

Ele é usado para criar uma sombra, que é uma versão escura da palavra logo atrás e ligeiramente deslocada. Ele também pode ser usado para criar um efeito de relevo, adicionando uma sombra que é ligeiramente mais leve do que o texto.

O valor dessa propriedade é bastante complicado porque pode levar três comprimentos e uma cor para a sombra.

O primeiro comprimento indica o quão longe para a esquerda ou para a direita a sombra deve cair.

O segundo valor indica a distância até a parte superior ou inferior que a sombra deve cair.

O terceiro valor é opcional e especifica a quantidade de desfocagem que deve ser aplicada à sombra.

O quarto valor é a cor da sombra projetada.

O **text-shadow** propriedade tornou-se muito popular, mas no momento da escrita não foi apoiado em todas as versões do Internet Explorer (atualmente IE9). Outros fabricantes de navegadores introduziu em Firefox 3.1, Safari

3, cromo e 2 Opera 9,5.

# primeira carta ou linha

## : First-letter,: first-line

Você pode especificar valores diferentes para a primeira letra ou primeira linha do texto dentro de um elemento usando

- :primeira carta e**
- :primeira linha.**

Tecnicamente estes não são propriedades. Eles são conhecidos como **pseudo-elementos**.

Você especifica o pseudo-elemento no final do seletor, e especifique as declarações como faria normalmente para qualquer outro elemento.


Vale a pena tentar este exemplo no seu browser de modo que você pode ver como o **primeira linha** pseudoelement só irá afectar a primeira linha do texto, mesmo se você redimensionar a janela do navegador e menos ou mais palavras aparecem em cada linha.

capítulo-12 / first-letter-and-line.html

CSS

```
p.intro: first-letter {font-size: 200%;}
p.intro: first-line {font-weight: bold;}
```

resultado



CSS introduz ambos pseudoelements e pseudo-classes. Um pseudo-elemento age como um elemento extra é no código. No caso **da: primeira carta** e **: primeira linha** pseudo elementos, é como se houvesse um elemento extra em torno da primeira letra ou a primeira linha que pode ter seus próprios estilos aplicados.

A pseudo-classe age como um valor extra para uma classe atributo. No caso **da: visitou** pseudo-classe, que você encontra na página seguinte, que lhe permite ter estilos diferentes para links que foram visitados. Da mesma forma, **a: flutuar pseudo-classe** permite estilizar elementos de forma diferente quando um usuário paira sobre eles.



# ligações ~~stylig~~

## : Link, : visited

CSS

capítulo-12 / link-visited.html

```
link {
  Cor: deeppink; text-decoration:
  none;} a: visited {

  color: black;} a: hover
{
  Cor: deeppink;
  text-decoration: underline;} a: active {

  Cor: darkcyan;}
```

resultado

## Dog Breeds: B

- Basset Hound
- Beagle
- Bearded Collie
- Beauceron
- Bedlington Terrier
- Belgian Shepherd
- Bergamasco
- Bichon Frise
- Bloodhound
- Bolognese
- Border Collie
- Border Terrier
- Borzoi
- Bouvier des Flandres
- Briard
- Bull Terrier
- Bulldog

Navegadores tendem a mostrar links em azul com um sublinhado por padrão, e eles vão mudar a cor dos links que foram visitados para ajudar os usuários saibam quais páginas eles foram.

Em CSS, há dois **pseudoclasses** que permitem definir diferentes estilos para links que têm e ainda não foram visitadas.

### :ligação

Isso permite que você defina estilos para links que ainda não foram visitadas.

### :visitou

Isso permite que você defina estilos para links que foram clicados.

Eles são comumente usados para controlar cores das ligações e também se estão a aparecer sublinhado ou não.

À esquerda, você pode ver que links visitados são mostrados em uma cor diferente para ajudar os visitantes saibam o que já vimos.

### Muitas vezes, a: flutuar e: ativo

pseudo-classes (cobertos na página seguinte) são usados para alterar a aparência de uma ligação quando um utilizador paira sobre ou clica sobre ele.

# Respondendo a usuários

## : Hover,: ativo,: foco

Há três pseudo-classes que permitem que você altere a aparência de elementos quando um usuário está interagindo com eles.

### :flutuar

Isto é aplicado, quando um utilizador paira sobre um elemento com um dispositivo apontador, tal como um rato. Este tem sido comumente usado para alterar a aparência de links e botões quando um usuário passa o mouse sobre eles. Vale a pena notar que tais eventos não funcionam em dispositivos que usam telas de toque (como o iPad) porque a tela não é capaz de dizer quando alguém está pairando seu dedo sobre um elemento.

### :ativo

Esta é aplicada quando um elemento está a ser activado por um utilizador; por exemplo, quando um botão for pressionado ou um link que está sendo clicado. Às vezes isso é usado para fazer um botão ou link sentir mais como ele está sendo pressionado por mudar o estilo ou a posição do elemento ligeiramente.

### :foco

Esta é aplicada quando um elemento tem foco. Qualquer elemento que você pode interagir com, como um link que você pode clicar em ou em qualquer controle de formulário pode ter foco.

capítulo-12 / pairar-ativo-focus.html

CSS

```
entrada {  
  padding: 12px 6px 6px 12px; border: 1px  
  solid # 665544; cor: #ffffff;} input.submit:  
  hover {  
  
    background-color: # 665544;}  
  input.submit: active {  
    background-color: chocolate;} {input.text  
  
    Cor: #cccccc;} input.text:  
  foco {  
    color: # 665544;}
```

resultado



Foco ocorre quando um navegador descobre que você está pronto para interagir com um elemento na página. Por exemplo, quando o cursor está em uma entrada de formulário pronto para aceitar a digitação, esse elemento é dito ter foco. Isso é também


possível usar a tecla Tab no teclado para percorrer os itens interativos em uma página. Quando são usados pseudo-classes, eles devem aparecer nesta ordem:: link,: visited,: hover,: foco,: ativo.



# seletores de atributo

Você conheceu os seletores CSS mais populares na página 238. Há também um conjunto de seletores de atributos que lhe permitem criar regras que se aplicam a elementos que têm um atributo com um valor específico.

| seletor    | significado                                                                                                                         | exemplo                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| existência | <code>[]</code><br>Corresponde a um atributo específico (qualquer que seja o seu valor)                                             | <code>p [classe]</code><br>Alvos qualquer < p> elemento com um atributo chamado <b>classe</b>                                                                                              |
| igualdade  | <code>[=]</code><br>Corresponde a um atributo específico com um valor específico                                                    | <code>p [class = "cão"]</code><br>Alvos qualquer < p> elemento com um atributo chamado <b>classe</b> cujo valor é <b>cão</b>                                                               |
| Espaço     | <code>[~ =]</code><br>Corresponde a um atributo específico cujo valor aparece em uma lista de palavras <code>space-separated</code> | <code>p [class ~ = "cão"]</code><br>Alvos qualquer < p> elemento com um atributo chamado <b>classe</b> cujo valor é uma lista de palavras separadas por espaços, um dos quais é <b>cão</b> |
| prefixo    | <code>[^ =]</code><br>Corresponde a um atributo específico cujo valor começa com uma sequência específica                           | <code>p [attr ^ "d"]</code><br>Alvos qualquer < p> elemento com um atributo cujo valor começa com a letra "d"                                                                              |
| SUBSTRING  | <code>[* =]</code><br>Corresponde a um atributo específico cujo valor contém uma substring específica                               | <code>p [attr * "fazer"]</code><br>Alvos qualquer < p> elemento com um atributo cujo valor contém as letras "fazer"                                                                        |
| Sufixo     | <code>[\$ =]</code><br>Corresponde a um atributo específico cujo valor termina com uma sequência específica                         | <code>p [attr \$ "g"]</code><br>Alvos qualquer < p> elemento com um atributo cujo valor termina com a letra "g"                                                                            |



# Briards

A HEART WRAPPED IN FUR

The **briard**, or **berger de brie**, is a large breed of dog traditionally used as a herder and guardian of sheep.

## Breed History

The briard, which is believed to have originated in France, has been bred for centuries to herd and to protect sheep. The breed was used by the French Army as sentries, messengers and to search for wounded soldiers because of its fine sense of hearing. Briards were used in the First World War almost to the point of extinction. Currently the population of briards is slowly recovering. Charlemagne, Napoleon, Thomas Jefferson and Lafayette all owned briards.

*by Ivy Duckett*



# exemplo

## Texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Texto </ title> <style type =
    "text / css">
      body {
        padding: 20px;} H1, H2,
      H3, a {
        fonte de peso: normal; color: #
        0088dd; margem: 0px;} {h1
        font-family: Georgia, Times, serif; tamanho da fonte:
        250%;
        text-shadow: 2px 2px 3px # 666666;
        padding-bottom: 10px;} h2 {
        font-family: "Gill Sans", Arial, sans-serif; fonte de tamanho: 90%;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 0.2em;} h3 {
        tamanho da fonte: 150%; p} {
        font-family: Arial, Verdana, sans-serif; A linha-altura: 1.4em;
        color: # 665544;}
      p.intro: first-line {font-weight:
        bold;}
      . créditos {
        font-style: italic; text-align:
        right;} a {
        text-decoration: none;} a: hover {
        text-decoration: underline;}
    </ Style> </
  head>
```



# exemplo

Texto

<Body>

<H1> Briards </h1> <h2> Um coração envolvido na pele </h2> <p class = "intro"> o <a class = "raça" href = "http://en.wikipedia.org/wiki/Briard">

briard </a> , ou berger de brie, é uma grande raça do cão, tradicionalmente usado como um pastor e guardião de ovelhas. </p> <h3> História da raça </h3> <p> O briard, que é acreditado para ter originado na França, foi criado para

séculos para pastorear e proteger ovelhas. A raça foi usado pelo exército francês como sentinelas, mensageiros e de pesquisa para soldados feridos por causa de seu fino senso de audição. Briards foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, quase a ponto de extinção. Atualmente, a população de briards está se recuperando lentamente. Carlos Magno, Napoleão, Thomas Jefferson e Lafayette todas briards propriedade. </p> <p class = "créditos"> por Ivy Duckett </p> </body> </html>



- X Há propriedades para controlar a escolha do tipo de letra, tamanho, peso, estilo e espaçamento.
- X Há uma escolha limitada de fontes que você pode assumir a maioria das pessoas vai ter instalado.
- X Se você quiser usar uma ampla gama de fontes existem várias opções, mas você precisa ter a licença de direito de usá-los.
- X Você pode controlar o espaço entre linhas de texto, letras individuais e palavras. Texto também pode ser alinhado à esquerda, direita, centro ou justificado. Ele também pode ser recuado.
- X Você pode usar pseudo-classes para alterar o estilo de um elemento quando um usuário passa sobre ou clica no texto, ou quando eles visitaram um link.



# 13

## boxes

- × Controlando o tamanho das caixas
- × modelo de caixa para as fronteiras, margin e padding
- × Exibir e ocultar caixas

No início desta seção sobre CSS, você viu como CSS trata cada elemento HTML como se vive em sua própria caixa.

Você pode definir várias propriedades que afetam a aparência dessas caixas. Neste capítulo, você verá como:

- Controlar as dimensões de suas caixas
- Criar bordas em torno de caixas
- Definir margens e preenchimento para caixas
- Mostrar e ocultar caixas

Depois de ter aprendido a controlar a aparência de cada caixa, você vai ver como posicionar estas caixas em suas páginas no capítulo 15, quando olhamos para o layout da página.





# Antigo Dimensões

## largura altura

Por padrão, uma caixa é dimensionado apenas grande o suficiente para manter o seu conteúdo. Para definir suas próprias dimensões de uma caixa **que você pode usar o altura e largura propriedades.**

As formas mais populares para especificar o tamanho de uma caixa são usar pixels, porcentagens, ou EMS. Tradicionalmente, os pixels têm sido o método mais popular, porque eles permitem que os designers para controlar com precisão o seu tamanho.

Quando você usar porcentagens, o tamanho da caixa é em relação ao tamanho da janela do navegador ou, se a caixa é encaixada dentro de outra caixa, que é uma porcentagem do tamanho da caixa que contém.

Quando você usa o EMS, o tamanho da caixa é baseado no tamanho do texto dentro dele. Designers começaram recentemente a usar porcentagens e emms mais para medições como eles tentam criar projetos que são flexíveis em dispositivos com telas de tamanhos diferentes.

No exemplo à direita, você pode ver **que um contendo < div>** elemento que é usado é de 300 pixels de largura por 300 pixels de altura. Dentro deste é um número que é 75% da largura e altura do elemento que contém. Isto significa que o tamanho do número é de 225 pixels de largura por 225 pixels de altura.

capítulo-13 / largura-height.html


html

```
<Div>
<P> A empresa Moog foi pioneira no comercial
      fabrico de sistemas analógico sintetizador de tensão controlada
      modulares no início dos anos 1950. </ p> </ div>
```

Css

```
div.box {altura: 300 x; largura: 300 x;
background-color: #bbbbaa;} p {
altura: 75%;
largura: 75%;
background-color: # 0088dd;}
```

Resultado



# limitando a ~~Agitiga~~

## min-largura, no máximo de largura

html

capítulo-13 / min-largura-max-width.html

```
<td> <img src = "images / rhodes.jpg" width = "200"
height = "100" alt = "Fender Rhodes" /> </ td> <td class =
"description"> O piano Rhodes é uma
de piano eletro-mecânico, inventado por Harold Rhodes durante os anos
cinquenta e mais tarde fabricado em uma série de modelos ... </ td> <td> $ 1400 </ td>
</ tr>
```

Css

```
td.description {
min-largura: 450px;
max-largura: 650 px;
text-align: left; padding:
5px; margem: 0px;}
```

Resultado

| Photo                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Price  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | The Rhodes piano is an electro-mechanical piano, invented by Harold Rhodes during the fifties and later manufactured in a number of models, first in collaboration with Fender and after 1965 by CBS. It employs a piano-like keyboard with hammers that hit small metal lines, amplified by electromagnetic pickups.                                                                                                                       | \$1400 |
|  | The Wuritzer electric piano is an electro-mechanical piano, created by the Rudolph Wuritzer Company of Mississippi. The Wuritzer company itself never called the instrument an "electric piano", instead inventing the phrase "Electronic Piano" and using this as a trademark throughout the production of the instrument. It employs a piano-like keyboard with hammers that hit small metal lines, amplified by electromagnetic pickups. | \$1600 |
|  | A Clavinet is an electronically amplified clavichord manufactured by the Hohner company. Each key uses a rubber tip to perform a hammer on a string, its distinctive bright staccato sound is often compared to that of an electric guitar. Various models were produced over the years, including the models I, II, L, C, D6, and E7.                                                                                                      | \$1200 |

Alguns designs de página expandir e encolher para se ajustar ao tamanho da tela do usuário.

Nesses projetos, a

**min-width** propriedade especifica o menor tamanho de uma caixa pode ser exibida em quando a janela do navegador é estreita, ea

**largura máxima** propriedade indica a largura máxima de uma caixa pode esticar para quando a janela do navegador é ampla.

Estas são as propriedades muito úteis para garantir que o conteúdo das páginas são legíveis (especialmente nas telas menores dos dispositivos portáteis). Por exemplo, você pode **usar o largura máxima propriedade para garantir** que as linhas de texto não aparecem muito grande dentro de uma janela grande navegador e **você pode usar o min-width propriedade para se** certificar de que eles não aparecem muito estreito.

Você pode achar que é útil para tentar este exemplo no seu navegador para que você possa ver o que acontece quando você aumentar ou diminuir o tamanho da janela do navegador.

Por favor note que estas propriedades foram apoiados pela primeira vez em IE7 e Firefox 2 para que eles não funcionarão em versões mais antigas desses navegadores.

# Artigo limitando min-altura, max-altura

Da mesma forma que você pode querer limitar a largura de uma caixa em uma página, você também pode querer limitar a altura dele. Isto é conseguido utilizando o `min-altura`

e `altura máxima` propriedades.

O exemplo desta página demonstra essas propriedades em ação. Ele também mostra o que acontece quando o conteúdo da caixa ocupa mais espaço do que o tamanho especificado para a caixa.

Se a caixa não é grande o suficiente para armazenar o conteúdo, eo conteúdo se expande fora da caixa pode parecer muito confuso. Para controlar o que acontece quando não há espaço suficiente para o conteúdo de uma caixa, você pode usar o `transbordar`

propriedade, que é discutida na próxima página.

capítulo-13 / min-altura-max-height.html


html

```
<H2> Fender Mustang </ h2> <p> A Fender Mustang foi introduzido em 1964 como o
base de uma grande reformulação de Fender da ... </ p> <h2> Fender Stratocaster </ h2>
<p> A Fender Stratocaster ou "Strat" é um dos
a maioria das guitarras elétricas populares de todos os tempos ... </ p> <h2> Gibson
Les Paul </ h2> <p> O Gibson Les Paul é um corpo contínuo elétrico
guitarra que foi vendido pela primeira vez em 1952 ... </ p>
```

Css

```
h2, p {
  largura: 400 p; fonte de
tamanho: 90%; A linha-altura:
1.2em;} {h2
color: # 0088dd;
border-bottom: 1px solid # 0088dd;} p {
min-altura: 10px; max-altura:
30px;}
```

Resultado



# conteúdo de transbordamento

## transbordar

html

capítulo-13 / overflow.html

Fender Stratocaster </ h2> <p class = "um"> A Fender Stratocaster ou "Strat"

é uma das guitarras mais populares de todos os tempos, e seu projeto foi copiado por muitos fabricantes de guitarra. Ele foi projetado por Leo ... </ p> <h2> Gibson Les Paul </ classe h2> <p = "dois"> O Gibson Les Paul é um corpo sólido

guitarra elétrica que foi vendido pela primeira vez em 1952. A Les Paul foi desenhado por Ted McCarty ... </ p>

Css

overflow: hidden;}

p.two {

overflow: scroll;}

Resultado

Fender  
Stratocaster

The Fender Stratocaster or "Strat" is one of the most popular electric guitars of all time, and its design has been copied by many guitar makers.

Gibson Les Paul

The Gibson Les Paul is a solid body electric guitar that was first sold in 1952. The Les Paul was designed by

o **transbordar** propriedade informa ao navegador

o que fazer se o conteúdo contido dentro de uma caixa é maior do que a própria caixa. Ele pode ter um de dois valores:

### escondido

Esta propriedade simplesmente esconde qualquer conteúdo extra que não se encaixa na caixa.

### rolagem

Esta propriedade adiciona uma barra de rolagem para a caixa de modo que os usuários podem rolar para ver o conteúdo em falta.

À esquerda, você pode ver duas caixas cujo conteúdo se expandir além de suas dimensões definidas. O primeiro exemplo tem a **transbordar**

propriedade com um valor de **escondido**.

O segundo exemplo tem a

**transbordar** propriedade com um valor de **rolagem**.

o **transbordar** propriedade é particularmente útil porque alguns navegadores permitem que os usuários ajustar o tamanho do texto para aparecer tão grande ou tão pequeno como eles querem. Se o texto for muito grande, então a página pode se tornar uma bagunça ilegível. Escondendo o estouro em tais caixas ajuda a prevenir itens sobrepostos na página.

# Border, margin & estofamento

Cada caixa tem três propriedades disponíveis que podem ser ajustados para controlar sua aparência:

1

## Fronteira

Cada caixa tem uma borda (mesmo que não é visível ou é especificado para ser 0 pixels de largura). A fronteira separa a borda de uma caixa a partir de uma outra.

2

## Margem

Margens sentar na borda da fronteira. É possível definir a largura de uma margem para criar uma folga entre as bordas de duas caixas adjacentes.

3



## Preenchimento

Estofamento é o espaço entre a borda de uma caixa e qualquer conteúdo contido dentro dele. Adicionando preenchimento pode aumentar a legibilidade do seu conteúdo.

Se você especificar uma largura para uma caixa, então a fronteira, a margem e preenchimento são adicionados à sua largura e altura.



# Branco Espaço & Vertical margem



o preenchimento e margem propriedades são muito úteis para adicionar espaço entre os vários itens na página.

Designers referem-se ao espaço entre itens em uma página como **espaço em branco**. Imagine que você tinha uma borda em torno de uma caixa. Você não gostaria que o texto para tocar essa fronteira ou que se tornaria mais difícil de ler.

Ou, imagine que você tinha duas caixas sentados lado a lado (cada um com uma borda preta). Você não necessariamente quer as caixas para tocar as bordas, pois isso faria o olhar de linha duas vezes mais espessa nos lados que enfrentam.

Se a margem inferior de qualquer caixa toca a margem superior de outro, o navegador irá torná-lo diferente do que você poderia esperar. Ele só irá mostrar a maior das duas margens. Se ambas as margens são do mesmo tamanho, ele só irá mostrar um.

# Artigo da borda

## fronteira de largura

o **fronteira de largura** propriedade é usada para controlar a largura de uma borda. O valor dessa propriedade pode ser dada em pixels ou usar um dos seguintes valores:

- fino de
- espessura
- média

(Você não pode usar porcentagens com esta propriedade.)

Você pode controlar o tamanho individual de fronteiras usando quatro propriedades distintas:

- border-top-width-width
- border-right
- border-bottom-width
- border-left-width

Você também pode especificar diferentes larguras para os quatro valores de fronteira em uma propriedade, assim:

**fronteira de largura: 1 px 2px 1 px 2px;**

Os valores aqui aparecem em ordem no sentido horário: superior, direita, inferior, esquerda.

capítulo-13 / fronteira-width.html


html

```
<P class = "um"> "Clavinet" de Hohner é essencialmente um  
clavichord elétrico. </ classe p> <p = "dois"> "Clavinet" de Hohner é essencialmente  
um  
clavichord elétrico. </ classe p> <p = "três"> "Clavinet" de Hohner é essencialmente  
  
um cravo eléctrico. </ p>
```

Css

```
p.one {  
  fronteira de largura: 2px;}  
p.two {  
  fronteira de largura: de espessura;}  
p.three {  
  fronteira de largura: 1 px 4px 12 px 4px;}
```

Resultado



# Estilo de ~~border~~ artigo

## estilo de borda

html


capítulo-13 / fronteira-style.html

```
<p class="um"> Piano Wurlitzer elétrica </ classe p> <p = "dois"> Piano  
Wurlitzer elétrica </ classe p> <p = "três"> Piano Wurlitzer elétrica </ classe  
p> <p = "quatro"> Piano Wurlitzer elétrica </ classe p> <p = "cinco"> Piano  
Wurlitzer elétrica </ classe p> <p = "seis"> Piano Wurlitzer elétrica </ classe  
p> <p = "sete"> Piano Wurlitzer elétrica </ classe p> <p = "oito"> Piano  
Wurlitzer elétrica </ p>
```

Css

```
p.one {border-style: sólida;}  
p.two {border-style: pontilhada;}  
p.three {border-style: frustradas;}  
p.four {border-style: duplo;}  
p.five {border-style: sulco;}  
p.six {border-style: cume;}  
p.seven {border-style: inset;}  
p.eight {border-style: início;}</pre>
```

Resultado



Você pode controlar o estilo de uma borda usando a **estilo de borda**

propriedade. Esta propriedade pode ter os seguintes valores:

**sólido** uma única linha sólida

**pontilhado** uma série de pontos quadrados (se o seu fronteira é 2px de largura, em seguida, os pontos são 2px quadrado com um intervalo 2px entre cada ponto)

**tracejadas** uma série de linhas curtas

**em dobro** duas linhas de sólidos (o valor **do fronteira de largura** propriedade cria a soma das duas linhas)

**sulco** parece estar esculpido na página

**cume** parece ficar fora da página

**inserir** aparece embutido na página

**início** parece que está saindo da tela

**escondido** / **Nenhum** nenhuma fronteira é mostrado

Você pode alterar individualmente os estilos de diferentes fronteiras usando:

**-Top-style border-style**

**border-left-estilo certo border**

**border-bottom-style**



# Artigo

## Cor da borda

Você pode especificar a cor de uma borda usando ou valores RGB, códigos hexadecimais ou nomes de cores CSS (como você viu nas páginas 251-252).

É possível controlar individualmente as cores das fronteiras em diferentes lados de uma caixa usando:

- `border-top-color`
- `border-right-color`
- `border-bottom-color`
- `border-left-color`

Também é possível usar um atalho para controlar todas as quatro cores de fronteira na uma propriedade:

`border-color: darkcyan deeppink darkcyan deeppink;`

Os valores aqui aparecem em ordem no sentido horário: superior, direita, inferior, esquerda.

Você também pode usar valores HSL para especificar a cor conforme mostrado nas páginas 255-256. No entanto, estes só foram introduzidos em CSS3 e não vai funcionar em navegadores mais antigos.

capítulo-13 / fronteira-color.html


html

```
<P class = "um"> A ARP Odyssey foi introduzido em  
1972. </ classe p> <p = "dois"> A ARP Odyssey foi introduzido em  
1972. </ p>
```

Css

```
p.one {  
  border-color: # 0088dd;}  
p.two {  
  border-color: #bbbbaa # 111111 # ee3e80 # 0088dd;}
```

Resultado



# forma a Antiga

## fronteira

html

capítulo-13 / fronteira-shorthand.html

Aqui está uma sequência de acordes simples jogado em um Hammond órgão através de um alto-falante Leslie. </p>

O **fronteira** propriedade permite especificar a largura, estilo e cor de uma borda em uma propriedade (e os valores devem ser codificado em que ordem específica).

Css

largura: 250 pixels;  
border: 3px pontilhada # 0088dd;}

Resultado

Here is a simple chord sequence  
played on a Hammond organ  
through a Leslie speaker.

# Artigo

## preenchimento

O **preenchimento** propriedade permite especificar quanto espaço deve aparecer entre o conteúdo de um elemento e sua fronteira.

O valor dessa propriedade é mais frequentemente especificada em pixels (embora também seja possível a utilização de percentagens ou ems). Se uma percentagem é usado, o preenchimento é uma percentagem da janela de navegador (ou da caixa que contém, se for dentro da outra caixa).

Atenção: Se a largura é especificado para uma caixa, estofamento é adicionado para a largura da caixa.

Como você pode ver, o segundo parágrafo aqui é muito mais fácil de ler porque há um espaço entre o texto ea borda da caixa. A caixa também é mais amplo porque tem estofamento.

Você pode especificar valores diferentes para cada lado de uma caixa usando:

- padding-top
- padding-right
- padding-bottom
- padding-left

Ou você pode usar um atalho (onde os valores estão em ordem no sentido horário: superior, direita, inferior, esquerda):

padding: 10px 5px 3px 1px;

capítulo-13 / padding.html

html

```
<P> sintetizadores analógicos produzir um som de ondas, ao passo que o  
Os sons armazenados em um synth digitais foram amostrados e, em  
seguida, convertido em números. </ p> <p class = "exemplo"> sintetizadores  
analógicos produzir uma onda  
soar, enquanto os sons armazenados em um synth digitais foram amostrados  
e, em seguida, ... </ p>
```

Css

```
p {  
    largura: 275px; border: 2px solid #  
    0088dd;}  
p.exemplo {padding:  
    10px;}
```

Resultado

Analog synths produce a wave sound,  
whereas the sounds stored on a digital  
synth have been sampled and then  
turned into numbers.

Analog synths produce a wave sound,  
whereas the sounds stored on a digital  
synth have been sampled and then  
turned into numbers.

O valor do **preenchimento** propriedade não é herdada por elementos filhos da mesma forma que o **cor** valor do **família de fontes** propriedade é; então você precisa especificar o **preenchimento** para cada elemento que precisa usá-lo.

Até o Internet Explorer 6, a largura da caixa deve incluir o preenchimento e margens. Você pode ver mais sobre este na página 316.



# Antigagem

## margem

html


capítulo-13 / margin.html

```
sintetizadores analógicos são muitas vezes dito ter uma  
som mais "quente" do que suas contrapartes digitais.  
</ P>  
<P class = "exemplo"> sintetizadores analógicos são muitas vezes  
disse ter um som mais "quente" do que suas contrapartes digitais. </ p>
```

Css

```
largura: 200 px;  
border: 2px sólida # 0088dd; padding:  
10px;}  
p.example {margem: 20  
p;}
```

Resultado



O valor do **margem** propriedade não é herdada por elementos filhos da mesma forma que o **cor** valor do **família de fontes** propriedade é, portanto, você precisa especificar o **margem** para cada elemento que precisa usá-lo.

Até o Internet Explorer 6, a largura da caixa deve incluir o preenchimento e margens. Você pode ver mais sobre este na página 316.

o **margem** propriedade controla o intervalo entre as caixas. Seu valor é comumente dada em pixels, embora você também pode usar percentagens ou ems.

Se uma caixa fica no topo da outra, as margens são recolhidos, o que significa a maior das duas margens vai ser utilizado e o menor será ignorado.

Atenção: Se a largura de uma caixa for especificado, a margem é adicionado a largura da caixa.

Você pode especificar valores para cada lado de uma caixa usando:

**margin-top**  
**margin-right**  
**margin-bottom**  
**margin-left**

Você também pode usar o atalho (onde os valores estão em ordem no sentido horário: superior, direita, inferior, esquerda):

**margem: 1 px 2px 3px 4px;**

Às vezes você pode ver o seguinte, o que significa que as margens esquerda e direita deve ser de 10 pixels e as margens superior e inferior deve ser de 20 pixels:

**margem: 10px 20px;**

(Este mesmo abreviada mostrado acima também pode ser aplicado para enchimento).

# Alinhando centrando

Se você deseja centralizar uma caixa na página (ou centralizá-lo dentro do elemento que fica em), você pode definir o **margem esquerda e direito margem para auto**.

A fim de centrar uma caixa na página, você precisa definir um **largura** para a caixa (caso contrário, ele vai ocupar toda a largura da página).

Uma vez que você tenha especificado a largura da caixa, definir as margens esquerda e direita **para auto fará com que o navegador colocar** uma lacuna igual em cada lado da caixa. Isso centraliza a caixa na página (ou dentro do elemento que a caixa fica dentro).

Para que isso funcione em navegadores mais antigos (particularmente IE6), o elemento que a **caixa fica dentro deve ter uma alinhamento de texto** Imóvel com seu valor definido como **Centro**.

o **alinhamento de texto propriedade** é herdada pelos elementos filhos. Você, portanto, também é **necessário especificar o alinhamento de texto propriedade** na caixa centrado, se você não deseja que o texto dentro dele para ser centrado.

capítulo-13 / centrando-content.html

html

```
<Body>
<P> sintetizadores analógicos são muitas vezes dito ter uma
som mais "quente" do que suas contrapartes digitais. </ p> <p class =
"exemplo"> sintetizadores analógicos são muitas vezes

disse ter um som mais "quente" do que suas contrapartes digitais. </ p>
</ body>
```


Css

```
body {
text-align: center;} p {

largura: 300 x; padding: 50px; border: 20px
solid # 0088dd;}


p.example {
margin: 10px auto 10px auto; text-align:
left;}
```

Resultado




# IE6 Box Model

## Resultado no IE6 sem DOCTYPE



## Resultado no IE6 COM DOCTYPE



Quando você especificar a largura de uma caixa, qualquer preenchimento ou margem deve ser adicionado à largura do mesmo. Internet Explorer 6, no entanto, tem uma peculiaridade pelo que inclui o preenchimento e margens da largura da caixa.

A maneira de contornar isso é para garantir que você apresentar uma declaração DOCTYPE para a página HTML. (Declarações DOCTYPE foram cobertos na página 181.) Você pode usar tanto o HTML5, HTML 4 rigorosas, ou HTML 4 declarações DOCTYPE de transição para assegurar que o IE6 segue o modelo de caixa correta.

Para demonstrar isso, você pode ver o exemplo da página do lado esquerdo mostrado no IE6, primeiro sem uma declaração DOCTYPE e depois novamente com a declaração DOCTYPE HTML5.

# Artigo em linha / Bloco

## exibição

o **exibição** propriedade permite que você transforme um elemento inline em um elemento nível de bloco ou vice-versa, e também pode ser usado para esconder um elemento da página.

Os valores dessa propriedade pode tomar são:

### na linha

Isto faz com que um elemento de nível de bloco de agir como um elemento em linha.

### quadra

Isto faz com que um elemento interno de agir como um elemento de nível de bloqueio.

### inline-bloco

Isto faz com que um elemento de nível de bloco de fluir como um elemento interno, mantendo outras características de um elemento de nível de bloqueio.

### Nenhum

Isto esconde um elemento da página. Neste caso, o elemento age como se ele não estiver na página em tudo (embora um usuário ainda pode ver o conteúdo da caixa, se eles usaram o **exibição da fonte** opção no seu navegador).

Se você usar essa propriedade, é importante notar que as caixas embutidas são não deveria criar elementos nível de bloco.

capítulo-13 / display.html

html

```
<ul>
  <li> Casa </li> <li> Produtos </li> <li class = "coming-soon"> Serviços
</li> <li> Sobre </li> <li> Contato </li> </ul>
```

Css

```
li {
  display: inline; margin-right:
  10px;}
li.coming-soon {display:
  none;}
```

Resultado

Home Products About Contact

Neste exemplo você pode ver uma lista. Cada item na lista é geralmente tratada como um elemento de nível de bloco, mas a regra para o **<li>** elementos indica que eles devem ser tratados como elementos inline, o que significa que eles vão sentar-se lado a lado em vez de aparecer em novas linhas.

Esta técnica é frequentemente usada para criar navegação de um site, e, neste exemplo uma margem foi adicionado ao direito de cada um dos itens para separá-los. A regra que se aplica ao

**<li>** elemento cuja classe é **em breve** foi escondido como se não fosse com a página em tudo.

# ocultar conteúdo

## visibilidade

html

capítulo-13 / visibility.html

```
<li> Casa </li> <li> Produtos </li> <li class = "coming-soon"> Serviços  
</li> <li> Sobre </li> <li> Contato </li> </ul>
```

Css

```
display: inline; margin-right:  
10px;}  
li.coming-soon {visibility: hidden;}
```

Resultado

Home Products About Contact

O **visibilidade** propriedade permite ocultar caixas de usuários, mas Ele deixa um espaço onde o elemento teria sido.

Esta propriedade pode ter dois valores:

### escondido

Isso esconde o elemento.

### visível

Isto mostra o elemento.

Se o **visibilidade** de um elemento é definido como **escondido**, um espaço em branco irá aparecer em seu lugar.

Se você não quer um espaço em branco para **aparecer**, então você deve usar o **exibição** propriedade com um valor de **Nenhum** em vez (como coberto na página anterior).

Por favor, note que qualquer pessoa pode visualizar o conteúdo de quaisquer elementos cuja **visibilidade** propriedade foi definida para **escondido** através da visualização da fonte em seu browser.



# Artigo 3: Imagens de fronteira

## border-image

O **border-image** propriedade aplica uma imagem para a fronteira de qualquer caixa. É preciso uma imagem de fundo e corta-o em nove pedaços.

Aqui está a imagem. Eu adicionei marcas onde é cortada no exemplo, tendo 18 pixels a partir de cada canto para colocar um círculo completo em cada canto. As fatias de canto são sempre colocadas nos quatro cantos da caixa, mas nós temos uma escolha se os lados são esticados ou repetida.



Esta propriedade requer três informações:

1: A URL da imagem 2: Onde para cortar a imagem 3: O que fazer com as bordas retas; Os valores possíveis são:

**esticam** se estende a imagem

**repetir** repete a imagem

**volta** como repetir, mas se as telhas não se encaixam exatamente, ajusta a imagem telha assim que eles

A caixa também deve ter uma largura de borda para a imagem a ser mostrada.

O - **moz-border-image**

e - **webkit-border-image**

propriedades não estão na especificação CSS, mas ajudar a versões anteriores do Chrome, Firefox e Safari exibir este efeito.

capítulo-13 / fronteira-image.html

html

```
<P class = "um"> </ p> <p class =  
"dois"> </ p> <p class = "três">  
</ p>
```

Css

```
p.one {  
  - moz-border-image: url ( "images / dots.gif") 11 11 11 11 stretch;  
  
  - webkit-border-image: url ( "images / dots.gif") 11 11 11 11 stretch;  
  border-image: url ( "images / dots.gif")  
  
    11 11 11 11 estiramento;}  
  
p.two {  
  - moz-border-image: url ( "images / dots.gif") 11 11 11 11 rodada;  
  
  - webkit-border-image: url ( "images / dots.gif") 11 11 11 11 rodada;  
  border-image: url ( "images / dots.gif")  
  
    11 11 11 11 rodada;}
```

Resultado



# css3: caixa de sombra

## Sombra da caixa

Css

capítulo-13 / box-shadow.html

```
div {
- moz-box-shadow: -5px -5px # 777777;
- webkit-box-shadow: -5px -5px # 777777; box-shadow: -5px
-5px # 777777;}

p.two {
- moz-box-shadow: 5px 5px 5px # 777777;
- webkit-box-shadow: 5px 5px 5px # 777777; box-shadow: 5px
5px 5px # 777777;}

p.three {
- moz-box-shadow: 5px 5px 5px 5px # 777777;
- webkit-box-shadow: 5px 5px 5px 5px # 777777; box-shadow: 5px 5px
5px 5px # 777777;}

p.four {
- moz-box-shadow: 0 0 10px # 777777;
- webkit-box-shadow: 0 0 10px # 777777; box-shadow: 0 0
10px # 777777;}

p.five {
- moz-box-shadow: inset 0 0 10px # 777777;
- webkit-box-shadow: inset 0 0 10px # 777777; box-shadow: inset 0 0
10px # 777777;}
```

Resultado



o **Sombra da caixa** propriedade permite adicionar uma sombra em torno de uma caixa. Ele funciona exatamente como o **text-shadow** propriedade que você conheceu na página 288. Ele deve usar pelo menos o primeiro destes dois valores, bem como uma cor:

### deslocamento horizontal

Os valores negativos posicionar a sombra à esquerda da caixa.

### deslocamento vertical

Os valores negativos posicionar a sombra para o topo da caixa.

### botão da distância

Se omitido, a sombra é uma linha sólida como uma fronteira.

### propagação da sombra

Se for utilizado, um valor positivo fará com que a sombra para expandir em todas as direções, e um valor negativo irá torná-lo contrair.

o **inserir palavra-chave também pode ser** usado antes desses valores para criar uma sombra interna.

Chrome, Firefox e Safari foram rápidos para apoiar esta propriedade utilizando o - **moz-box-shadow**

### e - **webkit-box-shadow**

propriedades. Estes não são na especificação CSS, mas usá-los pode ajudar a este estilo para trabalhar nesses navegadores.

# Art3: Jocabos arredondados

## fronteira-raio

CSS3 introduz a capacidade de criar cantos arredondados em qualquer caixa, usando uma propriedade chamada

**fronteira-raio**. O valor indica o tamanho do raio em pixels.

navegadores antigos que não suportam esta propriedade irá mostrar uma caixa com cantos em ângulo reto.

O - Moz-fronteira-raio

e - webkit-fronteira-raio

propriedades não estão na especificação CSS. No entanto, eles são usados em algumas versões do Chrome, Firefox e Safari para oferecer apoio inicial para este modelo (e, portanto, pode ser usado para conseguir esse efeito em mais navegadores).

Você pode especificar valores individuais para cada canto de uma caixa usando:

**-Raio border-bottom-right-radius  
border-top-right border-bottom-left-raio  
border-top-left-raio**

Você também pode usar um atalho destes quatro propriedades (em sentido horário: superior, direita, inferior, esquerda). Por exemplo:

**fronteira de raio: 5px, 10px, 5px, 10px;**

capítulo-13 / fronteira-radius.html


html

```
<P> Pet Sounds contou com um número de não-convencional  
instrumentos como sinos de bicicleta, órgãos zumbindo, cravos, flautas,  
Electro-Theremin, apitos para cães, trens, instrumentos de corda havaianas-som,  
latas de Coca-Cola e cachorros latindo. </p>
```

Css

```
p {  
  fronteira: #cccccc sólido 5px; padding:  
  20px; largura: 275px; text-align: center;  
  fronteira de raio: 10px;  
  
  - Moz-fronteira de raio: 10px;  
  - webkit-fronteira de raio: 10px;}
```

Resultado



html

capítulo-13 / elíptica-shapes.html

```
<div class="um"> </div> <p class =  
"dois"> </p> <p class = "três">  
</p>
```

Css

```
div {  
-fronteira superior esquerdo de raio: 80px 50 pixels;  
- Moz-fronteira-raio-superior-esquerdo: 80px 50 pixels;  
- webkit-border-radius-top-left: 80px 50px;}  
p.two {  
fronteira de raio: 1em 4em 1em 4em / 2em 1em 2em 1em;  
- Moz-fronteira de raio: 1em 4em 1em 4em / 2em 1em  
2em 1em;  
- webkit-fronteira de raio: 1em 4em 1em 4em / 2em 1em 2em  
1em;}  
p.three {padding: 0px; fronteira de  
raio: 100 p;  
  
- Moz-fronteira de raio: 100 p;  
- webkit-fronteira de raio: 100 p;}
```

Resultado



Para criar formas mais complexas, você pode especificar diferentes distâncias para a horizontal e as partes verticais dos cantos arredondados.

Por exemplo, isso irá criar um raio que é maior do que é alto:

**fronteira de raio: 80px 50 pixels;**



Você pode direcionar apenas um canto usando as propriedades individuais para que canto:

**-fronteira superior esquerdo de raio: 80px 50 pixels;**

Há também uma abreviação para targetting todos os quatro cantos de uma só vez; primeiro você especificar os quatro valores horizontais, em seguida, os quatro valores verticais, como mostrado na segunda forma à esquerda.


Você pode até criar um círculo, tomando uma **caixa quadrada e fazer a fronteira-raio a mesma altura que o quadrado**, como se mostra na terceira forma do lado esquerdo.

style sheet  
typography  
- is long

Burn project  
Rus for Emma

DUNLOP

Enfin Charlotte trouve  
l'affiche à son goût. Elle la ramène  
avec sa poche et ils passent la nuit  
à réaliser des milliers d'affiches,  
au clair de lune.





# exemplo

## boxes

Neste exemplo, você pode ver uma página inicial simples para uma loja de música.

A página inteira fica dentro de uma `<div>` com um elemento identidade do página. Este é centrado utilizando o `margin` propriedade, com um valor de `auto` para as margens esquerda e direita. O logotipo e outros conteúdos estão centradas usando essa mesma técnica.

A principal `<div>` tem uma `margin` dupla-alinhado em torno dele, e o tamanho desta caixa irá expandir e contrair se a janela do navegador é redimensionada. Para impedir que a página fique muito estreito ou muito largo, o `min-width` e `largura máxima` propriedades são utilizadas.

A navegação é criado usando uma lista não ordenada. Há fronteiras definidas para a parte superior e inferior desta lista para fazê-lo sobressair. o `exibição` propriedade foi aplicado a cada um dos itens na lista para que eles se comportam como inline (em vez de em nível de bloco) elementos. Isso permite que os links de navegação para se sentar ao lado do outro na horizontal. o `preenchimento` propriedade foi usada para criar espaço entre cada um dos links.

o `largura` propriedade para o `<ul>` elemento é definido como 570 pixels, e a propriedade de largura para o `<p>` elementos abaixo deles está definida para 600 pixels. Eles realmente acabar a mesma largura que o outro porque o `<ul>` elemento também usa `enchimento` para criar um intervalo entre a borda da caixa e cria as ligações no interior da mesma, e qualquer espaçamento, fronteiras, ou margens são adicionados à largura e altura da caixa.

Se não tivéssemos incluído um `DOCTYPE` declaração no início da página, os tamanhos das caixas seriam diferentes entre si no Internet Explorer 6, porque este navegador não implementar o modelo de caixa de maneira correta.

# exemplo

## boxes

```
<! DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> boxes </ title> <style type =
    "text / css">
      body {
        fonte de tamanho: 80%;
        font-family: "Courier New", Courier, monospace; letter-spacing: 0.15em;
        background-color: #efefef;}

        # página {
          max-width: 940px;
          min-largura: 720px;
          margin: 10px auto 10px auto; padding:
          20px;
          border: 4px double # 000;
          background-color: #ffffff;}

        # logotipo {
          largura: 150 pixels;
          margin: 10px auto 25px auto;} ul {

          largura: 570px;
          padding: 15px;
          margin: 0px 0px auto auto; border-top: 2px
          solid # 000; border-bottom: 1px solid # 000;
          text-align: center;} li {

          display: inline; margem:
          3px 0px;} p {

          text-align: center; largura:
          600px;
          margin: 20px auto 20px auto; fonte de peso:
          normal;}
```



# exemplo

boxes

```
uma {
    color: # 000000;
    text-transform: uppercase; text-decoration:
none; padding: 5px 6px 18px 18px;} a: hover,
a.on {

    color: # CC3333;
    background-color: #ffffff;}
</ Style> </
head> <body>

<Div id = "página">
    <Div id = "logo">
        <Img src = "imagens / logo.gif" alt = "Os Especialistas analógicos" /> </ div>

    <Id ul = "navegação">
        <Li> <a href="#" class="on"> Casa </ a> </ li> <li> <a href="#"> À
venda </ a> </ li> <li> <a href="#"> conserto </ a> </ li> <li> <a
href="#"> Sobre </ a> </ li> <li> <a href="#"> Contato </ a> </ li> </
ul> <p>

        <img src = "images / keys.jpg" alt = "Fender Rhodes, Clavinet Hohner,
        e Wurlitzer EP200" /> </ p> <p>

        Somos especializados na venda e reparação de teclados clássicos, em particular a Fender Rhodes, Wurlitzer EP200, e
        Hohner Clavinet.
    </ P>
</ div> </
body> </
html>
```





# resumo

## boxes

- X CSS trata cada elemento HTML como se ele tem sua própria caixa.
- X Você pode usar CSS para controlar as dimensões de uma caixa.
- X Você também pode controlar as fronteiras, margin e padding para cada caixa com CSS.
- X É possível ocultar elementos usando o visor e propriedades de visibilidade.
- X caixas em nível de bloco pode ser feita em caixas embutidas, e caixas embutidas feitas em caixas em nível de bloco. Legibilidade pode ser
- X melhorado através do controle da largura de caixas contendo texto e o líder. CSS3 introduziu a
- X capacidade de criar uma imagem fronteiras e fronteiras arredondadas.



# 14

## Listas, tabelas e formulários


- X Especificando estilos ponto de bala
- X Adicionando bordas e fundo para as tabelas
- X Alterando a aparência de elementos de formulário

Existem várias propriedades CSS que foram criados para trabalhar com tipos específicos de elementos HTML, como listas, tabelas e formas.

Neste capítulo, você vai aprender a:

- Especifique o tipo de ponto de marcador ou numeração em listas
- Adicionar bordas e fundo para as células da tabela
- Controlar o aparecimento de controles de formulário

Juntas, essas propriedades permitem que você assuma o controle mais preciso sobre partes específicas de suas páginas.



# Estilos ponto de bala

## list-style-type

O **list-style-type** propriedade permite controlar a forma ou estilo de um ponto de bala (também conhecido como um **marcador**).

Ele pode ser usado em regras que se aplicam ao `<ol>`, `<ul>`, e `<li>` elementos.

### Listas não ordenadas

Para uma lista desordenada você pode usar os seguintes valores:

- nenhum
- círculo
- disco
- quadrado

### Listas ordenadas

Para uma lista ordenada (numerada), você pode usar os seguintes valores:

- decimal
- 1 2 3
- decimal-líder de zero
- 01 02 03
- inferior-alfa
- abc
- superior-alfa
- abc
- inferior-romana
- Eu. ii. iii.
- superior romano
- I II III

capítulo-14 / list-style-type.html

html

```
<H1> Os poemas completos </ h1> <h2> Emily  
Dickinson </ h2> <ol>  
  
<li> Vida </ li> <li> Natureza </ li> <li> Ame </ li>  
<li> Tempo e Eternidade </ li> <li> O único  
Hound </ li> </ ol>
```

Css

```
ol {  
  list-style-type: lower-roman;} 
```

Resultado

The Complete Poems

Emily Dickinson

i. Life

ii. Nature

iii. Love

iv. Time and Eternity

v. The Single Hound

# Imagens para balasartigo

## list-style-image

html

capítulo-14 / list-style-image.html

```
<h1>Índice de poemas traduzidos </h1> <h2> Arthur
Rimbaud </h2> <ul>

  <li> Ophelia </li> <li> To Music </li> <li> Um
sonho para o inverno </li> <li> vogais </li> <li> O
Barco Ébrio </li> </ul>
```

Css

```
list-style-image: url ("images / star.png"); li {
margem: 10px 0px 0px 0px;}
```

Resultado

## Index of Translated Poems

### Arthur Rimbaud

- ★ Ophelia
- ★ To Music
- ★ A Dream for Winter
- ★ Vowels
- ★ The Drunken Boat

Você pode especificar uma imagem para agir como um ponto de bala usando o **list-style-image** propriedade.

O valor começa com as letras **url** e é seguido por um par de parênteses. Dentro dos parênteses, o caminho para a imagem é dada dentro de aspas.

Esta propriedade pode ser usada em regras **que se aplicam ao <ul> e <li> elementos.**

O exemplo desta página também **mostra o uso do margem** propriedade de aumentar a diferença vertical entre cada item na lista.



# Posicionar o marcador

## list-style-position

Listas são recuados para a página por padrão e a **list-style-position** propriedade indica se o marcador deve aparecer no interior ou no exterior da caixa contendo os pontos principais.

Esta propriedade pode ter um de dois valores:

### lado de fora

O marcador está à esquerda do bloco de texto. (Este é o comportamento padrão se essa propriedade não é usada.)

### dentro

O marcador está dentro da caixa de texto (que é recuado).

No exemplo mostrado, a largura da lista tem sido limitada a 150 pixels. Isso garante que o texto é moldado em uma nova linha para que **você possa ver como o valor de dentro senta a** bala dentro da primeira linha do texto.

Uma margem foi adicionado a cada item da lista de modo que existe uma clara diferença entre cada.

capítulo-14 / list-style-position.html

html


```
<ul class = "iluminações">
  <li> Isso ídolo, olhos negros e ... </li>
  <li> filho da graça de Pan!
... </li>
</ul>

<ul class = "temporada">
  <li> Uma vez que, se a minha memória serve ... </li>
  <li> Eu não
tinha uma vez um jovem ... </li>
  <li> O outono já! ... </li>
</ul>
```


Css

```
ul {
  largura: 150 pixels;} li
{
  margem: 10px;}
ul.illuminations
  list-style-position: outside;} ul.season
  list-style-position: dentro;}
```

Resultado



Resultado



html

capítulo-14 / lista-style.html

```
Citações de Edgar Allan Poe </ h1> <ul>


<li> Tenho muita fé em tolos; auto-confiança meus amigos chamam. </ li> <li> Tudo o
que vemos ou parecemos somos mas um sonho dentro de um sonho. </ li> <li> Eu
definiria, em breve, a poesia das palavras como a criação rítmica da beleza. </ li> </
ul>
```

Css

```
lista-modelo: o círculo interno; largura:
300 x;} li {

margem: 10px 0px 0px 0px;}
```

Resultado



Tal como acontece com vários dos outros propriedades CSS, não é uma propriedade que age como um atalho para a lista de estilos. Ele é chamado **Estilo de lista**, e lhe permite expressar propriedades de estilo, imagem e posição dos marcadores em qualquer ordem.

# propriedades da tabela

Você já se encontraram várias propriedades que são comumente usados com mesas. Aqui vamos colocá-los juntos em um único exemplo, usando o seguinte:

**largura** para definir a largura da mesa

**preenchimento** para definir o espaço entre a borda de cada célula da tabela e o seu conteúdo

**text-transform** para converter o conteúdo dos cabeçalhos de tabela para maiúsculas

**letter-spacing, font-size** para adicionar um estilo adicional para o conteúdo dos cabeçalhos de tabela

**fronteira-topo, de fundo fronteira** para definir as fronteiras acima e abaixo dos cabeçalhos de mesa

**alinhamento de texto** para alinhar a escrita à esquerda de algumas células da tabela e à direita dos outros

**cor de fundo** para mudar a cor das linhas da tabela alternando fundo

**:flutuar** para destacar uma linha da tabela quando o mouse do usuário passa sobre ele

capítulo-14 / table-properties.html

html

<H1> Primeira edição Auctions </ h1> <table>

<Tr>

<Th> Autor </ th> <th> Título </ th> <th class = "dinheiro"> Preço  
de reserva </ th> <th class = "dinheiro"> Oferta atual </ th> </  
tr> <tr>

<Td> EE Cummings </ td> <td> Tulipas & Chaminés </ td>  
<td class = "dinheiro"> \$ 2.000,00 </ td> <td class =  
"dinheiro"> \$ 2,642.50 </ td> </ tr> <tr class =  
"mesmo">

<Td> Charles d'Orleans </ td> <td> poemas </ td> <td  
class = "dinheiro"> </ td> <td class = "dinheiro"> \$ 5,866.00  
</ td> </ tr> <tr>

<Td> TS Eliot </ td> <td> Poemas 1909 - 1925 </ td> <td  
class = "dinheiro"> \$ 1.250,00 </ td> <td class =  
"dinheiro"> \$ 8,499.35 </ td> </ tr> <tr class =  
"mesmo">

<Td> Sylvia Plath </ td> <td> a Colossus </ td> <td  
class = "dinheiro"> </ td> <td class = "dinheiro"> \$ 1.031,72  
</ td> </ tr> </ table>

Css

```
body {  
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: # 111111;} table {  
  
  largura: 600px;} th, td  
{  
  padding: 10px 10px 10px 7px;} {th  
  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.1em; fonte de tamanho:  
  90%;  
  border-bottom: 2px solid # 111111; border-top: 1px  
  solid # 999; text-align: left;} {tr.even  
  
  background-color: #efefef;} tr: hover {  
  
  background-color: # c3e6e5;}  
  . dinheiro {  
    text-align: right;}
```

Resultado

First Edition Auctions

| AUTHOR            | TITLE             | RESERVE PRICE | CURRENT BID |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| E.E. Cummings     | Tulips & Chimneys | \$2,000.00    | \$2,642.50  |
| Charles d'Orleans | Poemes            |               | \$5,866.00  |
| T.S. Eliot        | Poems 1909 - 1925 | \$1,250.00    | \$8,499.35  |
| Sylvia Plath      | The Colossus      |               | \$1031.72   |

Aqui estão algumas dicas para denominar mesas para garantir que eles são limpos e fáceis de seguir:

dar as células de preenchimento

Se o texto em uma célula da tabela, quer toca uma borda (ou outra célula), torna-se muito mais difícil de ler. Adicionando preenchimento ajuda a melhorar a legibilidade.

distinguir títulos

Colocar todos os títulos de tabela em negrito (o estilo padrão para o <Th> elemento) torna mais fácil de ler. Você também pode tornar os cabeçalhos das maiúsculas e, em seguida, adicione uma cor de fundo ou um sublinhado para distingui-las claramente do conteúdo.

sombrear linhas alternadas

Sombreamento todas as outras linhas pode ajudar os usuários a seguir ao longo das linhas. Use uma distinção sutil do cor normal das linhas para manter a tabela com aspecto limpo.

Alinhe numerais

Você pode usar o alinhamento de texto propriedade para alinhar o conteúdo de qualquer coluna que contém os números para a direita, de modo que grandes números são claramente distinguidos a partir menores.

onLine adicional

Há mais exemplos de como usar CSS para estilizar tabelas na seção de ferramentas do site.



# herdar em células vazias

## células vazias

Se você tem células vazias na sua tabela, **então você pode usar o células vazias propriedade** para especificar se ou não suas fronteiras devem ser mostrados.

Desde navegadores tratam células vazias de diferentes maneiras, se você quer mostrar explicitamente ou ocultar as fronteiras em qualquer célula vazia, então você deve usar essa propriedade.

Pode demorar um dos três valores:

### exposição

Esta mostra as fronteiras de todas as células vazias.

### ocultar

Isto esconde as fronteiras de quaisquer células vazias.

### herdar

Se você tiver uma tabela aninhada **dentro de outra, a herdar** valor instrui as células da tabela a obedecer as regras da tabela contendo.

Na primeira tabela à esquerda, você pode ver que a borda da célula vazia está mostrando. Na segunda tabela, é escondido.

capítulo-14 / vaziao-cells.html

html

```
<Class table = "um">
<Tr>
  <Td> 1 </td> <td> 2
</td> </tr> <tr>


  <Td> 3 </td> <td>
</td> </tr> </
table>
```

Css

```
td {
  border: 1px solid # 0088dd; padding:
15px;} {table.one

  vazias células: mostra;}
{table.two
  vazias células: ocultar;}
```

Resultado



# lacunas entre as células

## fronteira-espacamento, fronteira-colapso

html


capítulo-14 / lacunas-entre-cells.html

```
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 100%; text-align: center; background-color: #0088dd; color: white;"><tr><td> 1 </td> <td> 2 </td></tr><tr><td> 3 </td> <td> 4 </td></tr></table>
```

Css

```
table.one {background-color: # 0088dd; padding: 15px; border: 2px sólida # 000000;}table.two {border-spacing: 5px 15px;}table.three {border-collapse: collapse;}
```

Resultado



o **fronteira-espacamento** propriedade permite controlar a distância entre células adjacentes. Por padrão, os navegadores muitas vezes deixam um pequeno intervalo entre cada célula da tabela, por isso, se você quiser aumentar ou diminuir esse espaço, então o **fronteira-espacamento** propriedade permite controlar a abertura.

O valor dessa propriedade é normalmente especificado em pixels. Pode especificar dois valores se desejado para especificar números separados por um espaçamento horizontal e vertical.

Quando uma fronteira foi usado em células de mesa, onde duas células se encontram, a largura das linhas seria duas vezes a das bordas externas. É possível entrar em colapso fronteiras adjacentes para impedir isso usando o

**fronteira-colapso** propriedade. Os valores possíveis são:

### colapso

Fronteiras são recolhidas em uma única borda, sempre que possível. ( **fronteira-espacamento** será ignorado e as células unidas, e células vazias

propriedades serão ignorados.)

### separado

Fronteiras são separadas uma da outra. ( **fronteira-espacamento** e células vazias será obedecida.)

# Formas styling

Ninguém que eu conheça goza de preenchimento de formulários, por isso, se você pode fazer o seu olhar mais atraente e fácil de usar, as pessoas estão mais propensas a preenchê-lo. Além disso, quando você vir a olhar para uma forma em alguns navegadores diferentes (como mostrado na à direita), você vai ver que cada navegador exibe-los de forma diferente.

CSS é utilizada para controlar a aparência de elementos de formulário. Isto é tanto para torná-los mais atraentes e para torná-los mais consistente em diferentes navegadores

É mais comum para o estilo:

- entradas de texto e áreas de texto
- submeter botões
- Etiquetas em formulários, para obter o controle forma a alinhar bem

Nas próximas páginas você vai ver como controlar estes com CSS.

Styling entradas de texto e botões enviar é bastante fácil. É mais difícil de obter caixas de seleção, botões de rádio e caixas de seleção para olhar consistente em todos os navegadores.

Mac: Safari

The image shows a web form rendered in the Safari browser on a Mac. The form includes labels for 'Text input:', 'Password:', 'Textarea:', 'Select box:', 'Radio buttons:', and a 'Submit' button. The text labels are left-aligned. The input fields are simple rectangles. The 'Select box' is a dropdown menu. The 'Radio buttons' are represented by small circles. The 'Submit' button is a simple rectangle with rounded corners.

mac: FireFox

The image shows the same web form rendered in the Firefox browser on a Mac. The layout is similar to Safari, but the 'Submit Query' button has a different style, appearing as a rounded rectangle with a border. The 'Select box' and 'Radio buttons' also show slight differences in styling compared to Safari.

Pc: chrome

The image shows the web form rendered in the Chrome browser on a PC. The styling is consistent with the other browsers, but the 'Submit' button is a simple rectangle with rounded corners. The 'Select box' and 'Radio buttons' are also rendered consistently with the other browsers.

Pc: ou seja

The image shows the web form rendered in the Internet Explorer browser on a PC. The styling is consistent with the other browsers, but the 'Submit Query' button is a simple rectangle with rounded corners. The 'Select box' and 'Radio buttons' are also rendered consistently with the other browsers.

Para conseguir isso, você pôde gostar de fazer o download dos arquivos CSS disponíveis em <http://formalize.me>. O autor deste website fez o trabalho duro de fazer

formas olhar consistente entre os navegadores. Embora a solução incorpore JavaScript, nenhum conhecimento prévio de que isso é necessário, a fim de implementar o código.

# entradas de estilo de texto

Css

capitulo-14 / styling-text-inputs.html

```
entrada {
  tamanho da fonte: 120%;
  color: # 5a5854;
  background-color: # f2f2f2; fronteira: #bdbdbd
  sólido 1px; fronteira de raio: 5px; padding: 5px
  5px 5px 30px; background-repeat: no-repeat;
  fundo posições: 8px 9px; display: block;
  margin-bottom: 10px;} entrada: foco {


  background-color: #ffffff; border: 1px solid #
  b1e1e4;} entrada # e-mail {

  background-image: url ( "images / Email.png");} entrada # Twitter {

  background-image: url ( "images / twitter.png");} entrada # web {

  background-image: url ( "images / web.png");}
```

Resultado



Este exemplo demonstra as propriedades CSS comumente usados com entradas de texto, a maioria dos quais você já conheci.

**tamanho da fonte** define o tamanho do texto digitado pelo usuário.

**cor** define a cor do texto, e **cor de fundo** define a cor da entrada de fundo.

**fronteira** adiciona uma borda ao redor da borda da caixa de entrada, e **fronteira-raio** pode ser usado para criar cantos arredondados (para navegadores que suportam esta propriedade).

**o : foco pseudo-classe é usada para** mudar a cor da entrada de texto de fundo quando ele está sendo usado, eo **: flutuar** pseudo-classe aplica os mesmos estilos quando o usuário passa sobre eles.

**imagem de fundo** acrescenta uma imagem de fundo para a caixa. Porque há uma imagem diferente para cada entrada, estamos usando um seletor de atributo procurando o valor da **identidade** atributo em cada entrada.

Você vai aprender mais sobre imagens de fundo e como posicioná-los no Capítulo 16.



# Styling botões de envio

Aqui estão algumas propriedades que podem ser usados para o estilo botões de envio. Este exemplo baseia-se no na página anterior, e no botão enviar herda os estilos definidos para o `<input>`

elemento na última página.

**cor** é usado para alterar a cor do texto no botão.

**text-shadow** pode dar uma aparência 3D para o texto em navegadores que suportam esta propriedade.

**-fronteira inferior** foi usado para fazer a borda inferior do botão ligeiramente mais espessa, o que lhe dá uma sensação mais 3D.

**cor de fundo** pode tornar o botão enviar destacar de outros itens em torno dele. (Criação de um estilo consistente para todos os botões ajuda os usuários a entender como eles devem interagir com o site.) Um fundo gradiente foi adicionado para navegadores que suportam gradientes. Gradientes são descritos na página 419.

**o : flutuar pseudo-classe** foi usada para alterar a aparência do botão quando o usuário passa sobre ele. Neste caso, as alterações de fundo, o texto fica mais escura, ea fronteira mais espessa é aplicado na parte superior do botão.

```
Entrada # enviar {
  color: # 444444;
  text-shadow: 0px 1px 1px #ffffff; border-bottom: 2px
  solid # b2b2b2; background-color: # b9e4e3;

  fundo: -webkit de gradiente (linear, superior esquerdo,
    inferior esquerdo, a partir de (# beae9), a (# a8cfce)); fundo:

  - Moz-linear de gradiente (topo, # beae9, # a8cfce); fundo:

  - o-linear de gradiente (topo, # beae9, # a8cfce); fundo:

  - MS-linear de gradiente (topo, # beae9, # a8cfce);} entrada #
apresentar: {pairar
  color: # 333333; border: 1px solid # a4a4a4;
  border-top: 2px solid # b2b2b2;
  background-color: # a0dbc4;

  fundo: -webkit de gradiente (linear, superior esquerdo,
    inferior esquerdo, a partir de (# a8cfce), a (# beae9)); fundo:

  - Moz-linear de gradiente (topo, # a8cfce, # beae9); fundo:

  - o-linear de gradiente (topo, # a8cfce, # beae9); fundo:

  - MS-linear de gradiente (topo, # a8cfce, # beae9);}
```



# fieldset styling artigo & Legendas

Css

capítulo-14 / denominando-fieldsets-and-legends.html

fieldset /

```
largura: 350px;
fronteira: #dcdcdc sólido 1px; fronteira
de raio: 10px; padding: 20px; text-align:
right;} {lenda

background-color: #efefef; fronteira:
#dcdcdc sólido 1px; fronteira de raio:
10px; padding: 10px 20px; text-align: left;

text-transform: uppercase;}
```

Resultado



Fieldsets são particularmente úteis para determinar as bordas de uma forma. Em uma forma longa que pode ajudar grupo informações juntos relacionados dentro dele.

A lenda é usado para indicar informações que são necessárias no fieldset.

Propriedades comumente usados com estes dois elementos incluem:

**largura** é usada para controlar a largura do conjunto de campos. Neste exemplo, a largura do fieldset força os elementos de formulário para embrulhar em uma nova linha no lugar correto. (Se fosse mais amplo, os itens podem sentar-se em uma linha.)

**cor** é usado para controlar a cor do texto.

**cor de fundo** é usado para alterar a cor por trás desses itens.

**fronteira** é utilizado para controlar a aparência da borda em torno do conjunto de campos e / ou a legenda.

**fronteira-raio** é usado para suavizar as bordas desses elementos em navegadores que suportam esta propriedade.

**preenchimento** pode ser usado para adicionar espaço dentro desses elementos.

# alinhando Form

## Controles: problema

As etiquetas para elementos de formulário são muitas vezes comprimentos diferentes, o que significa que os controles de formulário não aparece numa linha recta. Isto é demonstrado no exemplo da direita (sem CSS aplicada aos controles de formulário).

Nesta forma, cada tópico pedimos ao usuário sobre é colocado dentro de um `<div>` elemento para garantir que cada pergunta aparece em uma nova linha. É mais fácil para os usuários a preencher um formulário se os controles de formulário são alinhados em uma linha reta vertical. O CSS na página ao lado aborda esta.

Se você olhar para onde pedimos aos usuários seu sexo, os dois botões de rádio, cada um tem seu próprio `<label>` (um dizendo masculino e outro dizendo feminino). UMA

`<Span>` elemento foi adicionado ao título que irá ajudar a alinhar estes controles.

Na página anterior, vimos uma outra técnica para alinhar elementos de formulário. Quando o formulário contém apenas entradas de texto, definindo todas as entradas de texto para ter a mesma largura, bem como alinhando todo o conteúdo formulário à direita, os campos alinham e as etiquetas estão em um local consistente. Para formas mais complexas, você vai precisar de uma solução mais como a mostrada nestas páginas.

capítulo-14 / alinhando-forma-controles-problem.html

html

```
<Form action = "example.php" method = "post">

<Div>

  <Label for = classe "nome" = "title"> Nome: </ label> <input type = "text"
  id = "nome" name = "name" /> </ div> <div>


  <Label for = classe "email" = "title"> O email: </ Tipo label> <input = "email"
  id = "email" name = "email" /> </ div> <div>



  <Span class = "title"> Gênero: </ span> <input type = "radio" name =
  "gênero" id = "macho"

    value = "M" /> <label for = "macho"> Masculino </ label> <input type =
  "radio" name = "gênero" id = "feminino"

    value = "F" /> <label for = "feminino"> Fêmea </ label> <br />
</ div> <div>


  <Input type = "submit" value = "Register"
  id = "submit" /> </
div> </ form>
```

Resultado sem Css



The screenshot shows the HTML form rendered without CSS. The labels 'Name:', 'Email:', and 'Gender:' are left-aligned, while the input fields are right-aligned. The 'Gender' section shows two radio buttons with labels 'M' and 'F' to their right. The 'Register' button is centered below the gender options. The overall layout is not visually aligned.



# alinhando controles de formulário: Solução

Css capítulo-14 / alinhando-forma-controles-solution.html

```


border-bottom: #efefef sólido 1px; margem: 10px;
    padding-bottom: 10px; largura: 260px;}

    título {float: left; largura: 100 p;
    text-align: right; padding-right:
    10px;}

    etiqueta botões de rádio {float:
    none;}

    enviar {
    text-align: right;}


```

Resultado



Cada linha do formulário tem um título informando aos usuários o que eles precisam para entrar. Para as entradas de texto, o título está no < label> elemento. Para os botões de rádio, o título está em um < span> elemento. Ambos têm uma classe atributo com um valor de

título. Podemos usar uma propriedade chamada flutuador para mover os títulos à esquerda da página. (O flutuador propriedade é coberta em maior detalhe nas páginas 370-376.)

Ao definir o largura propriedade sobre os elementos, sabemos que os títulos serão cada ocupam a mesma largura. Portanto, os controles de formulário ao lado deles vai alinhar.

o alinhamento de texto propriedade é usada para alinhar os títulos para a direita, e preenchimento é usado para se certificar de que há uma lacuna entre o texto nas caixas de título e os controles de formulário.

Estilos também são aplicadas ao <Div> elementos que contêm cada linha da forma (que fixa a sua largura e criando espaço vertical entre cada linha). O botão enviar também é alinhado à direita.

# estilos cursor

## cursor

o **cursor** propriedade permite controlar o tipo de cursor do mouse que deve ser exibido para os usuários.

Por exemplo, em um formulário que você pode definir o cursor para ser uma mão quando o usuário passa sobre ele.

Aqui estão os valores mais usados para esta propriedade:

- auto
- mira ponteiro
- padrão
- movimento
- espera texto de
- ajuda

url ( "cursor.gif");

Você só deve usar esses valores para adicionar informações úteis para os usuários em lugares que seria de esperar para ver que cursor. (Por exemplo, usando uma mira em um link pode confundir os usuários, porque eles não estão acostumados a vê-lo.)

capítulo-14 / cursor.html

html

<a href="http://www.whitmanarchive.org">

Walt Whitman </ a>

Css

uma {

cursor: movimento;

Resultado





# desenvolvedor web


## Barra de ferramentas

Esta extensão útil para Firefox e Chrome fornece ferramentas para mostrar os estilos CSS que se aplicam a um elemento quando você passa o mouse sobre ele, juntamente com a estrutura do HTML.

Baixe esta ferramenta a partir de:

trabalho [www.chrispederick.com/](http://www.chrispederick.com/) /  
desenvolvedor web

Para ver os estilos CSS e estrutura HTML de uma página da Web, vá para o menu CSS da Barra de Ferramentas Web Developer e escolher **Ver informações de estilo**.



### 1: contornos

Quando você passa o mouse sobre um elemento, um contorno vermelho será desenhado em torno dele, mostrando-lhe quanto espaço o elemento ocupa.

### 2: Estrutura

Enquanto você está pairando sobre um elemento, a estrutura será mostrada na parte superior da janela. Aqui você pode ver a

**<Li> elemento tem uma classe de concluída, dentro de um <ul> com uma classe chamada *façam*.**

**A lista está dentro de um <div> com um elemento identidade do página, e isso fica dentro do <body> e <html>**

elementos.

Isto pode ser muito útil ao escrever seletores CSS para ajudar você a atingir o elemento certo.

### 3: estilos CSS

Quando pairando sobre um elemento, clique com o mouse para exibir o CSS. Você será mostrado as regras que se aplicam a esse elemento (ea linha que estão em). Acima das regras, você pode ver o nome da folha de estilo (e o caminho para ele).

Isso ajuda a verificar quais estilos estão sendo aplicadas a um elemento. Você pode usá-lo em código para seu próprio site ou quando você quiser ver o que estilos alguém está usando em seu site.

Esta ferramenta também permite que você altere o tamanho da tela, validar o seu código HTML e CSS, e desligue imagens.



Safari File Edit View History Bookmarks Develop Window Help

Lists, Tables and Forms

http://www.htmlandcssbook.com/code/chapter-14/example.html

## Poetry Workshops

We will be conducting a number of poetry workshops and symposiums throughout the year.

Please note that the following events are free to members:

- A Poetic Perspective
- Walt Whitman at War
- Found Poems and Outsider Poetry

|                               | New York                      | Chicago                       | San Francisco                  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| A Poetic Perspective          | Sat, 4 Feb 2012<br>11am - 2pm | Sat, 3 Mar 2012<br>11am - 2pm | Sat, 17 Mar 2012<br>11am - 2pm |
| Walt Whitman at War           | Sat, 7 Apr 2012<br>11am - 1pm | Sat, 5 May 2012<br>11am - 1pm | Sat, 19 May 2012<br>11am - 1pm |
| Found Poems & Outsider Poetry | Sat, 9 Jun 2012<br>11am - 2pm | Sat, 7 Jul 2012<br>11am - 2pm | Sat, 21 Jul 2012<br>11am - 2pm |
| Natural Death: An Exploration | Sat, 4 Aug 2012<br>11am - 4pm | Sat, 8 Sep 2012<br>11am - 4pm | Sat, 15 Sep 2012<br>11am - 4pm |

Register your interest


Your name:

Your email:

Your closest center:

Are you a member? ☐ Yes ☐ No





# exemplo

## Listas, tabelas e formulários

Este exemplo demonstra várias das propriedades CSS que conhecemos neste capítulo para controlar a apresentação de listas, tabelas e formas.

Para a lista de eventos de poesia livres perto do início da página, os pontos de bala são decorados com uma imagem. O espaço entre cada item da lista é aumentada usando o **altura da linha** propriedade.

Para a tabela, as diferenças entre as células são removidas usando o **borderspacing** propriedade. **Tamanho da fonte é definido para o <td> e <th> elementos como eles não herdam seu tamanho a partir de elementos pai.**

O chefe da tabela tem um fundo mais escuro, texto luz, e uma linha 2-pixel escuro entre ele eo conteúdo da tabela. Cantos arredondados no cabeçalho da tabela são criadas **usando o: primeiro filho e: last-child** pseudo classes (por navegadores que suportam cantos arredondados).

linhas alternadas da tabela têm sombreamento diferente, ea textura é adicionado com diferentes fronteiras de cada lado da célula.

Para o formulário, os controles de formulário relacionados são colocados em um **<fieldset>** elemento. Os rótulos dos controles de formulário à esquerda também usar o **flutuador** propriedade de garantir os controles de formulário são alinhados verticalmente.

Quando as caixas de texto do formulário de receber foco, ou o usuário passa sobre ele, a cor de fundo e as cores de fronteira mudar. O botão enviar também foi estilizado para torná-lo claro para onde as pessoas devem enviar o formulário.



# exemplo

## Listas, tabelas e formulários

```
<! DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Listas, tabelas e formas </ title> <style type = "text /
css">
      body {
        font-family: Arial, Verdana, sans-serif; fonte de tamanho: 90%;
        color: # 666;

        background-color: # f8f8f8; } li {

        list-style-image: url ( "images / icon-plus.png"); A linha-altura: 1.6em;}
{mesa

        fronteira-espaçamento: 0px;} th,
td {
  padding: 5px 5px 30px 10px;
  fronteira-espaçamento: 0px; fonte de
  tamanho: 90%; margem: 0px;} th, td {

  text-align: left;
  background-color: # e0e9f0; border-top: 1px solid #
f1f8fe; border-bottom: 1px solid # cbd2d8;
border-right: 1px solid # cbd2d8;} tr.head th {

  Cor: #fff;
  background-color: # 90b4d6; border-bottom: 2px
solid # 547ca0; border-right: 1px solid # 749abe;
border-top: 1px solid # 90b4d6; text-align: center;

  text-shadow: -1px -1px 1px # 666; letter-spacing:
0.15em;} {td

  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;}
```



# exemplo

## Listas, tabelas e formulários

```
td tr.even, tr.even th {
    background-color: # e8eff5;} tr.head th:
first-child {
    - webkit-fronreira-superior-esquerdo-raio: 5px;
    - Moz-fronreira-raio-toyleft: 5px;
border-top-left-radius: 5px;} tr.head th: last-child {

    - webkit-border-top-right-radius: 5px;
    - Moz-fronreira-raio-topright: 5px; fieldset} {}; 5px:
border-top-rádio direito

    largura: 310px; margem superior: 20 p;
border: 1px solid # d6d6d6;
background-color: #ffffff; line-height:
1.6em;} {lenda

    font-style: italic; color: #
666666;} input [type = "text"] {

    largura: 120 px;
border: 1px solid # d6d6d6; padding:
2px; outline: none;} input [type = "text"]:
foco, input [type = "text"]: hover {

    background-color: # d0e2f0; border: 1px
solid # 999;} input [type = "submit"] {

    border: 1px solid # 006633;
background-color: # 009966; Cor:
#FFFFFF; fronreira de raio: 5px; padding:
5px; margem superior: 10px;} input [type
= "submeter"]: {pairar

    border: 1px solid # 006633;
```

# exemplo

## Listas, tabelas e formulários

```
background-color: # 00CC33; Cor:
#FFFFFF; cursor: ponteiro;}

. título {
float: left; largura:
160px; clear: left;}

. enviar {
largura: 310px; text-align:
right;}
</ Style> </
head> <body>

<H1> oficinas de poesia </ h1> <p> Nós será a realização de uma série de oficinas de poesia

e simpósios ao longo do ano. </ p> <p> Por favor, note que os seguintes eventos são
livres para
membros: </ p> <ul>

<Li> A perspectiva poética </ li> <li> Walt Whitman at War </ li> <li> Poemas
encontrados e Poesia Outsider </ li> </ ul> <table>

<Tr class = "cabeça">
<Th> </ th> <th> Nova york </ th>
<th> Chicago </ th> <th> São Francisco </
th> </ tr> <tr>

<Th> A perspectiva poética </ th> <td> Sat, 4 de fevereiro de 2012 <br /> 11:00-02:00
</ td> <td> Sáb, 03 de março de 2012 <br /> 11:00-02:00 </ td> <td> Sat,
décimo sétima março de 2012 <br /> 11:00-02:00 </ td> </ tr>

<Class tr = "mesmo">
<Th> Walt Whitman at War </ th>
```



# exemplo

## Listas, tabelas e formulários

```
<Td> Sat, 7 de abril de 2012 <br /> 11:00-13:00 </td> <td> Sáb, 05 de  
maio de 2012 <br /> 11:00-13:00 </td> <td> Sáb, 19 de maio de 2012 <br  
/> 11:00-13:00 </td> </tr> </tr>
```

```
<Th> Encontrado Poemas & amp; Poesia Outsider </th> <td> Sat, 09  
junho de 2012 <br /> 11:00-02:00 </td> <td> Sáb, 07 de julho de 2012 <br  
/> 11:00-02:00 </td> <td> Sáb, 21 de julho de 2012 <br /> 11:00-02:00 </td>  
</tr>
```

```
<Class tr = "mesmo">
```

```
<Th> Morte Natural: Uma Exploração </th> <td> Sáb, 04 de agosto de  
2012 <br /> 11:00-04:00 </td> <td> Sat, 8 de setembro de 2012 <br /> 11:00-04:00  
</td> <td> Sáb, 15 de setembro de 2012 <br /> 11:00-04:00 </td> </tr>  
</table>
```

```
<Form action = "http://www.example.com/form.php" method = "get">
```

```
<Fieldset>
```

```
<Legend> Registre seu interesse </legend> <p> <label class = "título" para = "name"> Seu  
nome: </label>
```

```
<Input type = "text" name = "nome" id = "name"> <br /> <label class = "título" para = "email"> Seu  
email: </label> <input type = "text" name = "email" id = "email"> </p> <p> <label for = "localização"  
class = "title"> O seu centro mais próximo: </label>
```

```
<Select name = "location" id = "location">
```

```
<Option value = "ny"> Nova york </option> <option value = "il"> Chicago </option> <option value = "ca"> São  
Francisco </option> </select> </p> <span class = "title"> Você é um membro? </span> <label> <input type =  
"radio" name = value "membro" = "yes" /> sim </label> <label> <input type = "radio" name = value  
"membro" = "no" /> Não </label> </p> </fieldset>
```

```
<Div class = "submit"> <input type = "submit" value = "Register" /> </div> </form> </body> </html>
```



# resumo

## Listas, tabelas e formulários

- X Além das propriedades CSS coberto de outra capítulos que trabalham com o conteúdo de todos os elementos, existem vários outros que são usados especificamente para controlar a aparência de listas, tabelas e formas. marcadores de lista pode ser dada diferentes aparências usando o **list-style-type** e **list-style** propriedades da imagem.
- X células da tabela pode ter diferentes fronteiras e espaçamento em navegadores diferentes, mas há propriedades que você pode usar para controlá-los e torná-los mais consistente. Formas são mais fáceis de usar se os controles de formulário são verticalmente alinhadas utilizando CSS.
- X Formas beneficiar de estilos que fazem com que se sintam mais interativo.



# 15

## traçado


- × Controlando a posição dos elementos
- × Criação de layouts de sites
- × Projetando para telas de tamanhos diferentes



Neste capítulo vamos ver como controlar onde cada elemento se senta em uma página e como criar layouts de páginas atraentes.

Trata-se de aprender sobre como projetar para uma tela pode ser diferente para projetar para outros meios (como impressão). Neste capítulo, iremos:

- Explorar diferentes formas de posicionar elementos usando normais fluxo, o posicionamento relativo, posicionamento e flutuadores absoluto.
- Descubra como vários dispositivos têm diferentes tamanhos de tela e resolução, e como isso afeta o processo de design.
- Aprender a diferença entre a largura fixa e disposições líquidas, e como eles são criados.
- Descubra como designers utilizam redes para fazer a sua página projetos olhar mais profissional.



# Conceitos-chave em elementos de posicionamento

## Blocos de construção

CSS trata cada elemento HTML como se fosse em sua própria caixa. Esta caixa vai ser um **bloco de nível caixa** ou um **na linha caixa**.


caixas em nível de bloco começar em uma nova linha e agir como os principais blocos de construção de qualquer layout, enquanto as caixas embutidas fluir entre texto ao redor. Você pode controlar a quantidade de espaço que cada caixa ocupa, definindo a largura das caixas (e às vezes a altura, também). Para caixas separadas, você pode usar bordas, margens, preenchimento e cores de fundo.

### elementos nível de bloco

começar em uma nova linha

Exemplos incluem:

```
<H1> <p> <ul> <li>
```




### elementos inline

fluir entre texto envolvente

Exemplos incluem:


```
<img> <b> <i>
```



## contendo elementos

Se um elemento de nível de bloqueio situa-se dentro de um outro elemento de nível de bloqueio, em seguida, a caixa exterior é conhecido como o **contendo** ou **parente** elemento.

É comum para um grupo de número de elementos em conjunto dentro de uma `<div>` (Ou outro bloco de nível) elemento. Por exemplo, você pode agrupar todos os elementos que formam o cabeçalho de um site (como o logotipo ea navegação principal). o `<div>` elemento que contém este grupo de elementos é, em seguida referida como a **contendo** elemento.



Uma caixa pode ser aninhados dentro vários outros elementos de bloco. O elemento que contém o é sempre **controladora** **direta** desse elemento.

As linhas de laranja neste diagrama representam `<div>` elementos. O cabeçalho (contendo o logotipo e navegação) estão em um `<div>` elemento, o conteúdo principal da página está em outra, e o rodapé está em um terço. o `<body>` elemento é o elemento que contém para estes três `<div>` elementos. O segundo `<div>` elemento é o elemento que contém dois parágrafos de texto Latina e imagens (representada por quadrados cruzados).

# Controlando a posição dos elementos

CSS tem a seguinte **esquemas de posicionamento** que lhe permitem controlar o layout de uma página: fluxo normal, o posicionamento relativo e posicionamento absoluto. Você especificar o esquema de posicionamento usando o **posição** propriedade em CSS. Você também pode flutuar elementos utilizando o **flutuador** propriedade.

## fluxo normal


Cada elemento nível de bloco aparece em uma nova linha, fazendo com que cada item apareça mais abaixo na página do que o anterior. Mesmo se você especificar a largura das caixas e não há espaço para dois elementos para se sentar lado a BySide, eles não aparecerão ao lado do outro. Este é o comportamento padrão (a menos que você diga o navegador para fazer outra coisa).

## posicionamento relativo

Isto move um elemento a partir da posição que seria em fluxo normal, deslocando-a para a parte superior, direita e inferior, ou para a esquerda do local em que teria sido colocado. Isto não afecta a posição dos elementos circundante; eles permanecem na posição em que estaria em no fluxo normal.


## posicionamento absoluto

Isto posiciona o elemento em relação ao seu elemento que contém. Ele é retirado do fluxo normal, o que significa que ela não afeta a posição de quaisquer elementos circundantes (como eles simplesmente ignorar o espaço que teria levado para cima). Elementos posicionados absolutamente se movem como os usuários se deslocar para cima e para baixo da página.




Os parágrafos aparecem um após o outro, verticalmente para baixo a página.

Consulte a página 365



O segundo parágrafo foi empurrado para baixo e para a direita de onde ele teria sido no fluxo normal.

Consulte a página 366



O título está posicionada para o canto superior direito, e os parágrafos começar no topo da tela (como se o título não estava lá).

Consulte a página 367


Para indicar onde uma caixa deve ser posicionado, você também pode precisar usar **caixa de deslocamento** Propriedades para dizer ao navegador como longe da parte superior ou inferior e para a esquerda ou para a direita ele deve ser colocado. (Você vai conhecer estes quando introduzimos os esquemas de posicionamento nas páginas seguintes.)

**posicionamento fixo**

Esta é uma forma de posicionamento absoluto que posiciona o elemento em relação à janela de navegador, em oposição ao elemento que contém. Elementos com posicionamento fixo não afetam a posição dos elementos circundantes e eles não se movem quando o usuário rola para cima ou para baixo a página.


**elementos flutuantes**

Flutuando um elemento permite que você tire esse elemento fora do fluxo normal e posicioná-lo para a direita ou extrema esquerda de uma caixa contendo. O elemento flutuado torna-se um elemento de nível de bloco em torno do qual outro conteúdo pode fluir.



O título foi colocado no centro da página e 25% a partir do topo da tela. (O resto aparece no fluxo normal).

Consulte a página 368



O título foi lançada para a esquerda, permitindo que os parágrafos de texto fluir em torno dele.

Consulte a página 370-376

Quando você move qualquer elemento de fluxo normal, caixas podem se sobrepor. o

**z-índice** propriedade permite controlar a caixa que aparece no topo.

Posição: static

No fluxo normal, cada elemento de nível de bloqueio fica no topo da próxima. Uma vez que este é o caminho padrão no qual os navegadores tratam elementos HTML, você não precisa de uma propriedade CSS para indicar que elementos devem aparecer no fluxo normal, mas a sintaxe seria:

posição: estático;

Eu não especificou um largura

propriedade para o elemento título, para que possa ver como ele se estende a largura de toda a janela do navegador por padrão.

Os parágrafos são restritos a 450 pixels de largura. Isso mostra como os elementos no fluxo normal começar em uma nova linha, mesmo se eles não ocupam toda a largura da janela do navegador.

Todos os exemplos que demonstram posicionamento vai usar uma estrutura semelhante HTML.

capítulo-15 / normal flow.html

html

```
<Body>
<H1> A Evolução da bicicleta </ h1> <p> Em 1817 o Baron von Drais inventou
uma curta
    máquina que o ajudasse a obter em torno dos jardins reais mais rápidos
... </ p> </ body>
```

Css

```
body {
    largura: 750px;
    font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: # 665544;} h1 {

    background-color: #efefef; padding:
10px;} p {

    largura: 450px;}
```

Resultado

The Evolution of the Bicycle

In 1817 Baron von Drais invented a walking machine that would help him get around the royal gardens faster: two same-size in-line wheels, the front one steerable, mounted in a frame upon which you straddled. The device was propelled by pushing your feet against the ground, thus rolling yourself and the device forward in a sort of gliding walk.

The machine became known as the Draisienne (or "hobby horse"). It was made entirely of wood. This enjoyed a short lived popularity as a fad, not being practical for transportation in any other place than a well maintained pathway such as in a park or garden.

The next appearance of a two-wheeled riding machine was in 1865, when pedals were applied directly to the front wheel. This machine was known as the velocipede (meaning "fast foot") as well as the "bone shaker," since it's wooden structure combined with the cobblestone roads of the day made for an extremely uncomfortable ride. They also became a fad and indoor riding academies, similar to roller rinks, could be found in large cities.



# posicionamento relativo

## posição: parente

html

capítulo-15 / posição-relative.html

```
<h1> A Evolução da bicicleta </h1> <p> Em 1817 o Baron von Drais inventou  
uma curta  
máquina que o ajudasse a obter em torno dos jardins reais mais rápidos  
... </p> </body>
```

Css

```
h1 {  
  posição: relativa; superior:  
  10px; left: 100px;}
```

Resultado

## The Evolution of the Bicycle

In 1817 Baron von Drais invented a walking machine that would help him get around the royal gardens faster: two same-size in-line wheels, the front one steerable, mounted in a frame upon which you straddled. The device was propelled by pushing your feet against the ground, thus rolling yourself and the device forward in a sort of gliding walk.

The machine became known as the Draisienne (or "hobby horse"). It was made entirely of wood. This enjoyed a short lived popularity as a fad, not being practical for transportation in any other place than a well maintained pathway such as in a park or garden.

The next appearance of a two-wheeled riding machine was in 1865, when pedals were applied directly to the front wheel. This machine was known as the velocipede (meaning "fast foot") as well as the "bone shaker," since it's wooden structure combined with the cobblestone roads of the day made for an extremely uncomfortable ride. They also became a fad and indoor riding academies, similar to roller rinks, could be found in large cities.

O posicionamento relativo move um elemento em relação ao ponto em que teria sido em fluxo normal.

Por exemplo, você pode movê-lo 10 pixels inferior ao que teria sido no fluxo normal ou 20% para a direita.

Você pode indicar que um elemento deve ser relativamente posicionado usando o **posição** propriedade com um valor de **relativo**.

Você, então, usar as propriedades de **deslocamento** ( **topo** ou **inferior** e **esquerda** ou **certo**) para indicar o **quão** longe para mover o elemento de onde ele teria sido no fluxo normal.

Para mover a caixa para cima ou para baixo, **você pode usar o topo ou inferior** propriedades.

Para mover a caixa horizontalmente, você **pode usar o esquerda ou certo** propriedades.

Os valores das propriedades de deslocamento da caixa são geralmente dada em pixels, percentagens ou ems.



# posicionamento absoluto

## posição: absoluta

Quando o **posição** propriedade é dado um valor de **absoluto**, a caixa é retirado do fluxo normal e não afeta a posição de outros elementos na página. (Eles agir como ele não está lá.)

As propriedades de deslocamento (caixa **topo** ou **inferior e esquerda ou certo**) especifique onde o elemento deve aparecer em relação ao seu elemento contendo.

Neste exemplo, o título foi posicionado na parte superior da página e 500 pixels de sua borda esquerda. A largura da rubrica está definido para ser 250 pixels de largura.

o **largura** propriedade também tem sido aplicada para o **< p>** elementos neste exemplo para evitar que o texto de sobreposição e se tornar ilegível.

Por padrão, a maioria dos navegadores adicionar uma margem para o topo da **< h1>** elemento. É por isso que existe uma lacuna entre a parte superior do navegador e a caixa que contém o **< h1>** elemento. Se você quisesse remover esta margem, você pode adicionar o seguinte código para a

**<h1>** regras de estilo do elemento:  
**margem: 0px;**

capítulo-15 / posição-absoluta.html


html

```
<Body>  
  
<H1> A Evolução da bicicleta </ h1> <p> Em 1817 o Baron von Drais inventou  
uma curta  
máquina que o ajudasse a obter em torno dos jardins reais mais rápidos  
... </ p> </ body>
```

Css

```
h1 {  
    posição: absoluto; superior:  
    0px; left: 500px; largura: 250  
    pixels;} p {  
  
    largura: 450px;}
```

Resultado



# posicionamento fixo

## posição: fixado

html

capítulo-15 / posição-fixed.html


```
<h1> A Evolução da bicicleta </ h1> <p class = "exemplo"> Em 1817 o
Baron von Drais
    inventou uma máquina de passeio que o ajudasse a obter em torno dos jardins
    reais mais rápidos ... </ p> </ body>
```

Css

```
posição: fixo; superior:
0px; left: 50px; padding:
10px; margem: 0px;
largura: 100%;

background-color: #efefef;
p.exemplo {
    margem superior: 100 p;}
```

Resultado



posicionamento fixo é um tipo de posicionamento absoluto que requer o **posição** propriedade para ter um valor de **fixo**.

Ele posiciona o elemento em relação à janela do navegador. Portanto, quando o usuário rola para baixo a página, ele permanece no mesmo exato lugar. É uma boa idéia para tentar este exemplo no seu navegador para ver o efeito.

Para controlar onde a caixa posição fixa aparece em relação à janela do navegador, as propriedades compensado caixa são utilizados.

Neste exemplo, o título foi posicionada para o canto superior esquerdo da janela do navegador. Quando o usuário rola para baixo a página, os parágrafos desaparecer atrás do título.

o **< p>** elementos estão no fluxo normal e ignorar o espaço que o **< h1>** elemento teria tomado. Portanto, o

**margem superior**- propriedade foi usada para empurrar a primeira **< p>** elemento abaixo em que a posição fixa **< h1>** elemento está sentado.

# elementos sobrepostos

## z-índice

Quando você usa relativa, fixada ou posicionamento absoluto, caixas podem se sobrepor. Se as caixas se sobrepõem, os elementos que aparecem mais tarde no código HTML se sentar em cima dos que estão no início da página.

Se você deseja controlar qual elemento fica na parte superior, você pode usar o **z-índice** propriedade.

Seu valor é um número, e quanto maior o número, mais perto esse elemento é para a frente. Por exemplo, um elemento com um **z-índice** do 10

aparecerá sobre o topo de um com um **z-índice** do 5.

Este exemplo é semelhante ao que na página 368, mas ele usa posicionamento relativo para o <p> elementos. Porque os números são relativamente posicionado, por padrão eles aparecem por cima da posição que o usuário rola para baixo a página. Para garantir que o

<H1> elemento permanece no topo, usamos o **z-índice** propriedade sobre a regra para o <h1> elemento.

o **z-índice** é por vezes referido como o **empilhamento contexto** ( como se os blocos foram empilhados em cima uns dos outros no eixo z).


Se você estiver familiarizado com os pacotes de editoração eletrônica, é o equivalente de usar os 'Trazer para a frente' e 'Enviar para trás' características.

capítulo-15 / Z-index.html


Css

```
h1 {  
    posição: fixo; superior: 0px; left: 0px;  
    margem: 0px; padding: 10px; largura: 100%; background-color: #efefef; índice z: 10;} p {  
  
    posição: relativa; superior: 70 pixels; left: 70px;}
```

O resultado sem índice Z-



Resultado com índice Z-



# flutuante elementoartigo

## flutuador

html

capítulo-15 / float.html

```
A Evolução da bicicleta </ h1> <blockquote> " A vida é como andar
de bicicleta.

Para manter o seu equilíbrio você deve manter em movimento." Albert
Einstein </ blockquote> <p> Em 1817 o Baron von Drais inventou uma curta

máquina que o ajudasse a obter em torno dos jardins reais mais rápidos: dois do
mesmo tamanho rodas em linha, na frente de um dirigível, montado em um quadro
... </ p>
```

Css

```
div {
float: right; largura: 275px;
tamanho da fonte: 130%;
font-style: italic;

font-family: Georgia, Times, serif; margem: 0px 0px
10px 10px; padding: 10px;

border-top: 1px solid # 665544; border-bottom: 1px
solid # 665544;}
```

Resultado

**The Evolution of the Bicycle**

In 1817 Baron von Drais invented a walking machine that would help him get around the royal gardens faster: two same-size in-line wheels, the front one steerable, mounted in a frame upon which you straddled. The device was propelled by pushing your feet against the ground, thus rolling yourself and the device forward in a sort of gliding walk.

The machine became known as the Draisienne (or "hobby horse"). It was made entirely of wood. This enjoyed a short lived popularity as a fad, not being practical for transportation in any other place than a well maintained pathway such as in a park or garden.

The next appearance of a two-wheeled riding machine was in 1865, when pedals were applied directly to the front wheel. This machine was known as the velocipede (meaning "fast foot") as well as the "bone shaker," since it's wooden structure combined with the cobblestone roads of the day made for an extremely uncomfortable ride. They also became a fad and indoor riding academies, similar to roller rinks, could be found in large cities.

*"Life is like riding a bicycle.  
To keep your balance you  
must keep moving." - Albert  
Einstein*

o flutuador propriedade permite que você tire um elemento em fluxo normal e colocá-lo tão longe para a esquerda ou direita do elemento contendo possível.

Qualquer outra coisa que fica no interior do elemento contendo irá fluir em torno do elemento que é lançada.

Quando você usa o flutuador propriedade, você também deve usar o largura propriedade para indicar a largura do elemento flutuado deve ser. Se não o fizer, os resultados podem ser inconsistentes mas a caixa é susceptível de levar-se a toda a largura do elemento contendo (apenas como ela seria no fluxo normal).

Neste exemplo, uma <Blockquote> elemento é usado para manter uma citação. É contendo elemento é o <Body> elemento.

o < blockquote> elemento é lançada para a direita, e os parágrafos que seguem o fluxo de citação em torno do elemento flutuou.

# criando flutuador para colocar elementos de lado-a-lado

Um monte de caixas de layouts lugar ao lado do outro. o flutuador propriedade é comumente usado para alcançar este objectivo.

Quando os elementos estão flutuando, a altura das caixas pode afetar onde os seguintes elementos sentar.

Neste exemplo, você pode ver seis parágrafos, cada um dos quais tem um largura e uma flutuador conjunto de propriedades.

O quarto parágrafo não atravessa para a borda esquerda da página como se poderia esperar. Pelo contrário, fica mesmo ao abrigo do terceiro parágrafo.

A razão para isso é que o quarto parágrafo tem espaço para começar no âmbito do terceiro parágrafo, mas ele não pode ir mais longe à esquerda porque o segundo parágrafo é no caminho.

Ajustar a altura dos parágrafos ser a mesma altura que o parágrafo mais alto iria resolver este problema, mas raramente é adequado para projetos do mundo real, onde a quantidade de texto em um parágrafo ou coluna podem variar. É mais comum usar o Claro propriedade (discutido na próxima página) para resolver esta questão.

capítulo-15 / utilizando-float.html

html

```
<Body>
<H1> A Evolução da bicicleta </ h1> <p> Em 1817 o Baron von Drais inventou
uma curta
máquina que o ajudasse a obter em torno de ... </ p> </ body>
```

Css

```
body {
  largura: 750px;
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: # 665544;} p {

  largura: 230px; float: left; margem: 5px;
  padding: 5px; background-color: #efefef;}
```

Resultado

## The Evolution of the Bicycle

In 1817 Baron von Drais invented a walking machine that would help him get around the royal gardens faster.

The device know as the Draisienne (or "hobby horse") was made of wood, and propelled by pushing your feed on the ground in a gliding movement.

It was not seen a suitable for any place other than a well maintained pathway.

In 1865, the velocipede (meaning "fast foot") attached pedals to the front wheel, but its wooden structure made it extremely uncomfortable.

In 1870 the first all-metal machine appeared. The pedals were attached directly to the front wheel.

Solid rubber tires and the long spokes of the large front wheel provided a much smoother ride than its predecessor.

# Claro

capítulo-15 / clear.html

o **Claro** propriedade permite-lhe dizer que nenhum elemento (dentro do mesmo elemento que contém) deve tocar os lados esquerdo ou do lado direito de uma caixa. Ele pode ter os seguintes valores:

O lado esquerdo da caixa não deve tocar quaisquer outros elementos que aparecem no mesmo elemento que contém.

O lado direito da caixa não vai tocar elementos constantes do mesmo elemento que contém.

Nem os lados esquerdo ou do lado direito da caixa vai tocar elementos constantes do mesmo elemento que contém.

**Claro.** A regra CSS para esta classe usa o **Claro** propriedade para indicar que nada deve tocar o lado esquerdo dela. O quarto parágrafo é por conseguinte movido na parte inferior da página de modo nenhum outro elemento de toca seu lado esquerdo.

# problema de elementos flutuantes:

# PROBLEMA

Se um elemento contendo só contém elementos flutuantes, alguns navegadores irá tratá-lo como se fosse de zero pixels de altura.

Como você pode ver neste exemplo, a borda de um pixel atribuído ao elemento contendo entrou em colapso, por isso, a caixa parece com uma linha de dois pixel.

capítulo-15 / float-problem.html

html


```
<Body>
<H1> A Evolução da bicicleta </ h1> <div>

  <P> Em 1817 o Baron von Drais inventou uma curta
    máquina que o ajudasse a obter em torno dos jardins reais mais rápidos
  ... </ p> </ div> </ body>
```

Css

```
div {
  border: 1px solid # 665544;}
```

Resultado



# país de elementos flutuantes: solução

html

capítulo-15 / float-solution.html

```
<h1> A Evolução da bicicleta </h1> <div>
```

```
<p> Em 1817 o Baron von Drais inventou uma curta  
máquina que o ajudasse a obter em torno dos jardins reais mais rápidos  
... </p> </div> </body>
```

Css

```
border: 1px solid # 665544; overflow:  
auto; largura: 100%;
```

Resultado

## The Evolution of the Bicycle

In 1817 Baron von Drais invented a walking machine that would help him get around the royal gardens faster.

The device know as the Draisienne (or "hobby horse") was made of wood, and propelled by pushing your feed on the ground in a gliding movement.

It was not seen a suitable for any place other than a well maintained pathway.

In 1865, the velocipede (meaning "fast foot") attached pedals to the front wheel, but its wooden structure made it extremely uncomfortable.

In 1870 the first all-metal machine appeared. The pedals were attached directly to the front wheel.

Solid rubber tires and the long spokes of the large front wheel provided a much smoother ride than its predecessor.

Tradicionalmente, os desenvolvedores tem em torno deste problema adicionando um elemento extra após a última caixa flutuou (dentro do elemento que contém). Uma regra CSS seria aplicada a este elemento adicional definindo o

**Claro propriedade para ter um valor de ambos. Mas**

isso significava que um elemento extra foi adicionado ao HTML apenas para fixar a altura do elemento que contém.

Mais recentemente, os desenvolvedores optaram por uma solução puramente baseada em CSS, porque isso significa que não há necessidade de adicionar um elemento extra à página HTML depois que os elementos flutuantes. A solução CSS puro acrescenta duas regras CSS para o elemento que contém (neste exemplo, o <div> elemento):

- O **transbordar** propriedade é dado um valor **auto**.
- O **largura** propriedade é definida como **100%**.



# Artigo

## Criação de layouts de várias colunas com flutuadores

Muitas páginas da web usar várias colunas na sua concepção. Isto é conseguido através de um `<div>` elemento para representar cada coluna. Os três seguintes propriedades CSS são utilizados para posicionar as colunas ao lado do outro:

### largura

Isso define a largura das colunas.

### flutuador

Isto posiciona as colunas ao lado do outro.

### margem

Isto cria um intervalo entre as colunas.

Um layout de duas colunas como o exibidas nesta página precisaria de dois `<div>` elementos, um para o conteúdo principal da página e um para a barra lateral.

Dentro de cada um dos `<div>` elementos pode haver cabeçalhos, parágrafos, imagens e até mesmo outro `<div>` elementos.

capítulo-15 / colunas-two.html

html

```
<H1> A Evolução da bicicleta </ h1> <div class =  
"column1of2">  
  <H3> A primeira bicicleta </ h3> <p> Em 1817 o Baron von Drais inventou uma  
  curta  
  máquina que o ajudasse a obter em torno dos jardins reais mais rápidos:  
  dois do mesmo tamanho ... </ p> </ div>  
  
<Div class = "column2of2">  
  <H3> Timeline bicicleta </ h3> ... </ div>
```

Css

```
. column1of2 {float: left;  
  largura: 620px;  
  margem: 10px;}  
  
. column2of2 {float: left;  
  largura: 300 x;  
  margem: 10px;}
```

Resultado

## The Evolution of the Bicycle

### The First Bicycle

In 1817 Baron von Drais invented a walking machine that would help him get around the royal gardens faster: two same-size in-line wheels, the front one steerable, mounted in a frame upon which you straddled. The device was propelled by pushing your feet against the ground, thus rolling yourself and the device forward in a sort of gliding walk.

The machine became known as the Draisienne (or "hobby horse"). It was made entirely of wood. This enjoyed a short lived popularity as a fad, not being practical for transportation in any other place than a well maintained pathway such as in a park or garden.

### Further Innovations

The next appearance of a two-wheeled riding machine was in 1865, when pedals were applied directly to the front wheel. This machine was known as the velocipede (meaning "fast foot") as well as the "bone shaker," since it's wooden structure combined with the cobblestone roads of the day made for an extremely uncomfortable ride. They also became a fad and indoor riding academies, similar to roller rinks, could be found in large cities.

In 1870 the first all-metal machine appeared. (Prior to this, metallurgy was not advanced enough to provide metal which was strong enough to make small, light parts out of.) The pedals were attached directly to the front wheel with no freewheeling mechanism. Solid rubber tires and the long spokes of the large front wheel provided a much smoother ride than its predecessor.

### Bicycle Timeline

- 1817: Draisienne
- 1865: Velocipede
- 1870: High-wheel bicycle
- 1876: High-wheel safety
- 1885: Hard-tired safety
- 1888: Pneumatic safety

html capítulo-15 / colunas-three.html

```

<h1> A Evolução da bicicleta </ h1> <div class =
"column1of3">
<h3> A primeira bicicleta </ h3> ... </ div>

<div class = "column2of3">
<h3> outras inovações </ h3> ... </ div>


<div class = "column3of3">
<h3> Timeline bicicleta </ h3> ... </ div>
```

Css

```

.column1of3, .column2of3, .column3of3 {largura: 300 x; float:
left; margem: 10px;}
```

Resultado



Da mesma forma, um layout de três colunas poderia ser criado por flutuante de três <div> elementos ao lado do outro, como mostrado nesta página.

# tamanhos de tela

Diferentes visitantes do seu site terá telas de tamanhos diferentes que mostram diferentes quantidades de informação, de modo que seu projeto precisa ser capaz de trabalhar em uma variedade de telas de tamanhos diferentes.



Ao projetar para impressão, você sempre sabe o tamanho do pedaço de papel que seu projeto será impresso em. No entanto, quando se trata de projetar para a web, você se depara com o desafio único que diferentes usuários terão telas de tamanhos diferentes.

Desde que os computadores foram vendidos para o público, o tamanho das telas tem vindo a aumentar. Isto significa que algumas pessoas vendo o seu site pode ter 13 polegadas monitores enquanto outros podem ter 27+ polegadas monitores.

O tamanho da tela do usuário afeta o quão grande eles podem abrir suas janelas e quanto da página eles vão ver. Há também um número crescente de dispositivos portáteis (telefones celulares e tablets), que têm telas menores.



# resolução da tela

Resolução refere-se ao número de pontos mostra uma tela por polegada. Alguns dispositivos possuem uma resolução maior do que os computadores desktop e maioria dos sistemas operacionais permitem aos utilizadores ajustar a resolução de suas telas.



13" MacBook

Tamanho: 13,3 polegadas


Resolução: 1280 x 800 pixels



27" iMac

Tamanho: 27 polegadas

Resolução: 2560 x 1440 pixels



A maioria dos computadores vai permitir que os proprietários para ajustar a resolução da tela ou o número de pixels que são mostrados na tela. Por exemplo, aqui você pode ver as opções para alterar o tamanho da tela de 720 x 480 pixels até 1280 x 800 pixels.

É interessante notar que quanto maior a resolução, menor o texto aparece. Muitos dispositivos móveis têm telas que são maior resolução do que os seus homólogos desktop.

# tamanhos de página

Porque tamanhos de tela e resoluções de exibição variam muito, web designers muitas vezes tentam criar páginas de cerca de 960-1000 pixels de largura (uma vez que a maioria dos usuários serão capazes de ver desenhos esta ampla em suas telas).

Julgando a altura que as pessoas tendem a ver na tela sem rolagem para baixo a página é muito mais difícil. Durante vários anos, os designers assumiram que os usuários veriam os principais 570600 pixels de uma página sem ter que rolar e alguns tentou encaixar todas as mensagens-chave nesta área (temendo que as pessoas não iriam rolar a página).

Como os tamanhos de tela têm aumentado e dispositivos portáteis se tornaram mais populares, a área usuários verão é muito mais variável.

A área da página que os usuários poderiam ver sem rolagem foi muitas vezes referido como sendo "acima da dobra" (a jornais prazo tinha originalmente cunhado para descrever

a área de primeira página que você veria se o papel foi dobrada ao meio).

É hoje reconhecido que, se alguém está interessado no conteúdo da página, que são susceptíveis de rolar para baixo para ver mais. Tendo dito que, estudos de usabilidade têm mostrado que os visitantes podem julgar uma página em menos de um segundo por isso ainda é importante para permitir que novos visitantes saibam que o site é relevante para eles e seus interesses.

Como resultado, muitos projetos ainda tentam deixar o usuário saber o que o site é sobre dentro do top 570600 pixels, bem como sugerir em mais conteúdo abaixo deste ponto. Mas não tente empinar demais para essa área superior.

No momento da escrita, havia uma tendência crescente para as pessoas a criar desenhos adaptativos ou sensíveis que podem mudar dependendo do tamanho da tela.




A área sombreada é escondida pelas restrições da janela do navegador, para que o usuário deve rolar, a fim de ver a região inferior.

No entanto, o usuário recebe um gosto para o que é mais baixa na página e posso dizer que haverá mais para ver se eles rolar para baixo.


1000 px

570 px



# largura Esquemas fixos

desenhos de layout de largura fixa não mudam tamanho que os usuários aumenta ou diminui o tamanho da janela do seu navegador. Medidas tendem a ser dada em pixels.



## vantagens


- Os valores de pixel são precisos a controlar o tamanho e posicionamento de elementos.
- O designer tem muito mais controle sobre a aparência ea posição dos itens na página do que com layouts líquidos. Você pode controlar os
- comprimentos de linhas de texto, independentemente do tamanho da janela do usuário.
- O tamanho de uma imagem vai sempre permanecer o mesmo em relação ao resto da página.

## desvantagens

- Você pode acabar com grandes lacunas em torno da borda de uma página.
- Se a tela do usuário é um tanto resolução maior do que a tela do designer, a página pode parecer menor e texto pode ser mais difícil de ler. Se um usuário aumenta o tamanho das fontes,
- texto pode não caber em espaços alocados.
- O projeto trabalha melhor em dispositivos que possuem um site ou resolução similar ao de computadores desktop ou laptop. A página, muitas vezes,
- levar até espaço mais vertical do que um esquema de líquido com o mesmo conteúdo.



# Layouts líquidos



layout líquido projeta esticar e contrato como o usuário aumenta ou diminui o tamanho da janela do seu navegador. Eles tendem a usar porcentagens.

## vantagens

- Páginas expandir para preencher toda a janela do navegador para que não haja espaços em torno da página em uma tela grande. Se o usuário tem um pequeno
- janela, a página pode contrair para ajustá-lo sem que o usuário ter que rolar para o lado.
- O design é tolerante com usuários definir tamanhos de fonte maior do que o designer destina (porque a página pode esticar).

## desvantagens

- Se você não controlar o largura das seções da página, em seguida, o projeto pode ser muito diferente do que se pretendia, com lacunas inesperadas em torno de certos elementos ou itens calcada em conjunto.
- Se o usuário tem uma ampla janela, linhas de texto podem se tornar muito longo, o que os torna mais difíceis de ler. Se o usuário tem uma muito
- estreita janela, as palavras podem ser esmagado e você pode acabar com algumas palavras em cada linha. Se um item de largura fixa (tal
- como uma imagem) está em uma caixa que é muito pequeno para mantê-lo (porque o usuário fez a janela menor) a imagem pode transbordar sobre o texto.

Porque layouts líquidos pode esticar toda a largura do navegador, resultando em longas linhas de texto que são difíceis de ler, alguns layouts líquidos só permitem que parte da página expandir e contrair. Outras partes da página têm larguras mínimas e máximas.



# artigodargura fixa layout

Para criar um layout de largura fixa, a largura das caixas principais em uma página será geralmente especificada em pixels (e por vezes a sua altura, também).

Aqui você pode ver vários < div> elementos, cada um dos quais utiliza um **identidade ou classe atributo para indicar seu propósito** na página.

Em um livro como este, o resultado de ambos os layouts fixos e líquidos semelhante. Para começar uma sensação real para eles, você precisa vê-los em seu navegador e ver como eles reagem quando você ajustar o tamanho da janela do navegador.

O layout de largura fixa permanecerá a mesma largura não importa o tamanho da janela do navegador é, enquanto o layout líquido vai esticar (ou encolher) para preencher a tela.

O HTML é a mesma tanto para o exemplo de layout de largura fixa nessa página e o exemplo layout líquido que você vê ao lado.

capítulo-15 / de largura fixa-layout.html

html

```
<Body>
<Div id = "header">
  <H1> Logotipo </ h1>
  <div id = "nav">
    <Ul>
      <Li> <a href=""> Casa </ a> </ li> <li> <a href=""> Produtos
</ a> </ li> <li> <a href=""> Serviços </ a> </ li> <li> <a
href=""> Sobre </ a> </ li> <li> <a href=""> Contato </ a> </
li> </ ul> </ div> </ div> <div id = "content">

<Div id = "recurso">
  <P> Característica </ p> </
div>
<Div class = "artigo column1">
  <P> coluna Um </ p> </ div>

<Div class = "artigo column2">
  <P> coluna dois </ p> </ div>

<Div class = "artigo column3">
  <P> coluna Três </ p> </ div> </
div> <div id = "footer">

  <P> & cópia de; copyright 2011 </ p> </ div> </
body>
```




# artigo

```
body {
    largura: 960; margin: 0
    auto;}

# conteúdo {overflow:
    auto; altura: 100%;}

# nav, #feature, #footer {background-color:
    #efefef; padding: 10px; margem: 10px;}

    .column1, .column2, .column3
    {background-color: #efefef; largura: 300 x;
    float: left; margem: 10px;} li {
    display: inline; padding:
    5px;}
```



A regra para o **< body>** elemento é usado para fixar a largura da página a 960 pixels, e é centrada por definir as margens esquerda e direita para **auto**.

Os principais caixas na página têm uma margem de 10 pixels para criar um espaço entre eles.

Os navegação, funcionalidade, e painéis de rodapé esticar para a largura do elemento que contém (o que neste exemplo é a

**<Body>** elemento), de modo que não é necessário especificar uma largura para eles.

As três colunas são cada 300 pixels de largura e usar o **flutuador** propriedade, o que lhes permite sentar-se ao lado do outro.

Às vezes, um elemento HTML extra é usado para conter a página, em vez de **fixar a largura do < body>**. Isso permite que o fundo da janela do navegador para ter uma cor diferente do que o fundo do conteúdo.

# artigo layout líquido

Os usos de layout líquido  
percentagens para especificar a largura de cada  
caixa para que o projeto se estenderá para  
ajustar o tamanho da tela.

Ao tentar isso em seu navegador,  
lembre-se de fazer a janela menor e  
maior.

capítulo-15 / líquido-layout.html

html

```
<Body>
<Div id = "header">
  <H1> Logotipo </ h1>
  <div id = "nav">
    <Ul>
      <Li> <a href=""> Casa </ a> </ li> <li> <a href=""> Produtos
</ a> </ li> <li> <a href=""> Serviços </ a> </ li> <li> <a
href=""> Sobre </ a> </ li> <li> <a href=""> Contato </ a> </
li> </ ul> </ div> </ div> <div id = "content">

<Div id = "recurso">
  <P> Característica </ p> </
div>
<Div class = "artigo column1">
  <P> coluna Um </ p> </ div>

<Div class = "artigo column2">
  <P> coluna dois </ p> </ div>

<Div class = "artigo column3">
  <P> coluna Três </ p> </ div> </
div> <div id = "footer">


  <P> & cópia de; copyright 2011 </ p> </ div> </
body>
```



## Css

```
body {  
    largura: 90%; margin: 0  
    auto;}  
#conteúdo {overflow: auto;}  
#nav, #feature, #footer {margem: 1%;}  
  
.column1, .column2, .column3 {largura: 31,3%;  
    float: left; margem: 1%;}  
  
.column3 {margin-right: 0%;} li {  
  
    display: inline; padding:  
    0.5em;}  
#nav, #footer {  
    background-color: #efefef; padding:  
    0.5em 0;}  
#característica, .Artigo {altura: 10em;  
    -margem inferior: 1em; background-color:  
    #efefef;}
```

## Resultado



### Existe uma regra na < body>

elemento para definir a largura da página para 90% para que haja uma pequena diferença entre os lados esquerdo e direito da janela do navegador e o conteúdo principal.

As três colunas são dadas uma margem de 1% e uma largura de 31,3%. Isso se soma a 99,9% da largura do < body>

elemento, assim que alguns navegadores podem não perfeitamente alinhar o lado direito da terceira coluna com outros elementos na página.

o < div> elementos que prendem a navegação, recurso, e rodapé vai esticar para preencher a largura do contendo < body>

elemento. Eles são dadas uma margem de 1% para ajudá-los a ficarem alinhadas com as colunas.

Se você imaginar a janela do navegador para ser muito largo ou muito estreito, você pode ver como linhas de texto pode se tornar muito longo ou muito curto.

### Isto é onde a min-width

e largura máxima Propriedades ajudar a criar limites dentro dos quais o layout pode esticar (embora Internet Explorer 7 foi a primeira versão do IE para apoiar estas propriedades).

# grades de layout

Composição em qualquer arte visual (tais como design, pintura, ou fotografia) é a colocação ou disposição de elementos visuais - como eles estão organizados em uma página. Muitos designers usam uma estrutura de grade para ajudá-los a posicionar itens em uma página, eo mesmo é verdade para web designers.

À direita, você pode ver um conjunto de linhas verticais grossas sobrepostas sobre a parte superior de um site de jornal para mostrar como a página foi projetado de acordo com uma grade. **Esta grade é chamado de grade 960 pixels e é** amplamente utilizado por web designers.

Grids definir proporções e espaços entre os itens que ajuda a criar um projeto de vista profissional consistentes.

Se você tocar levemente para trás através das páginas deste livro você vai ver que ele, também, foi construído de acordo com uma grade (que compreende três colunas).

Como você verá nas páginas 389-390, é possível criar vários layouts diferentes usando esta rede versátil.

Enquanto uma grade pode parecer uma restrição, na realidade-lo:


- Cria uma continuidade entre páginas diferentes que podem usar desenhos diferentes
- Ajuda os usuários a prever onde a encontrar informações sobre várias páginas
- Torna mais fácil para adicionar novos conteúdo para o site de uma forma consistente
- Ajuda as pessoas a colaborar sobre a concepção de um site de forma consistente



# grade de exemplo




# Estruturas possíveis: 960 pixel de largura grade 12 coluna



Estas duas páginas 960 ilustram um pixel de largura, grade 12 coluna. Eles demonstram como é possível para criar uma ampla gama de layouts coluna usando este grid.

A página é de 960 pixels de largura e existem 12 colunas iguais de tamanho (mostrados a cinzento), cada um dos quais é de 60 pixels de largura.

Cada coluna tem uma margem configurada para 10 pixels, que cria aa lacuna de 20 pixels entre cada coluna e 10 pixels para os lados esquerdo e do lado direito da página.





# quadros CSS

quadros CSS objetivo é tornar a sua vida mais fácil, fornecendo o código para tarefas comuns, como a criação de grids de layout, formas de estilo, criando versões para impressão de páginas e assim por diante. Você pode incluir o código do framework CSS em seus projetos, em vez de escrever o CSS a partir do zero.

## vantagens

- Eles salvá-lo de repetidamente escrever código para as mesmas tarefas.
- Eles foram testados em diferentes versões do navegador (o que ajuda a evitar bugs do navegador).

## desvantagens

- Eles muitas vezes exigem que você usar nomes de classe em seu código HTML que só controlar a apresentação da página (em vez de descrever o seu conteúdo).
- De modo a satisfazer uma grande variedade de necessidades, que muitas vezes contêm mais código do que você precisa para a sua página web em particular (comumente referido como código de "inchaço").

## introduzindo o quadro 960.gs Ccss

Um dos usos mais populares de quadros CSS é na criação de redes para páginas de layout. Existem várias estruturas de rede lá fora, mas o que nós estaremos olhando ao longo das próximas páginas é o 960 Grid System (disponível em [www.960.gs](http://www.960.gs)).

960.gs fornece uma folha de estilo que você pode incluir em suas páginas HTML. Uma vez que nossa página de links para esta folha de estilo, você pode fornecer as classes apropriadas ao seu código HTML e vai criar vários layouts de coluna para você. O site 960.gs também fornece modelos que você pode

baixar para ajudar a projetar suas páginas usando uma grade de 12 coluna. (Além disso, existe uma variação na rede que utiliza 16 colunas.)

Para criar uma grade coluna 12, um elemento que contém toda a página é **dado um classe attribute cujo valor é container\_12**.há uma margem de 10 pixels para a

Isso define o conteúdo da página para ser 960 pixels de largura e indica que estamos usando uma grade de 12 coluna.

Existem diferentes classes de blocos que tomam-se 1, 2, 3, 4, e até 12 colunas da grade. Cada bloco usa nomes de classe


**tal como grid\_3 ( para um bloco que se estende ao longo de três colunas),**  
**grid\_4 ( para um bloco que se estende ao longo de 4 colunas) e e assim por diante através de grid\_12**  
(Para uma caixa que é a largura da página).  
Estas colunas todos flutuador à esquerda, e esquerda e à direita de cada um.

Existem vários outros quadros CSS gridbased disponíveis on-line, tais como aqueles em:  
[blueprintcss.org](http://blueprintcss.org) [lessframework.com](http://lessframework.com)  
[developer.yahoo.com/yui/ grades /](http://developer.yahoo.com/yui/grades/)



# usando a grade 960.gs

Abaixo você pode ver um exemplo de layout de uma página como a página de exemplo largura fixa. Na próxima página, vamos recriar isso usando o estilo 960.gs. Em vez de escrever nosso próprio CSS para controlar o layout, vamos precisar adicionar classes para o HTML que indica a largura de cada seção deve ser.



# artigo layout baseado em grid usando 960.gs

Vamos dar uma olhada em uma página HTML e como ela tem sido marcada para usar o sistema 960.gs grid.

Você pode ver que incluem o CSS para a rede usando o `<Link>` no interior do elemento `<Head>` da página.

Os estilos que estão escrevendo nos são mostrados na página do lado direito.

o `960_12_col.css` folha de estilo contém todas as regras que precisam controlar o layout grid. O HTML usa os nomes de classe:

`container_12` para atuar como um recipiente para a página inteira e indicam que estamos usando uma grade de 12 coluna

`clearfix` para garantir que os navegadores saber a altura da caixa que contém, porque ele contém apenas elementos flutuantes (este aborda o problema que você encontrou nas páginas 371-372)

`grid_12` para criar um bloco que é de doze colunas de largura

`grid_4` para criar um bloco que é de quatro colunas de largura

capítulo-15 / grid-layout.html

html

```
<Head>

<Title> layout de grade </ title> <link rel = tipo "estilo" = "text /
css"
      href = "css / 960_12_col.css" /> <style> Veja a
página de mão direita </ style> </ head> <body>

<Div class = "clearfix container_12">
  <Div id = "header" class = "grid_12">
    <H1> Logotipo </ h1>
    <Div id = "nav">
      <U>
        <Li> <a href=""> Casa </ a> </ li> <li> <a href=""> Produtos
        </ a> </ li> <li> <a href=""> Serviços </ a> </ li> <li> <a
        href=""> Sobre </ a> </ li> <li> <a href=""> Contato </ a> </
        li> </ ul> </ div> </ div>

    <Div id = "recurso" class = "grid_12">
      <P> Característica </ p> </
      div>
      <Div class = "artigo grid_4">
        <P> coluna Um </ p> </ div>

      <Div class = "artigo grid_4">
        <P> coluna dois </ p> </ div>

      <Div class = "artigo grid_4">
        <P> coluna Três </ p> </ div>

    <Div id = "footer" class = "grid_12">
      <P> & cópia de; copyright 2011 </ p> </ div>

  </ Div> <!-- container_12 --> </ body>
```



## Css

```

#recursos {
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: # 665544;
  text-align: center;}


#nav, #feature, .Artigo, #footer {background-color:
  #efefef; margem superior: 20 p;

  padding: 10px 0px 0px 5px;}

#recurso, .Artigo {height:
  100px;} li {

  display: inline; padding:
  5px;}
```

## Resultado



A folha 960.gs estilo tem tido o cuidado de layout, criando a largura correta para as colunas e definir os espaços entre eles. Portanto, as únicas regras que precisávamos para adicionar são apresentados nesta página. Estas regras:

- Controlar a fonte e o posição do texto nas caixas
- Definir as cores de fundo para as caixas
- Ajuste a altura do recurso e caixas de artigo
- Adicionar uma margem para o topo e fundo de cada caixa

# Artigos de estilo múltiplas

## @importar

Alguns autores de páginas web dividir suas regras de estilo CSS em folhas de estilo separadas. Por exemplo, eles podem usar uma folha de estilo para controlar o layout e outro para controlar fontes, cores e assim por diante.

Alguns autores tomar uma ainda mais modular abordagem para a folhas de estilo, criando folhas de estilo separadas para controlar tipografia, layout, formas, tabelas, até mesmo estilos diferentes para cada sub-seção de um site.

Há duas maneiras de adicionar várias folhas de estilo para uma página:

1: Sua página HTML pode conectar-se a uma folha de estilo e que estilo pode usar o

**@ importar** governar para importar outras folhas de estilo.

2: No HTML você pode usar um separado **< link>** para cada elemento de folha de estilo.

O exemplo desta página usa um **< link>** elemento no HTML para conectar-se a uma folha de estilo chamada **styles.css**. Este estilo, em seguida, utiliza o

**@importar** governar para importar o **typography.css** e **tables.css** arquivos.

Se um styesheet usa o **@ importar** regra, ele deve aparecer antes das outras regras.

capítulo-15 / várias-style-folhas-import.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> Várias folhas de estilo - Import </ title> <link rel = tipo "estilo" = "text
    / css"
    href = "css / styles.css" /> </ head>
  <body>

    <! - HTML conteúdo da página aqui -> </ body> </
html>
```

capítulo-15 / styles.css

Css

```
@import url ( "tables.css"); @import url (
"typography.css"); body {

  color: # 666666; background-color: #
f8f8f8; text-align: center;}

# Page {width: 600px; text-align: left;
margin-left: auto; margin-right: auto;
border: 1px solid # d6d6d6; padding:
20px;} h3 {

  color: # 547ca0;}
```

# As folhas de estilo múltiplas

## ligação


html

capítulo-15 / várias-style-folhas-link.html

```
<?xml?> <?html?>
<html>
  <Head>
    <Title> Várias folhas de estilo - Ligação </ title> <link rel = tipo "estilo" =
    "text / css"
      href = "css / Site.css" />
    <Link rel = tipo "estilo" = "text / css"
      href = "css / tables.css" /> <link rel = "stylesheet" type =
    "text / css"
      href = "css / typography.css" /> </ head>
  <body>

    <! - HTML conteúdo da página aqui -> </ body> </
html>
```

Resultado



Nesta página você pode ver a outra técnica para a inclusão de várias folhas de estilo. Dentro de **<Head>** elemento é um separada **<Link>** para cada elemento de folha de estilo.


O conteúdo de **Site.css** são idênticos aos **styles.css** na página do lado esquerdo, exceto o código não contém **@ importar** regras.

Tal como acontece com todas as folhas de estilo, se duas regras se aplicam ao mesmo elemento, em seguida, as regras que aparecem mais tarde em um documento terá precedência sobre as regras anteriores.

No exemplo desta página, todas as regras em **typography.css** teria precedência sobre as regras em **Site.css** ( porque as regras tipografia são incluídos após as outras regras).

No exemplo na página anterior, as regras em **styles.css** teria precedência sobre as regras em **typography.css**. Isto porque, quando o **@ importar**

regra é usada, que é o ponto no qual o navegador considera as regras viver.



MacBook Pro



# exemplo

## traçado

Este exemplo demonstra um layout de revista de estilo moderno usando a grade 960.gs. Usando esta folha de estilo nos salva de ter que criar todo o código CSS nós mesmos.

Várias classes de folha de estilo 960.gs foram adicionadas ao código para indicar quantas colunas da grade de cada elemento deve esticar transversalmente. Como você viu neste capítulo, a folha de estilo 960.gs usa o flutuador propriedade para posicionar os blocos ao lado do outro.

No início da página, o cabeçalho usa posicionamento fixo (o que significa que ele não se mover quando o usuário rola para baixo da página). o z-índice propriedade é adicionada ao cabeçalho para mantê-lo no topo do conteúdo restante como o usuário rola para baixo a página.

Tanto o cabeçalho e rodapé estão contidas dentro de <div> elementos que se estendem a toda a largura da página. Dentro desses elementos de contêiner sentar-se outros elementos que usam as classes a partir da folha de estilo 960.gs para garantir que os itens no cabeçalho e rodapé alinhar com o resto do conteúdo.

O artigo de fundo ocupa toda a largura da página. o push\_7 e push\_9 aulas fazem parte da folha de estilo 960.gs e são utilizadas no artigo de fundo para mover o cabeçalho e conteúdo para este artigo para a direita.

Sob o artigo principal você pode ver quatro blocos, cada um dos quais é de 3 colunas de largura. Estes contêm imagens seguidas de links para mais artigos.

Este exemplo também usa imagens de fundo para criar um fundo texturizado para a página e cabeçalho, e também para conter as imagens para o artigo de fundo. Você vai aprender mais sobre isso no próximo capítulo.

**Observe:** Se você ver este exemplo no Internet Explorer 6, os PNGs transparentes usadas neste projeto pode ter um fundo cinza. Para saber mais sobre esse problema, visite o site que acompanha este livro, onde você pode encontrar um JavaScript simples que corrige esse problema.



# exemplo

## traçado

```
<!DOCTYPE html
<html>
<Head>
  <Title> traçado </ title>
  <Link rel = tipo "estilo" = "text / css" href = "css / 960_12_col.css" /> <style type = "text / css">

  @Tipo de letra {
    font-family: 'QuicksandBook';
    src: url ( 'fonts / Quicksand_Book-webfont.eot');
    src: ( '? fonts / Quicksand_Book-webfont.eot #iefix') url formato ( 'embedded-OpenType'),
        url ( 'fonts / Quicksand_Book-webfont.woff') formato ( 'woff'), url ( 'fonts / Quicksand_Book-webfont.ttf')
    formato ( 'TrueType'), url ( "fonts / Quicksand_Book-webfont.svg # QuicksandBook ") formato ( ' svg '); fonte
    de peso: normal; font-style: normal;} body {

    cor: #ffffff;
    background: # 413f3b url ( "images / bg.jpg"); font-family: Georgia, "Times New
    Roman", Times, serif; fonte de tamanho: 90%; margem: 0px;

    text-align: center;} a {

    color: # b5c1ad;
    text-decoration: none;} a: hover {

    cor: #ffffff;}
. cabeçalho {
  background-image: url ( "images / bg-header.jpg"); padding: 0px 0px 0px
  0px; altura: 100 p; posição: fixo; superior: 0px; largura: 100%; índice z:
  50;}

. nav {
  float: right;
  font-family: QuicksandBook, Helvetica, Arial, sans-serif;
```



# exemplo

traçado

```
padding: 45px 0px 0px 0px; text-align:
right;}
. invólucro {largura: 960;
margin: 0px auto;

background-image: url ( "images / bg-triangle.png"); background-repeat:
no-repeat; fundo posições: 0px 0px; text-align: left;}

. logotipo {
-margem inferior: 20 p;} h1, h2 {

font-family: QuicksandBook, Helvetica, Arial, sans-serif; fonte de peso: normal;
text-transform: uppercase;} h1 {

tamanho da fonte: 240%; margem
superior: 140px;}
. encontro {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; fonte de tamanho: 75%;
color: # b5c1ad;}

. introdução {clear: left; fonte de
tamanho: 90%; A linha-altura:
1.4em;}

. história principal {
background-image: url ( "images / triangles.png"); background-repeat:
no-repeat; fundo posições: 122px 142px; altura: 570px;}

. mais-artigos {
border-top: # ffffff sólido 1px; padding: 10px;}

. mais artigos P-{
border-bottom: 1px solid # 807c72; padding: 5px
0px 15px 0px; fonte de tamanho: 80%;}
```

# exemplo

## traçado

```
. mais-artigos p: last-child {border-bottom:
    none;}
. rodapé {clear: both;

    fundo: rgba (0, 0, 0, 0,2); padding: 5px 10px;}

. rodapé p {
    font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; fonte de tamanho: 75%;
    text-align: right;}

. rodapé a {
    color: # 807c72;}
</ Style> </
head> <body>

<Div class = "header">
<Div class = "container_12">
    <Div class = "grid_5">
        <img src = "images / logo.png" alt = "Pedal mais rapidamente - A revista bicicleta moderna"
            largura = "216" altura = "37" classe = "logo" />
        <img src = "imagens /-cabecalho triangle.png" alt = "" largura = "116" altura = "100" /> </ div>

    <Div class = "nav grid_7">
        <a href=""> casa </ a> / <a href=""> noticia </ a> / <a href=""> arquivo </ a> /
        <a href=""> sobre </ a> / <a href=""> contato </ a> </ div> </ div> </ div>

<Div class = "wrapper">
<Div class = "main-história container_12">
    <Div class = "push_6 grid_6">
        <H1> <a href=""> Engrenagem fixa para sempre </ a> </ h1> </ div>

    <Div class = "introdução grid_3 push_9">
        <P class = "date"> 16 de abril de 2011 </ p> <p> O veloheld combina um design minimalista com excelente qualidade.
        Destituído de
            gráficos excessivos e componentes de mudança de velocidades, a gama de produtos veloheld nos deleita com a sua
            beleza e simplicidade ... </ p>
```



# exemplo

traçado

```
</ Div>
</ Div> <! - .main andares ->
<Div class = "mais-artigos container_12">
  <H2 class = "grid_12"> <a href=""> mais artigos </ a> </ h2> <div class = "grid_3">

    <img src = "imagens / more1.jpg" alt = "O caminho à frente" largura = "220" altura = "125" /> <p> <a href=""> On the Road:
do ponto de vista do fanático artes fixas </ a> </ p> <p> <a href=""> Histórico Marca: Ciclos Pashley - mão-construído na Inglaterra </ a>
</ p> <p> <a href=""> Guerras Quadro: inovações na fabricação de ciclo e reparação </ a> </ p> </ div>

<Div class = "grid_3">
  <img src = "imagens / more2.jpg" alt = largura "desenho" = "220" altura = "125" /> <p> <a href=""> Diário Touring: Um
caderno em sua cesta </ a> </ p> <p> <a href=""> Top Ten Newcomers para 2012: Uma espiada no que está por vir </ a> </ p>
<p> <a href=""> InnerTube: Os melhores vídeos de ciclismo na web </ a> </ p> </ div>

<Div class = "grid_3">
  <img src = "imagens / more3.jpg" alt = largura "Oficina sinal" = "220" height = "125" /> <p> <a href=""> Revisão do produto:
Todas as cestas não foram criados iguais </ a> </ p> <p> <a href=""> Going Public: Out & amp; Sobre com o fundador do Público </ a>
</ p> <p> <a href=""> Ciclo pista Defesa: Conheça os seus direitos </ a> </ p> </ div>

<Div class = "grid_3">
  <img src = "imagens / more4.jpg" alt = largura "Schwinn cabeça-quente" = "220" altura = "125" /> <p> <a href=""> Bicycle Hall
of Fame: The 1958 Schwinn Spitfire </ a> </ p> <p> <a href=""> Reader Survey: Compartilhe seus pensamentos com a gente! </ a> </
p> <p> <a href=""> Grupo Chain: A evolução da corrente de bicicleta modesta </ a> </ p> </ div>

</ Div> <! - .mais-artigos -> </ div> <! -
.wrapper -> <div class = "footer clearfix">

<Div class = "container_12">
  <p class = "grid_12"> <a href=""> Informação legal </ a> | <a href=""> Privacidade
Política </ a> | <a href=""> Copyright & copy; Pedal Faster 2011 </ a> </ p> </ div> </ div> </ body> </ html>
```



# resumo

## traçado

- X **<Div>** elementos são muitas vezes utilizados como contendo elementos para agrupar as secções de uma página.
- X páginas de exibição navegadores em fluxo normal, a menos que especificar, ou posicionamento relativo, absoluta fixa. o
- X **flutuador** propriedade move o conteúdo para a esquerda ou direita da página e pode ser usado para criar layouts de várias colunas. (Itens flutuou requerem uma largura definida.) Páginas podem ser de largura fixa ou líquido
- X layouts (alongadas).
- X Designers manter páginas dentro 960-1000 pixels de largura, e indicar o que o site é sobre dentro do top 600 pixels (para demonstrar a sua relevância sem rolagem). Grids ajudar a criar
- X projetos profissionais e flexíveis.
- X CSS Frameworks fornecer regras para tarefas comuns.
- X Você pode incluir vários arquivos CSS em uma página.



# 16

## imagens

- X tamanho controlar de imagens em CSS
- X Alinhando imagens em CSS
- X Adicionando imagens de fundo



Controlando o tamanho eo alinhamento de suas imagens usando CSS mantém regras que afetam a apresentação de sua página na CSS e fora da marcação HTML.

Você também pode conseguir vários efeitos interessantes usando imagens de fundo. Neste capítulo, você vai aprender a:

- Especificar o tamanho e o alinhamento de uma imagem usando
- Adicionar imagens de fundo a caixas
- Criar sobreposições de imagens em CSS





# Controle do tamanho de imagens em CSS

Você pode controlar o tamanho de uma imagem usando o **largura** e **altura** propriedades em CSS, assim como você pode, por qualquer outra caixa.

Especificando os tamanhos de imagem ajuda páginas para carregar mais suavemente porque o código HTML e CSS, muitas vezes vai carregar antes as imagens, e dizendo ao navegador como muito espaço para sair para uma imagem permite que ele para tornar o resto da página sem esperar a imagem para baixar .

Você pode pensar que seu site é suscetível de ter imagens de todos os tamanhos diferentes, mas um monte de sites de usar a mesma imagem de tamanho em muitos dos seus páginas.

Por exemplo, um site de e-commerce tende a mostrar fotos de produtos com o mesmo tamanho. Ou, se o site é projetado em uma grade, então você pode ter uma seleção de tamanhos de imagem que são comumente usados em todas as páginas, tais como:

- Retrato pequeno: 220 x 360
- Pequeno paisagem: 330 x 210 foto
- Feature: 620 x 400

Sempre que você usar imagens tamanho consistente através de um site, você pode usar CSS para controlar as dimensões das imagens, em vez de colocar as dimensões no HTML.

## capítulo-16 / imagem-sizes.html

### HTML

```
<img src = "images / magnólia-large.jpg"
      class = "grande" alt = "Magnolia" /> <img src =
"images / magnólia-medium.jpg"
      class = "medium" alt = "Magnolia" /> <img src =
"images / magnólia-small.jpg"
      class = "pequeno" alt = "Magnolia" />
```

### CSS

```
img.large {
  largura: 500 pixels;
  altura: 500px;}
{img.medium
  largura: 250 pixels;
  altura: 250 pixels;}
{img.small
  largura: 100 p; altura:
  100 p;}
```



Resultado



Primeiro você precisa determinar os tamanhos de imagens que serão usadas comumente em todo o site, em seguida, dar cada tamanho de um nome.

Por exemplo:

- pequeno
- médio
- grande

Onde o `<img>` elementos aparecem no HTML, em vez de usar largura e altura

atributos que você pode usar estes nomes como valores para o `classe` atributo.

No CSS, você adicionar seletores para cada um dos nomes de classe, em seguida, usar o CSS largura e altura

Propriedades para controlar as dimensões da imagem.



# Alinhando imagens usando CSS

No último capítulo, você viu como o `float` propriedade pode ser usada para mover um elemento para a esquerda ou direita do seu bloco contendo, permitindo que o texto flua em torno dele.

Ao invés de usar o `<img>` elemento de `alinhar` atributo, página web autores estão usando cada vez mais a `float` propriedade para alinhar as imagens. Há duas maneiras que este é comumente atingidos:

1: A `float` propriedade é adicionado à classe que foi criado para representar o tamanho da imagem (tal como o `pequeno` classe no nosso exemplo).

2: Novas classes são criadas com nomes como `alinhar à esquerda` ou `alinhar com o botão direito` para alinhar as imagens para a esquerda ou direita da página. Estes nomes de classe são usados além das aulas que indicam o tamanho da imagem.

Neste exemplo você pode ver a `alinhar à esquerda` e `alinhar com o botão direito` as classes usadas para alinhar a imagem.

Também é comum adicionar uma margem para a imagem para garantir que o texto não toca suas bordas.

capítulo-16 / alinhando-imagens.html

HTML

```
<P> <img src = "images / magnolia-medium.jpg"
    alt = "Magnolia" class = "alinhar-esquerda médio" /> <b> <i> Magnolia </ i> </
b> é um grande género que contém mais de 200 espécies de plantas com flores ... </
p> <p> <img src = "images / magnolia-medium.jpg"

    alt = "Magnolia" class = "medium alinhar-direito" />
Algumas magnólias, tais como < i> Magnolia stellata </ i>
e < i> Magnolia soulangeana </ i> , flor muito cedo na primavera antes das folhas
abertos ... </ p>
```


CSS

```
img.alinhar-esquerda {
    float: left; margin-right: 10px;}
img.alinhar-direita {

    float: right; margin-left: 10px;}
{img.medium

    largura: 250 pixels; altura:
    250 pixels;}
```

Resultado



# centrando Imagens no artigo usando CSS

## HTML

capítulo-16 / centragem-imagens.html

```
src = "images / magnolia-medium.jpg"

alt = "Magnolia" class = "medium alinhar-center" /> <b> <i> Magnólia </ i> </ b> é
um grande gênero que contém mais de 200 espécies de plantas de floração. É
nomeado após o botânico francês Pierre Magnol e, tendo evoluído antes abelhas
apareceu, as flores foram desenvolvidos para incentivar a polinização pelo besouro. </
p>
```

## CSS

```
img.alinhar-center {
display: block; margin: 0px
auto;} {img.medium

largura: 250 pixels;
altura: 250 pixels;}
```

## Resultado



Por padrão, as imagens são elementos inline. Isso significa que eles fluam dentro do texto circundante. A fim de centralizar uma imagem, ela deve ser transformado em um elemento **blocklevel usando o exibição**

propriedade com um valor de **quadra**.

Uma vez que foi feita em um elemento nível de bloco, existem duas maneiras comuns em que você pode centralizar horizontalmente uma imagem:

1: On o elemento que contém, você pode

usar o **alinhamento de texto**

propriedade com um valor de **Centro**.

2: Na própria imagem, você pode usar o uso

do **margem propriedade e definir os valores das margens esquerda e direita para auto**.

Você pode especificar nomes de classes que permitem que qualquer elemento a ser centrado, da mesma forma que você pode para as dimensões ou o alinhamento de imagens.

As técnicas para especificar o tamanho da imagem eo alinhamento de imagens também **pode ser usado com o HTML5 < figure> elemento**, que você conheceu na página 119.



# Imagens de fundo


## imagem de fundo

### O imagem de fundo

propriedade permite que você coloque uma imagem por trás de qualquer elemento HTML. Esta poderia ser a página inteira ou apenas parte da página. Por padrão, uma imagem de fundo será repetida para preencher a caixa inteira.

O caminho para a imagem segue as **letras url, e é colocado entre** parênteses e aspas.

Aqui está o bloco de imagem usada neste exemplo.



No primeiro exemplo, você pode ver uma imagem de fundo a ser aplicada a uma página inteira (porque o seletor CSS **aplica-se ao < body> elemento**). No segundo exemplo, a imagem de fundo apenas se aplica a um parágrafo.

Se você busca on-line, você vai encontrar muitos dos recursos que oferecem texturas de fundo que você pode usar em suas páginas.


As imagens de fundo são muitas vezes a última coisa sobre a página para carregar (o que pode fazer um site parecer lento para carregar). Tal como acontece com quaisquer imagens que você usa on-line, se o tamanho do arquivo é grande, levará mais tempo para download.

### capítulo-16 / background-image-body.html

CSS

```
body {  
  background-image: url ("images / pattern.gif");  
}
```

Resultado




### capítulo-16 / background-image-element.html

CSS

```
p {  
  background-image: url ("images / pattern.gif");  
}
```

Resultado



# repetindo Image antigo

## background-repeat


## background-attachment

CSS

capítulo-16 / background-repeat.html

```
body {  
    background-image: url ("images / header.gif"); background-repeat:  
    repeat-x;}  
}
```

Resultado




CSS

capítulo-16 / background-attachment.html

```
body {  
    background-image: url ("images / tulip.gif"); background-repeat:  
    no-repeat; fundo-anexo: fixo;}  
}
```

Resultado



### O fundo de repetição

propriedade pode ter quatro valores:

#### repetir

A imagem de fundo é repetido tanto horizontalmente e verticalmente (a forma padrão é mostrado se o **fundo de repetição** propriedade não é usada).

#### repeat-x

A imagem é repetida somente na horizontal (como mostrado no primeiro exemplo da esquerda).

#### repetir-y

A imagem é repetida apenas verticalmente.

#### no-repeat

A imagem é exibida apenas uma vez.

### O background-attachment

propriedade especifica se uma imagem de fundo deve ficar em uma posição ou mover-se como o usuário rola para cima e para baixo da página. Ele pode ter um de dois valores:

#### fixo

A imagem de fundo permanece na mesma posição na página.

#### rolagem

A imagem de fundo se move para cima e para baixo como o usuário rola para cima e para baixo da página.



# posição de fundo

## -fundo posição

Quando uma imagem não está sendo repetido, você pode usar o **-fundo posição** propriedade para especificar onde na janela do browser a imagem de fundo deve ser colocado.

Esta propriedade tem geralmente um par de valores. O primeiro representa a posição horizontal e o segundo representa a vertical.



Se você especificar apenas um valor, o segundo valor será o padrão para **Centro**.

Você também pode usar um par de pixels ou porcentagens. Estes representam a distância a partir do canto superior esquerdo da janela do navegador (ou contendo box). O canto superior esquerdo é igual a 0% 0%. O exemplo mostrado, com valores de


**50% a 50%**, centraliza a imagem horizontalmente e verticalmente.

capítulo-16 / background-position.html

CSS

```
body {  
  background-image: url ( "images / tulip.gif"); background-repeat:  
  no-repeat; background-position: top center;}
```

Resultado




capítulo-16 / background-position-percentage.html

CSS

```
body {  
  background-image: url ( "images / tulip.gif"); background-repeat:  
  no-repeat; fundo posições: 50% a 50%;}
```

Resultado



# forma abreviada

## fundo

CSS

capítulo-16 / background-shorthand.html

```
body {  
    background: url #ffffff ( "images / tulip.gif")  
    canto superior direito no-repeat;}
```

Resultado

## Planting Guide

### Magnolia

*Magnolia grandiflora*, commonly known as the **Southern magnolia** or **bull bay**, is a tree of the family Magnoliaceae native to the southeastern United States, from coastal Virginia south to central Florida, and west to eastern Texas and Oklahoma. Reaching 27.5 m (90 ft) in height, it is a large striking evergreen tree with large dark green leaves and large white fragrant flowers. Widely cultivated around the world, over a hundred cultivars have been bred and marketed commercially. The timber is hard and heavy, and has been used commercially to make furniture, pallets, and veneer.

### Ranunculus

*Ranunculus asiaticus* (**Persian Buttercup**) is a species of buttercup (Ranunculus) native to the eastern Mediterranean region in southwestern Asia, southeastern Europe (Crete, Karpathos and Rhodes), and northeastern Africa. It is a herbaceous perennial plant growing to 45 cm tall, with simple or branched stems. The basal leaves are three-lobed, with leaves higher on the stems more deeply divided; like the stems, they are downy or hairy. The flowers are 3-5 cm diameter, variably red to pink, yellow, or white, with one to several flowers on each stem.

### Tulip

*Tulipa gesneriana* L. or "**Didier's tulip**" is a plant belonging to the family of Liliaceae. This species has uncertain origins, possibly from Asia, and has become naturalised in south-west Europe. Most of the cultivated species, subspecies and cultivars of tulip are derived from *Tulipa gesneriana*. The flower and bulb can cause dermatitis through the allergen, tuliposide A, even though the bulbs may be consumed with little ill-effect. The sweet-scented bisexual flowers appear during April and May. Bulbs are extremely resistant to frost, and can tolerate temperatures well below freezing - a period of low temperature is necessary to induce proper growth and flowering, triggered by an increase in sensitivity to the phytohormone auxin. The bulbs may be dried and pulverised and added to cereals or flour.

o **fundo** propriedade age como um atalho para todas as outras propriedades do fundo você acabou de ver, e também a **cor de fundo** propriedade.

As propriedades devem ser especificados na seguinte ordem, mas você pode perder qualquer valor se você não quiser especificá-lo.

- 1: **cor de fundo**
- 2: **imagem de fundo**
- 3: **fundo de repetição**
- 4: **background-attachment**
- 5: **-fundo posição**

CSS3 também apoiará o uso de múltiplas imagens de fundo, **repetindo o fundo**

forma abreviada. Porque alguns navegadores suportados esta propriedade no momento da escrita, não era comumente usado.

```
div {  
    fundo:  
        url (exemplo-1.jpg) superior  
        esquerdo no-repeat, url  
        (exemplo-2.jpg) inferior esquerda  
        no-repeat, url (exemplo-3.jpg)  
        superior central repeat-x;}
```

A primeira imagem é mostrada no topo, com a última na parte inferior.

# criar imagens & Sprites

Usando CSS, é possível criar um link ou botão que muda para um segundo estilo quando um usuário move o mouse sobre ele (conhecido como **rolar**) e um terceiro estilo quando eles clique sobre ele.

Isto é conseguido através da criação uma imagem de fundo para o link ou botão que tem três estilos diferentes do mesmo botão (mas só permite espaço suficiente para mostrar um deles de cada vez). Você pode ver a imagem que estamos usando neste exemplo à direita. Ele realmente possui dois botões na imagem um.

Quando o usuário move o mouse sobre o elemento, ou clica nele, a posição da imagem de fundo é movido para mostrar a imagem relevante.

Quando uma única imagem é utilizado para várias partes diferentes de uma interface, que é conhecido como um **Sprite**. Você pode adicionar o logotipo e outros elementos da interface, bem como botões para a imagem.

A vantagem de usar sprites é que o navegador só precisa solicitar uma imagem em vez de muitas imagens, que podem fazer o carregamento da página web mais rápido.

capítulo-16 / imagem-capotamentos-and-sprites.html

HTML


```
<a class="button" id="add-to-basket">
  Adicionar a cesta </ a>
<a class="button" id="framing-options">
  opções de enquadramento </ a>
```

CSS


```
a.button {altura: 36 px;
background-image: url ( "images / botão-sprite.jpg"); text-indent: -9999px;
display: inline-block;} a # add-ao carrinho {
largura: 174px;
background-position: 0px 0px;} Um #
enquadramento-opções {
largura: 210px;
background-position: 0px -175px;} adicionar-se uma
cesta #: hover {
background-position: 0px -40px;} A #
enquadramento-opções: hover {
background-position: -175px -40px;} a # add-a-cesta:
active {
background-position: 0px -80px;} A #
enquadramento-opções: active {
fundo posições: -80px -175px;}
```



Sprite imagem completa



Resultado



Neste exemplo, você pode ver dois links que parecem botões. Cada um dos botões tem três estados diferentes. Estes são todos representados em uma única imagem.

Porque o `<a>` elemento é um elemento inline, vamos definir o **exibição** propriedade desses links para indicar que eles devem ser **inline-bloco** elementos. Isso nos permite **especificar a largura e altura de cada `<a>` elemento** para que ele corresponda ao tamanho do seu botão correspondente.

O **-fundo posição** propriedade é usada para mover a imagem, a fim de mostrar o botão no estado certo.

Quando o usuário passa o mouse sobre um link, **a: flutuar pseudo-classes tem uma regra** que move o

**-fundo posição da imagem para mostrar** um estado diferente para esse botão.

Da mesma forma, quando o usuário clica no link, **a: ativo pseudoclass tem uma regra para** mostrar o terceiro estado para esse botão.

dispositivos de tela de toque não vai mudar o estado de um link quando o usuário passa sobre ele, como as telas ainda não tem uma maneira de dizer quando o usuário está pairando. No entanto, eles vão mudar a sua aparência quando o usuário ativa-los.

# estilo: gradientes

## imagem de fundo

CSS3 vai introduzir a capacidade de especificar um gradiente para o fundo de uma caixa. O gradiente é criado usando a **imagem de fundo** propriedade e, no momento da escrita, diferentes navegadores exigida uma sintaxe diferente.

Uma vez que não é suportado por todos os navegadores, é possível especificar uma imagem de fundo para a primeira caixa (o que representaria o gradiente) e, em seguida, fornecer as alternativas CSS para navegadores que suportam gradientes.

Nesta página, estamos nos concentrando em gradientes lineares. Você pode ver que, a fim de criar um gradiente linear, precisamos especificar duas cores (que o gradiente está entre).

Alguns navegadores permitem que você especifique o ângulo do gradiente, ou mesmo diferentes tipos de gradientes (tais como gradientes radiais), mas o apoio não é tão difundido que para gradientes lineares.

capítulo-16 / gradient.html

CSS

```
# Gradiente {  
  /* Cor fallback */  
  background-color: # 66CCCC;  
  /* Imagem substituta */  
  background-image: url (images / fallback-image.png);  
  /* Firefox 3.6+ */  
  background-image: -moz-linear de gradiente (# 336666,  
    # 66CCCC);  
  /* Safari 4+, Chrome 1+ */  
  imagem de fundo: -webkit de gradiente (linear, 0% 0%,  
    0% a 100%, a partir de (# 66CCCC), a (# 336666));  
  /* Safari 5.1+, o Chrome 10+ */  
  background-image: -webkit-linear de gradiente (# 336666,  
    # 66CCCC);  
  /* Opera 11.10+ */  
  background-image: -o-linear de gradiente (# 336666,  
    # 66CCCC); altura:  
    150 pixels; largura:  
    300 x;}
```

Resultado



# contraste de fundo

## Imagens

Se você quiser sobrepor texto em uma imagem de fundo, a imagem deve ser de baixo contraste para que o texto seja legível.

### alto contraste


Uma imagem de fundo de alto contraste torna o texto difícil de ler.



A maioria das fotografias têm bastante alto contraste, o que significa que eles não são ideais para uso como imagem de fundo.

### baixo contraste

Uma imagem de fundo de baixo contraste torna o texto mais fácil de ler.



aplicativos de edição de imagem como o Photoshop e GIMP tem ferramentas que permitem a você ajustar manualmente as imagens para ter um contraste mais baixo.


### tela

Uma tela adicionada a uma imagem de contraste de um alto torna o texto mais fácil de ler.



Para sobrepor texto em uma imagem com alto contraste, você pode colocar uma cor de fundo semi-transparente (ou "screen") por trás do texto para melhorar a legibilidade.





MacBook Pro



# exemplo

## imagens

Este exemplo demonstra como usar CSS para criar um layout galeria de imagens simples.

Uma textura do fundo é aplicado a toda a página, repetindo uma imagem com a **textura atrás do < body> elemento**. Uma **imagem de fundo de repetição é por vezes referido como papel de parede**.

O conteúdo da página é colocado dentro de um **< div> elemento cuja classe é embrulho**. Isto é usado para corrigir a largura da página para 720 pixels. Suas margens esquerda e direita são definidas como **auto** para centralizá-la no meio da tela.

As imagens sentar-se dentro de um **HTML5 < figure> elemento**, e suas legendas são fornecidas no **< figcaption> elemento**. CSS é usado para definir as dimensões e cor de fundo para cada **< figure> elemento**. As dimensões das imagens em si também são criados usando CSS, e eles são dadas uma borda cinza único pixel.

Para as legendas, uma imagem de fundo é usado para a esquerda do texto. Nós não queremos esta imagem para preencher o fundo para que especifique que não deve repetir. Padding é usado para a esquerda do texto para que as palavras não passar por cima da imagem de fundo.

Cada um dos **< figure> elementos está contido dentro de um < div>**, que tem duas finalidades. Em primeiro lugar, ele é usado para criar a disposição três-coluna especificando uma largura e margens para o elemento flutuante e, em seguida, para a esquerda. Em segundo lugar, ele adiciona uma sombra sutil por baixo de cada imagem. Isso cria uma aparência tridimensional fazendo com que pareça um pedaço de cartão. Para garantir que este se sinta debaixo da imagem, a **backgroundposition** propriedade é usada.



# exemplo

## imagens

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> imagens </ title> <style type =
      "text / css">
      body {
        color: # 665544;
        background-color: # d4d0c6;
        background-image: url ( "images / backdrop.gif"); font-family: Georgia,
          "Times New Roman", serif; text-align: center;}

        . invólucro {largura: 720px;
          margin: 0px auto;}

        . cabeçalho {
          margem: 40px 0px 20px 0px;}
        . entrada {
          largura: 220px; float:
          left; margem: 10px;
          altura: 198px;

          background-image: url ( "images / shadow.png");
          background-repeat: no-repeat; fundo posições: inferior;} {figura

          display: block; largura:
          202px; altura: 170
          pixels;
          background-color: # e7e3d8; padding:
          9px; text-align: left;} figura img {

          largura: 200 px;
          altura: 150 pixels;
          border: 1px solid # d6d6d6;} {figcaption

          background-image: url ( "images / icon.png"); padding-left: 20px;

          background-repeat: no-repeat;}
    </ Style>
```



# exemplo

## imagens

```
</ Head>
<body>
  <Div class = "wrapper">
    <Div class = "header">
      <Img src = "images / title.gif" alt = largura "Galerie Botanique" = "456" height = "122" /> <p> Aqui está uma seleção de antigas
      gravuras botânicas realizadas em nossa coleção. </ p> </ div>

    <Div class = "entrada">
      <Figura> <img src = "images / print-01.jpg" alt = "Helianthus" />
        <Figcaption> Helianthus </ figcaption> </ figuras> </ div>

    <Div class = "entrada">
      <Figura> <img src = "images / print-02.jpg" alt = "Passiflora" />
        <Figcaption> Passiflora </ figcaption> </ figuras> </ div>

    <Div class = "entrada">
      <Figura> <img src = "images / print-03.jpg" alt = "Nyctocalos" />
        <Figcaption> Nyctocalos </ figcaption> </ figuras> </ div>

    <Div class = "entrada">
      <Figura> <img src = "images / print-04.jpg" alt = "Polianthes" />
        <Figcaption> Polianthes </ figcaption> </ figuras> </ div>

    <Div class = "entrada">
      <Figura> <img src = "images / print-05.jpg" alt = "Ficus" />
        <Figcaption> Ficus </ figcaption> </ figuras> </
    div>

    <Div class = "entrada">
      <Figura> <img src = "images / print-06.jpg" alt = "Dendrobium" />
        <Figcaption> Dendrobium </ figcaption> </ figuras> </ div>
  </ div> </ body> </ html>
```



- X Você pode especificar as dimensões das imagens usando CSS.  
Isto é muito útil quando você usa as mesmas imagens de tamanho em várias páginas do seu site.
- X As imagens podem ser alinhados horizontalmente e verticalmente usando CSS.
- X Você pode usar uma imagem de fundo por trás da caixa criado por qualquer elemento em uma página.
- X imagens de fundo pode aparecer apenas uma vez ou ser repetido através do fundo da caixa. Você pode criar efeitos de
- X imagem em movimento, movendo o posição de fundo de uma imagem.
- X Para reduzir o número de imagens o seu browser tem de de carga, você pode criar sprites de imagem.



# 17

## HTML5 layout


- × elementos de layout HTML5
- × Como navegadores idade compreender novos elementos
- × Styling elementos de layout HTML5 com CSS

HTML5 é a introdução de um novo conjunto de elementos que ajudam a definir a estrutura de uma página.

Eles são cobertos aqui (em vez de com os outros elementos HTML que você conheceu no início do livro), porque você vai encontrá-lo mais fácil de entender como eles podem ser usados agora que você já viu como o CSS pode controlar o layout de uma página. Estes novos elementos vão desempenhar um papel importante na criação de layouts daqui para frente. Neste capítulo, você verá:

- Os novos elementos de layout HTML5 e seus usos
- Como eles oferecem alternativas de votos para o **<Div> elemento**
- Como garantir navegadores mais antigos reconhecer esses elementos

Tal como acontece com todos os conteúdos HTML5 e CSS3, seu uso ainda está sujeita a alterações, mas já está sendo amplamente utilizado por desenvolvedores web e é provável que você vai querer usá-los.





# Layouts HTML tradicional

Por um longo tempo, página web autores utilizaram `<div>` elementos para agrupar elementos relacionados entre si sobre a página (tais como os elementos que formam um cabeçalho, um artigo, rodapé ou lateral).  
autores utilizaram **classe** ou **identidade** atributos para indicar o papel do `<div>` elemento na estrutura da página.


À direita, você pode ver um layout que é bastante comum (especialmente em sites de blog).

No topo da página é o cabeçalho, contendo um logotipo e de navegação primária.

Sob este são um ou mais artigos ou posts. Por vezes, estes são resumos que apontam para mensagens individuais.

Há uma barra lateral no lado direito (talvez com uma opção de pesquisa, links para outros artigos recentes, outras seções do site, ou mesmo anúncios).


Quando a codificação um site como este, os desenvolvedores normalmente seria colocar esses principais seções da página dentro `<div>` elementos e usar o **classe** ou **identidade** atributos para indicar o propósito de que parte da página.



# Novo layout HTML5 elementos

HTML5 introduz um novo conjunto de elementos que lhe permitem dividir as partes de uma página. Os nomes destes elementos indicam o tipo de conteúdo que você vai encontrar neles. Eles ainda estão sujeitos a alterações, mas isso não impediu que muitos autores de páginas web usando-os já.

<Body>



Este exemplo tem exatamente a mesma estrutura como visto na página anterior. No entanto, muitos dos <div> elementos foram substituídos por novos elementos de layout HTML5.

Por exemplo, o cabeçalho fica dentro de uma nova <header> elemento, a navegação em um <nav>

elemento, e os artigos estão em indivíduo <article> elementos.

O ponto de criar estes novos elementos é para que página web autores pode usá-los para ajudar a descrever a estrutura da página. Por exemplo, o software leitor de tela pode permitir que os usuários a ignorar os cabeçalhos e rodapés e ir direto para o conteúdo. Da mesma forma, os motores de busca pode colocar mais peso sobre o conteúdo em um

<Artigo> elemento do que no <header> ou <footer>

elementos. Eu acho que você vai concordar que ele também torna o código mais fácil de seguir.

# Cabeçalhos e rodapés

## <Header> <footer>

### O < header> e < footer>

elementos pode ser usado para:

- A principal cabeçalho ou rodapé que aparece na parte superior ou inferior de cada página no site.
- Um cabeçalho ou rodapé de uma indivíduo < article> ou <Section> dentro da página.

### Neste exemplo, o < header>

elemento usado para conter o nome do site ea navegação principal. o < footer> elemento contém informações sobre direitos autorais, juntamente com links para a política de privacidade e termos e condições. Cada indivíduo < article> e

<Section> elemento também pode ter seu próprio < header> e

<Footer> elementos para armazenar as informações de cabeçalho ou rodapé para essa seção dentro da página.

Por exemplo, em uma página com vários posts, cada post individual pode ser pensado como uma seção separada. o <Header> elemento pode, portanto, ser usadas para conter o título e a data de cada posto individual e o < footer> pode conter links para compartilhar o artigo em sites de redes sociais.

Por favor note que todo o código mostrado neste capítulo é referenciado em um documento HTML que é chamado: `html5-layout.html`

capítulo-17 / example.html

HTML

```
<Header>

<H1> Cozinha de Yoko </ h1> <nav>

<UI>

  <li> <a href="" class="current"> casa </ a> </ li> <li> <a href=""> aulas </ a>
</ li> <li> <a href=""> refeições </ a> </ li> <li> <a href=""> sobre </ a> </ li>
<li> <a href=""> contato </ a> </ li> </ ul> </ nav> </ header>
```

capítulo-17 / example.html

HTML

```
<Footer>

&cópia de; 2011 Cozinha de Yoko

</ Footer>
```

&lt;UI&gt;

```
<li> <a href="" class="current"> casa </ a> </ li> <li> <a href=""> aulas </ a>
</ li> <li> <a href=""> refeições </ a> </ li> <li> <a href=""> sobre </ a> </ li>
<li> <a href=""> contato </ a> </ li> </ ul> </ nav>
```

o **< nav>** elemento é utilizado para conter os principais blocos de navegação no local, tais como a navegação principal local.

Voltando ao nosso exemplo blog, se você queria terminar um artigo com links para posts relacionados, estes não seria contado como grandes blocos de navegação e, portanto, não deve sentar-se no interior de um

**<Nav>** elemento.

No momento da escrita, alguns dos desenvolvedores que já estavam usando HTML5 decidiu usar o

**<Nav>** elemento para os links que aparecem na parte inferior de cada página (links para coisas como política de privacidade, termos e condições e informações de acessibilidade). Se isso vai ser amplamente adotado ainda está por ser visto.

# artigos

## <Artigo>

o **< article>** elemento atua como um recipiente para qualquer seção de uma página que poderia ficar sozinho e, potencialmente, ser distribuído.

Este poderia ser um artigo ou blog entrada indivíduo, um comentário ou fórum post, ou qualquer outra peça independente de conteúdo.

Se uma página contém vários artigos (ou até mesmo resumos de vários artigos), então cada artigo individual viveria dentro de sua própria

**<Artigo>** elemento.

o **< article>** elementos podem mesmo ser encaixadas uma dentro da outra. Por exemplo, um blog pode viver dentro de um **< article>** elemento e cada comentário no artigo poderia viver dentro de seu próprio filho **< article>** elemento.

capítulo-17 / example.html

HTML

```
<Artigo>
<Figure>
  <Img src = "images / bok-choi.jpg" alt = "Bok Choi" /> <figcaption> Bok Choi </
  figcaption> </ figure> <hgroup>

  <H2> Vegetariana japonês </ h2> <h3> Cinco curso de uma semana
  em Londres </ h3> </ hgroup> <p> A introdução cinco semanas ao
  tradicional

  refeições vegetarianas japoneses, ensinando-lhe uma seleção de
  arroz e macarrão pratos. </ p> </ article> <article>

<Figure>
  <Img src = "images / teriyaki.jpg"
    alt = "molho Teriyaki" /> <figcaption> molho Teriyaki </ figcaption>
  </ figure> <hgroup>

  <H2> molhos Masterclass </ h2> <h3> workshop de um dia </ h3> </ hgroup>
  <p> Um curso intensivo de um dia olhando como

  criar os mais deliciosos molhos para uso em uma variedade da culinária
  japonesa. </ p> </ article>
```



# artigos

## <Aside>

HTML

capítulo-17 / example.html

```
<Section class = "populares de Receitas">
  <H2> Receitas populares </ h2> <a href=""> Yakitori (frango grelhado) </ a> <a
href=""> Tsukune (picada hambúrgueres de frango) </ a> <a href=""> Okonomiyaki
(panquecas salgadas) </ a> <a href=""> Mizutaki (guisado de frango) </ a> </
section>

<Section class = "CONTATO-detahes">
  <H2> Contato </ h2> <p> Cozinha de
Yoko < br />
27 Redchurch Rua < br />
Shoreditch < br />
Londres E2 7DP </ p> </
section> </ aside>
```

o **< aside>** elemento tem dois propósitos, dependendo se ele está dentro de um **< article>**

elemento ou não.

Quando o **< aside>** elemento é utilizado dentro de uma **< article>** elemento, ele deve conter informações que está relacionado com o artigo, mas não essencial ao seu significado geral. Por exemplo, um glossário pullquote ou pode ser considerado como um lado para o artigo se refere.

Quando o **< aside>** elemento é utilizada do lado de fora de um **< article>**

elemento, ele age como um recipiente para o conteúdo que está relacionado com a página inteira. Por exemplo, pode conter links para outras seções do site, uma lista de posts recentes, uma caixa de pesquisa, ou tweets recentes pelo autor.

# Seções

## <Section>

o **< section>** grupos de elementos relacionados com conteúdo em conjunto, e, normalmente, cada seção teria seu próprio título.

Por exemplo, em uma página pode haver vários **< section>** elementos para conter diferentes seções da página, como últimas notícias, produtos de alta, e boletim de inscrição.

Porque o **< section>** grupos de elementos relacionados com itens em conjunto, pode conter vários distinta **<Artigo>** elementos que têm um tema comum ou propósito.

Alternativamente, se você tem uma página com um longo artigo, o **<Section>** elemento pode ser usado para dividir o artigo em seções separadas.

o **< section>** elemento não deve ser utilizado como um dispositivo de moldagem para a página inteira (a menos que a página contém apenas uma peça distinta do conteúdo). Se você quer um elemento que contém para a página inteira, esse trabalho ainda melhor é deixada para o **< div>** elemento.

capítulo-17 / example.html

HTML

```
<Section class = "populares de Receitas">
  <H2> Receitas populares </ h2> <a href=""> Yakitori (frango grelhado) </ a> <a
href=""> Tsukune (picada hambúrgueres de frango) </ a> <a href=""> Okonomiyaki
(panquecas salgadas) </ a> <a href=""> Mizutaki (guisado de frango) </ a> </
section>

<Section class = "CONTATO-detahes">
  <H2> Contato </ h2> <p> Cozinha de
Yoko < br />
      27 Redchurch Rua < br />
      Shoreditch < br />
      Londres E2 7DP </ p> </
section>
```



# grupos que dirigem

## <Hgroup>

HTML

capítulo-17 / example.html

```
<H2> Vegetariana japonês </ h2> <h3> Cinco curso de uma  
semana em Londres </ h3> </ hgroup>
```

### O objetivo do < hgroup>

elemento é para agrupar um conjunto de um ou mais < h1> através <H6> elementos de modo que elas são tratadas como uma única posição.

### Por exemplo, o < hgroup>

elemento podia ser utilizado para conter tanto um título dentro de um < h2> e um elemento dentro de uma legenda <H3> elemento.

Este elemento teve uma recepção mista. Quando foi proposto pela primeira vez pelo povo em desenvolvimento HTML5, houve algumas queixas e foi retirado das propostas HTML5. No entanto, algumas pessoas mudaram de idéia e foi adicionado de volta para a língua. Alguns desenvolvedores não gostam do uso do < hgroup>

elemento, e preferem colocar um subtítulo dentro de um < p> elemento (utilizando um atributo a indicar que é um subtítulo).

Alguns sugerem que é de pouca utilidade a não ser como um gancho de styling. Tem, no entanto, sido popular entre os desenvolvedores, que acreditam que ele é útil para agrupar o título principal e subtítulo (como ambos podem ser partes integrantes de uma mesma posição).



# figuras

## <Figure> <figcaption>

### Você já conheceu o < figure>

elemento no Capítulo 5, quando olhamos para as imagens. Ele pode ser usado para conter qualquer conteúdo que é referenciado a partir do fluxo principal de um artigo (e não apenas imagens).

É importante notar que o artigo ainda deve fazer sentido se o conteúdo do < figure>

foram movidos elemento (a outra parte da página, ou mesmo para uma página diferente completamente).

Por esta razão, ele só deve ser usado quando o conteúdo simplesmente referencia o elemento (e não por algo que é absolutamente essencial para o fluxo de uma página).

Exemplos de utilização incluem:

- imagens
- vídeos
- gráficos
- diagramas
- exemplos de código
- O texto que suporta o principal corpo de um artigo

o < figure> elemento também deve conter uma < figcaption>

elemento que proporciona um description texto para o conteúdo do < figure> elemento.

Neste exemplo, você pode ver um

<Figure> foi adicionado no interior do < article> elemento.

capítulo-17 / example.html

HTML

```
<Figure>  
  <img src = "images / bok-choi.jpg" alt = "Bok Choi" /> <figcaption> Bok Choi </  
figcaption> </ figure>
```



# seccionamento elementar

## <Div>

HTML

capítulo-17 / example.html

```
<div class = ".wrapper">

<Header>
  <h1> Cozinha de Yoko </ h1> <nav>

    <! - o conteúdo nav aqui -> </ nav> </
header>

<Section class = "cursos">
  <! - o conteúdo seção aqui -> </ section>
<aside>

  <! - de lado o conteúdo aqui -> </ aside>
<footer>

  <! - conteúdo do rodapé aqui -> </ footer>

</ Div> <! - .wrapper ->
```

Pode parecer estranho para acompanhar estes novos elementos por revisar o <div> elemento novo. (Afinal, os novos elementos são muitas vezes vai ser usado em seu lugar.)

No entanto, o <div> elemento continuará a ser uma importante forma de agrupar elementos relacionados entre si, porque você não deve estar usando esses novos elementos que você acabou de conhecer para fins diferentes daqueles explicitamente fins.

Onde não há nenhum elemento adequado para agrupar um conjunto de elementos, o <div> elemento ainda vai ser usado. Neste exemplo, ele é usado como um wrapper para a página inteira.

Algumas pessoas têm perguntado por que não há nenhuma <content> elemento para conter a parte principal de uma página. A razão é que qualquer coisa que esteja fora do

<Header>, <footer> ou <aside> elementos pode ser considerado como o conteúdo principal.

# vinculação ao redor elementos em nível de bloco

HTML5 permite que páginas web autores para colocar um `<a>` elemento em torno de um elemento nível de bloco que contém elementos filhos. Isso permite que você transforme um bloco inteiro em um link.

Este não é um novo elemento HTML5, mas não era visto como um uso correto do `<a>` elemento em versões anteriores do HTML.

capítulo-17 / example.html

HTML

```
<a href="introduction.html">
<Artigo>
  <Figure>
    <img src = "images / bok-choi.jpg"
      alt = "Bok Choi" /> <figcaption> Bok Choi </figcaption>
  </figure> <hgroup>

    <H2> Vegetariana japonês </h2> <h3> Cinco curso de uma semana
em Londres </h3> </hgroup> <p> A introdução cinco semanas para
refeições vegetarianas tradicionais japoneses, ensinando-lhe uma
seleção de arroz e macarrão pratos. </p> </article> </a>
```



# Ajudando o artigo navegadores mais antigos entender

CSS

capítulo-17 / example.html

```
calço, seção, rodapé, de lado, nav, artigo, a figura {  
  
display: block;}
```

HTML

capítulo-17 / example.html

```
<Script src = "http://html5shiv.googlecode.com/svn/  
trunk / html5.js "> </ script> <![endif] ->
```

navegadores antigos que não sabem os novos elementos HTML5 vai tratá-los

automaticamente como elementos inline.


Portanto, para ajudar os navegadores mais antigos, você deve incluir a linha de CSS na esquerda, que afirma que novos elementos deve ser processado como elementos nível de bloco.

Além disso, IE9 foi a primeira versão do Internet Explorer para permitir que as regras CSS para ser associado com esses novos elementos de layout HTML5. A fim de estilo esses elementos usando versões anteriores do IE, você precisa usar um JavaScript simples conhecido como o **HTML5 shiv** ou

## calço HTML5.

Você não precisa entender o JavaScript para usá-lo. Você só pode conectar-se a uma cópia que o Google hospeda em seus servidores. Deve ser colocado dentro de um **comentário condicional** que verifica se a versão do browser é inferior a (daí o **lt**) IE9.

Infelizmente, esta solução exige que qualquer pessoa usando IE8 ou versões anteriores do IE tem JavaScript habilitado no seu browser. Se eles não têm JavaScript habilitado então eles não serão capazes de ver o conteúdo desses elementos HTML5.



MacBook Pro

## exemplo

## HTML5 layout

Este exemplo mostra um site de culinária construído usando novos elementos HTML5 para descrever a estrutura da página (ao invés de apenas agrupar itens usando `<div>` elementos).

O cabeçalho e rodapé da página sentar dentro < header> e < footer> elementos. Os cursos são agrupados dentro de um < section> elemento que tem uma **classe** atributo cujo valor é **cursos** ( para distingui-lo de outros < section> elementos da página). A barra lateral fica dentro de um < aside> elemento.

Cada um dos cursos vive dentro de um < article> elemento, e usar o <Figure> e < figcaption> elementos para conter uma imagem. Os títulos para os cursos têm subtítulos, assim que estes são agrupados dentro de um < hgroup> elemento. Na barra lateral, as receitas e os dados de contacto são colocados no interior separado < section> elementos.

A página tem o estilo usando CSS. A única diferença é que os nossos seletores estão usando os novos elementos HTML5 para nos permitir criar regras que se destinam a esses elementos. Para que o CSS para trabalhar em versões do IE antes Internet Explorer 9, a página HTML5 contém um link para o HTML5 Shiv JavaScript (hospedado nos servidores do Google) dentro de um comentário condicional.

# exemplo

## HTML5 layout

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <Head>
    <Title> HTML5 Disposição </title> <style type
    = "text / css">
      cabeçalho, seção, rodapé, de lado, nav, artigo, figura, figcaption {
        display: block; } corpo {

          color: # 666666;
          background-color: # f9f8f6;
          background-image: url ( "images / dark-wood.jpg"); background-position:
          center; font-family: Georgia, vezes, serif; A linha-altura: 1.4em; margem:
          0px; }

      . invólucro {largura:
        940px;
        margin: 20px auto 20px auto; border: 2px
        sólida # 000000; background-color: #ffffff;}
      {header

        altura: 160px;
        background-image: url (images / header.jpg);} h1 {

        text-indent: -9999px; largura:
        940px; altura: 130px; margin: 0px;}
      nav, rodapé {

        limpar ambos; cor: #ffffff;

        background-color: # aeaca8; altura: 30px;}
      nav ul {

        margem: 0px;
        padding: 5px 5px 30px 0px;} nav li {

        display: inline; margin-right:
        40px;} nav li a {
```

# exemplo

## HTML5 layout

```
cor: #ffffff;}
nav li a: hover, nav li a.current {
    color: # 000000;}
{section.courses
    float: left; largura:
    659px;
    border-right: #eeeeee 1px solid;} artigo {

    limpar ambos; overflow:
    auto; largura: 100%;}
{hgroup

    margem superior: 40 px;}
{figura
    float: left; largura:
    290px; altura: 220px;
    padding: 5px; margem:
    20 p;

    fronteira: #eeeeee sólido 1px;} {figcaption

    fonte de tamanho: 90%;
text-align: left;} {lado

    largura: 230px; float:
    left;
    padding: 0px 0px 0px 20px;} lado seção a {

    display: block; padding:
    10px;
    border-bottom: #eeeeee 1px solid;} lado seção de a:
hover {
    color: # 985d6a;
    background-color: #efefef;} a {

    color: # de6581; text-decoration:
    none;} h1, h2, h3 {

    fonte de peso: normal;} {h2
```



# exemplo

## HTML5 layout

```

    margem: 10px 0px 5px 0px; padding:
0px;} h3 {

    margem: 0px 0px 10px 0px; color: #
de6581;} lado h2 {

    padding: 30px 0px 10px 0px; color: #
de6581;} {footer

    fonte de tamanho: 80%;
padding: 0px 0px 7px 20px;}
</ Style>
<! - [if lt IE 9]>
<Script src = "http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"> </ script> <![Endif] -> </ head> <body>

<Div class = "wrapper">
  <Header>
    <H1> Cozinha de Yoko </ h1> <nav>

    <Ul>
      <li> <a href="" class="current"> casa </ a> </ li> <li> <a href=""> aulas </ a>
</ li> <li> <a href=""> refeições </ a> </ li> <li> <a href=""> sobre </ a> </ li>
<li> <a href=""> contato </ a> </ li> </ ul> </ nav> </ header>

  <Section class = "cursos">
    <Artigo>
      <Figure>
        <img src = "images / bok-choi.jpg" alt = "Bok Choi" /> <figcaption> Bok Choi </
figcaption> </ figure> <hgroup>

        <H2> Vegetariana japonês </ h2> <h3> Cinco curso de uma
semana em Londres </ h3> </ hgroup>
```

# exemplo

## HTML5 layout

```
<P> A introdução cinco semanas para refeições vegetarianas tradicionais japonesas,  
ensinando-lhe uma seleção de arroz e macarrão pratos. </p> </article> <article>
```

```
<Figure>
```

```
  <img src = "images / teriyaki.jpg" alt = "Teriyaki molho" /> <figcaption> molho Teriyaki </  
  figcaption> </ figure> <hgroup>
```

```
  <H2> molhos Masterclass </ h2> <h3> workshop de um dia </ h3> </ hgroup> <p> Um curso intensivo de um dia olhar para a  
forma para criar o mais delicioso
```

```
molhos para uso em uma variedade da culinária japonesa. </ p> </ article> </  
section> <aside>
```

```
<Section class = "populares de Receitas">
```

```
  <H2> Receitas populares </ h2> <a href=""> Yakitori (frango grelhado) </ a> <a  
  href=""> Tsukune (picada hambúrgueres de frango) </ a> <a href=""> Okonomiyaki  
(panquecas salgadas) </ a> <a href=""> Mizutaki (guisado de frango) </ a> </  
section>
```

```
<Section class = "CONTATO-detahes">
```

```
  <H2> Contato </ h2> <p> Cozinha de  
Yoko < br />
```

```
27 Redchurch Rua < br />
```

```
Shoreditch < br />
```

```
Londres E2 7DP </ p> </
```

```
section> </ aside> <footer>
```

```
&cópia de; 2011 Cozinha de Yoko
```

```
</ Footer>
```

```
</ Div> <! - .wrapper -> </ body> </
```

```
html>
```



# resumo

## HTML5 layout

- X Os novos elementos HTML5 indicam o propósito de diferentes partes de uma página da web e ajuda a descrever a sua estrutura.
- X Os novos elementos de fornecer o código mais clara (comparado com o uso de múltiplos **< div>** elementos). navegadores antigos
- X que não entendem HTML5
- elementos precisam ser dito quais elementos são elementos nível de bloco.
- X Para fazer HTML5 elementos trabalho no Internet Explorer 8 (E versões mais antigas do IE), JavaScript extra é necessária, que está disponível gratuitamente no Google.



# 18

## Processo e Design


- × Como abordar a construção de um site
- × Compreender o seu público e suas necessidades
- × Como apresentar visitantes informações deseja ver

Esta seção discute um processo que você pode usar quando você está criando um novo site.

Ele olha para que possam estar visitando seu site e como garantir as páginas apresentam as informações os visitantes precisam. Ele também aborda alguns aspectos-chave da teoria do design para ajudar a criar sites de aspecto profissional.

Neste capítulo, vamos olhar para:

- Como entender o público seu site pode atrair e quais informações eles vão esperar encontrar nele
- Como organizar as informações de modo que os visitantes podem encontrar o que eles estão procurando
- teoria do design para apresentar informações de uma forma que ajuda os visitantes a atingir seus objetivos
- Projeto dicas para ajudar você a criar mais atraente e sites profissionais





# Quem é o site para?

Cada site deve ser projetado para o público-alvo, não apenas para si mesmo ou o proprietário do site. Por isso, é muito importante entender que seu público-alvo.

Ele pode ser útil para fazer algumas perguntas sobre as pessoas que você esperaria estar interessado no assunto do seu site.

Se você perguntar a um cliente que um site é para, não é incomum para eles para responder "o mundo inteiro."

Realisticamente, é pouco provável que seja relevante para todos. Se o seu site vende lâmpadas, embora a maioria das pessoas que utilizam um computador, provavelmente, usar lâmpadas, eles não são susceptíveis de encomendá-los de alguém em um país diferente.

Mesmo se o site tem um grande apelo, você ainda pode pensar sobre a demografia de uma amostra do público-alvo.

## audiência alvo: indivíduos

- Qual é a faixa etária de seu público-alvo?
- Será que o seu site atrair mais mulheres ou homens? Qual é o mix?
- Que país seus visitantes viver?
- Será que eles vivem em áreas urbanas ou rurais?
- Qual é a renda média de visitantes?
- Qual o nível de educação que eles têm?
- Qual é o seu estado civil ou familiar?
- Qual é a sua ocupação?
- Quantas horas eles trabalham por semana?
- Quantas vezes eles usam a web?
- Que tipo de dispositivo que eles usam para acessar a web?

## audiência alvo: empresas

- Qual é o tamanho da empresa ou departamento relevante?
- Qual é a posição das pessoas na empresa que visitam o seu site?
- Será que os visitantes estar usando o local para si ou para outra pessoa?
- Quão grande é o orçamento que eles controlam?



Invente alguns visitantes de ficção de seu público-alvo típico. Eles se tornarão seus amigos. Eles podem influenciar decisões de projeto de paletas de cores para o nível de detalhe em descrições.

|             |                   |               |             |                   |             |
|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| Nome        | Gordon            | maricas       | Jaspe       | Ayo               | Hera        |
| Gênero      | M                 | F             | M           | M                 | F           |
| Idade       | 28                | 47            | 19          | 32                | 35          |
| Localização | Chicago           | São Francisco | Nova York   | Miami             | Boston      |
| Ocupação    | Professor         | Advogado      | Aluna       | Varejo            | Jornalista  |
| Renda       | \$ 62k            | \$ 180k       | \$ 24k      | \$ 160k           | \$ 75k      |
| Use web     | 2-3 dias / semana | Diariamente   | Diariamente | 4-5 dias / semana | Diariamente |

Se você tem uma pergunta sobre como o site vai ser utilizado, ou o que suas prioridades deve ser, você

será capaz de olhar para trás e se perguntar: "O que Gordon ou Molly quer nesta situação?"



# Por que as pessoas visitam o seu site

Agora que você sabe quem são seus visitantes, você precisa considerar **porque** Eles estão vindo. Enquanto algumas pessoas simplesmente acaso através de seu site, a maioria vai visitar por uma razão específica.

Seu conteúdo e design deve ser influenciada pelas metas de seus usuários.

Para ajudar a determinar por que as pessoas estão vindo para o seu site, existem duas categorias básicas de perguntas que você pode perguntar:

1: As primeiras tentativas para descobrir o subjacente **motivações** por que os visitantes vêm para o site.

2: A segunda examina o específico **objetivos** dos visitantes. Estes são os gatilhos tornando-os vir para o site *agora*.

## motivações-chave

- eles estão procurando geral entretenimento ou eles precisam para atingir um objetivo específico? Se ther
- e é um objetivo específico, é uma questão pessoal ou profissional?
- Eles vêm passar o tempo essa atividade como essencial ou um luxo?

## objetivos específicos

- Será que eles querem geral informações / pesquisa (tais como pano de fundo sobre um tema / empresa), ou são depois algo específico (como um fato particular ou informações sobre um produto)?
- eles já estão familiarizados com o serviço ou produto que você oferece ou eles precisam de ser apresentado a ele? eles estão olhando para o tempo
- informações sensíveis, tais como as últimas notícias ou atualizações sobre um determinado tópico? Será que eles querem descobrir
- informações sobre um produto ou serviço específico para ajudá-los a decidir se quer comprá-lo ou não? Será que eles precisam entrar em contato com você?
- Se assim for, eles podem visitar em pessoa (que pode exigir horas de abertura e um mapa)? Ou eles podem precisar de e-mail ou contato telefônico detalhes?



# O que os visitantes são tentando alcançar

É improvável que você será capaz de listar todas as razões por que alguém visita o seu site, mas você está procurando as principais tarefas e motivações. Esta informação pode ajudar a guiar seus projetos de site.

Primeiro você deseja criar uma lista de razões pelas quais as pessoas estariam vindo para o seu site. Você pode então atribuir a lista de tarefas para os visitantes fictícios que você criou no passo descrito na página anterior.

**Gordon** comprou uma raquete de tênis há vários anos; agora ele quer comprar um de seu site para sua namorada.

**maricas** leu sobre o seu novo serviço de Doggy Daycare na imprensa e quer descobrir se seria adequado para ela usar.

**Jaspe** teve uma experiência ruim ficar em um hotel quando visita Sydney, Austrália, e quer fazer uma queixa.

**Ayo** espera para estudar arquitetura e quer saber mais sobre um novo curso que está sendo oferecido.

**Hera** é um editor de imagem e quer olhar para o site de um fotógrafo para ver exemplos de seu trabalho antes de decidir se a comissão dele.



# Que informação a seus visitantes necessidade

Você sabe que está chegando ao seu site e por que eles estão vindo, então agora você precisa trabalhar com as informações que eles precisam, a fim de atingir seus objetivos de forma rápida e eficaz.

Você pode querer oferecer informações de apoio adicional que você acha que eles podem ser úteis.

Olhe para cada uma das razões pelas quais as pessoas vão visitar o seu site e determinar o que eles precisam para alcançar seus objetivos.

Você pode priorizar níveis de informação de pontos-chave para baixo para informações não-essenciais ou de fundo.

Ao garantir que você fornecer as informações que seus visitantes estão procurando, eles vão considerar o seu site mais relevante para eles.

Portanto, você terá mais oportunidade de dizer-lhes alguma informação extra que você acha que seria útil para eles (ou expô-los a outros produtos e serviços que você quer promover).

Se você não parecem relevantes para eles, respondendo às suas necessidades, no entanto, eles são susceptíveis de ir para outro lugar.

Aqui estão algumas perguntas para ajudar você a decidir quais informações a fornecer para os visitantes de seu site ...

## Informação chave

- Será que os visitantes estar familiarizado com seu assunto / área de marca ou você precisa se apresentar? Será que eles vão estar familiarizado com
- o produto / serviço / informação que você está cobrindo ou eles precisam de informações básicas sobre ele? O que são os mais importantes
- recursos de que você está oferecendo?
- O que é especial sobre o você tem a oferecer que o diferencia de outros sites que oferecem algo semelhante? Depois que as pessoas têm alcançado
- o objetivo que os enviou ao seu site, há questões comuns que as pessoas fazem sobre este tema?



# Quantas vezes as pessoas vão visitar o seu site

Alguns sites beneficiar de ser atualizado com mais frequência do que outros. Algumas informações (como notícias) pode estar mudando constantemente, enquanto outros conteúdos permanece relativamente estático.

Um site sobre as tendências da moda precisará mudar muito mais frequência do que aquele que está a promover um serviço que as pessoas não compram regularmente (como canalizações domésticas ou vidros duplos).

Uma vez que um site foi construído, ele pode ter um monte de tempo e recursos para atualizá-lo com frequência.

Trabalhar fora quantas vezes as pessoas são susceptíveis de visitar seu site dá-lhe uma indicação para quantas vezes você deve atualizar o site.

Muitas vezes pode ser útil para definir um cronograma para quando um site será atualizado (em vez de fazê-lo numa base ad hoc).

Muitas vezes você vai descobrir que algumas partes de um site se beneficiará de ser atualizado com mais frequência do que outros.

Aqui estão algumas perguntas para ajudar você a decidir quantas vezes para atualizar o conteúdo do site ...

## bons serviços

- Como muitas vezes fazer o mesmo pessoas voltam a comprar de você?
- Quantas vezes é o seu estoque atualizado ou o seu serviço mudou?

## em formação

- Quantas vezes é o assunto Atualizada?
- Que percentagem da sua visitantes voltaria para atualizações regulares sobre o assunto, em comparação com aqueles que só precisa a informação uma vez?



# Os mapas de local

Agora que você sabe o que precisa aparecer no seu site, você pode começar a organizar a informação em seções ou páginas.

O objectivo é o de criar um diagrama das páginas que podem ser usados para estruturar o local. Isto é conhecido como um **mapa do site** e vai mostrar como essas páginas podem ser agrupados.

Para ajudar você a decidir que informação deve ir em cada página, você pode usar uma **técnica chamada card sorting**.

Isso envolve a colocação de cada pedaço de informação que um visitante pode precisar saber sobre um pedaço de papel e, em seguida, organizar as informações relacionadas em grupos.

Cada grupo se refere a uma página e, em sites maiores as páginas, pode por sua vez, podem ser agrupados em conjunto para criar diferentes seções do site.

Os grupos de informação são, em seguida, transformou-se no diagrama, que é conhecido como o mapa do site.

Às vezes pode ser útil pedir a pessoas que são o público-alvo para ajudar você a informação de grupo relacionadas juntos.

Um mapa do site normalmente irá começar com o homepage. Além disso, se o site é grande e está compartimentada em seções, cada seção pode exigir a sua própria seção homepage para conectar-se a toda a informação dentro dele.

Por exemplo, a maioria das lojas on-line têm homepages seção para cada tipo de produto, que, em seguida, no link de volta para páginas de cada produto.

Você pode precisar de duplicar algumas informações se ele precisa aparecer em mais de uma página.


As páginas (ou grupos de páginas) irá informar como os usuários navegar através do site.

Lembre-se de se concentrar nas metas que seus visitantes querem alcançar.

Vale a pena notar que o proprietário do site pode organizar as informações de uma maneira que é diferente do que o público espera. É importante refletir a compreensão do público sobre o assunto (e não apenas a compreensão do proprietário do local do mesmo).



# mapa do site exemplo





# wireframes

Um wireframe é um esboço simples da chave de informação que precisa para ir em cada página de um site. Ele mostra a hierarquia das informações e quanto espaço ele pode exigir.

Um monte de designers terá os elementos que precisam aparecer em cada página e começar criando wireframes. Trata-se de áreas esboçar ou sombreamento onde cada elemento da página vão (como o logotipo, navegação primária, títulos e principais órgãos de texto, logins de usuários etc).

Ao criar um wireframe você pode garantir que toda a informação que precisa estar em uma página incluída.

Você não deve incluir o esquema de cores, opções de fontes, fundos ou imagens para o site no wireframe. Ele deve se concentrar no que a informação precisa estar em cada página e criar uma hierarquia visual para indicar as partes mais importantes de cada página.

Os wireframes fazer o projeto mais fácil, porque você sabe que informação precisa aparecer em qual página antes de considerar

como a página deve olhar. Pode ser muito útil para mostrar os wireframes de um site para um cliente antes de mostrar-lhes um design. Ele permite que o cliente para garantir que o site tem todas as funções e informações de que necessita para oferecer.


Se você acabou de apresentar um projeto de site para um cliente, é comum que eles se concentrem em como o site parece, o que significa que eles não podem levantar questões sobre a sua função depois que o site foi construído.

O exemplo à direita foi criado em Photoshop usando os modelos que vêm com a 960.gs sistema de rede.

Você pode esboçar wireframes em papel ou usar uma aplicação gráfica no seu computador (como o Illustrator ou InDesign).

Há também ferramentas de estrutura de arame linha, como os em:  
<http://gomockingbird.com>  
<http://lovelycharts.com>

# exemplo WireFrame



# obter a sua mensagem usando o Design

O objetivo principal de qualquer tipo de design visual é comunicar. Organizar e priorizar as informações em uma página ajuda os usuários a compreender a sua importância e que ordem para lê-lo em.

## conteúdo

páginas da web, muitas vezes têm um monte de informações para se comunicar. Por exemplo, as páginas de jornais on-line terá informações que não aparece em todas as páginas do equivalente de impressão:

- Um mastro ou logotipo
- Links para navegar no site
- Links para conteúdo relacionado e outros artigos populares
- opções de login ou adesão
- Capacidade dos usuários para comentar
- Informações sobre direitos autorais
- Links para políticas de privacidade, termos e condições, informações publicidade, feeds RSS, opções de inscrição

Com tanta coisa na página, o designer precisa **organizar e Prioritizar a informação** para comunicar a sua mensagem e ajudar os usuários a encontrar o que estão procurando.

## priorizando

Se tudo em uma página apareceu no mesmo estilo, seria muito mais difícil de entender. (Mensagens-chave não se destacam.)

**Ao fazer partes do olhar página distinto a** partir circundante de conteúdo, designers de chamar a atenção para (ou longe) esses itens.

Designers criam algo conhecido **como hierarquia visual** para ajudar os usuários a se concentrar nas mensagens-chave que irá chamar a atenção das pessoas, e, em seguida, orientá-los para as mensagens subsequentes.

Nós olhamos para hierarquia visual nas páginas 467-468.

## organizadora

**Agrupamento** juntos conteúdo relacionado **em blocos ou pedaços** torna a página parecer mais simples (e mais fácil de entender).

Os usuários devem ser capazes de identificar a finalidade de cada bloco sem processamento de cada item individual.

Ao apresentar certos tipos de informações em **um semelhante estilo visual (como usar o** mesmo estilo para todos os botões ou todos os links), os usuários vão aprender a associar esse estilo com um determinado tipo de conteúdo.

Nós olhamos para o agrupamento e semelhança nas páginas 469-470.





Vejamos um exemplo de como o design pode ser usado para comunicar de forma eficaz os serviços de uma empresa.

## hierarquia visual

A atenção é imediatamente atraído para uma imagem que mostra o serviço esta empresa oferece e um título para explicá-lo. O tamanho e fundo colorido reforçar que esta é a principal mensagem na página.

Caso este serviço apelar para o usuário, a seguir eles podem ver mais detalhes sobre o que faz, quanto custa, e que usa-lo.

## agrupamento

Existem vários pedaços de informação nesta página.

No topo você pode ver o logotipo e navegação. Sob essa é a informação que introduz os serviços da empresa.

Mais abaixo estão três grupos distintos que mostram o que os serviços fazem, os custos envolvidos e alguns dos usuários dos serviços.

## semelhança

Há vários exemplos de similaridade dentro desta página.

Os quatro pontos (na parte inferior esquerda da imagem) são todos apresentados de um modo semelhante com posições e ícones consistentes.

Todos os links no corpo do texto estão em azul, por isso é claro o texto é clicável.

# hierarquia visual

A maioria dos usuários da Internet não ler páginas inteiras. Ao contrário, eles desnatado para encontrar informações. Você pode usar contraste para criar uma hierarquia visual que recebe toda a sua mensagem chave e ajuda os usuários a encontrar o que estão procurando.

## Tamanho

elementos maiores vai agarrar a atenção dos usuários em primeiro lugar. Por esta razão, é uma boa idéia para fazer títulos e pontos-chave relativamente grande.

## cor

cor de primeiro plano e fundo pode chamar a atenção para as mensagens-chave. seções mais brilhantes tendem a chamar a atenção dos usuários em primeiro lugar.

## estilo

Um elemento pode ser do mesmo tamanho e cor que envolve os conteúdos, mas têm um estilo diferente aplicado a ele para fazê-lo sobressair.

### Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**Lorem ipsum**  dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


**Lorem ipsum**  dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



**hierarquia visual** refere-se à ordem em que seus olhos percebem o que vêem. Ele é criado pela adição de **contraste visual** entre os itens que está sendo exibido. Os itens com maior contraste são reconhecidos e processados em primeiro lugar.

imagens

Imagens de criar um alto contraste visual e muitas vezes atrair os olhos pela primeira vez. Eles podem ser usados para chamar a atenção para uma mensagem específica dentro da página. Em alguns casos, a imagem certa pode sucintamente revelar mais do que uma página inteira de texto.



O efeito de uma hierarquia visual bem concebido é em grande parte subliminar. Conseguir uma boa hierarquia requer equilíbrio; Se nada se destaca um site pode ser bastante desinteressante, e se muitos aspectos estão competindo por sua atenção, pode ser difícil de encontrar as mensagens-chave. Este exemplo tem uma hierarquia clara que atende às necessidades dos visitantes do site.

# agrupamento e semelhança

Ao fazer sentido de um projeto, que tendem a organizar os elementos visuais em grupos. O agrupamento de peças relacionadas de informação juntos podem fazer um design mais fácil de compreender. Aqui estão algumas maneiras isto pode ser alcançado.

## Proximidade



Quando vários itens são colocados juntos, eles são percebidos como mais relacionadas do que os itens que são colocados mais afastados. (Pode-se também grupos ninho de informação dentro de grupos maiores de informações).

## fecho



Quando confrontados com um arranjo complicado de itens, que muitas vezes vai olhar para um padrão único ou reconhecível ou formulário. Uma caixa real ou imaginário pode ser formada em torno de elementos, devido à sua proximidade e alinhamento.

## continuação



Quando os elementos são colocados em uma linha ou uma curva, então eles são percebidos estar mais relacionado do que aqueles que não estão a seguir a mesma direcção. Isso pode ser usado para direcionar um leitor de uma parte de uma página para a próxima.

## O espaço em branco



Colocar itens relacionados mais juntos e deixando uma grande lacuna entre os itens não relacionados.

## cor



A cor de fundo colocado atrás de itens relacionados para enfatizar sua conexão.

## fronteiras



A linha pode ser desenhada em torno da fronteira do grupo ou entre esta e os seus vizinhos.



Nós, naturalmente, observar as semelhanças de concepção, e as coisas que são semelhantes são percebidos como mais relacionadas do que as coisas que são diferentes. Repetição de cor semelhante, o tamanho, a orientação, textura, fonte, ou forma, sugere que os elementos correspondentes têm importância ou significado semelhante.

### book Reviews

#### Criação Raw

John Maizels

**Criação Raw** é o livro definitivo sobre arte marginal e fornece um guia indispensável para a arte autodidata deste século e um relato fascinante da criatividade humana. O capítulo intitulado **Maravilhas do mundo** é principalmente dedicado ao Rock Garden de Nek Chand e inclui uma série de fotografias coloridas.

[Compre na Amazon](#)

#### mundos de fantasia

Deidi von Schaewen, John Maizels

Apresentando criações mais incomuns do mundo, coloridas e poéticas, alguns dos quais nunca **apareceram anteriormente na impressão.** *mundos de fantasia* inclui os clássicos da arquitetura fantasia, como o Palais Ideal perto de Lyon e, claro, Jardim rocha de Nek Chand em Chandigarh, Índia.

[Compre na Amazon](#)

#### Nek Chand Arte Outsider

Lucienne Peiry, Philippe Lospinasse

Esta publicação conta a história de Nek Chand e sua vida e leva o leitor a uma viagem colorida através de seu jardim de rochas, trabalho mais amplo do mundo da arte ambiental.

[Compre na Amazon](#)

#### O jardim de rocha

MSAulakh

Este pequeno livro preto e branco é O comentário de MS Aulakh sobre e homenagem ao Rock Garden e não está amplamente disponível, mas cópias usadas podem ser encontrados ao longo do tempo.

[Compre na Amazon](#)

Cada pedaço visual pode conter sua própria hierarquia, conforme mostrado neste exemplo, onde os livros individuais têm suas próprias subseções de título, autor, texto e link.

consistência

Neste exemplo, cada resenha do livro tem um estilo consistente para os títulos de livros, nomes de autores e links de compra. Depois de ler apenas um dos blocos é possível inferir o significado dos outros itens nesta caixa que seguem o mesmo estilo.

cabeçalhos

Dando um pedaço de informação que um título diz claramente que o usuário se ou não o conteúdo do agrupamento é relevante para eles. Se não, eles podem ignorar todos os elementos dentro dele. Ela também ajuda os usuários de leitores de tela, como muitas vezes os utilizadores têm a opção de ouvir os cabeçalhos na página.





# navegação Designing

navegação do site não só ajuda as pessoas a encontrar onde eles querem ir, mas também os ajuda a entender o que seu site é sobre e como ele está organizado. Boa navegação tende a seguir estes princípios ...

## conciso

Idealmente, a navegação deve ser rápido e fácil de ler. É uma boa idéia para tentar limitar o número de opções em um menu para não mais de oito ligações. Estes podem conectar-se a homepages seção que por sua vez ligação para outras páginas.

## Claro

Os usuários devem ser capazes de prever o tipo de informação que eles vão encontrar-se na página antes de clicar no link. Sempre que possível, escolher palavras descritivas individuais para cada link, em vez de frases.

## seletivo

A navegação primária deve reflectir apenas as seções ou conteúdo do site. Funções como logins e pesquisa, e informações legais, como termos e condições e assim por diante são mais bem colocado em outro lugar na página.

giste-se | Termos e Condições Política de Privacidade



Um grande site pode ter navegação primária, secundária e terciária mesmo. navegação primária muitas vezes aparece na parte superior do site da esquerda para a direita, ou para baixo do lado esquerdo da página. navegação secundária poderia estar sob o primário

navegação ou para o lado da página. navegação terciário, muitas vezes fica no rodapé da página. O menu não será a única maneira como os usuários navegar no site. Eles também usam links dentro de cada página. Alguns sites também oferecem uma função de pesquisa.

### extra online

Ir para o site que acompanha este livro para obter informações sobre como implementar a funcionalidade de pesquisa para o seu site usando o Google Search.

## contexto

Boa navegação fornece o contexto. Ele permite que o know usuário onde eles estão no site naquele momento. Usando uma cor diferente ou algum tipo de marcador visual para indicar a página atual é uma boa maneira de fazer isso.

## interativo

Cada link deve ser grande o suficiente para clicar e a aparência do link deve ser alterado quando o usuário passa o mouse sobre cada item ou clica sobre ele. Ele também deve ser visualmente distinto de outros conteúdos na página.

## consistente

Quanto mais páginas de um site contém, quanto maior o número de itens de navegação haverá. Embora navegação secundária vai mudar de página para página, o melhor é manter a navegação primária exatamente o mesmo.





# resumo

## Processo e Design

- x É importante entender que seu público-alvo é, por que eles vêm para o seu site, as informações que eles querem encontrar e quando eles estão propensos a voltar. Site mapas permitem que você planejar a estrutura de um site.
- x Wireframes permitem que você organize as informações que terá que ir em cada página.
- x O design é sobre comunicação. Visual hierarquia ajuda os visitantes a entender o que você está tentando dizer-lhes. Você pode diferenciar entre peças de informação usando o tamanho, cor e estilo.
- x Você pode usar agrupamento e semelhança para ajudar a simplificar as informações que você apresentar.



# 19

## Informação prática

- × Search engine optimization
- × Usando análises para entender os visitantes
- × Colocar seu site na web

Para encerrar o livro que estamos indo olhar algumas informações práticas que irão ajudá-lo a lançar um site bem sucedido.

Há livros inteiros escritos sobre cada um dos tópicos abordados neste capítulo, mas eu vou apresentá-lo para os temas-chave que cada sujeito lida com e dar-lhe indicações para o que você precisa considerar. Você verá:

- Os princípios de Search Engine Optimization
- Usando análises para entender como as pessoas estão usando o seu local depois de ter lançado
- Colocar seu site na web





# Search Engine Optimization (SEO)

SEO é um tópico enorme e vários livros foram escritos sobre o assunto. As páginas seguintes irão ajudá-lo a compreender os conceitos-chave para que você possa melhorar a visibilidade do seu site nos motores de busca.

## o básico

Search engine optimization (ou SEO) é a prática de tentar ajudar seu site aparecer mais perto do topo dos resultados de busca quando as pessoas olham para os tópicos que seu site cobre.

No coração do SEO é a idéia de trabalhar fora que termos que as pessoas são susceptíveis de entrar em um motor de busca para encontrar o seu site e, em seguida, usar esses termos nos lugares certos em seu site para aumentar as chances de que os motores de busca irá mostrar um link para seu site em seus resultados.

A fim de determinar quem vem em primeiro lugar nos resultados da pesquisa, motores de busca não apenas olhar para o que aparece em seu site. Eles também consideram quantos sites link para você (e como relevantes os links são). Por esta razão, SEO é muitas vezes dividida em duas áreas: técnicas na página e técnicas off-page.

## On-page Técnicas

Na página técnicas são os métodos que você pode usar em suas páginas da web para melhorar a sua classificação nos motores de busca.

O principal componente deste está olhando para palavras-chave que as pessoas são susceptíveis de entrar em um motor de busca, se quisessem encontrar o seu site e, em seguida, incluindo estes no texto e código HTML para o seu site, a fim de ajudar os motores de busca saber que o seu site abrange esses tópicos.

Os motores de busca dependem muito fortemente no texto que está em suas páginas por isso é importante que os termos que as pessoas vão procurar estão em texto. Há sete lugares essenciais onde você quer suas palavras-chave para aparecer.

Garantir que todas as imagens têm texto **apropriado no valor da sua alt atributo** também ajuda os motores de busca entender o conteúdo de imagens.

## técnicas off-page

Obtendo outros sites o link para você é tão importante como técnicas on-page. Os motores de busca ajudar a determinar como classificar o seu site, olhando para o número de outros sites que apontam para o seu.

Eles estão particularmente interessados em sites cujo conteúdo está relacionado com o seu. Por exemplo, se você estava executando um site que vendia isca de peixe, em seguida, um link de um cabeleireiro não é susceptível de ser considerado tão relevante como um de uma comunidade de pesca.

Os motores de busca também olhar para as palavras entre a abertura **<a> tag e fechamento </a> tag no link. Se** o texto no link contém palavras-chave **(em vez de apenas *Clique aqui* ou o endereço do site)**, pode ser considerado mais relevante.

As palavras que aparecem em links para seu site também deve aparecer no texto da página que as ligações do site para.

# SEO On-page

Em cada página do seu site, há sete lugares chaves onde palavras-chave (as palavras as pessoas podem pesquisar para encontrar o seu site) pode aparecer, a fim de melhorar a sua findability.

## 1: Título da página

O título da página aparece na parte superior da janela do navegador ou na guia de um browser. Ele é especificado no `<title>` elemento que vive dentro do `<head>` elemento.

## 2: url / endereço da Web

O nome do arquivo é parte do URL. Sempre que possível, use palavras-chave no nome do arquivo.


## 3: posições

Se as palavras-chave estão em um título

`<h />` elemento, em seguida, um motor de busca vai saber que esta página é toda sobre esse assunto e dar-lhe maior peso do que outro texto.

## 4: texto

Sempre que possível, ajuda a repetir as palavras-chave no corpo principal do texto, pelo menos 2-3 vezes. Não, no entanto, o excesso de usar esses termos, porque o texto deve ser fácil para um ser humano para ler.



## 5: texto do link

Use palavras-chave no texto que criar links entre as páginas (em vez de usar expressões genéricas como "clique aqui").

## 6: imagem texto alt

Os motores de busca dependem de você fornecer descrições precisas de imagens no texto alt. Isso também irá ajudar suas imagens aparecem nos resultados de pesquisas com base em imagens.

## 7: Descrições Página

A descrição também vive dentro do `<head>` do elemento e é especificada utilizando uma `<meta>` tag. Deve ser uma frase que descreve o conteúdo da página. (Estes não são mostrados na janela do navegador, mas eles podem ser exibidos nas páginas de resultados dos motores de busca.)

Nunca tente enganar os motores de busca! Eles irá sancioná-lo por isso. Por exemplo, nunca adicione o texto na mesma cor que o fundo da página, como eles podem detectar isso.

# Como identificar Palavras-chave e frases

Determinar quais palavras-chave para usar em seu site pode ser uma das tarefas mais difíceis quando você começar a pensar sobre SEO. Aqui estão seis passos que o ajudarão a identificar as palavras-chave e frases certas para o seu site.

## 1: Brainstorm

Listar as palavras que alguém poderia digitar no Google para encontrar o seu site. Certifique-se de incluir os tópicos diversos, produtos ou serviços, o site é sobre.

É muitas vezes ajuda a pedir a outras pessoas que palavras usar para encontrar seu site, porque as pessoas menos familiarizadas com um tópico pode usar termos diferentes do que você. (Em particular, eles são menos propensos a usar o jargão específico da indústria.)

Sua lista pode incluir algumas frases-chave (e não apenas palavras individuais) se você tem tópicos que são descritos por mais de uma palavra.

## 2: organizar

Grupo das palavras-chave em listas separadas para as diferentes seções ou categorias de seu site.

Por exemplo, se o site era uma loja de animal de estimação que você pode ter categorias diferentes para diferentes animais (como cães, gatos e coelhos).

Em um grande site você pode quebrar este se mais em sub-categorias (por exemplo, grupos separados para diferentes marcas de alimentos para animais).

## 3: pesquisa

Existem várias ferramentas que permitem que você inserir as palavras-chave e, em seguida, eles vão sugerir outras palavras-chave que você pode querer considerar, tais como:

**[adwords.google.co.uk/](https://adwords.google.co.uk/) selecionar / **KeywordToolExternal****

(Ao usar esta ferramenta, selecione a opção "correspondência exata" ao invés de "correspondência ampla".)

**[www.wordtracker.com](http://www.wordtracker.com)**  
**[www.keyworddiscovery.com](http://www.keyworddiscovery.com)**

Uma vez que essas ferramentas têm sugerido outras palavras-chave, adicione as opções relevantes para suas listas. (Ferramentas-chave provavelmente irá sugerir alguns termos que são irrelevantes assim como omitir qualquer que não parece apropriado).

#### 4: comparar

É muito improvável que o seu site vai aparecer no topo dos resultados de pesquisa para cada palavra-chave. Isto é especialmente verdadeiro para os temas em que há muita concorrência. Os sites mais lá fora, que já foram otimizados para uma determinada palavra-chave, mais difícil será para você para se levantar os resultados da pesquisa quando as pessoas pesquisarem no termo.

Alguns dos sites de pesquisa de palavra-chave pode dizer quantas pessoas têm procurado para uma determinada palavra-chave para ajudar você a saber quanto a concorrência esses termos têm.

Você também pode usar o recurso de pesquisa avançada do Google para basta procurar os títulos das páginas web. Isso irá ajudá-lo a determinar quantos sites têm essa palavra-chave no título de suas páginas. (Quanto mais páginas com o termo no título, mais concorrência existe.)

#### 5: refine

Agora você precisa escolher quais palavras-chave você vai focar. Estes devem sempre ser aqueles que são mais relevantes para cada seção do seu site.

Se há uma frase que é muito relevante, mas você achar que há muita concorrência, você ainda deve usá-lo. Para melhorar as chances de seu site a ser encontrado, você pode olhar para saber se há outras palavras que poderiam ser incorporadas em uma frase. Por exemplo, se a informação ou serviço que você oferece em seu site é local específico, então você vai encontrar muitas vezes que a incorporação de sua localização em sua lista de palavras-chave vai ajudar as pessoas a encontrá-lo.

Se o seu site está promovendo uma empresa ardósias para telhados na Austrália, então é melhor para receber 100 pessoas da Austrália, que estão à procura de um telhado de ardósia de

10.000 dos EUA que estão procurando outros tipos de telhados.

#### 6: Mapa

Agora que você tem uma lista refinada de palavras-chave, você sabe que têm a maior parte da concorrência, e quais são os mais relevantes, é hora de começar a escolher palavras-chave que você vai usar para cada página.

Escolha 3-5 palavras-chave ou frases que são mapeados para cada página do seu site e usá-los como palavras-chave para cada página.

Você não precisa repetir as mesmas palavras-chave em todas as páginas. É também provável que, como você se move mais longe da página inicial para as seções do site, as palavras-chave se tornará mais específico para o tópico individual tratados em cada página.

# analytics: aprender sobre seus visitantes

Assim que as pessoas começam a chegar ao seu site, você pode começar a analisar como o encontraram, o que eles estavam olhando e em que ponto eles estão saindo. Uma das melhores ferramentas para fazer isso é um serviço gratuito oferecido pelo Google chamado Google Analytics.

## inscrever-se

O serviço Google Analytics depende de você se inscrever para uma conta em:

**[www.google.com/analytics](http://www.google.com/analytics)**

O site lhe dará um pedaço de código de acompanhamento que você precisa colocar em cada página de seu site.

## como funciona

Toda vez que alguém carrega uma página do seu site, o código de monitoramento envia dados para os servidores do Google onde é armazenado.

Google, em seguida, fornece uma interface baseada na web que permite que você veja como os visitantes utilizam o seu site.

## o código de monitoramento

Um código de rastreamento é fornecido pelo Google Analytics para cada site que você está seguindo. Ele deve aparecer imediatamente **antes do fechamento `</head>` tag**. O código não altera a aparência de suas páginas web.

No momento da escrita, o Google estava atualizando sua interface Analytics para a Versão 5. Se você entrar em sua conta e ver uma interface diferente, procure um link no canto superior direito da página que diz 'New Version'.



# Quantas pessoas estão vindo para o seu site?

A página de visão geral dá-lhe um instantâneo das informações mais importantes que são susceptíveis de querer saber. Em particular, diz-lhe quantas pessoas estão vindo para o seu site.

## visitas

Este é o número de vezes que as pessoas vêm para o seu site. Se alguém está inativa em seu site por 30 minutos e, em seguida, olha para outra página no seu site, ele será contado como uma nova visita.

## visitas únicas

Este é o número total de pessoas que visitaram seu site durante o período especificado. O número de visitas únicas será menor do que o número de visitas se as pessoas foram voltando para o seu site mais de uma vez no período definido.

## Visualizações de página

O número total de páginas todos os visitantes têm visto em seu site.

## Páginas por visita

O número médio de páginas cada visitante olhou em seu site por visita.

## Tempo médio no site

A quantidade média de tempo de cada usuário passou no site por visita.



## seletor de data

Usando o seletor de data no canto superior direito do site, você pode alterar o período de tempo que os relatórios exibem. Ao fazer o login, isso geralmente é definido para o mês passado, mas você pode mudá-lo para informar sobre um período de tempo específico.

## exportar

A ligação de exportação logo acima do título que diz "Visão geral dos visitantes" permite exportar as estatísticas nesta página para outras aplicações como o Excel.

# Quais são os seus visitantes olhando?

O link para o conteúdo no lado esquerdo permite que você aprenda mais sobre o que os visitantes estão olhando quando eles vêm para o seu site.

## Páginas

Isto diz-lhe quais as páginas que seus visitantes estão procurando no máximo, e também as páginas que eles estão gastando mais tempo em.

## As páginas de destino

Estas são as páginas que as pessoas chegam em quando pela primeira vez a visitar o seu site. Isto pode ser particularmente útil porque você pode encontrar as pessoas nem sempre estão entrando em seu site através da página inicial.


## saída páginas superiores

Isso mostra quais páginas as pessoas mais comumente saem. Se um monte de pessoas estão deixando a partir da mesma página, então você pode considerar mudar essa página ou melhorá-lo.

## A taxa de rejeição

Isso mostra o número de pessoas que deixaram na mesma página que chegou. A taxa de rejeição alta sugere que o conteúdo não é o que eles estavam procurando ou que a página não suficientemente incentivá-los a olhar ao redor do resto do site. O que conta como um salto:

- Clicar em um link para outro site
- Clicado em um anúncio
- Entrou em uma nova URL
- Usado o botão "back"
- Fechado o navegador



# Onde estão os seus visitantes estão vindo?

O link para fontes de tráfego no lado esquerdo permite que você para saber onde seus visitantes estão vindo.

## referrers

Isso mostra os sites que têm ligado para você e o número de pessoas que vieram através desses sites. Se um site envia uma grande quantidade de tráfego para você, entrar em contato e tentar trabalhar em conjunto para garantir que o tráfego continua fluindo. Você também pode tentar encontrar sites semelhantes e pedir-lhes para ligar para você.

## direto


Isso mostra que página um usuário chegou em se eles não veio através de um link em outro site. Eles poderiam ter digitado o URL no seu navegador, utilizou um marcador do navegador, ou clicar em um link em um e-mail, PDF, ou documento do Word.

## termos de pesquisa

Isso mostra que os usuários termos entrado em um motor de busca para encontrar o seu site. Isso pode ajudá-lo a aprender como visitantes descrever o que eles estão procurando (que muitas vezes é diferente de como alguém poderia descrever seu próprio site). Isso pode ajudá-lo a ajustar o seu conteúdo e as palavras-chave de SEO.

## características avançadas

Nós apenas arranhamos a superfície do que você pode descobrir mais sobre os visitantes do Google Analytics. Seus arquivos de ajuda dizer-lhe muitos mais dos recursos avançados. Se você executar uma loja online, vale a pena olhar para o seu e-commerce de rastreamento, que acrescenta informações sobre os produtos vendidos, tamanho médio cesta e muito mais. Você também pode definir metas onde especificam os caminhos que você quer que as pessoas a tomar, e depois ver o quão longe eles obter através desses caminhos, o que é especialmente útil quando a coleta de dados dos usuários.





# nomes de domínio e hospedagem

A fim de colocar seu site na web você vai precisar de um nome de domínio e hospedagem na web.

## nomes de domínio

Seu nome de domínio é o seu endereço web (por exemplo, google.com ou BBC. Co.uk). Existem muitos sites que permitem que você registre nomes de domínio. Normalmente, você terá que pagar uma taxa anual para manter esse nome de domínio.

Esses sites geralmente têm uma forma que permite que você verifique se o seu nome de domínio preferido está disponível, e porque milhões de nomes de domínio já foi registrado, isso pode levar um tempo para encontrar o que é certo para o seu site.

Um monte de sites que oferecem registro de nome de domínio também oferecem hospedagem na web.

## Web hosting

Para que outras pessoas possam ver o seu site, você precisará fazer o upload para um servidor web. servidores Web são computadores especiais que estão constantemente conectados à Internet. Eles são especialmente criados para servir páginas da web quando eles são solicitados.

Com a exceção de alguns sites muito grandes, a maioria dos sites viver em servidores web são executados por empresas de hospedagem web. Este é geralmente muito mais barato e mais confiável do que tentar executar seus próprios servidores web.

Há lotes de diferentes tipos de hospedagem na oferta. Vamos agora dar uma olhada em algumas das principais coisas que ajudarão você a escolher qual empresa de hospedagem de usar.

### espaço em disco

Isto refere-se ao tamanho total de todos os arquivos que compõem o seu site (todos os arquivos HTML e CSS, imagens e scripts).

### largura de banda

Esta é a quantidade de dados da empresa de hospedagem irá enviar aos visitantes do seu site. Se você imaginar 10 pessoas olhou para cada página em seu site, então seria o equivalente a 10 vezes a quantidade de espaço em disco que você usa.

### backups

Verifique se a empresa de hospedagem executa backups em seu site (e quantas vezes). Alguns só criar backups para que possam restaurar seu site em caso de quebra do servidor. Outros permitem o acesso a backups (que pode ser útil se você acidentalmente quebrar o site quando atualizá-lo).



### contas de e-mail

A maioria das empresas de hospedagem irá fornecer servidores de e-mail com os seus web hosting pacotes. Você vai querer verificar o tamanho da caixa de correio que são permitidos eo número de caixas de correio que você pode usar.

### linguagens do lado do servidor e bancos de dados

Se você estiver usando um sistema de gerenciamento de conteúdo, ele provavelmente vai usar uma linguagem de programação do lado do servidor e um banco de dados (como o PHP com banco de dados MySQL, ou ASP.Net com um banco de dados SQL Server). Certifique-se de verificar se a sua empresa de hospedagem suporta as tecnologias de seu software precisa ser executado.

É muitas vezes vale à procura de comentários de uma empresa de hospedagem para ver o que a experiência de outras pessoas tem sido com uma empresa de hospedagem. Infelizmente, muitas vezes você só pode dizer o quão bom uma empresa de hospedagem é quando algo dá errado, em que ponto você descobrir como eles são capazes de ajudá-lo (assim você pode esperar para ver alguns comentários negativos para qualquer empresa).

## Hosted Services


Há uma série de serviços online que permitem que você aponte seu nome de domínio para seus servidores. Blogging plataformas como o WordPress.com, Tumblr e Posterous, ou plataformas de e-commerce como Big Cartel e Shopify fornecer os servidores que o site está hospedado em. Se você estiver usando uma plataforma como esta você não vai precisar de sua própria hospedagem para o site, embora muitas vezes você ainda precisa de hospedagem para o seu e-mail. Se este for o caso, algumas empresas de hospedagem web oferecem pacotes que só vai oferecer serviços de e-mail.

# FTP e ferramentas de terceiros

Para transferir seu código e imagens do seu computador para a sua empresa de hospedagem, você pode usar algo conhecido como File Transfer Protocol.

Como o nome sugere, File Transfer Protocol (ou FTP) permite a transferência de arquivos através da Internet a partir do seu computador para o servidor web que hospeda seu site.

Existem muitos programas de FTP que oferecem uma interface simples que mostra os arquivos no seu computador ao lado dos arquivos que estão no seu servidor web. Estes permitem que você arrastar e soltar arquivos do seu computador para o servidor versa ou vice.



Há uma grande variedade de sites que oferecem serviços comumente criados por desenvolvedores web (para salvar você ter que construí-los você mesmo).

Algumas empresas de hospedagem oferecem ferramentas para upload de arquivos para seus servidores, usando um navegador web, mas é mais comum o uso de um programa de FTP, como eles são mais rápidos na transmissão de arquivos.

Quando você compra o seu web hosting, você será dado detalhes de FTP que você entra em seu programa de FTP para se conectar ao servidor. Normalmente, este será um endereço (como **ftp: // mydomain.com**), um nome de usuário e uma senha. É importante manter esta informação segura, a fim de evitar que estranhos tenham acesso ao seu servidor.

Aqui está uma lista de alguns aplicativos populares FTP:

**FileZilla**  
**filezilla-project.org**  
Windows, Mac, Linux

**FireFTP**  
**fireftp.mozdev.org**  
Windows, Mac, Linux

**CuteFTP**  
**cuteftp.com**  
Windows, Mac

**SmartFTP**  
**smartftp.com**  
Janelas

**Transmite**  
**panic.com/transmit**  
Mac

Aqui está uma lista de algumas ferramentas populares de terceiros:

**Blogs**  
**wordpress.com**  
**tumblr.com**  
**posterous.com**

**comércio eletrônico**  
**shopify.com**  
**bigcartel.com**  
**go.magento.com**

**newsletters e-mail**  
**campaignmonitor.com**  
**mailchimp.com**

**Redes sociais botões de compartilhamento**  
**addthis.com**  
**addtoany.com**



# resumo

## Informação prática

- X Search engine optimization ajuda os visitantes a encontrar o seu sites quando utilizando motores de busca.
- X ferramentas de análise, como o Google Analytics permitem que você ver quantas pessoas visitam o seu site, como eles encontrá-lo, eo que fazer quando chegar lá.
- X Para colocar o seu site na web, você precisará obter um nome de domínio e hospedagem na web.
- X programas de FTP permitem transferir arquivos do seu computador local para o servidor web.
- X Muitas empresas fornecem plataformas para blogs, e-mail boletins de notícias, e-commerce e outras ferramentas de Web site popular (para salvar você escrevê-los a partir do zero).



# Índice

- x AZ
- x atalhos HTML e CSS
- x Solução de problemas



# símbolo (links) 87, 88

\_em branco 86

<! - -> 182

fronteiras 3D 310

buttons forma 3D 343

grade 12 coluna 387-390

grade 960 pixels 387-390,  
391-394, 463

UMA

abreviaturas 53

acima da dobra 379

posicionamento absoluto 363, 367

URLs absolutos 79

acessibilidade 7

    texto alternativo 99, 272, 480

    contraste 253, 420

    cabeçalhos 480

    controles forma rotulagem 163

    leitores de tela 7

acrônimos 53

selector irmão adjacente 238

alinhar atributo 103-105

alinhando controles de formulário 345

alinhando imagens usando CSS 411

texto alinhamento 285

transparência alfa 256

atributo alt 99

texto alternativo 99, 272, 480

E comercial 194

analítica 483-486

suportes angulares 23, 24

GIFs animados 117

ascendente 268, 283

atributos 25, 26, 38

nomes de atributos 25, 26

seletores de atributo 292

valores de atributos 25, 26

auditivo 217-223

detalhes do autor 55, 192

atributo autoplay 214, 219

B

propriedade background 344

imagens de fundo 413-416

cores de fundo 138, 250

gradientes de fundo 419

backups 487

largura de banda 487

linha de base 268

atributo bgcolor 138

texto intermitente 282

elementos de bloco 102, 185, 317,  
229, 361

css modelo 391

texto em negrito 45

<B> 45

propriedade font-weight 279

<Strong> 51

faz fronteira atributo border 138

    fronteira (taquigrafia CSS) 312

    cor 311

    desenhar 469

    imagens 319

    raio 321

    espaçamento 340

    estilo 310

    largura 309

propriedade bottom 366-371

taxa de rejeição 485

caixas 300-327

    fronteiras 309-312, 321

    desenhar 469

    offsets caixa 364, 364-371

    propriedade box-shadow 320

    centrando caixas 315

    círculos 322

    formas elípticas 322

    flutuador 370-375

    conteúdo escondendo 317, 318

    modelo de caixa IE6 316

    margem 307, 314

    propriedade max-height 305

    propriedade min-altura 305

    propriedade overflow 306

    preenchimento 307, 313

    esquemas de posicionamento 367-375

    cantos arredondados 321

    propriedade de visibilidade 318

offsets caixa 364, 364-371

    inferior 366-371

    esquerda 366-371

    certo 366-371

    topo 366-371

propriedade box-shadow 320

brilho 252

traga para frente 369

peculiaridade navegador 242

listas de marcadores 65

    propriedade list-style-type 333

    posição do marcador 335

C

controle de cache 192

altura tampão 268

capitalizar 281

carro retorna 48

cascata em CSS 239

centrando caixas 315

imagens de centralização 412

centrando layouts 315

texto centrando 285

alterações no conteúdo

    <del> 56

    <Ins> 56

    <S> 56

caixas de verificação (formas) 155

atributo checked 155, 156

pasta filho 84

seletor filho 238

Arrancamento / agrupamento 465

círculos em CSS 322

citações 52, 54

citar atributo 52

atributo de classe 184, 431

seletor de classe 238

propriedade clear 372

tag de fechamento 20, 24

fecho 469

atributo codecs 215

editores de código 29, 31-34, 49

cor 246-261

    cor de fundo 250

    atributo bgcolor 138

    Cor da borda 311

    brilho 252

    nomes de cores 249, 252

    seletores de cores 251

    valores de cores para CSS 251

    contraste 253, 420

desenhar 467, 469  
códigos hexadecimais 249, 252  
HSL / HSLA 255-256  
matiz 252, 255  
leveza 255  
opacidade 254  
valores RGB 249, 252  
rgba 254  
saturação 252, 255  
selecionando uma cor 251  
atributo cols 154  
atributo colspan 133  
colunas (esquema) 375-376  
comentários em HTML 182  
Comentários em CSS 249  
comentários condicionais 442  
contendo elementos 362  
atributo content 191-192  
sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) 33-34  
visualização de código 34  
modelos 81  
vista visual 34  
continuação 469  
contraste 253, 420  
atributo controla 214, 219  
símbolo de copyright 194  
imagens de cultivo 113-114  
CSS 226-425  
  regra @import 395  
  !importante 239  
  seletores de atributo 292  
  imagens de fundo 413-419  
  fronteiras 309-321  
  caixas 300-327  
  offsets caixa 366-371  
  bugs e peculiaridades do navegador 242  
  flutuadores de compensação 372  
  cores 249, 252, 255-256  
  CSS1, CSS 2, CSS3 (versões) 242  
  CSS3 8  
  declaração 231-232  
  enquadramentos 391  
  estilos de cursor 347  
  folhas de estilo externas 235  
  externo vs estilo interna  
    folhas 241

flutuador 364, 370-375  
float (imagens) 411  
fontes 271-280  
altura 303, 409-410  
conteúdo escondendo 317-318  
como funciona o CSS 229-232  
Como as regras cascata 239  
herança 239  
folhas de estilo internas 236  
traçado 358-405  
ligações 290-291  
listas 333-336  
margens 314  
várias folhas de estilo 395  
preenchimento 313, 337  
caixas de posicionamento 363-367  
Propriedades e valores 231  
pseudoclasses 289-290  
regras 231-232  
seletores 231-232, 237-238, 292  
atributo de estilo 236  
<Style> elemento (para interno CSS) 236  
tabelas 337-340  
texto 282-297  
Alinhamento vertical 286  
o que CSS é 6  
o estilo de um elemento é usar 348  
largura 303, 337, 371, 409-410  
Cufon (fontes) 272  
símbolos de moeda 194  
fontes cursivas 270  
estilos de cursor 347

## d

fronteiras tracejadas 310  
bases de dados 149, 488  
entrada de data 166  
páginas padrão 81, 82  
definindo intnsance de um termo 54  
listas de definição 67  
definições 54  
seletor descendente 238  
descensor (fontes) 268, 283  
descrição do atributo 191

desenhar 452-473  
  grade 960 pixels 387-390, 391-394, 463  
  acima da dobra 379  
  Arrancamento / agrupamento 465  
  colunas 387-390  
  consistência 470  
  layouts de largura fixa 381, 383-384  
  obter a sua mensagem 465-466  
  agrupamento e semelhança 469-470  
  hierarquia de informação 465-466  
  traçado 358-405  
  layouts líquidos 382, 385-386  
  tamanhos de tela e resolução 377-378  
  mapas do site 461  
  público-alvo 455  
  motivação dos visitantes 457  
  hierarquia visual 465, 467-468  
  tamanhos de página web 379-380  
  o que os visitantes de informação precisa 459  
  wireframes 463-464  
gerenciamento de direitos digitais 213  
dimensões de caixas em CSS 303  
estrutura de diretório 81-84  
  imagens 98  
trafico direto 486  
espaço em disco 487  
propriedade de exibição 317  
símbolo de divisão 194  
declarações DOCTYPE 181  
nome do domínio 10, 487  
Domain Name System (DNS) 9, 10  
bordas pontilhadas 310  
lista de seleção 157  
sombras 288, 320

e

comércio eletrônico 33

edição de conteúdo

- <del> 56
- <Ins> 56
- <S> 56

edição de imagens 108

editar páginas em um CMS 33

elementos 52

- definição de 20, 24, 38
- diagrama de 23, 24

formas elípticas 322

de entrada de e-mail 167

ligações de e-mail 85

fronteiras em relevo 310

ênfase 51

propriedade células vazias 339

elementos vazios 48

EMS (para tamanhos de fonte) 274, 276

EMS (unidade de medição caixas) 303

codificação 209

referências de entidade 193-194

seletor de igualdade 292

escapar caracteres / códigos 193-194

seletor de existência 292

páginas de saída 485

expirar (meta-informação) 192

folhas de estilo externas (quando usar) 241

F

fontes fantasia 270

caixa de entrada / envio de ficheiros 159

posicionamento fixo 364, 368

layouts de largura fixa 381, 383-384

instantâneo 200-223

- a adição de um filme flash para o seu página 207-208
- uso em declínio 204

filmes flash 203

flash player 203

flashvars 212, 218

vídeo flash 211

como obras de flash 203

params 218

swfobject 207-208, 211, 218

utilizações de 204

Flash de conteúdo sem estilo 278

flutuar propriedade 364, 370-375

flutuar propriedade (imagens) 411

FLV (formato de vídeo) 211

estrutura de pastas 81-84

- imagens 98

fontes

- escolher um tipo de letra 269
- tamanhos de fonte 276
- fontsquirl.com 277
- especificando um tipo de letra 273
- preferências / pilha da fonte 269
- estilos / terminologia 267-268
- escalas do tipo 275
- pesos 268

propriedade font-face 271

propriedade font-family 271, 273

propriedade font-size 274, 276

propriedade font-weight 279

para o atributo 163

cor do primeiro plano 249

barra 24, 48, 84

código de formatação 47

formas 144-173

- como forma de trabalho 149-150
- o que formulários HTML são 145
- onde posicionar rótulos 163
- por que formas de uso 147

<Button> 162

<Fieldset> 164

<Form> 151

<Input> 155, 159, 160-162, 166

<Label> 163

<Legend> 164

<Option> 157

<Select> 157

<Textarea> elemento 154

atributo type 155

- type = "checkbox" 156
- type = "data" 166
- type = "email" 167
- type = "file" 159
- type = "hidden" 162
- type = "imagem" 161

- type = "radio" 155
- type = "search" 168

tipos de controlo de formulário 148

type = "submit" 160

type = "text" 152

type = "URL" 167

atributo action 151

atributo checked 155, 156

atributo cols 154

para o atributo 163

atributo id 151, 163

atributo maxlength 152

atributo method 151

atributo multiple 158

atributo de nome 152, 155, 156, 157, 160

atribuir linhas 154

atributo selecionado 157

atributo de tamanho 152, 158

atributo de valor 155, 156, 157, 160

alinhando controlos de formulário 345

mudando botão enviar em flutuar 343

validação de formulário 165

método get 151

agrupamento de elementos de formulário 164

controles de formulário ocultos 162

pairar estilos 342

botões de imagem 161

pares nome / valor 150

texto do espaço reservado 168

cantos arredondados em entradas de texto 342

styling com CSS 341-346

botão de envio 160

validação de formulário 165

atributo frameborder 190

FTP 489-490

layouts de tela cheia 382

G

selector irmão em geral 238

GIF 111

- GIFs animados 117

GIMP 108

atributos globais 183

Google analytics 483-486

mapas do Google 189

fontes web do Google 277

gradientes 419

símbolo maior que 194

grades 387-390, 463

agrupamento e semelhança 469,  
469-470

agrupamento / Arrancamento 465

elementos de agrupamento (<div>) 187

agrupamento de elementos sequenciais  
(<Span>) 188

## H

hCard 55

cabeçalhos 22, 43

<Hgroup> 438

atributo de altura 100, 214

propriedade de altura 303

propriedade de altura (imagens)  
409-410

altura iframe 189

códigos hexadecimais 249, 252

controles de formulário ocultos 162

conteúdo escondendo 317, 318

páginas iniciais 81, 82

regras horizontais 48

vídeo hospedado 210

href 77, 79, 88, 235

HSL / HSLA 255-256

HTML

o que é HTML? 6

HTML 4 179

HTML5 , 179

declaração DOCTYPE 181

diferenças de XHTML 179

HTML5 179

A comparação com HTML 4 179

<a> (links nível de bloco HTML5)  
441

<Artigo> 432-439

<Aside> 436

<Audio> 217-220

<Figcaption> 119, 422, 439

<Figure> 119, 422, 439

<Footer> 432

<Header> 432, 433

<Hgroup> 438

<Nav> 432, 434

<Section> 433, 437

<Source> 215, 220

<Video> 213-216

atributo autoplay 219

atributo controla 219

atributo circuito 219

atributo pré-carga 219

atributo de rolagem 190

atributo sem emenda 190

atributo src (áudio) 219

entrada de data 166

de entrada de e-mail 167

entrada de pesquisa 168

entrada de URL 167

validação de formulário 165

texto do espaço reservado 168

ajudando navegador mais antigo  
Compreendo 442

HTML5 shiv / calço 442

traçado 428-449

layout de HTML5 428-449

HTTP método get 151

método post 151, 159

cabeçalhos HTTP 151

Secure Sockets Layer (SSL)  
153

http-equiv atributo 192

matiz 252, 255

## Eu

atributo id 87, 88, 151, 163, 183

atributo id (layout) 431

seletor id 238

modelo de caixa IE6 316

botão de imagem 161

resolução de imagem 115

imagens 95-120

<Img> 99, 100

<Figcaption> 439

<Figure> 119, 439

atributo src 99

texto alternativo 99, 480

imagens alinhando 103-105, 412

alinhando as imagens com CSS 411

background-imagens 413-416

(gradientes) 419

texto recuar 287

border-imagens 319

pontos de bala 334

Escolher Imagens e estoque  
fotografia 97

direito autoral 97

cursores 347

dimensões 100, 107, 113-114  
em CSS 409-410

edição de imagens 108, 113-114,  
116, 117

formatos de imagem 107

GIFs animados 117

bitmap 115

GIF 111, 115, 118

JPEG 109-110, 115

PNG 112, 115, 118

SVG 116

transparentes GIF / PNG 118

formatos vetoriais 116

resolução 107, 115

Orientação (paisagem /  
retrato) 114

posição no texto circunvizinho  
101

preparando para a web 107

capotamentos 417

sprites 417

títulos 99

código recuar 47

texto recuar 287

index.html 81, 82

hierarquia de informação 465-466

herança (CSS) 239

elementos inline 102, 186, 229,  
317, 361

Internet Service Provider (ISP)  
10

endereço de IP 10

texto em itálico 45

<Em> 51

propriedade font-style 280

<I> 45

J

JavaScript 208, 212, 218  
JPEG 109, 109-112  
justificar 285

K

kerning 284  
palavras-chave 191, 479-482

eu

controles forma rotulagem 163  
páginas de destino 485  
atributo lang 25  
ordem camada 369  
traçado 358-405  
    grade 960 pixels 387-390, 391  
    posicionamento absoluto 363  
    offsets caixa 364  
    centrando caixas 315  
    colunas 371-376, 387-390  
    desenhar 452-473  
    <Div> 431, 440  
    posicionamento fixo 364  
    layouts de largura fixa 381,  
        383-384  
    flutuador 364  
    grades 387-397  
    ajudando os navegadores mais antigos  
        entender HTML5 442  
    layouts líquidos 382, 385-386  
    fluxo normal 363, 365  
esquemas de posicionamento de  
    posicionamento absoluto 367  
    posicionamento fixo 368  
    flutuadores  
        flutuadores de compensação 372  
    fluxo normal 365  
    posicionamento relativo 366  
propriedade position 365  
barras laterais 436  
tamanhos de página 379-380  
propriedade z-índice 364  
conduzindo 283  
propriedade esquerda 366-371  
menos de símbolo 194

propriedade letter-spacing 284  
leveza 255  
como botões 490  
quebras de linha 48  
propriedade line-height 283  
itens de linha (listas) 65, 66  
ligações 75  
    <a> 77, 79  
    atributo href 77  
    :ativo 291  
    :foco 291  
    :flutuar 291  
    :ligação 290  
    :visitou 290  
adicionar / remover sublinhado 282  
link abre em uma nova janela 86  
link para uma parte de uma página 87  
link para um endereço de e-mail 85  
link para outros sites 79  
link para o mesmo local 80  
Link para o topo da página 87  
Texto do link 78, 479, 480  
# símbolo 87, 88  
layout líquido 382, 385-386  
    min e largura máxima 304  
listas de definição lista 67  
    listas aninhadas 68  
    listas ordenadas 65  
    listas não ordenadas 66  
    <Ol> 65  
    <Ul> 66  
    <Li> 65  
    <Dd> 67  
    <Di> 67  
    <Dt> 67  
    estilos marcador ou número 333-336  
    lacunas entre os itens da lista 334  
    itens lado a lado exibindo 317  
    o uso de imagens para pontos de bala 334  
list-style-image propriedade 334  
propriedade list-style 336  
propriedade list-style-type 333  
atributo circuito 214, 219  
minúsculas 281

M

mailto: 85  
margin: auto 315  
propriedade de margem 314  
propriedade margin-top 314  
propriedade margin-right 314  
propriedade margin-bottom 314  
propriedade margin-left 314  
marcadores em listas 333  
marcação (definição) 41  
símbolos matemáticos 194  
propriedade max-height 305  
max de comprimento atributo 152, 153  
propriedade max-width 304  
meta descrições 480  
Meta informação 191-192  
atributo method 151  
propriedade min-altura 305  
propriedade min de largura 304  
dispositivos móveis 377  
caracteres tipográficos Monospace 267-270  
atributo multiple 158  
vários navegadores (ensaios) 242  
várias colunas 375-376  
múltiplos idiomas 25  
várias folhas de estilo 395  
música 217-220  
    leitor de mp3 218  
  
n  
atributo de nome 152, 153, 155,  
    156, 157, 160, 191  
nomes para atributos 25, 26  
<a> navegação 77,  
    79  
    <a> (HTML5 ligações em nível de bloco) 441  
    navegação concepção 471-472  
    <Nav> 432, 434  
    usando listas para navegação 317  
elementos aninhados 362  
listas aninhadas 68  
nova janela 86  
nofollow (motores de busca de parada  
    indexação) 191  
fluxo normal 363, 365

bloco de anotações 29-30

Notepad ++ 29

## O

texto oblíquo 280

Ogg Vorbis (formato de áudio) 220

opacidade 254

tag de abertura 20, 23

fontes de código aberto 277

listas ordenadas 65

propriedade overflow 306

conteúdo sobreposição 306

elementos sobrepostos

propriedade z-índice 369

overline 282

## P

propriedade estofamento 313

propriedade padding-top 313

propriedade padding-right 313

propriedade padding-bottom 313

propriedade padding-left 313

propriedade estofamento (tabelas) 337

tamanhos de página 379-380

títulos da página 27, 28, 480

visualizações de página 484

parágrafos 44

elementos pai 362

pasta pai 84

entrada de senha (formas) 153

PC (criação de páginas) 29

percentagens (tamanhos de fonte) 274, 276

percentagens (caixas) 303

Photoshop 108, 117

PHP 149, 488

pixels (images / resolução) 115

pixels (unidade de medida)

274, 276, 303

atributo de espaço reservado 168

PNG 112

PNGs transparentes 118

esquemas de posicionamento 363

fluxo normal 363, 365

posicionamento relativo 363, 366

posicionamento absoluto 363, 367

posicionamento fixo 364, 368

flutuador 364, 370-375

propriedade position 365, 366, 367

atributo cartaz 214

método post 151, 159

pragma (meta-informação) 192

selector de prefixo 292

atributo pré-carga 214, 219

processo (processo de criação)

452-473

Propriedades (Consulte Propriedades de CSS)

proximidade 469

pseudoclasses 289

:ativo 291

:foco 291

:flutuar 291

:ligação 290

:visitou 290

pseudo elementos:

primeira linha 289

:primeira carta 289

## Q

citações <blockquote>

52

citar atributo 52

<Q> 52

aspas 194

citações citar marcas 194

## R

botões de rádio (formas) 155

referrers 486

posicionamento relativo 363, 366

URLs relativos 80, 83

atributo rel (CSS) 235

redimensionar imagens 113-114

resolução (imagens) 107

tamanhos de resolução e tela

377-378

valores RGB 249, 252

rgba 254

direito de propriedade 366-371

robôs (meta-informação) 191

botões rollover 343

imagens de sobreposição 417

pasta raiz 82

cantos arredondados 321

cantos arredondados em forma

elementos 342

atribuir linhas 154

atributo rowspan 134

## S

sans-serif fontes 267-270

saturação 252, 255

Scalable Vector Graphics (SVG)

180

leitores de tela que os leitores de tela

fazer 7

texto alternativo 272

texto alternativo para imagens 99

interpretação marcação semântica

50

Texto do link 78

tamanhos de tela e resolução

377-378

atributo de rolagem 190

valor de rolagem (propriedade overflow)

306

atributo sem emenda 190

Search Engine Optimization

(SEO) 479-482

texto alternativo 480

ferramenta-chave do Google 481

cabeçalhos 480

palavras-chave 479-482

Texto do link 78, 479, 480

meta palavras-chave 191

meta descrições 480

técnicas off-page 479

técnicas on-page 479-480

Os nomes de páginas / URLs 480

títulos da página 480

páginas impedindo sendo

indexado 191

termos de pesquisa 486

Secure Sockets Layer (SSL) 153

caixa de seleção 157-158

atributo selecionado 157

seletores (CSS) 237, 292

marcação semântica 41, 50

Enviar para trás 369

fontes serif 267, 267-270

sombreamento linhas da tabela alternados 338

sIFR (fontes) 272

mapas do site 461-462

atributo de tamanho 152, 153, 158

tamanho de caixas em CSS 303

botões de redes sociais 490

seletor de espaço 292

sprites 417

atributo src 99, 189

atributo src (áudio) 219, 220

atributo src (vídeo) 214, 215

contexto de empilhamento 369

tachado 56, 282

marcação estrutural 41

estrutura

- como os documentos usar a estrutura 15
- como HTML descreve a estrutura 20, 21
- usando processadores de texto 17

atributo de estilo 236

botão de envio 160

- styling botões com CSS 343

subscrito 46

selector substring 292

selector sufixo 292

sobrescrito 46

SVG 116, 278

swfobject 207-208, 211, 218

T

tabelas 126-141

- <Table> 131
- <Tbody> 135
- <Td> 131
- <Tfoot> 135
- <Thead> 135
- <Th> 132
- <Tr> 131

atributo bgcolor 138

atributo border 138

atributo colspan 133

propriedade estofamento (tabelas) 337

atributo rowspan 134

atributo de largura 137

mesas de estilo em CSS 337-340

propriedade border-collapse 340

propriedade border-spacing 340

propriedade células vazias 339

adição / remoção de lacunas

- entre as células 340

destacando as linhas da tabela 337

sombreamento linhas alternadas 338

o que é uma tabela 130

porquê mesas de uso 127

Tag 20-24, 38

atributo target 86

público-alvo 455

modelos (em um CMS) 33, 34, 81

texto

- :Classe pseudo activa 291
- : Foco pseudo-idade 291
- : Pairar pseudo-idade 291
- : Primeira carta elemento pseudo 289
- : Elemento pseudo-primeira linha 289

@Tipo de letra 277

texto alinhamento 285-286

texto intermitente 282

escolher um tipo de letra 269

sombras 288

formatos 278

pilha da fonte 269

indenting 287

kerning / letter-spacing 284

/ Linha-altura líder 283

fontes de código aberto 277

especificando um tipo de letra 273

Tamanho 274

caracteres tipográficos 267-270

escalas do tipo 275

sublinhado 282

minúsculas letras maiúsculas 281

sublinhado 282

peso 268, 279

word-spacing 284

propriedade text-align 285

cor do texto 249

propriedade text-decoration 282

textedit 31-32

editores de texto 29, 31

texto em CSS 264-297

propriedade text-indent 287

propriedade text-shadow 288

text-transform propriedade 281

TextWrangler 31

Atributo do Título 53, 99

ferramentas 960 grade de pixels 387

- blogs 490
- quadros CSS 391
- comércio eletrônico 490
- newsletters e-mail 490
- Google analytics 483-486
- ferramenta-chave do Google 481
- HTML5 shiv / calço 442
- botões de redes sociais 490
- barra de ferramentas desenvolvedor web 348

topo da página contém links 87

propriedade top 366-371

monitoramento de visitantes 483

símbolo de marca registrada 194

transparência (imagens) 118

transparecny 256

atributo type 152, 153, 155, 159, 236

atributo do tipo (áudio) 220

atributo do tipo (CSS) 235-236

atributo type (vídeo) 215

caracteres tipográficos 267-272

typekit.com 277

escalas do tipo 275

seletor de tipo 238

você

sublinhado 56, 282

Uniform Resource Locator (URLs) 82

- URLs absolutos 79
- URLs relativos 80
- estrutura de diretório 81

seletor universal 238

listas não ordenadas 66

páginas upload web 489-490

maiúscula 281

URLs

- Search Engine Optimization (SEO) 480
- entrada de URL 167

## V

**atributo de valor** 155, 156, 157, 160

**valores de atributos** 25, 26

**imagens vetoriais** 116

**-Vertical align propriedade** 286

**alinhamento vertical das imagens**  
105-106

**margens verticais** 308

**vídeo** 200-223

**<Video>** 209

**serviços hospedados ou auto-hospedagem**  
210

**gerenciamento de direitos digitais** 213

**codificação** 209

**vídeo flash (FLV)** 211

**formatos** 213-216

AVI, Flash Video, h264,  
MPEG, Ogg Theora,  
QuickTime, WebM,  
Windows Media 209

**jogadores e plugins** 209

**atributo src** 214

**exibição da fonte** 35, 162, 317, 318

**Vimeo** 210

**propriedade de visibilidade** 318

**Visitantes referrers** 486

**rastreamento** 483

**Visitantes / visitas / visitas únicas**  
484

**editores visuais em um CMS** 34, 49

**hierarquia visual** 465, 467,  
467-468

## W

**wallpaper (imagens)** 414

**marca d'água (imagens)** 414

**navegadores web** 7

teste em vários navegadores  
242

**exibição da fonte** 35

**barra de ferramentas desenvolvedor web** 348

**hospedagem na web** 7, 9, 487

**contas de e-mail** 488

**layout de página web** 358-405

**paginas web**

**páginas de saída** 485

**páginas de destino** 485

**referrers** 486

**upload para um servidor web**  
489-490

**tamanhos de página web** 379-380

**servidores web** 7, 9, 10, 81, 84

**espaço em branco** 308, 469

**margem e estofamento** 307

**propriedade estofamento** 313

**propriedade de margem** 314

**lacunas entre os itens da lista** 334

**espaço em branco em colapso** 47, 308

**manipulação de espaço em branco em HTML**  
47

**atributo de largura** 100, 137, 189, 214

**propriedade width** 303

**propriedade largura (flutuante**  
**elementos)** 371

**propriedade de largura (imagens)**  
409-410

**propriedade de largura (tabelas)** 337

**wireframes** 463-464

**propriedade-espacamento palavra** 284

## X

**x altura** 268

**XHTML** 179

**diferenças de HTML** 179

**declaração DOCTYPE** 181

**Estrita / Transitional XHTML**  
180

**XML** 180

**declaração XML** 181

## Y

**Youtube** 210

## Z

**eixo z** 369

**propriedade z-índice** 364, 369



# Solução de problemas

Aqui estão alguns problemas que os novatos comumente enfrentam, juntamente com as páginas onde você pode encontrar soluções para eles.

## Começando

O navegador mostra a marcação digitado (não a página de resultados).  
Verifique a extensão do arquivo é. *html* e não . *TXT*. [p 30, 32](#)

texto em negrito, itálico, títulos, ou texto do link estão estendendo mais que o esperado.

Verifique se tem fechado a tag relevante por exemplo `</a>`. [p 21, 22](#)

A página que eu ligado não for encontrado.  
Verifique a URL relativa. [p 83, 84](#)

## imagens

As imagens não estão aparecendo.  
Verifique a URL relativa. [p 83, 84](#)

Imagens estão procurando borrada.  
Verifique se você salvou suas imagens no formato certo e no tamanho que você quer mostrar a eles a. [p 109-113](#)

imagens de fronteira não estão mostrando.  
Isso só funciona com navegadores mais recentes. (Além disso, verifique a URL relativa). [p 319, 21, 22](#)

GIFs que foram redimensionadas agora olhar granulado ou têm bordas irregulares.  
Verifique o espaço de cor em seu programa de edição de imagem. Deve ser RGB (não indexados cor).

## Texto

Algum texto pisca-se antes de mostrar a fonte correta.  
Você tem um flash de conteúdo sem estilo. [p 278](#)

Ao copiar texto a partir de processadores de texto, os lotes de tags extras são adicionados à marcação.  
Copie o texto em um editor de texto simples (para remover a formatação), em seguida, cole-o em seu editor de HTML. [p 49](#)

O texto parece maior / menor em algumas telas.  
Isto é geralmente devido a variações nas resoluções de tela. Além disso, verifique a escala do tipo está definido para o `<Body>` elemento. [p 377, 276](#)

O tamanho da fonte está errado no IE quando eu uso em.  
Veja acima. [p 276](#)

A fonte que especificou não está mostrando em alguns navegadores.  
O computador deve ter esse tipo de letra instalado. [p 269-272](#)  
Se você está a utilizar @ font-face deve estar em vários formatos. [p 341](#)

Minhas fontes parecem recortadas em um PC.  
Algumas fontes não anti-alias, bem como outros em um PC. Tente um tipo de letra diferente ou tentar uma versão mais espessa. [p 272](#)

## gerais CSS

Um estilo especificado não está mostrando.  
Lembre-se seletores CSS são maiúsculas de minúsculas.

Verifique se os seletores estão corretas. [p 238](#)

A barra de ferramentas desenvolvedor web pode ajudá-lo a encontrar o para a direita.  
[p 348](#)

Se os seletores estão corretas, você tem outro seletor que se aplica ao mesmo elemento no final do CSS? [p 239, 240](#)

CSS varia em alguns navegadores. Há uma série de bugs CSS / peculiaridades do navegador que significa que eles processar a página de forma ligeiramente diferente - tente procurar o problema e ver se ele é um conhecido CSS bug / peculiaridade. [p 242](#)

## HTML 5

O navegador não está aplicando estilos a elementos HTML5.  
Se for IE, você pode precisar usar o HTML5 shiv / calço. [P442](#)

elementos nível de bloco são processamento como elementos inline.  
Usar **display: block** para dizer ao navegador que elementos HTML5 são elementos nível de bloco. [p 442](#)

## LAYOUT

O design parece maior / menor em algumas telas.

A resolução de um monitor afeta o quão grande os itens aparecem na página. **p 377, 378**

Margens acima e abaixo de uma caixa não mostrando.

Vertical colapso margens. **p 308**

Meu conteúdo não se encaixa na janela / caixa de navegador que contém.

Você pode lidar com isso usando a propriedade **overflow**. **p 306, 316**

Caixas olhar um tamanho diferente no IE.

Algumas versões do IE usar um modelo de caixa diferente do que todos os outros navegadores.

Use um **DOCTYPE**

declaração a fazer versões antigas do IE se comportar como outros navegadores.

**p 316**

Caixas não aparecem centrado ao usar **auto** para as margens esquerda e direita.

Você pode precisar usar o **alinhamento de texto** propriedade sobre o elemento que contém. **p 315**

Os elementos são sobrepostos.

Quando você toma elementos fora do fluxo normal, eles podem se sobrepor.

**z-índice** ajuda a controlar qual item vai em cima. **p 369**

**Porque é o vertical-align**

propriedade não centrar verticalmente meu elemento de nível de bloco?

Esta propriedade não é projetado para esta finalidade. Ele é usado para centralizar

**na linha** elementos na página. Você vai encontrar várias maneiras de elementos nível de bloco verticalmente centro (dependendo do seu contexto), se você pesquisar no Google.

Uma imagem de fundo não está mostrando na minha caixa.

Será que a caixa que você está aplicando o estilo para ter uma altura e largura definida? **p 303**

Será que a caixa contendo têm uma propriedade estouro definido como **auto**?

**p 373, 374**

Minhas imagens de fundo não mostram quando a página é impressa.

A maioria dos navegadores não imprimir imagens de fundo por padrão para ajudar a economizar tinta.

Você pode ajustar isso em suas preferências de impressão.

Há uma lacuna entre a janela do navegador e meu conteúdo.

Você pode precisar configurar **margem e preenchimento no < body>** 0 elemento para. **p 313, 314**

## Flutuar no LAYOUT

A caixa não está sentado ao lado de um outro elemento flutuou.

Certifique-se de que não há espaço suficiente no elemento que contém para o dois ao sentar-se lado a lado.

**p 303**

Margens e preenchimento são adicionados à largura da caixa (exceto para versões mais antigas do IE, que têm um modelo de caixa diferente). Portanto, a caixa pode ser mais amplo do que o especificado na propriedade **width**. **p 316**

Você especificar uma largura para o elemento flutuou? (Ver ponto seguinte).

Meu elemento flutuado ocupa toda a largura da janela do navegador (ou **contendo box**).

Verifique se você especificou uma largura para o elemento flutuado.

**p 371**

O recipiente em torno de meus elementos flutuantes são um pixel de altura.

O elemento que contém não sabe a altura dos elementos flutuantes dentro dela. Você pode adicionar um elemento que funciona como uma caixa de compensação ou usar o

**transbordar** propriedade com um valor definido para **auto**. **p 373**

IE adicionado uma margem extra para os meus elementos flutuantes.

Colocou o **exibição** propriedade para na linha.

Se você se deparar com um problema que você acha que pertence a esta seção de solução, sintase bem-vindo para enviar e-mail para o endereço:

**hello@htmlandcssbook.com.**

Faremos o possível para resolver os problemas mais comuns dos nossos leitores têm enfrentado em futuras edições deste livro. Obrigado!

# elementos HTML

|              |                 |          |                         |            |              |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------|------------|--------------|
| <a>          | 77, 79, 85, 441 | <Form>   | 151                     | <Option>   | 157          |
| <Abbr>       | 53              | <H1>     | 22, 43                  | <P>        | 22, 44       |
| <Acronym>    | 53              | <H2>     | 22, 43                  | <Q>        | 52           |
| <Address>    | 55              | <H3>     | 43                      | <S>        | 56           |
| <Artigo>     | 432-439         | <H4>     | 43                      | <Script>   | 208, 218     |
| <Aside>      | 436             | <H5>     | 43                      | <Section>  | 433, 437     |
| <Audio>      | 217-220, 219    | <H6>     | 43                      | <Select>   | 157          |
| <B>          | 45              | <Head>   | 27                      | <Source>   | 215, 220     |
| <Blockquote> | 52              | <Header> | 432, 433                | <Span>     | 188          |
| <Body>       | 22, 27          | <Hgroup> | 438                     | <Strong>   | 51           |
| <br />       | 48              | <Hr />   | 48                      | <Style>    | 236          |
| <Button>     | 162             | <Html>   | 22                      | <Sub>      | 46           |
| <Cite>       | 54              | < >      | 45                      | <Sup>      | 46           |
| <Dd>         | 67              | <iframe> | 189-190                 | <Table>    | 131          |
| <Del>        | 56              | <img>    | 99, 100                 | <Tbody>    | 135          |
| <Dfn>        | 54              | <Input>  | 152, 155, 159- 162, 166 | <Td>       | 131          |
| <Div>        | 187, 431, 440   | <Ins>    | 56                      | <Textarea> | 154          |
| <Dl>         | 67              | <Label>  | 163                     | <Tfoot>    | 135          |
| <Dt>         | 67              | <Legend> | 164                     | <Th>       | 132          |
| <Em>         | 51              | <Li>     | 65, 66                  | <Thead>    | 135          |
| <Embed>      | 203             | <Link>   | 235, 396                | <Title>    | 27, 28       |
| <Fieldset>   | 164             | <Meta>   | 191, 192                | <Tr>       | 131          |
| <Figcaption> | 119, 422, 439   | <Nav>    | 432, 434                | <U>        | 56           |
| <Figure>     | 119, 422, 439   | <Object> | 203                     | <Ul>       | 66           |
| <Footer>     | 432, 433        | <Ol>     | 65                      | <Video>    | 209, 213-216 |

# atributos HTML

|                                       |                                    |                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ação</b> 151                       | <b>href</b> 77, 79, 88, 235        | <b>Tamanho</b> 152, 153, 158           |
| <b>alinhar</b> 103-105                | <b>http-equiv</b> 192              | <b>src</b> 99, 189, 214, 215, 219, 220 |
| <b>alt</b> 99                         | <b>identidade</b> 87, 88, 151, 163 | <b>estilo</b> 236                      |
| <b>Reprodução automática</b> 214, 219 | <b>atributo id</b> 183, 431        | <b>alvo</b> 86                         |
| <b>bgcolor</b> 138                    | <b>laço</b> 214, 219               | <b>título</b> 53, 99                   |
| <b>fronteira</b> 138                  | <b>comprimento máximo</b> 152, 153 | <b>tipo</b> 152, 155, 159              |
| <b>verificado</b> 155, 156            | <b>método</b> 151                  | <b>tipo (áudio / vídeo)</b> 220, 215   |
| <b>citar</b> 52                       | <b>múltiplo</b> 158                | <b>Tipo (CSS)</b> 235-236              |
| <b>classe</b> 184, 431                | <b>nome</b> 152-157, 160, 191      | <b>type = "data"</b> 166               |
| <b>codecs</b> 215                     | <b>espaço reservado</b> 168        | <b>type = "email"</b> 167              |
| <b>cols</b> 154                       | <b>poster</b> 214                  | <b>type = "hidden"</b> 162             |
| <b>colspan</b> 133                    | <b>pré-carga</b> 214, 219          | <b>type = "imagem"</b> 161             |
| <b>conteúdo</b> 191, 192              | <b>rel</b> 235                     | <b>type = "password"</b> 153           |
| <b>controles</b> 214, 219             | <b>robôs</b> 191                   | <b>type = "search"</b> 168             |
| <b>descrição</b> 191                  | <b>linhas</b> 154                  | <b>type = "submit"</b> 160             |
| <b>para</b> 163                       | <b>rowspan</b> 134                 | <b>type = "URL"</b> 167                |
| <b>moldura</b> 190                    | <b>scrolling</b> 190               | <b>valor</b> 155-157, 160              |
| <b>atributos globais</b> 183          | <b>desatado</b> 190                | <b>largura</b> 100, 137, 189, 214      |
| <b>altura</b> 100, 189, 214           | <b>selecionado</b> 157             |                                        |

# propriedades CSS

|                                               |                 |                                     |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| background-attachment                         | propriedade 414 | propriedade bottom 366-371          | propriedade margin-right 314                  |
| cor de fundo 250                              |                 | propriedade box-shadow 320          | propriedade margin-top 314                    |
| propriedade background-image 413              |                 | propriedade clear 372               | opacidade 254                                 |
| propriedade background-image (gradientes) 419 |                 | COR 249                             | propriedade padding-bottom 313                |
| propriedade background-position 415           |                 | cursor propriedade 347              | propriedade padding-left 313                  |
| propriedade background 416                    |                 | propriedade de exibição 317         | propriedade estofamento 313                   |
| propriedade background-repeat 414             |                 | propriedade células vazias 339      | propriedade estofamento (tabelas) 337         |
| border-bottom-color 311                       |                 | flutuar propriedade 364, 370-375    | propriedade padding-right 313                 |
| border-bottom-style 310                       |                 | flutuar propriedade (imagens) 411   | propriedade padding-top 313                   |
| propriedade border-collapse 340               |                 | @Tipo de letra 277                  | propriedade position 366, 367                 |
| Cor da borda 311                              |                 | Tipo de letra 271                   | rgba 254                                      |
| propriedade border-image 319                  |                 | família de fontes 271, 273          | direito de propriedade 366-371                |
| border-left-color 311                         |                 | tamanho da fonte 274, 276           | alinhamento de texto 285                      |
| border-left-style 310                         |                 | propriedade font-style 280          | text-decoration 282                           |
| propriedade border 312                        |                 | altura (imagens) 409-410            | text-indent 287                               |
| propriedade border-radius 321                 |                 | HSL / HSLA 255-256                  | text-shadow 288                               |
| border-right-color 311                        |                 | propriedade esquerda 366-371        | text-transform 281                            |
| -Style border-right 310                       |                 | letter-spacing 284                  | propriedade top 366-371                       |
| propriedade border-spacing 340                |                 | altura da linha 283                 | vertical-align 286                            |
| estilo de borda 310                           |                 | list-style-image propriedade 334    | propriedade de visibilidade 318               |
| border-top-color 311                          |                 | propriedade list-style-position 335 | largura (imagens) 409-410                     |
| border-top-style 310                          |                 | propriedade list-style 336          | propriedade largura (flutuante elementos) 371 |
|                                               |                 | propriedade list-style-type 333     | propriedade de largura (tabelas) 337          |
|                                               |                 | propriedade margin-bottom 314       | word-spacing 284                              |
|                                               |                 | propriedade margin-left 314         | propriedade z-índice 364, 369                 |
|                                               |                 | propriedade de margem 314           |                                               |

## Pseudo-classes, elementos e regras

|                    |                                    |                    |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| ativo 291          | :flutuar 291, 343, 342             | @Tipo de letra 277 |
| primeira carta 289 | destacando as linhas da tabela 337 | regra @import 395  |
| primeira linha 289 | :ligação 290                       | !importante 239    |
| foco 291, 342      | :visitou 290                       |                    |